

- Entidades a representar en el sistema

Diccionario de datos del sistema a representar

<i>Entidad</i>	<i>Descripción</i>
Client	Stakeholder respectivo a la persona que compra a las compañías
Dealer	Entidad del trabajador que lleva los pedidos
Type_Transport	El tipo de transporte que utiliza el "Dealer", específicamente: "BICICLETA", "AUTO", "MOTO"
Order	Pedido del cliente y asignado a un repartidor
Order_Detail	Pedido del cliente detallado, donde se ve el precio
Product	Entidad correspondiente al objeto que ofrecen las compañías
Order_Detail_Product	Entidad intermedia entre detalle de pedido y producto
Company	Representa a las empresas proveedoras o distribuidoras de los productos
Commune	Corresponde a las comunas donde se ubican los clientes
Company_Commune	Entidad intermedia que indica en qué comunas opera cada compañía
Región	Región correspondiente a la dirección del cliente
Address	Almacena las direcciones usadas por los clientes para su pedido
Client_Address	Entidad intermedia para relacionar clientes con direcciones
Commune_Address	Entidad intermedia que asocia direcciones con comunas

Tabla de Client

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Client_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a un nuevo cliente
Name	VARCHAR(80)	Nombre del cliente

Tabla de Dealer

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Dealer_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a un nuevo repartidor
Transport_id	INTEGER	Identificador del tipo de vehículo que utiliza el repartidor
Name	VARCHAR(80)	Nombre del repartidor

Tabla de Type Transport

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Transport_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a un nuevo medio de transporte
TransportName	VARCHAR(80)	Nombre del medio de transporte

Tabla de Order

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Order_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a un nuevo pedido
Dealer_id	INTEGER	Identificador del repartidor asociado
Client_id	INTEGER	Identificador del cliente asociado
Date	TIMESTAMP DEFAULT	Fecha asociada al pedido, sirve para trazabilidad y auditorías

Tabla de Order_Detail

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
OrderDetail_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una nueva "Boleta" (en el esquema inicial se llama Venta_Detalle)
Client_id	INTEGER	Identificador del cliente asociado
Order_id	INTEGER	Identificador del pedido asociado
Total_Price	INTEGER	Valor del precio total de la venta del pedido

Tabla de Product

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Product_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a un nuevo producto
Name	VARCHAR(80)	Nombre del producto
Company_id	INTEGER	Identificador de la compañía asociada (Compañía que fabrica el producto)
Price	INTEGER	Precio del producto

Tabla de Order_Detail_Product

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Order_Detail_Product_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una nueva relación entre una boleta y un producto
OrderDetail_id	INTEGER	Identificador de la boleta asociada
Product_id	INTEGER	Identificador del producto asociado

Tabla de Company

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Company_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una compañía
Name	VARCHAR(80)	Nombre de la compañía

Tabla de Commune

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Commune_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una nueva comuna
Name	VARCHAR(80)	Nombre de la comuna
Region_id	INTEGER	Identificador de la región a la que corresponde la compañía

Tabla de Company Commune

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Company_Commune_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una nueva relación entre una compañía y su correspondiente comuna
Company_id	INTEGER	Identificador de la compañía asociada
Commune_id	INTEGER	Identificación de la comuna asociada

Tabla de Region

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Region_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una nueva región
Name	VARCHAR(80)	Nombre de la región

Tabla de Address

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Address_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una nueva dirección
Name	VARCHAR(80)	Nombre de la dirección

Tabla de Client_Address

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Client_Address_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una relación entre el cliente y una dirección
Client_id	INTEGER	Identificador del cliente asociado
Address_id	INTEGER	Identificador de la dirección asociada

Tabla de Commune_Address

<i>Campo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Descripción</i>
Commune_Address_id	INTEGER	Identificador autogenerado asignado a una relación entre la comuna y una dirección
Address_id	INTEGER	Identificador de la dirección asociada
Commune_id	INTEGER	Identificador de la comuna asociada