# Vérification de la sécurité d'automates à files par apprentissage actif

Benjamin André

Département d'Informatique Université de Mons







24 juin 2021

- 1 Introduction
  - Automates à files
  - Sécurité
  - Complexité
  - Apprentissage actif
- 2 Méthode utilisée
  - Apprentissage de AL(F)
  - Langage de traces annotées
  - Oracle d'appartenance
  - Point fixe
  - Intersection avec la zone à risque
  - Validité du chemin
- 3 Conclusion









 $\epsilon$ 

 $a: \epsilon$ 




 $\theta_2$ а




 $heta_2 heta_5$  a :  $\boxed{1}$ 





$$\begin{array}{c} \theta_2\theta_5\theta_5 \\ \text{a}: \boxed{0} \\ \text{b}: \boxed{0} \boxed{0} \end{array}$$






$$\theta_2\theta_5\theta_5\theta_6$$

$$a: \boxed{\epsilon}$$

$$b: \boxed{0} \boxed{0}$$






$$\theta_2\theta_5\theta_5\theta_6\theta_7$$

 $\mathsf{a}: \overline{\epsilon}$ 






$$\theta_2\theta_5\theta_5\underline{\theta_6\theta_7}\theta_1$$


a : 0






$$\begin{array}{c} \theta_2\theta_5\theta_5\theta_6\theta_7\theta_1\theta_3 \\ \text{a}: \boxed{0} \\ \text{b}: \boxed{0} \boxed{1} \end{array}$$






$$\begin{array}{c} \theta_2\theta_5\theta_5\theta_6\theta_7\theta_1\theta_3\theta_4 \\ \text{a}: \boxed{\epsilon} \end{array}$$



$$\begin{array}{c} \theta_2\theta_5\theta_5\theta_6\theta_7\theta_1\theta_3\theta_4\theta_7 \\ \text{a}: \boxed{\epsilon} \\ \text{b}: \boxed{1} \end{array}$$




## Sécurité




a :


b: 1 1




# Apprentissage actif




# Apprentissage de AL(F)







 $\epsilon$ 






 $\theta_2$ 








$$\theta_2\theta_5\theta_5\theta_6$$

$$\bar{\theta}_2\theta_5\theta_5$$





$$\frac{\theta_2\theta_5\theta_5\theta_6\theta_7}{\bar{\theta}_2\bar{\theta}_5\theta_5}$$




# Oracle d'appartenance

$$\bar{\theta}_2\bar{\theta}_5\bar{\theta}_5\bar{\theta}_1\theta_3$$

$$\theta_2\theta_5\theta_5\theta_6\theta_7\theta_1\theta_3\theta_4\theta_7$$

# Oracle d'appartenance



$$\mathcal{F}(L)$$






Figure –  $Post(L', \theta)$  avec  $\theta$  de forme c!a




Figure –  $Post(L', \theta)$  avec  $\theta$  de forme  $\tau$ 




Figure – Première étape de  $Post(L', \theta)$  avec  $\theta$  de forme c?a






Figure – Fin du calcul de  $Post(L', \theta)$  avec  $\theta$  de la forme c?a





# Intersection avec la zone à risque


# Intersection avec la zone à risque











## Conclusion



A. VARDHAN, K. SEN, M. VISWANATHAN, AND G. AGHA, Actively learning to verify safety for fifo automata, in International Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science, Springer, 2004, pp. 494–505.