

Frontend Testing

Guia para testear Frontend (**mock**, **public**, **local**).

Preparación

1. Levanta el frontend

```
docker-compose up --build frontend --no-deps
```

2. Abre <http://localhost:8080> (o `?mode=mock` si quieres fijarlo vía URL).
3. Observa el selector del header y el badge "Modo: ...". Cambia según sea necesario.

Modo: Datos mock

- Selecciona **Datos mock** en el header.
- Verifica que:
 - Landing carga con la información de `frontend/www/mock/`.
 - Cada vista de detalle responde sin depender de Internet.
 - Los botones "Cargar más" muestran el spinner de estado.
 - El toast rojo aparece si modificas manualmente un mock a un formato inválido (simulación de fallo).

Modo: APIs públicas

- Selecciona **APIs públicas**.
- Comprueba que todas las vistas carguen datos reales de las APIs del Taller 1.
- Revisa que los estados de error se muestren si desconectas temporalmente la red.
- Vuelve a modo mock para regresar a la versión offline.

Modo: APIs locales (cuando el backend esté disponible)

- Asegúrate de tener las APIs en ejecución (`docker-compose up` completo o servicios por separado).
- Actualiza `frontend/www/js/config.js` con las URLs reales (o usa `config.sample.js` para empezar).
- Selecciona **APIs locales** en el header.
- Verifica:
 - La landing y cada vista de detalle consumen tus endpoints sin errores CORS.
 - Los mensajes de error se muestran cuando apagas un servicio (p. ej. Express) y vuelves a encenderlo.
 - El modo queda recordado (recarga y el selector debe seguir en "APIs locales").