Område	Fund og evidens	Konsekvens	Forslag	Prioritet	Planlagt verikation
Tilmeldings flow/Robusthed	På den deployede eventside kan navn og e-mail udfyldes, men efter klik på "Tilmeld mig" sker der ingen synlig ændring. /tilmeldinger viser fortsat kun de 2 eksisterende tilmeldinger. Screenshots dokumenterer flowet før ændringer.	Brugeren kan ikke gennemføre platformens vigtigste handling, og arrangøren modtager ikke tilmeldingen.	Gem tilmeldingen i Supabase og forbind den med det valgte event. Tilføj tydelig feedback til brugeren efter handlingen.	Høj, fordi tilmeldingsflowet er et centralt krav i Case 1.	Udfør en ny testtilmelding, kontrollér at den gemmes i Supabase, at den vises på /tilmeldinger, og at brugeren får tydelig feedback.
Robusthed / UI-states / datahentning	Ved throttling til 3G i DevTools er eventområdet tomt/ufærdigt, mens data hentes. Der vises ingen loading-besked, spinner eller anden feedback, før events pludselig dukker op.	Brugeren kan tro, at siden er tom eller ikke virker, især ved langsom forbindelse. Det skaber usikkerhed og en dårligere brugeroplevelse.	Tilføj en tydelig loading state, som vises mens events hentes, fx "Indlæser events…" eller en simpel loading-komponent.	Høj/mellem – påvirker alle brugere med langsom forbindelse og er direkte nævnt som fokusområde i casen.	Aktivér Slow 3G igen efter implementering og verificér, at loading-state vises fra request starter, til events er klar. Dokumentér med før/efter-screenshot.
Datamodel / Supabase / relationer	Network → Response på / tilmeldinger viser, at registrations indeholder eventTitle, eventDate og eventLocation direkte på hver tilmelding. Eventdata er dermed gemt sammen med tilmeldingen frem for at blive hentet via en relation til eventet.	Eventdata bliver duplikeret. Hvis oplysninger om et event ændres, kan de eksisterende tilmeldinger derfor indeholde forældede oplysninger. Det gør data vanskeligere at vedligeholde.	Forbind registrations med events gennem en eventId/ fremmednøgle og hent de nødvendige eventdata gennem relationen i stedet for at gemme eventoplysningerne flere steder.	Høj – relationen er central for tilmeldingsflowet og er et specifikt krav i Case 1.	Opret en ny tilmelding og kontrollér i Supabase, at den forbindes til det korrekte event. Kontrollér derefter, at / tilmeldinger viser tilmeldingen sammen med de korrekte relaterede eventdata.
React-arkitektur / derived state	RegistrationsPage.jsx gemmer både registrations og registrationCount i state, selv om antallet kan beregnes som registrations.length.	Samme information findes to steder og kan komme ud af sync.	Fjern registrationCount som separat state og beregn antallet ud fra registrations.	Mellem – lille ændring, men forbedrer dataflow og vedligeholdelse.	Kontrollér, at det viste antal tilmeldinger stadig er korrekt efter ændringen, og at antallet automatisk følger registrations.length uden separat state. Test både med eksisterende data og efter en ny tilmelding.
Kodekvalitet / genbrug	Supabase URL og headers gentages i HomePage.jsx, EventPage.jsx og RegistrationsPage.jsx.	API-konfiguration skal ændres flere steder, og filer kan ende med forskellig konfiguration.	Saml Supabase-konfiguration/ dataadgang ét tydeligt sted.	Mellem – giver bedre separation of concerns og gør videreudvikling lettere.	Kontrollér, at HomePage, EventPage og RegistrationsPage stadig kan hente data korrekt fra Supabase efter konfigurationen er samlet ét sted. Tjek Network for succesfulde requests og kontrollér, at siderne viser samme data som før.
UI-konsistens / component composition	Den samme footer er kopieret på flere sider. Der er allerede en konkret inkonsistens: HomePage viser © 2026, mens andre sider viser © 2025.	Gentaget UI bliver lettere inkonsistent og kræver ændringer flere steder.	Udtræk footeren til en fælles Footer-komponent.	Mellem – konkret eksisterende inkonsistens og relativt enkel forbedring.	Kontrollér, at alle sider viser den samme footer efter udtræk til en fælles komponent. Verificér især, at årstal og indhold er ens på HomePage, EventPage og RegistrationsPage, og at en ændring i footeren kun skal foretages ét sted.
Performance / billedoptimering	Lighthouse-test på mobil giver en Performance-score på 81 og en Largest Contentful Paint på 5,0 sekunder. Lighthouse fremhæver samtidig "Improve image delivery" med en estimeret besparelse på ca. 3.310 KiB, mens den samlede network payload er ca. 7.703 KiB.	Store billeder og en høj samlet datamængde kan gøre siden langsommere at indlæse, særligt på mobil og langsommere forbindelser. Det påvirker, hvor hurtigt brugeren oplever, at sidens vigtigste indhold er klar.	Optimér billedernes filstørrelser og levering, så browseren ikke skal hente unødvendigt store billedfiler. Undersøg især det billede, der udgør sidens LCP-element.	Høj – fordi Lighthouse konkret måler en LCP på 5,0 sekunder, og problemet især kan påvirke mobilbrugere.	Kør den samme Lighthouse-test på Mobile efter optimeringen og sammenlign Performance-score, LCP og den samlede network payload med baseline: 81 / 5,0 s / 7.703 KiB.
Datakonsistens / datoformatering	Datoformatering håndteres flere forskellige steder i koden. HomePage viser en lang dato, EventPage formaterer dato og tidspunkt separat, mens RegistrationsPage viser en kort numerisk dato. Logikken er derfor spredt og ikke genbrugt.	Datoer kan blive vist inkonsistent på tværs af sider, og ændringer i datoformat skal foretages flere steder.	Saml datoformateringen i fælles hjælpefunktioner, som kan genbruges på tværs af siderne.	Mellem – påvirker konsistens og vedligeholdelse, men forhindrer ikke brugeren i at gennemføre centrale flows.	Kontrollér datoer på HomePage, EventPage og RegistrationsPage efter ændringen. Verificér, at de ønskede datoformater vises korrekt, og at formateringslogikken ikke længere er gentaget på siderne.
Navngivning / Event object	handleSubmit bruger parameteren eventSubmit, selvom parameteren repræsenterer formularens event object. Funktionen er også markeret async, selvom der ikke bruges await.	Navngivningen gør funktionen lidt sværere at aflæse, fordi parameteren repræsenterer et event object, mens navnet eventSubmit kan misforstås som selve submit-handlingen.	Omdøb parameteren til fx submitEvent og fjern async.	Lav	Kontrollér at formularens preventDefault() stadig virker, og at submit-handleren fortsat køres korrekt.
Filtrering / søgning	Søgefeltet matcher indhold som titel, beskrivelse eller sted, men ikke eventets kategori. Eksempelvis giver søgningen "konc" ingen resultater, selvom eventet "Lyd mellem husene" har kategorien "Koncert". Søgningen "intim" finder derimod eventet, fordi ordet findes i eventets indhold.	Brugeren kan ikke nødvendigvis finde et relevant event ved at søge efter den type event, de leder efter, selvom kategorien vises tydeligt i brugergrænsefladen.	Gennemgå filterlogikken og inkluder relevante søgbare egenskaber som category sammen med titel, sted og beskrivende tekst.	Mellem/høj – søgning er en central måde at finde events på.	Test søgninger på titel, kategori, sted og tekst før og efter ændringen, fx "koncert", "Godsbanen" og "intim".
Datoer, sortering og formattering	Eventdatoerne gemmes grundlæggende korrekt som timestamptz, og forsiden sorterer events kronologisk. Forsiden filtrerer dog ikke events fra, når deres dato er passeret, selvom sektionen hedder "Kommende events".	Afholdte events kan senere blive vist som kommende events. Gentaget datologik gør desuden løsningen mindre konsistent og sværere at vedligeholde. Brugere i andre tidszoner kan potentielt få vist et Aarhus-event på et andet tidspunkt.	Filtrér forsiden, så kun kommende events hentes/vises. Gennemgå den gentagne datoformatteringslogik og overvej fælles hjælpefunktioner til de forskellige datoformater. Sørg samtidig for konsistent dansk/ Aarhus-tidszone.	Høj	Test et event med en dato før dags dato og kontrollér, at det ikke vises under "Kommende events". Kontrollér derefter dato og klokkeslæt på forsiden, eventsiden og tilmeldingssiden.
Tydeliggørelse af datoer på "Se tilmeldinger"	På siden "Se tilmeldinger" vises eventets dato i kolonnen "Dato". Det kan være uklart for arrangøren, om datoen viser, hvornår eventet afholdes, eller hvornår brugeren har foretaget sin tilmelding.	Arrangøren kan fejltolke datoen og mangler samtidig mulighed for hurtigt at se, hvornår den enkelte tilmelding er blevet oprettet.	Undersøg om oversigten bør vise både eventdato og tilmeldingsdato. En mulig løsning er at ændre tabellen til: Navn | Event | Eventdato | Tilmeldt | Status Tilmeldingsdatoen kan hentes fra createdAt i registrations, mens eventdatoen fortsat hentes fra det tilknyttede event.	Mellem	Opret en ny tilmelding og kontrollér, at eventdatoen svarer til eventets afholdelsesdato, mens tilmeldingsdatoen svarer til tidspunktet, hvor tilmeldingen blev oprettet.
RegistrationsPage / sortering og status	Tilmeldingerne vises i en fast rækkefølge, og kolonnerne kan ikke bruges til at sortere listen. Det er derfor ikke muligt hurtigt at sortere efter navn, event, eventdato eller tilmeldingsdato.	Når der kommer flere tilmeldinger, bliver det sværere at skabe overblik, finde bestemte personer og se hvilke events eller tilmeldinger der ligger først eller sidst.	Gør kolonneoverskrifterne Navn, Event, Eventdato og Tilmeldt klikbare. Første klik sorterer stigende og næste klik faldende. Navn og event sorteres alfabetisk, mens eventdato og tilmeldingsdato sorteres kronologisk.	Mellem – forbedrer brugervenligheden og det administrative overblik, især når antallet af tilmeldinger vokser.	Kontrollér sorteringen med flere tilmeldinger. Navn og Event skal kunne skifte mellem A–Å og Å–A. Eventdato og Tilmeldt skal kunne skifte mellem tidligste og seneste dato først.
RegistrationsPage / søgning	Tilmeldingslisten kan ikke søges. Brugeren skal derfor manuelt gennemgå listen for at finde en bestemt person eller et bestemt event.	Ved flere tilmeldinger bliver det langsomt og uoverskueligt at finde konkrete registreringer.	Tilføj et søgefelt over listen, som filtrerer tilmeldinger efter navn og eventtitel. Søgningen skal opdatere listen med det samme, mens brugeren skriver.	Mellem – relativt enkel forbedring med tydelig effekt på brugervenligheden.	Opret flere tilmeldinger og test søgning på både hele og dele af et navn samt eventtitel. Kontrollér, at kun relevante tilmeldinger vises, og at hele listen kommer tilbage, når søgefeltet tømmes.
Administration af events	Events kan på nuværende tidspunkt kun vises og hentes fra Supabase. Der er ingen funktionalitet i brugergrænsefladen til at oprette nye events, redigere eksisterende events eller slette events.	Arrangøren kan ikke vedligeholde eventindholdet direkte i løsningen og er derfor afhængig af at ændre data manuelt i Supabase. Det gør løsningen mindre brugbar som administrativt værktøj.	Tilføj funktionalitet til at oprette, redigere og slette events. Det kan fx ske via en administrationsside med formularer, der bruger de eksisterende Supabase-data og servicefunktioner.	Høj – administration af events er en central funktion, hvis løsningen skal kunne bruges af en arrangør.	Opret et nyt event og kontrollér, at det vises korrekt på forsiden. Redigér derefter eventet og verificér ændringen. Slet til sidst eventet og kontrollér, at det ikke længere vises.
Datamodel / relationer / Events	Venue-oplysninger som navn, adresse, postnummer, by og website ligger i øjeblikket direkte på hvert event. Hvis flere events foregår på samme venue, bliver de samme venue-oplysninger derfor gemt flere gange. Det svarer til problemet fra undervisningen, hvor brugerdata blev kopieret ind på hvert post.	Data bliver unødvendigt gentaget. Hvis oplysninger om et venue ændres, skal de potentielt rettes på flere events. Det øger risikoen for inkonsistente data og gør modellen sværere at vedligeholde.	Opret en separat venues-tabel med venue-oplysningerne og forbind events til det relevante venue med en fremmednøgle, fx venueId. Ét venue kan dermed være knyttet til mange events, mens hvert event peger på ét venue.	Høj – relationen forbedrer datamodellen og reducerer gentagelse af venue-data.	Kontrollér i Supabase, at der findes en venues-tabel, og at events.venueId er forbundet med venues.id. Kontrollér derefter i Schema Visualizer, at relationen vises korrekt. Test til sidst i appen, at eventets venue-oplysninger fortsat kan hentes og vises korrekt via relationen.
Datamodel / relationer / User	Tilmeldinger gemmer på nuværende tidspunkt brugeroplysninger som navn og e-mail direkte på hver registration. Hvis den samme person tilmelder sig flere events, bliver de samme brugeroplysninger derfor gemt flere gange. Det svarer til samme type gentagelse, som tidligere blev fundet ved venue-oplysninger på events.	Brugerdata bliver unødvendigt gentaget. Hvis oplysninger om en bruger senere skal ændres eller udvides, kan de ligge flere steder i databasen. Det øger risikoen for inkonsistente data og gør datamodellen sværere at vedligeholde.	Opret en separat users-tabel med brugeroplysninger som navn og e-mail. Tilføj derefter en fremmednøgle, fx userId, på registrations, så én user kan være forbundet med flere tilmeldinger. Login og authentication behøver ikke nødvendigvis være en del af denne forbedring.	Mellem – forbedrer datamodellen og reducerer gentagelse af brugerdata, men den nuværende løsning fungerer allerede uden en separat user-model.	Opret en user og forbind brugeren med flere registrations via userId. Kontrollér i Supabase, at relationen mellem users.id og registrations.userId er oprettet korrekt. Test derefter, at brugerens oplysninger og tilmeldinger fortsat kan hentes og vises korrekt i løsningen.
UI/UX – RegistrationsPage	På RegistrationsPage vises registreringerne fra forskellige events samlet i én lang blok. Det gør det svært visuelt at adskille, hvilke registreringer der tilhører de enkelte events. Dette kan ses direkte ved manuel gennemgang af siden, når der findes registreringer til flere events.	Brugeren skal selv afkode sammenhængen mellem events og registreringer, hvilket gør siden mindre overskuelig og sværere at scanne, især når mængden af registreringer vokser.	Gruppér registreringerne efter event, så hvert event får sin egen tydeligt adskilte blok eller sektion. Eventets navn vises som overskrift, og de tilhørende registreringer placeres samlet nedenunder. Det understøtter samtidig Gestalt-princippet om proximity, fordi relateret information grupperes visuelt.	Mellem	Test siden med registreringer fordelt på flere forskellige events og kontrollér, at hvert event vises i sin egen blok, og at alle registreringer placeres under det korrekte event. Løsningen kontrolleres desuden visuelt på både mobil og desktop.
UI/UX / RegistrationsPage / administration	På RegistrationsPage kan arrangøren se de forskellige tilmeldinger, men der er på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at fjerne en tilmelding direkte fra oversigten. Hvis en person ikke længere skal være tilmeldt et event, skal ændringen derfor foretages manuelt i Supabase.	Det gør administrationssiden mindre brugbar, fordi arrangøren ikke kan håndtere tilmeldinger direkte i løsningen. Det skaber ekstra arbejde og gør flowet mindre effektivt, når en deltager skal fjernes fra et event.	Tilføj en Slet-knap til hver tilmelding på RegistrationsPage. Knappen placeres i en ekstra kolonne til sidst i hver række, så arrangøren kan slette den enkelte registrering direkte fra oversigten. Ved klik bør brugeren blive bedt om at bekræfte handlingen, før registreringen slettes fra Supabase.	Mellem – den eksisterende løsning fungerer uden funktionen, men sletning vil gøre RegistrationsPage mere anvendelig som administrativt værktøj.	Opret eller vælg en eksisterende tilmelding og klik på Slet. Bekræft handlingen og kontrollér, at tilmeldingen fjernes fra RegistrationsPage og fra registrations-tabellen i Supabase. Kontrollér desuden, at kun den valgte tilmelding slettes, og at brugerens øvrige tilmeldinger til andre events fortsat findes.
Navigation / Scroll position	Ved navigation mellem sider bevares brugerens nuværende scroll-position. Hvis brugeren eksempelvis scroller ned på forsiden og derefter vælger "Om Mellemrum", åbner den nye side ved samme scroll-position i stedet for øverst på siden.	Brugeren kan lande midt på en ny side og dermed overse sidens øverste indhold og overskrift. Det gør navigationen mindre naturlig og kan skabe forvirring om, hvor den nye side starter.	Tilføj funktionalitet, der automatisk nulstiller scroll-positionen til toppen, når brugeren navigerer til en ny route. Løsningen kan laves som en lille genanvendelig komponent, der reagerer på ændringer i URL'ens pathname.	Mellem – funktionaliteten virker, men problemet påvirker navigationen og brugeroplevelsen på tværs af hele løsningen.	Scroll ned på forsiden og navigér til "Om Mellemrum". Kontrollér, at siden starter øverst. Gentag testen mellem de øvrige sider og kontrollér både lokalt og på den deployede version.
Funktionalitet / Tilmeldingsformular	Det er muligt at gennemføre en tilmelding uden at udfylde navn og e-mail. Ved at trykke direkte på "Tilmeld" bliver der oprettet en registrering, selvom brugerens oplysninger mangler. Dette kan efterfølgende ses på RegistrationsPage, hvor tilmeldingen vises uden navn og e-mail.	Der kan blive gemt ugyldige eller ufuldstændige tilmeldinger i databasen. Arrangøren kan dermed ikke se, hvem der er tilmeldt eventet eller kontakte personen.	Tilføj validering til tilmeldingsformularen, så navn og e-mail skal være udfyldt, før formularen kan sendes. E-mailfeltet skal desuden kræve et gyldigt e-mailformat. Brugeren skal have tydelig feedback, hvis et obligatorisk felt mangler.	Høj	Forsøg at tilmelde uden navn og e-mail og kontrollér, at tilmeldingen afvises. Test derefter med manglende navn, manglende e-mail og ugyldig e-mail. Til sidst gennemføres en tilmelding med gyldige oplysninger for at kontrollere, at den normale tilmeldingsproces stadig fungerer.
Performance / Lighthouse	En Lighthouse-test på desktop viser en Performance-score på 62. Accessibility scorer samtidig 100, men performance-resultatet viser, at der stadig er mulighed for teknisk optimering. Lighthouse-testen bruges som dokumentation for den nuværende performance.	Lavere performance kan betyde længere indlæsningstid og en mindre responsiv oplevelse for brugeren. Det kan især påvirke første indlæsning af siden og elementer som billeder og andet indhold.	Undersøg Lighthouse-resultatet nærmere og identificér de elementer, der har størst negativ påvirkning på performance. Foretag derefter relevante og afgrænsede optimeringer med fokus på de største problemer frem for at ændre hele løsningen.	**Området blev identificeret gennem Lighthouse, men yderligere desktop-optimering blev fravalgt, da performance allerede var behandlet tidligere i projektet på mobil, og de vigtigste optimeringer allerede var implementeret.**	Kør Lighthouse på desktop før ændringerne og gem resultatet som baseline (Performance: 62). Efter optimeringerne køres Lighthouse igen under samme forhold, og resultaterne sammenlignes for at undersøge, om Performance-scoren og de relevante målinger er forbedret.