



# Instituto Tecnológico de México

---

---

Tecnológico de Mérida Campus

Programación web

Docente:

HECTOR JESUS CETINA CORDERO

Alumno:

Julian Benjamin Sansores Perez

Martes 24 de octubre del 2024

## 1. Funcionamiento de las etiquetas:

La etiqueta `<details>` crea un widget interactivo que permite mostrar u ocultar información adicional. Dentro, la etiqueta `<summary>` define el encabezado visible sobre el que se hace clic para expandir o colapsar el contenido.

La etiqueta `<summary>` se usa dentro de `<details>` para especificar el "encabezado" visible que el usuario puede hacer clic para expandir/colapsar el contenido.

Ejemplo:

```
<details>
  <summary>Haz clic para ver más información</summary>
  Este es el contenido que se muestra/oculta al hacer clic.
</details>
```

## 2. Atributos y valores:

Para `<details>`, el atributo principal es `open`, que, si está presente, hace que el contenido se muestre expandido por defecto. Ambos `<details>` y `<summary>` aceptan atributos globales como `class`, `id` y `style` para su personalización. También acepta atributos globales HTML como:

Para la etiqueta `<summary>`:

- No tiene atributos específicos propios.
- Acepta todos los atributos globales de HTML, como:
- `class`: para aplicar estilos con CSS.
- `id`: para identificar el elemento de manera única.
- `style`: para agregar estilos en línea.
- `title`: para mostrar un texto emergente al pasar el cursor.

```
<details open class="mi-clase">
  <summary style="color: blue">Título del desplegable</summary>
  Contenido expandido por defecto debido al atributo "open"
</details>
```