

TP RdF, semaine 12: chaînes, langages et grammaires

François LEPAN

11 avril 2013

1 Distance de chaînes

1.1 À la main

		e	x	c	u	s	e	d
	0	1	2	3	4	5	6	7
e	1	0	1	2	3	4	5	6
x	2	1	0	1	2	3	4	5
h	3	2	1	1	2	3	4	5
a	4	3	2	2	2	3	4	5
u	5	4	3	3	2	3	4	5
s	6	5	4	4	3	2	3	4
t	7	6	5	5	4	3	3	4
e	8	7	6	6	5	4	3	4
d	9	8	7	7	6	5	4	3

1.2 Sur machine

Pour 'abacc'

```
?- levenshtein('abacc','aabbcc',D).
```

D = 3.

```
?- levenshtein('abacc','ababcc',D).
```

Distance moyenne = 2.

D = 1.

```
?- levenshtein('abacc','babbcc',D).
```

D = 2.

```
?- levenshtein('abacc','bccba',D).
```

D = 4.

```
?- levenshtein('abacc','bbbca',D).
```

Distance moyenne = 4

D = 3.

```
?- levenshtein('abacc','cbbaaaa',D).
```

D = 5.

```
?- levenshtein('abacc','caaaa',D).
```

D = 4.

```
?- levenshtein('abacc','cbcaab',D).
```

Distance moyenne = 3.6

```
D = 4.
?- levenshtein('abacc', 'baaca', D).
D = 3.
```

Donc 'abacc' appartient à la classe 1.

Pour 'ccab'

```
?- levenshtein('ccab', 'aabbc', D).
D = 4.
?- levenshtein('ccab', 'ababcc', D).      Distance moyenne = 4.33
D = 4.
?- levenshtein('ccab', 'babbcc', D).
D = 5.
```

```
?- levenshtein('ccab', 'bccba', D).
D = 3.
?- levenshtein('ccab', 'bbbca', D).      Distance moyenne = 4
D = 4.
?- levenshtein('ccab', 'cbbaaaa', D).
D = 5.
```

```
?- levenshtein('ccab', 'caaaa', D).
D = 3.
?- levenshtein('ccab', 'cbcaab', D).      Distance moyenne = 3
D = 2.
?- levenshtein('ccab', 'baaca', D).
D = 4.
```

Donc 'ccab' appartient à la classe 3.

Pour 'ccbba'

```
?- levenshtein('ccbba', 'aabbc', D).
D = 3.
?- levenshtein('ccbba', 'ababcc', D).      Distance moyenne = 4
D = 5.
?- levenshtein('ccbba', 'babbcc', D).
D = 4.
```

```
?- levenshtein('ccbba', 'bccba', D).
D = 2.
?- levenshtein('ccbba', 'bbbca', D).      Distance moyenne = 3
D = 3.
?- levenshtein('ccbba', 'cbbaaaa', D).
D = 4.
```

```
?- levenshtein('ccbba', 'caaaa', D).
D = 3.
?- levenshtein('ccbba', 'cbcaab', D).      Distance moyenne = 3.66
```

```
D = 4.
?- levenshtein('ccbba', 'baaca', D).
D = 4.
```

Donc 'ccbba' appartient à la classe 2

Pour 'bbaaac'

```
?- levenshtein('bbaaac', 'aabbcc', D).
D = 4.
?- levenshtein('bbaaac', 'ababcc', D).      Distance moyenne = 3.66
D = 3.
?- levenshtein('bbaaac', 'babbcc', D).
D = 4.

?- levenshtein('bbaaac', 'bccba', D).
D = 4.
?- levenshtein('bbaaac', 'bbbca', D).      Distance moyenne = 3
D = 3.
?- levenshtein('bbaaac', 'cbbaaaa', D).
D = 2.

?- levenshtein('bbaaac', 'caaaa', D).
D = 3.
?- levenshtein('bbaaac', 'cbcaab', D).      Distance moyenne = 3
D = 3.
?- levenshtein('bbaaac', 'baaca', D).
D = 3.
```

Donc 'bbaaac' peut être de classe 2 ou de classe 3

2 Arbre de dérivation pour une grammaire

2.1 A la main : la grammaire G

- Alphabet $A = \{a, b, c\}$
- Axiome = S
- Non-terminaux = $\{A, B\}$
- Règles de production P =
 - S \rightarrow cAb
 - A \rightarrow aBa
 - B \rightarrow aBa
 - B \rightarrow cb

2.1.1 De quel type est cette grammaire ?

C'est une grammaire algébrique car elle est de la forme $R_i : T \rightarrow x$ où x est terminal ou non

2.2 Montrez que cette grammaire génère le langage $L(G) = \{ca^n cba^n b \mid n \geq 1\}$