

TP4 : Programmation Shell

1. Ecrire une commande permettant d'itérer une lecture au clavier jusqu'à l'obtention de la chaîne oui ou de la chaîne non. La commande ne se terminera que lorsque l'utilisateur tapera les chaînes « oui » ou « non ».
2. écrire un script qui lit un entier à partir du clavier puis affiche son signe (négatif, positif ou nul)
3. écrire un script qui lit 2 chaînes de caractères comme paramètres puis compare leurs valeurs et affiche le résultat sous forme d'un message

Exemple d'exécution :

```
aitmoulay@localhost:~$ bash script2.2.sh test autre  
test et autre sont différentes
```

4. Écrire un script qui affiche le menu suivant :

1 – Windows?

2 – BeOs?

3 – Linux?

4 – Unix?

Réponse ?

Si vous répondez 1 alors le programme affiche « Dommage! », 2 il affiche « Peut mieux faire! », 3 « Pas mal! », 4 « Super! ».

5. Écrire un script qui compte le nombre de fichiers et de répertoires dans le répertoire courant et affiche le résultat sous forme :

Fichiers : 12

Répertoires : 9

6. Créer un script qui permet de calculer et d'afficher la factorielle d'un nombre donné en paramètre (ou saisi en cas d'absence de paramètres).
7. Créer un script qui demande à l'utilisateur de saisir une note et qui affiche un message en fonction de cette note :
 - "très bien" si la note est entre 16 et 20
 - "bien" lorsqu'elle est entre 14 et 16
 - "assez bien" si la note est entre 12 et 14
 - "moyen" si la note est entre 10 et 12
 - "insuffisant" si la note est inférieur à 10.