alodi | Architecture

Hệ thống SPX và dữ liệu

Route planner SPX — bước 1
Demo danh sách 4 khung cố định
Thật API xếp tuyến của SPX

OMS / Order DB của SPX — bước 1
Demo file đơn giả (seed JSON)
Thật API đọc đơn nội bộ SPX

App shipper — bước 3 · 4 · 7
Demo Next.js PWA trên điện thoại
Thật gắn vào app tài xế SPX
nhận thẻ ghi chú, gửi nút A / B / C qua REST + WebSocket của FastAPI

Hẹn giờ + hàng đợi — bước 4 · 5
Demo APScheduler, đồng hồ tua nhanh
Thật Redis (+ Temporal)
trước mỗi việc hẹn: kiểm lại trạng thái đơn + Policy Guard

Lưu file ghi âm — bước 6
Demo thư mục trên máy
Thật S3 / MinIO, mã hóa

CSDL của Alodi — bước 2–8
Demo SQLite
Thật PostgreSQL
availability_reply · shipper_event (pending) · rescue_result · bộ đếm lượt · events

Dashboard CSKH — bước 8
Demo Next.js + Tailwind
Thật màn hình trong dashboard SPX
+ hotline nhận cuộc gọi lại của khách

Luồng xử lý (Alodi Agent điều phối)

1 Nạp đơn hôm nay + lấy khung giờ
mỗi sáng, cho cả khu vực giao

khung giờ khả thi

đơn hôm nay

2 Gửi câu hỏi khung giờ cho khách
chọn ≥ 2 khung, hoặc không nhận được + lý do

soạn tin nhắn

gửi tin + nút / webhook trả lời

Khách trả lời trước giờ chốt?

3 Chọn ≥ 2 khung
ghi chú khung giờ cho shipper

thẻ khung giờ

Không nhận được
+ lý do, dời sang hôm sau (về bước 1)

Không trả lời
giao như kế hoạch, không ghi chú

4 Shipper đi giao, gọi khách

nút A / B / C · hoàn tác 2′

Kết quả giao?

giao được → **Xong**

giao hỏng: bấm A / B / C

Chờ hoàn tác 2 phút
event pending, chưa gửi gì; hết 2′ mới chạy tiếp

Nút B

Nút C
từ chối nhận

Nút A: không nghe máy

5 Flow A · Khách không nghe máy
1. Nhắn chat (sau 2′ hoàn tác): hẹn lại khi nào, ở đâu
2. 60 phút không trả lời → gọi AI lần 1
3. Thêm 2 giờ → gọi AI lần 2 (chỉ 08:00–20:30)
4. Hai cuộc không được → chuyển CSKH

Khách trả lời / gọi lại giữa chừng → hủy cuộc gọi chờ, về bước 7

hẹn 2′ hoàn tác

hẹn 60′ / 2 giờ

ghi chú lần sau

gọi AI lần 1, 2

gọi hỏng

audio cuộc gọi

hẹn được

6 Flow B · Nghe máy nhưng hẹn lại
1. Memo 10 giây (demo) / ghi âm cuộc gọi (thật)
2. ASR ra transcript, che dữ liệu cá nhân
3. Trích xuất JSON; thiếu thì nhắn khách xác nhận

file memo

audio memo

transcript

transcript sạch

câu khách nói

7 Lưu hẹn mới + ghi chú cho lần giao sau

lưu rescue_result

Đã giao lại 2 lần chưa?

chưa: giao lại

rồi, lần 3 vẫn hỏng

8 CSKH xử lý, gán nhãn (người làm)

ca chuyển + lý do

nhắn chat hẹn lại

Dịch vụ bên ngoài

OpenAI LLM — bước 2 · 5 · 6
Demo GPT, tool calling
Thật LLM on-prem (vLLM)

Shopee Chat / Zalo OA — bước 2 · 5
Demo khung chat giả lập
Thật Shopee Chat API, Zalo ZNS

Tổng đài gọi AI + TTS — bước 5
Demo WebRTC + OpenAI TTS
Thật SIP brandname + TTS Việt

ASR · AssemblyAI — bước 5 · 6
Demo streaming khi gọi, file memo
Thật PhoWhisper tự host

Che PII — bước 6
Demo regex + Presidio
Thật model gateway on-prem

Trích xuất JSON — bước 5 · 6
Demo OpenAI Structured Outputs
Thật LLM on-prem + schema

Khách

luồng xử lý · hệ thống SPX · app shipper · dữ liệu của Alodi · kênh liên lạc + LLM · xử lý giọng nói, trích xuất · CSKH

Demo = bản làm trong ngày thi với dữ liệu giả. Thật = khi cắm vào hệ thống SPX. Chữ "bước" ở góc mỗi khối là các bước dùng khối đó.