

1 MCms 政务版

1.1 表清单

#	数据表	名称	备注说明
1	app	应用表	
2	approval_config	审批配置	
3	city	省市县镇村数据	
4	cms_category	分类	
5	cms_content	文章	
6	cms_history_log	文章浏览记录	
7	collection	关注	
8	collection_log	关注	
9	comments	评论表	
10	comments_log	评论记录	
11	datascope_data	数据权限表	
12	datascope_role	角色权限表	
13	file	资源表	
14	logger	系统日志	
15	manager	管理员表	
16	mdiy_config	自定义配置	
17	mdiy_dict	字典表	
18	mdiy_model	自定义模型	
19	mdiy_model_people_info	扩展会员信息	
20	mdiy_page	自定义页面表	
21	mdiy_tag	标签	
22	model	模块表	
23	people	户用基础表	
24	people_address	用户地址	
25	people_user	用户基础信息表	
26	progress_progress	进度表	
27	progress_progress_log	进度日志	
28	progress_scheme	进度方案	
29	quartz_job	任务实体表	
30	quartz_job_log	任务调度日志	
31	role	角色表	
32	role_model	角色模块关联表	
33	security_password	密码修改记录	
34	wordfilter_sensitive_words	敏感词	

1.2 表字段明细

1.2.1 app [应用表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	站点 ID	INT (11)	√	√		
2	app_name	站点名称	VARCHAR (60)		√		
3	app_url	站点域名	VARCHAR (200)		√		多个回车换行显示
4	app_logo	网站 LOGO	VARCHAR (4000)				
5	app_keyword	站点关键字	VARCHAR (500)				
6	app_copyright	站点版权信息	VARCHAR (500)				
7	app_style	站点风格	VARCHAR (50)				
8	app_styles	站点多风格	VARCHAR (1000)				{NAME:"内网模版", TEMPLATE:"NET"}
9	app_description	描述	VARCHAR (500)				
10	app_pay	费用清单	VARCHAR (300)				
11	app_state	0 运行中	INT UNSIGNED (11)		√	0	1 已停止
12	app_datetime	创建时间	DATETIME				
13	app_pay_date	应用续费时间	DATETIME				
14	app_dir	网站生成的目录	VARCHAR (10)				
15	leaf	是否是叶子节点	INT (11)				
16	top_id	顶级 ID	BIGINT (20)				
17	parent_id	父节点	VARCHAR (255)				
18	parent_ids	父类型编号	VARCHAR (255)				多个 ID 逗号
19	update_date	修改时间	DATETIME				
20	update_by	修改人	VARCHAR (255)				
21	create_date	创建时间	DATETIME				
22	create_by	创建人	VARCHAR (255)				
23	not_del	是否能够删除	INT (11)			0	0-能删除 1-不能删除
24	del		INT (11)			0	

1.2.2 approval_config [审批配置]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED (11)	√	√		
2	scheme_id	方案名称	VARCHAR (255)				
3	progress_id	审批节点	VARCHAR (255)				
4	config_role_ids	审批角色配置	VARCHAR (255)				
5	config_manager_ids	等级管理员配置	VARCHAR (255)				
6	category_id	栏目 ID	VARCHAR (255)				
7	update_date	修改时间	DATETIME				
8	update_by	修改人	VARCHAR (11)				
9	create_date	创建时间	DATETIME				
10	create_by	创建人	VARCHAR (11)				
11	del	删除标记	INT (11)			0	

1.2.3 city [省市县镇村数据]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT (11)	√	√		
2	province_id	省编号	BIGINT UNSIGNED (21)				
3	province_name	省名称	CHAR (64)				

4	city_id	城市编号	BIGINT UNSIGNED (21)				
5	city_name	城市名称	CHAR (64)				
6	county_id	区编号	BIGINT UNSIGNED (21)				
7	county_name	区名称	CHAR (64)				
8	town_id	镇\县编号	BIGINT UNSIGNED (21)				
9	town_name	镇\县名称	CHAR (64)				
10	village_id	街道编号	BIGINT UNSIGNED (21)				
11	village_name	街道名称	CHAR (64)				

1.2.4 cms_category [分类]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		VARCHAR (20)	√	√		
2	category_id	所属栏目	VARCHAR (20)				
3	leaf	是否是叶子节点	INT (11)				
4	top_id	顶级 ID	BIGINT (20)				
5	dict_id	字典对应编号	INT (11)				
6	mdiy_model_id	栏目管理的内容模型 ID	INT (11)				
7	category_parent_ids	父类型编号	VARCHAR (255)				多个 ID 逗号
8	category_title	栏目管理名称	VARCHAR (255)				
9	category_img	缩略图	VARCHAR (2000)				
10	category_flag	栏目属性	VARCHAR (255)				
11	category_descrip	栏目管理描述	VARCHAR (500)				
12	category_keyword	栏目管理关键字	VARCHAR (300)				
13	category_path	栏目路径	VARCHAR (500)				
14	category_diy_url	自定义链接	VARCHAR (255)				
15	category_url	内容模板	VARCHAR (50)				
16	category_urls	内容多模版 {NAME:“内网模版”}	VARCHAR (1000)				TEMPLATE:“NET”, FILE:“内容. HTM”}
17	category_list_url	列表模板	VARCHAR (50)				
18	category_list_urls	列表多模版 {NAME:“内网模版”}	VARCHAR (1000)				TEMPLATE:“NET”, FILE:“内容. HTM”}
19	category_type	栏目管理属性	VARCHAR (10)				
20	category_pinyin	栏目拼音	VARCHAR (255)				
21	category_datetime	类别发布时间	DATETIME				
22	category_sort	自定义顺序	INT (11)				
23	update_date	修改时间	DATETIME				
24	update_by	修改人	VARCHAR (11)				
25	create_date	创建时间	DATETIME				
26	create_by	创建人	VARCHAR (11)				
27	del	删除标记	INT (11)			0	
28	progress_id	进度 ID	INT (11)				

1.2.5 cms_content [文章]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		VARCHAR (20)	√	√		
2	category_id	所属栏目	VARCHAR (20)				
3	category_ids	文章附属栏目 IDS	VARCHAR (255)				
4	content_details	文章内容	LONGTEXT				
5	content_title	文章标题	VARCHAR (255)				
6	content_url	文章跳转链接地址	VARCHAR (255)				

7	content_keyword	关键字	VARCHAR(255)				
8	content_description	描述	VARCHAR(450)				
9	content_img	文章缩略图	VARCHAR(1000)				
10	content_source	文章来源	VARCHAR(255)				
11	content_author	文章作者	VARCHAR(255)				
12	content_display	是否显示	VARCHAR(10)				
13	content_type	文章类型	VARCHAR(100)				
14	content_datetime	发布时间	TIMESTAMP				
15	content_sort	自定义顺序	INT(11)				
16	content_hit	点击次数	INT(11)				
17	progress_status	文章审核状态	VARCHAR(255)				
18	content_style	文章发布到	VARCHAR(255)				
19	update_date	修改时间	DATETIME				
20	update_by	修改人	VARCHAR(255)				
21	create_date	创建时间	DATETIME				
22	create_by	创建人	VARCHAR(255)				
23	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.6 cms_history_log [文章浏览记录]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	content_id	文章编号	BIGINT UNSIGNED(21)		√		
3	people_id	用户 ID	INT(11)				
4	hl_ip	浏览 IP	VARCHAR(255)				
5	hl_is_mobile	是否为移动端	VARCHAR(255)				
6	update_date	修改时间	DATETIME				
7	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
8	create_date	创建时间	DATETIME				
9	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
10	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.7 collection [关注]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT UNSIGNED(21)	√	√		
2	data_id	文章、商品	VARCHAR(255)				id
3	data_type	业务类型	VARCHAR(255)				
4	data_count	关注数	INT(11)				
5	create_date	创建时间	DATETIME				
6	create_by	创建人	VARCHAR(50)				
7	update_date	修改时间	DATETIME				
8	update_by	修改人	VARCHAR(50)				
9	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.8 collection_log [关注]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	collection_data_img	商品图片	VARCHAR(4000)				
3	collection_people_icon	用户头像	VARCHAR(4000)				
4	collection_data_json	业务扩展信息	VARCHAR(255)				
5	collection_data_url	业务链接	VARCHAR(255)				
6	collection_data_title	业务名称	VARCHAR(255)				

7	collection_people_name	用户名称	VARCHAR(255)				
8	data_type	业务类型	VARCHAR(255)				
9	data_id	业务编号	VARCHAR(20)				
10	people_id	用户编号	INT(11)				
11	del	删除标记	INT(11)			0	
12	update_date	修改时间	DATETIME				
13	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
14	create_date	创建时间	DATETIME				
15	create_by	创建人	VARCHAR(11)				

1.2.9 comments [评论表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	评论 ID (主键)	INT(11)	√	√		
2	people_id	评论者 ID	INT(11)			0	默认为非会员用户 (即游客)
3	data_id	(文章、商品...) ID	VARCHAR(20)		√	'0'	
4	data_title	(文章、商品...) 标题	VARCHAR(255)				
5	data_type	自定义类型	VARCHAR(20)				
6	comment_id	父评论 ID	INT(11)		√	0	
7	comment_content	评论的内容	VARCHAR(2000)				
8	comment_picture	评论时发布的图片	VARCHAR(3000)				可上传多张图片
9	comment_time	评论时间	DATETIME		√		
10	comment_points	评价打分 (-1 至 5 分)	INT(11)			0	
11	comment_like	点赞字段	INT(11)		√	0	每次点击增加+1, 重复点击-1
12	comment_file_json	附件 JSON	VARCHAR(4000)				
13	comment_is_anonymous	是否匿名	INT(11)			0	
14	comment_audit	0 默认显示	INT(11)			0	1: 审核不通过
15	update_date	修改时间	DATETIME				
16	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
17	create_date	创建时间	DATETIME				
18	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
19	del	删除标记	INT(11)				

1.2.10 comments_log [评论记录]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT UNSIGNED(21)	√	√		
2	data_id	文章、商品	VARCHAR(20)				ID
3	data_type	业务类型	VARCHAR(255)				
4	comments_count	评论数	INT(11)				
5	create_date	创建时间	DATETIME				
6	create_by	创建人	VARCHAR(50)				
7	update_date	修改时间	DATETIME				
8	update_by	修改人	VARCHAR(50)				
9	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.11 datascope_data [数据权限表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键	INT(11)	√	√		
2	data_type	业务分类	VARCHAR(32)				区分不同的业务
3	data_target_id	用户或组 ID	VARCHAR(255)				用户或组 ID
4	data_id	关联 ID	VARCHAR(255)				

5	data_id_model	业务模型	VARCHAR(800)				
6	del	删除标记	INT(11)				0
7	update_date	修改时间	DATETIME				
8	update_by	修改人	VARCHAR(10)				
9	create_date	创建时间	DATETIME				
10	create_by	创建人	VARCHAR(10)				

1.2.12 datascope_role [角色权限表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	dc_data	权限数据	VARCHAR(255)				
3	dc_type	业务范围	VARCHAR(255)				
4	role_id	关联角色 ID	INT(11)				
5	del	删除标记	INT(11)			0	
6	update_date	修改时间	DATETIME				
7	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
8	create_date	创建时间	DATETIME				
9	create_by	创建人	VARCHAR(11)				

1.2.13 file [资源表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	主键	VARCHAR(20)	√	√		
2	file_path	文件路径	VARCHAR(255)				
3	file_type	文件类型	VARCHAR(255)				
4	file_size	文件大小	VARCHAR(255)				
5	file_name	文件名	VARCHAR(255)				
6	file_describe	文件描述	VARCHAR(255)				
7	folder_id	文件夹 ID	BIGINT(20)				
8	del	删除标记	INT(11)			0	
9	update_date	修改时间	TIMESTAMP				
10	update_by	修改人	VARCHAR(50)				
11	create_date	创建时间	TIMESTAMP				
12	create_by	创建人	VARCHAR(50)				

1.2.14 logger [系统日志]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		VARCHAR(20)	√	√		
2	log_error_msg	错误消息	TEXT				
3	log_result	返回参数	TEXT				
4	log_param	请求参数	TEXT				
5	log_location	所在地区	VARCHAR(255)				
6	log_user	操作人员	VARCHAR(255)				
7	log_user_type	用户类型	VARCHAR(255)				
8	log_business_type	业务类型	VARCHAR(255)				
9	log_status	请求状态	VARCHAR(255)				
10	log_url	请求地址	VARCHAR(255)				
11	log_request_method	请求方式	VARCHAR(255)				
12	log_method	请求方法	VARCHAR(255)				
13	log_ip	IP	VARCHAR(255)				
14	log_title	标题	VARCHAR(255)				
15	update_date	修改时间	DATETIME				
16	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
17	create_date	创建时间	DATETIME				

18	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
19	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.15 manager [管理员表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	role_ids	角色编号集合	VARCHAR(50)				
3	manager_admin	管理员标识	VARCHAR(255)				超级管理员：SUPER，子管理员：OPEN
4	manager_name	管理员用户名	VARCHAR(15)				
5	manager_nickname	管理员昵称	VARCHAR(50)				
6	manager_password	管理员密码	VARCHAR(45)				
7	manager_lock	管理员锁定状态	VARCHAR(50)				LOCK 为锁定，“”为解锁
8	update_by	更新人	VARCHAR(11)				
9	update_date	更新时间	DATETIME				
10	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
11	create_date	创建时间	DATETIME				
12	del	删除标记	INT(11)			0	
13	not_del	是否能够删除	INT(11)				0-能删除 1-不能删除

1.2.16 mdiy_config [自定义配置]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	config_name	模型名称	VARCHAR(255)				
3	config_data	模型数据	VARCHAR(4000)				
4	update_date	修改时间	DATETIME				
5	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
6	create_date	创建时间	DATETIME				
7	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
8	del	删除标记	INT(11)			0	
9	not_del	是否能够删除	INT(11)			0	0-能删除 1-不能删除

1.2.17 mdiy_dict [字典表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	dict_value	数据值	VARCHAR(100)		√		
3	dict_label	标签名	VARCHAR(100)		√		
4	dict_type	类型	VARCHAR(100)		√		
5	dict_description	描述	VARCHAR(100)				
6	is_child	扩展业务标记	VARCHAR(255)				
7	dict_enable	启用状态	VARCHAR(11)			'1'	
8	dict_remarks	备注信息	VARCHAR(255)				
9	dict_sort	排序（升序）	INT(11)		√	0	
10	update_by	更新人	VARCHAR(255)				
11	update_date	更新时间	DATETIME				
12	create_by	创建人	VARCHAR(255)				
13	create_date	创建时间	DATETIME				
14	del	删除标记	INT(11)			0	
15	not_del	是否能够删除	INT(11)			0	0-能删除 1-不能删除

1.2.18 mdiy_model [自定义模型]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
---	----	----	------	----	----	-----	------

1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	model_json	JSON	TEXT				
3	model_table_name	模型表名	VARCHAR(255)				
4	model_name	模型名称	VARCHAR(30)				
5	model_type	自定义模型类型	VARCHAR(255)				自定义表单不用该字段
6	model_field	模型字段	TEXT				
7	model_custom_type	类型	VARCHAR(255)				自定义表单：POST，自定义模型：MODEL
8	update_date	修改时间	DATETIME				
9	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
10	create_date	创建时间	DATETIME				
11	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
12	del	删除标记	INT(11)			0	
13	not_del	是否能够删除	INT(11)			0	0-能删除 1-不能删除

1.2.19 mdy_model_people_info [扩展会员信息]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		BIGINT UNSIGNED(21)	√	√		
2	fav	爱好	VARCHAR(255)				
3	link_id		BIGINT(20)				
4	create_date	创建时间	DATETIME				
5	create_by	创建人	VARCHAR(50)				
6	update_date	修改时间	DATETIME				
7	update_by	修改人	VARCHAR(50)				
8	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.20 mdy_page [自定义页面表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	page_model_id	模块 ID	INT(11)				
3	page_path	自定义页面绑定模板的路径	VARCHAR(255)				
4	page_title	自定义页面标题	VARCHAR(255)				
5	page_type	字典分类字段	VARCHAR(255)				
6	page_key	自定义页面访问路径	VARCHAR(255)				
7	not_del	是否能够删除	INT(11)			0	0-能删除 1-不能删除
8	del		INT(11)			0	
9	create_date		DATETIME				
10	create_by		VARCHAR(11)				
11	update_by		VARCHAR(11)				
12	update_date		DATETIME				

1.2.21 mdy_tag [标签]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT(11)	√	√		
2	tag_name	标签名	VARCHAR(255)				
3	tag_type	标签类型	VARCHAR(255)				
4	tag_sql	标签 SQL	LONGTEXT				
5	tag_description	标签描述	VARCHAR(255)				
6	tag_class	标签运行类	VARCHAR(255)				
7	not_del	是否能够删除	INT(11)			0	0-能删除 1-不能删除

8	del		INT(11)			0	
9	update_by		VARCHAR(11)				
10	update_date		TIMESTAMP				
11	create_by		VARCHAR(11)				
12	create_date		TIMESTAMP				

1.2.22 model [模块表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	model_id	模块的父模块 ID	INT(11)				
3	model_parent_ids	父级编号集合	VARCHAR(300)				从小到大排序
4	model_code	模块编码	VARCHAR(255)				
5	model_title	模块标题	VARCHAR(150)				
6	model_url	模块连接地址	VARCHAR(255)				
7	model_icon	模块图标	VARCHAR(120)				
8	model_sort	模块的排序	INT(11)				
9	model_ismenu	模块是否是菜单	INT(11)			0	
10	is_child	扩展字段	VARCHAR(300)				
11	model_datetime		DATETIME				
12	update_by	更新人	VARCHAR(255)				
13	update_date	更新时间	DATETIME				
14	create_by	创建人	VARCHAR(255)				
15	create_date	创建时间	DATETIME				
16	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.23 people [户用基础表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	people_name	账号	VARCHAR(30)				
3	people_password	密码	VARCHAR(50)				
4	people_ip	用户登录 IP	VARCHAR(100)				
5	people_phone	手机号码	VARCHAR(30)				
6	people_phonecheck	1 手机验证通过	INT(11)			0	
7	people_mail	用户邮箱	VARCHAR(120)				
8	people_maillcheck	1 邮箱验证通过	INT(11)			0	
9	people_state	用户状态	INT(11)			0	
10	people_code	随机验证码	VARCHAR(15)				
11	people_codesenddate	发送验证码时间	DATETIME				
12	people_datetime	注册时间	TIMESTAMP		√	'CURRENT_TIMESTAMP'	
13	update_by	更新人	VARCHAR(11)				
14	update_date	更新时间	DATETIME				
15	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
16	create_date	创建时间	DATETIME				
17	del	删除标记	INT(11)			0	

1.2.24 people_address [用户地址]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	people_id	对应用户基础信息拓展表的 ID	INT(11)		√		
3	pa_consignee_name	用户收货人姓名	VARCHAR(30)				

4	pa_phone	收货人手机	VARCHAR(40)				
5	pa_mail	收货人邮箱	VARCHAR(40)				
6	pa_address	收货人的详细收货地址	VARCHAR(200)				
7	pa_province	收货人所在的省	VARCHAR(10)				
8	pa_province_id	省份编号	BIGINT(20)			0	
9	pa_city	收货人所在的市	VARCHAR(10)				
10	pa_city_id	城市编号	BIGINT(20)			0	
11	pa_district	收货人所在区(县)	VARCHAR(10)				
12	pa_district_id	区编号	BIGINT(20)			0	
13	pa_street	街道	VARCHAR(255)				
14	pa_street_id	街道编号	BIGINT(20)			0	
15	pa_default	是否是收货人最终收货地址。1 代表是	INT(11)			0	0 代表不是，默认为 0
16	update_date	修改时间	DATETIME			' CURRENT_TIMESTAMP'	
17	update_by	修改人	VARCHAR(30)				
18	create_date	创建时间	DATETIME			' CURRENT_TIMESTAMP'	
19	create_by	创建人	VARCHAR(30)				
20	del	0: 正常	INT(11)			0	1: 删除

1.2.25 people_user [用户基础信息表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	people_id	用户 ID 关联 PEOPLE 表的 (PEOPLE_ID)	INT(11)	√	√		
2	pu_real_name	用户真实名称	VARCHAR(50)				
3	pu_address	用户地址	VARCHAR(200)				
4	pu_level	用户等级	VARCHAR(200)				
5	pu_level_name	用户等级名称	VARCHAR(200)				
6	pu_icon	用户头像图标地址	VARCHAR(200)				
7	pu_nickname	用户昵称	VARCHAR(50)				
8	pu_sex	用户性别 (0. 未知、1. 男、2. 女)	INT(11)				
9	pu_birthday	用户出生年月日	DATE				
10	pu_card	身份证	VARCHAR(255)				
11	province_id	省编号	BIGINT(20)				
12	province_name	省	VARCHAR(255)				
13	city_id	城市编号	BIGINT(20)				
14	city_name	城市	VARCHAR(255)				
15	county_id	县编号	BIGINT(20)				
16	county_name	县	VARCHAR(255)				
17	update_date	修改时间	DATETIME			' CURRENT_TIMESTAMP'	
18	update_by	修改人	VARCHAR(30)				
19	create_date	创建时间	DATETIME			' CURRENT_TIMESTAMP'	
20	create_by	创建人	VARCHAR(30)				
21	del	0: 正常	INT(11)			0	1: 删除

1.2.26 progress_progress [进度表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	scheme_id	关联 ID	INT(11)				
3	progress_id	父级 ID	INT(11)				

4	progress_number	进度数	INT (11)				
5	progress_node_name	进度节点名称	VARCHAR (255)				
6	progress_status	进度状态	VARCHAR (255)				
7	leaf	是否是子节点	INT (11)				
8	progress_parent_ids	进度父 ID 集合用	VARCHAR (255)				， 分隔
9	update_date	修改时间	DATETIME				
10	update_by	修改人	VARCHAR (11)				
11	create_date	创建时间	DATETIME				
12	create_by	创建人	VARCHAR (11)				
13	del	删除标记	INT (11)			0	

1.2.27 progress_progress_log [进度日志]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED (11)	√	√		
2	scheme_id	进度方案关联 ID	INT (11)				
3	progress_id	进度关联 ID	INT (11)				
4	data_id	业务编号	VARCHAR (255)				
5	pl_node_name	进度名称	VARCHAR (255)				
6	pl_number	进度数	INT (11)				
7	pl_content	操作内容	VARCHAR (255)				
8	pl_finished	是否处于完成状态	VARCHAR (255)				
9	pl_status	状态	VARCHAR (255)				
10	pl_operator	操作人	VARCHAR (255)				
11	update_date	修改时间	DATETIME				
12	update_by	修改人	VARCHAR (255)				
13	create_date	创建时间	DATETIME				
14	create_by	创建人	VARCHAR (255)				
15	del	删除标记	INT (11)			0	

1.2.28 progress_scheme [进度方案]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED (11)	√	√		
2	scheme_name	方案名称	VARCHAR (255)				
3	scheme_type	类型	VARCHAR (255)				
4	scheme_table	回调表名	VARCHAR (255)				
5	not_del	是否能够删除	INT (11)				0-能删除 1-不能删除
6	update_date	修改时间	DATETIME				
7	update_by	修改人	VARCHAR (11)				
8	create_date	创建时间	DATETIME				
9	create_by	创建人	VARCHAR (11)				
10	del	删除标记	INT (11)			0	

1.2.29 quartz_job [任务实体表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED (11)	√	√		
2	qj_status	状态	VARCHAR (11)				
3	qj_async	开启并发	VARCHAR (11)				
4	qj_policy	计划策略	VARCHAR (255)				
5	qj_cron	执行表达式	VARCHAR (255)				
6	qj_target	调用目标	VARCHAR (255)				
7	qj_group	任务组	VARCHAR (255)				
8	qj_name	任务名称	VARCHAR (255)				
9	del	删除标记	INT (11)			0	

10	update_date	修改时间	DATETIME				
11	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
12	create_date	创建时间	DATETIME				
13	create_by	创建人	VARCHAR(11)				

1.2.30 quartz_job_log [任务调度日志]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	qjl_error_msg	错误信息	VARCHAR(4000)				
3	qjl_msg	日志信息	VARCHAR(4000)				
4	qjl_status	执行状态	VARCHAR(255)				
5	qjl_target	调用目标	VARCHAR(255)				
6	qjl_group	任务组	VARCHAR(255)				
7	qjl_name	任务名称	VARCHAR(255)				
8	del	删除标记	INT(11)			0	
9	update_date	修改时间	DATETIME				
10	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
11	create_date	创建时间	DATETIME				
12	create_by	创建人	VARCHAR(11)				

1.2.31 role [角色表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id	ID 主键	INT(11)	√	√		
2	role_name	角色名	VARCHAR(30)				
3	update_by	更新人	VARCHAR(11)				
4	update_date	更新时间	DATETIME				
5	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
6	create_date	创建时间	DATETIME				
7	del	删除标记	INT(11)			0	
8	not_del	是否能够删除	INT(11)				0-能删除 1-不能删除

1.2.32 role_model [角色模块关联表]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	model_id	模块编号	INT(11)				
2	role_id	角色编号	INT(11)				

1.2.33 security_password [密码修改记录]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	password_owner_pwd	密钥	VARCHAR(255)				
3	password_owner_id	关联用户	VARCHAR(32)				
4	password_type	业务类型	VARCHAR(32)				
5	del	删除标记	INT(11)			0	
6	update_date	修改时间	DATETIME				
7	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
8	create_date	创建时间	DATETIME				
9	create_by	创建人	VARCHAR(100)				

1.2.34 wordfilter_sensitive_words [敏感词]

#	字段	名称	数据类型	主键	非空	默认值	备注说明
1	id		INT UNSIGNED(11)	√	√		
2	replace_word	替换词	VARCHAR(255)				

3	word	敏感词	VARCHAR(255)				
4	word_type	词汇类型	VARCHAR(50)		√		CORRECTION 为纠错词, SENSITIVE 为敏感词
5	del	删除标记	INT(11)			0	
6	update_date	修改时间	DATETIME				
7	update_by	修改人	VARCHAR(11)				
8	create_date	创建时间	DATETIME				
9	create_by	创建人	VARCHAR(11)				
