

HTML-Elemente – Thematische Übersicht

Basic HTML

Element/Befehl	Beschreibung
<!DOCTYPE>	Definiert den Dokumenttyp
<html>	Definiert ein HTML-Dokument
<head>	Enthält Metadaten/Informationen für das Dokument
<title>	Definiert den Titel des Dokuments
<body>	Definiert den sichtbaren Inhalt der Webseite
<h1> ... <h6>	Definiert HTML-Überschriften
<p>	Definiert einen Absatz
 	Fügt einen Zeilenumbruch ein
<hr>	Definiert eine thematische Änderung im Inhalt
<!-- ... -->	Definiert einen Kommentar

Formatierung

Element/Befehl	Beschreibung
<acronym>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen <abbr>. Definiert ein Akronym
<abbr>	Definiert eine Abkürzung oder ein Akronym
<address>	Definiert Kontaktinformationen für den Autor/Eigentümer eines Dokuments/Artikels
	Definiert fett gedruckten Text
<bdi>	Isoliert einen Textteil, der in einer anderen Richtung als der umgebende Text formatiert sein könnte
<bdo>	Überschreibt die aktuelle Textrichtung
<big>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert größeren Text
<blockquote>	Definiert einen Abschnitt, der aus einer anderen Quelle zitiert wird
<center>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert zentrierten Text
<cite>	Definiert den Titel eines Werks
<code>	Definiert ein Stück Computercode
	Definiert Text, der aus einem Dokument gelöscht wurde
<dfn>	Gibt einen Begriff an, der im Inhalt definiert wird
	Definiert betonten Text
	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert Schriftart, Farbe und Größe für Text
<i>	Definiert einen Textteil in einer alternativen Stimme oder Stimmung
<ins>	Definiert Text, der in ein Dokument eingefügt wurde

Element/Befehl	Beschreibung
<kbd>	Definiert Tastatureingaben
<mark>	Definiert markierten/hervorgehobenen Text
<meter>	Definiert eine Skalenmessung innerhalb eines bekannten Bereichs (Messgerät)
<pre>	Definiert vorgeformatierter Text
<progress>	Stellt den Fortschritt einer Aufgabe dar
<q>	Definiert ein kurzes Zitat
<rp>	Definiert, was in Browsern angezeigt wird, die Ruby-Annotationen nicht unterstützen
<rt>	Definiert eine Erklärung/Aussprache von Zeichen (für ostasiatische Typografie)
<ruby>	Definiert eine Ruby-Annotation (für ostasiatische Typografie)
<s>	Definiert Text, der nicht mehr korrekt ist
<samp>	Definiert Beispielausgabe eines Computerprogramms
<small>	Definiert kleineren Text
<strike>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen oder <s>. Definiert durchgestrichenen Text
	Definiert wichtigen Text
<sub>	Definiert tiefgestellten Text
<sup>	Definiert hochgestellten Text
<template>	Definiert einen Container für Inhalte, die beim Laden der Seite ausgeblendet werden sollen
<time>	Definiert eine bestimmte Zeit (oder ein Datum)
<tt>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert Schreibmaschinentext
<u>	Definiert Text, der nicht artikuliert ist und anders als normaler Text gestaltet ist
<var>	Definiert eine Variable
<wbr>	Definiert einen möglichen Zeilenumbruch

Formulare und Eingaben

Element/Befehl	Beschreibung
<form>	Definiert ein HTML-Formular für Benutzereingaben
<input>	Definiert ein Eingabesteuerungselement
<textarea>	Definiert ein mehrzeiliges Texteingabefeld
<button>	Definiert einen klickbaren Button
<select>	Definiert eine Dropdown-Liste
<optgroup>	Definiert eine Gruppe verwandter Optionen in einer Dropdown-Liste
<option>	Definiert eine Option in einer Dropdown-Liste
<label>	Definiert eine Beschriftung für ein <input> Element
<fieldset>	Gruppert verwandte Elemente in einem Formular
<legend>	Definiert eine Überschrift für ein <fieldset> Element

Element/Befehl	Beschreibung
<datalist>	Gibt eine Liste vordefinierter Optionen für Eingabesteuerungen an
<output>	Definiert das Ergebnis einer Berechnung

Frames

Element/Befehl	Beschreibung
<frame>	Nicht unterstützt in HTML5. Definiert ein Fenster (einen Frame) in einem Frameset
<frameset>	Nicht unterstützt in HTML5. Definiert eine Gruppe von Frames
<noframes>	Nicht unterstützt in HTML5. Definiert alternativen Inhalt für Benutzer, die Frames nicht unterstützen
<iframe>	Definiert einen Inline-Frame

Bilder

Element/Befehl	Beschreibung
	Definiert ein Bild
<map>	Definiert eine clientseitige Bildkarte
<area>	Definiert einen Bereich innerhalb einer Bildkarte
<canvas>	Wird verwendet, um Grafiken dynamisch über Skripte (meist JavaScript) zu zeichnen
<figcaption>	Definiert eine Beschriftung für ein <figure> Element
<figure>	Gibt eigenständigen Inhalt an
<picture>	Definiert einen Container für mehrere Bildressourcen
<svg>	Definiert einen Container für SVG-Grafiken

Audio / Video

Element/Befehl	Beschreibung
<audio>	Definiert Audioinhalt
<source>	Definiert mehrere Medienressourcen für Medienelemente (<video>, <audio> und <picture>)
<track>	Definiert Textspuren für Medienelemente (<video> und <audio>)
<video>	Definiert einen Video- oder Film-Inhalt

Links

Element/Befehl	Beschreibung
<a>	Definiert einen Hyperlink

Element/Befehl	Beschreibung
<link>	Definiert die Beziehung zwischen einem Dokument und einer externen Ressource (meist für Stylesheets)
<nav>	Definiert Navigationslinks

Listen

Element/Befehl	Beschreibung
<menu>	Definiert eine alternative ungeordnete Liste
	Definiert eine ungeordnete Liste
	Definiert eine geordnete Liste
	Definiert einen Listeneintrag
<dir>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen . Definiert eine Verzeichnisliste
<dl>	Definiert eine Beschreibungsliste
<dt>	Definiert einen Begriff/Namen in einer Beschreibungsliste
<dd>	Definiert eine Beschreibung eines Begriffs/Namens in einer Beschreibungsliste

Tabellen

Element/Befehl	Beschreibung
<table>	Definiert eine Tabelle
<caption>	Definiert eine Tabellenüberschrift
<th>	Definiert eine Kopfzeile in einer Tabelle
<tr>	Definiert eine Zeile in einer Tabelle
<td>	Definiert eine Zelle in einer Tabelle
<thead>	Gruppiert den Kopfbereich einer Tabelle
<tbody>	Gruppiert den Hauptinhalt einer Tabelle
<tfoot>	Gruppiert den Fußbereich einer Tabelle
<col>	Gibt Spalteneigenschaften für jede Spalte in einem <colgroup> Element an
<colgroup>	Gibt eine Gruppe von einer oder mehr Spalten in einer Tabelle für die Formatierung an

Stile und Semantik

Element/Befehl	Beschreibung
<style>	Definiert Stilinformationen für ein Dokument
<div>	Definiert einen Abschnitt in einem Dokument
	Definiert einen Abschnitt in einem Dokument
<header>	Definiert einen Kopfbereich für ein Dokument oder einen Abschnitt
<hgroup>	Definiert eine Überschrift und zugehörigen Inhalt
<footer>	Definiert einen Fußbereich für ein Dokument oder einen Abschnitt
<main>	Gibt den Hauptinhalt eines Dokuments an
<section>	Definiert einen Abschnitt in einem Dokument

Element/Befehl	Beschreibung
<search>	Definiert einen Suchbereich
<article>	Definiert einen Artikel
<aside>	Definiert Inhalte abseits des Hauptinhalts der Seite
<details>	Definiert zusätzliche Details, die der Benutzer ein- oder ausblenden kann
<dialog>	Definiert ein Dialogfenster oder ein Fenster
<summary>	Definiert eine sichtbare Überschrift für ein <details> Element
<data>	Fügt eine maschinenlesbare Übersetzung eines gegebenen Inhalts hinzu

Metainformationen

Element/Befehl	Beschreibung
<head>	Definiert Informationen über das Dokument
<meta>	Definiert Metadaten über ein HTML-Dokument
<base>	Gibt die Basis-URL/den Zielort für alle relativen URLs in einem Dokument an
<basefont>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Gibt eine Standardfarbe, -größe und -schriftart für den gesamten Text in einem Dokument an

Programmierung

Element/Befehl	Beschreibung
<script>	Definiert ein clientseitiges Skript
<noscript>	Definiert alternativen Inhalt für Benutzer, die clientseitige Skripte nicht unterstützen
<applet>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen <embed> oder <object>. Definiert ein eingebettetes Applet
<embed>	Definiert einen Container für eine externe Ressource
<object>	Definiert einen Container für eine externe Ressource
<param>	Definiert einen Parameter für ein Objekt

CSS-Eigenschaften – Thematische Übersicht

Grundlegende CSS-Eigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
accent-color	Gibt eine Akzentfarbe für Benutzeroberflächen-Steuerelemente an
all	Setzt alle Eigenschaften zurück (außer unicode-bidi und direction)

Eigenschaft	Beschreibung
color	Legt die Farbe des Textes fest
direction	Gibt die Text-/Schreibrichtung an
unicode-bidi	Wird zusammen mit direction verwendet, um die Textausrichtung für mehrere Sprachen im selben Dokument zu überschreiben
visibility	Gibt an, ob ein Element sichtbar ist oder nicht
z-index	Legt die Stapelreihenfolge eines positionierten Elements fest
zoom	Gibt den Zoomfaktor für ein Element an (vergrößern oder verkleinern)

Hintergrund und Rahmen

Eigenschaft	Beschreibung
backdrop-filter	Definiert einen grafischen Effekt für den Bereich hinter einem Element
backface-visibility	Gibt an, ob die Rückseite eines Elements sichtbar ist, wenn es zum Benutzer zeigt
background	Kurzschreibweise für alle background-*-Eigenschaften
background-attachment	Legt fest, ob ein Hintergrundbild mit der Seite scrollt oder fixiert ist
background-blend-mode	Gibt den Mischmodus für jede Hintergrundschicht (Farbe/Bild) an
background-clip	Definiert, wie weit der Hintergrund (Farbe oder Bild) innerhalb eines Elements reicht
background-color	Legt die Hintergrundfarbe eines Elements fest
background-image	Gibt ein oder mehrere Hintergrundbilder für ein Element an
background-origin	Gibt die Ursprungsposition eines Hintergrundbildes an
background-position	Gibt die Position eines Hintergrundbildes an
background-position-x	Gibt die Position eines Hintergrundbildes auf der x-Achse an
background-position-y	Gibt die Position eines Hintergrundbildes auf der y-Achse an
background-repeat	Legt fest, ob/wie ein Hintergrundbild wiederholt wird
background-size	Gibt die Größe der Hintergrundbilder an
border	Kurzschreibweise für border-width , border-style und border-color
border-block	Kurzschreibweise für border-block-width , border-block-style und border-block-color
border-block-color	Legt die Farbe der Rahmen am Anfang und Ende in Blockrichtung fest
border-block-end	Kurzschreibweise für border-block-end-width , border-block-end-style und border-block-end-color
border-block-end-color	Legt die Farbe des Rahmens am Ende in Blockrichtung fest
border-block-end-style	Legt den Stil des Rahmens am Ende in Blockrichtung fest

Eigenschaft	Beschreibung
<code>border-block-end-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Ende in Blockrichtung fest
<code>border-block-start</code>	Kurzschreibweise für <code>border-block-start-width</code> , <code>border-block-start-style</code> und <code>border-block-start-color</code>
<code>border-block-start-color</code>	Legt die Farbe des Rahmens am Anfang in Blockrichtung fest
<code>border-block-start-style</code>	Legt den Stil des Rahmens am Anfang in Blockrichtung fest
<code>border-block-start-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Anfang in Blockrichtung fest
<code>border-block-style</code>	Legt den Stil der Rahmen am Anfang und Ende in Blockrichtung fest
<code>border-block-width</code>	Legt die Breite der Rahmen am Anfang und Ende in Blockrichtung fest
<code>border-bottom</code>	Kurzschreibweise für <code>border-bottom-width</code> , <code>border-bottom-style</code> und <code>border-bottom-color</code>
<code>border-bottom-color</code>	Legt die Farbe des unteren Rahmens fest
<code>border-bottom-left-radius</code>	Definiert den Radius der unteren linken Ecke des Rahmens
<code>border-bottom-right-radius</code>	Definiert den Radius der unteren rechten Ecke des Rahmens
<code>border-bottom-style</code>	Legt den Stil des unteren Rahmens fest
<code>border-bottom-width</code>	Legt die Breite des unteren Rahmens fest
<code>border-color</code>	Legt die Farbe der vier Rahmen fest
<code>border-end-end-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Ende und Inline-Ende fest
<code>border-end-start-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Ende und Inline-Start fest
<code>border-image</code>	Kurzschreibweise für alle <code>border-image-*-Eigenschaften</code>
<code>border-image-outset</code>	Gibt an, wie weit das Rahmenbild über das Rahmenfeld hinausreicht
<code>border-image-repeat</code>	Gibt an, ob das Rahmenbild wiederholt, gerundet oder gestreckt wird
<code>border-image-slice</code>	Gibt an, wie das Rahmenbild aufgeteilt wird
<code>border-image-source</code>	Gibt den Pfad zum Bild an, das als Rahmen verwendet wird
<code>border-image-width</code>	Gibt die Breite des Rahmenbildes an
<code>border-inline</code>	Kurzschreibweise für <code>border-inline-width</code> , <code>border-inline-style</code> und <code>border-inline-color</code>
<code>border-inline-color</code>	Legt die Farbe der Rahmen am Anfang und Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-end</code>	Kurzschreibweise für <code>border-inline-end-width</code> , <code>border-inline-end-style</code> und <code>border-inline-end-color</code>
<code>border-inline-end-color</code>	Legt die Farbe des Rahmens am Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-end-style</code>	Legt den Stil des Rahmens am Ende in Inlinerichtung fest

Eigenschaft	Beschreibung
<code>border-inline-end-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-start</code>	Kurzschreibweise für <code>border-inline-start-width</code> , <code>border-inline-start-style</code> und <code>border-inline-start-color</code>
<code>border-inline-start-color</code>	Legt die Farbe des Rahmens am Anfang in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-start-style</code>	Legt den Stil des Rahmens am Anfang in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-start-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Anfang in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-style</code>	Legt den Stil der Rahmen am Anfang und Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-width</code>	Legt die Breite der Rahmen am Anfang und Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-left</code>	Kurzschreibweise für alle <code>border-left-*-Eigenschaften</code>
<code>border-left-color</code>	Legt die Farbe des linken Rahmens fest
<code>border-left-style</code>	Legt den Stil des linken Rahmens fest
<code>border-left-width</code>	Legt die Breite des linken Rahmens fest
<code>border-radius</code>	Kurzschreibweise für die vier <code>border-*-radius-Eigenschaften</code>
<code>border-right</code>	Kurzschreibweise für alle <code>border-right-*-Eigenschaften</code>
<code>border-right-color</code>	Legt die Farbe des rechten Rahmens fest
<code>border-right-style</code>	Legt den Stil des rechten Rahmens fest
<code>border-right-width</code>	Legt die Breite des rechten Rahmens fest
<code>border-start-end-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Start und Inline-Ende fest
<code>border-start-start-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Start und Inline-Start fest
<code>border-style</code>	Legt den Stil der vier Rahmen fest
<code>border-top</code>	Kurzschreibweise für <code>border-top-width</code> , <code>border-top-style</code> und <code>border-top-color</code>
<code>border-top-color</code>	Legt die Farbe des oberen Rahmens fest
<code>border-top-left-radius</code>	Definiert den Radius der oberen linken Ecke des Rahmens
<code>border-top-right-radius</code>	Definiert den Radius der oberen rechten Ecke des Rahmens
<code>border-top-style</code>	Legt den Stil des oberen Rahmens fest
<code>border-top-width</code>	Legt die Breite des oberen Rahmens fest
<code>border-width</code>	Legt die Breite der vier Rahmen fest
<code>box-decoration-break</code>	Legt das Verhalten von Hintergrund und Rahmen eines Elements bei Seiten- oder Zeilenumbruch fest
<code>box-shadow</code>	Fügt einem Element einen oder mehrere Schatten hinzu

Layout und Positionierung

Eigenschaft	Beschreibung
<code>align-content</code>	Gibt die Ausrichtung zwischen den Zeilen in einem flexiblen Container an, wenn die Elemente nicht den gesamten verfügbaren Platz nutzen
<code>align-items</code>	Gibt die Ausrichtung für Elemente in einem flexiblen Container an
<code>align-self</code>	Gibt die Ausrichtung für ausgewählte Elemente in einem flexiblen Container an
<code>bottom</code>	Legt die Position eines Elements vom unteren Rand seines Elternelements fest
<code>box-sizing</code>	Definiert, wie die Breite und Höhe eines Elements berechnet werden: einschließlich Padding und Rahmen oder nicht
<code>clear</code>	Gibt an, was mit dem Element neben einem schwebenden Element geschehen soll
<code>display</code>	Gibt an, wie ein HTML-Element angezeigt werden soll
<code>float</code>	Gibt an, ob ein Element nach links, rechts oder gar nicht schweben soll
<code>inset</code>	Gibt den Abstand zwischen einem Element und seinem Elternelement an
<code>inset-block</code>	Gibt den Abstand zwischen einem Element und seinem Elternelement in Blockrichtung an
<code>inset-block-end</code>	Gibt den Abstand zwischen dem Ende eines Elements und seinem Elternelement in Blockrichtung an
<code>inset-block-start</code>	Gibt den Abstand zwischen dem Anfang eines Elements und seinem Elternelement in Blockrichtung an
<code>inset-inline</code>	Gibt den Abstand zwischen einem Element und seinem Elternelement in Inlinerichtung an
<code>inset-inline-end</code>	Gibt den Abstand zwischen dem Ende eines Elements und seinem Elternelement in Inlinerichtung an
<code>inset-inline-start</code>	Gibt den Abstand zwischen dem Anfang eines Elements und seinem Elternelement in Inlinerichtung an
<code>left</code>	Gibt die linke Position eines positionierten Elements an
<code>position</code>	Gibt die Art der Positionierungsmethode für ein Element an (statisch, relativ, absolut oder fixiert)
<code>right</code>	Gibt die rechte Position eines positionierten Elements an
<code>top</code>	Gibt die obere Position eines positionierten Elements an
<code>vertical-align</code>	Legt die vertikale Ausrichtung eines Elements fest

Flexbox und Grid

Eigenschaft	Beschreibung
<code>flex</code>	Kurzschreibweise für <code>flex-grow</code> , <code>flex-shrink</code> und <code>flex-basis</code>

Eigenschaft	Beschreibung
<code>flex-basis</code>	Gibt die anfängliche Länge eines flexiblen Elements an
<code>flex-direction</code>	Gibt die Richtung der flexiblen Elemente an
<code>flex-flow</code>	Kurzschreibweise für <code>flex-direction</code> und <code>flex-wrap</code>
<code>flex-grow</code>	Gibt an, wie stark ein Element relativ zu anderen wächst
<code>flex-shrink</code>	Gibt an, wie stark ein Element relativ zu anderen schrumpft
<code>flex-wrap</code>	Gibt an, ob flexible Elemente umbrechen sollen oder nicht
<code>gap</code>	Kurzschreibweise für <code>row-gap</code> und <code>column-gap</code>
<code>grid</code>	Kurzschreibweise für <code>grid-template-rows</code> , <code>grid-template-columns</code> , <code>grid-template-areas</code> , <code>grid-auto-rows</code> , <code>grid-auto-columns</code> und <code>grid-auto-flow</code>
<code>grid-area</code>	Gibt einen Namen für das Grid-Element an oder ist eine Kurzschreibweise für <code>grid-row-start</code> , <code>grid-column-start</code> , <code>grid-row-end</code> und <code>grid-column-end</code>
<code>grid-auto-columns</code>	Gibt eine Standardspaltengröße an
<code>grid-auto-flow</code>	Gibt an, wie automatisch platzierte Elemente im Grid eingefügt werden
<code>grid-auto-rows</code>	Gibt eine Standardzeilengröße an
<code>grid-column</code>	Kurzschreibweise für <code>grid-column-start</code> und <code>grid-column-end</code>
<code>grid-column-end</code>	Gibt an, wo ein Grid-Element enden soll
<code>grid-column-start</code>	Gibt an, wo ein Grid-Element beginnen soll
<code>grid-row</code>	Kurzschreibweise für <code>grid-row-start</code> und <code>grid-row-end</code>
<code>grid-row-end</code>	Gibt an, wo ein Grid-Element enden soll
<code>grid-row-start</code>	Gibt an, wo ein Grid-Element beginnen soll
<code>grid-template</code>	Kurzschreibweise für <code>grid-template-rows</code> , <code>grid-template-columns</code> und <code>grid-template-areas</code>
<code>grid-template-areas</code>	Gibt an, wie Spalten und Zeilen mit benannten Grid-Elementen angezeigt werden
<code>grid-template-columns</code>	Gibt die Größe der Spalten und die Anzahl der Spalten in einem Grid-Layout an
<code>grid-template-rows</code>	Gibt die Größe der Zeilen in einem Grid-Layout an
<code>justify-content</code>	Gibt die Ausrichtung zwischen den Elementen in einem flexiblen Container an, wenn die Elemente nicht den gesamten verfügbaren Platz nutzen
<code>justify-items</code>	Gibt die Ausrichtung von Grid-Elementen in Inlinerichtung an (auf Grid-Container angewendet)
<code>justify-self</code>	Gibt die Ausrichtung eines Grid-Elements in Inlinerichtung an (auf Grid-Element angewendet)
<code>place-content</code>	Gibt die Werte für <code>align-content</code> und <code>justify-content</code> für Flexbox- und Grid-Layouts an

Eigenschaft	Beschreibung
place-items	Gibt die Werte für <code>align-items</code> und <code>justify-items</code> für Grid-Layouts an
place-self	Gibt die Werte für <code>align-self</code> und <code>justify-self</code> für Grid-Layouts an
row-gap	Gibt den Abstand zwischen den Grid-Zeilen an

Text und Schriftarten

Eigenschaft	Beschreibung
font	Kurzschreibweise für <code>font-style</code> , <code>font-variant</code> , <code>font-weight</code> , <code>font-size/line-height</code> und <code>font-family</code>
@font-face	Gibt eine benutzerdefinierte Schriftart zum Anzeigen von Text an
font-family	Gibt die Schriftfamilie für Text an
font-feature-settings	Ermöglicht die Kontrolle über fortgeschrittene typografische Funktionen in OpenType-Schriften
font-kerning	Steuert die Verwendung von Kerning-Informationen (Abstand zwischen Buchstaben)
font-language-override	Steuert die Verwendung sprachspezifischer Glyphen in einer Schriftart
@font-palette-values	Ermöglicht die Anpassung der Standardwerte einer Schriftpalette
font-size	Gibt die Schriftgröße des Textes an
font-size-adjust	Erhält die Lesbarkeit und Größe des Textes bei Verwendung einer Ersatzschrift
font-stretch	Wählt eine normale, kondensierte oder erweiterte Schriftart aus einer Schriftfamilie
font-style	Gibt den Schriftstil für Text an
font-synthesis	Steuert, welche fehlenden Schriftarten (fett oder kursiv) vom Browser synthetisiert werden dürfen
font-variant	Gibt an, ob ein Text in einer Kapitälchen-Schrift angezeigt werden soll
font-variant-alternates	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen, die mit alternativen Namen in <code>@font-feature-values</code> definiert sind
font-variant-caps	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen für Großbuchstaben
font-variant-east-asian	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen für ostasiatische Schriften (z. B. Japanisch und Chinesisch)
font-variant-ligatures	Steuert, welche Ligaturen und kontextuellen Formen im Textinhalt verwendet werden
font-variant-numeric	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen für Zahlen, Brüche und Ordnungszahlen
font-variant-position	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen kleinerer Größe, die als Hoch- oder Tiefstellung positioniert sind
font-weight	Gibt die Stärke einer Schriftart an
letter-spacing	Erhöht oder verringert den Abstand zwischen Zeichen in einem Text

Eigenschaft	Beschreibung
line-height	Legt die Zeilenhöhe fest
text-align	Gibt die horizontale Ausrichtung von Text an
text-align-last	Beschreibt, wie die letzte Zeile eines Blocks oder eine Zeile vor einem erzwungenen Zeilenumbruch ausgerichtet wird, wenn <code>text-align</code> auf "justify" gesetzt ist
text-combine-upright	Gibt die Kombination mehrerer Zeichen in den Raum eines einzelnen Zeichens an
text-decoration	Gibt die Dekoration an, die dem Text hinzugefügt wird
text-decoration-color	Gibt die Farbe der Textdekoration an
text-decoration-line	Gibt die Art der Linie in einer Textdekoration an
text-decoration-style	Gibt den Stil der Linie in einer Textdekoration an
text-decoration-thickness	Gibt die Dicke der Dekorationslinie an
text-emphasis	Kurzschreibweise für <code>text-emphasis-style</code> und <code>text-emphasis-color</code>
text-emphasis-color	Gibt die Farbe der Betonungszeichen an
text-emphasis-position	Gibt die Position der Betonungszeichen an
text-emphasis-style	Gibt den Stil der Betonungszeichen an
text-indent	Gibt die Einrückung der ersten Zeile in einem Textblock an
text-justify	Gibt die Rechtfertigungsmethode an, wenn <code>text-align</code> auf "justify" gesetzt ist
text-orientation	Definiert die Ausrichtung von Zeichen in einer Zeile
text-overflow	Gibt an, was passiert, wenn Text den enthaltenden Elementbereich überläuft
text-shadow	Fügt Schatten zum Text hinzu
text-transform	Steuert die Groß-/Kleinschreibung von Text
text-underline-offset	Gibt den Versatzabstand der Unterstreichungs-Textdekoration an
text-underline-position	Gibt die Position der Unterstreichungs-Textdekoration an
white-space	Gibt an, wie Leerzeichen innerhalb eines Elements behandelt werden
word-break	Gibt an, wie Wörter am Zeilenende getrennt werden sollen
word-spacing	Erhöht oder verringert den Abstand zwischen Wörtern in einem Text
word-wrap	Ermöglicht das Brechen langer, unbrechbarer Wörter und das Umbrechen in die nächste Zeile
writing-mode	Gibt an, ob Textzeilen horizontal oder vertikal angeordnet werden

Animationen und Transformationen

Eigenschaft	Beschreibung
animation	Kurzschreibweise für alle <code>animation-*</code> -Eigenschaften
animation-delay	Gibt eine Verzögerung für den Start einer Animation an

Eigenschaft	Beschreibung
animation-direction	Gibt an, ob eine Animation vorwärts, rückwärts oder in alternierenden Zyklen abgespielt werden soll
animation-duration	Gibt an, wie lange eine Animation für einen Zyklus benötigt
animation-fill-mode	Gibt einen Stil für das Element an, wenn die Animation nicht abgespielt wird (vor dem Start, nach dem Ende oder beides)
animation-iteration-count	Gibt an, wie oft eine Animation abgespielt werden soll
animation-name	Gibt einen Namen für die @keyframes-Animation an
animation-play-state	Gibt an, ob die Animation läuft oder pausiert ist
animation-timing-function	Gibt die Geschwindigkeitskurve einer Animation an
@keyframes	Steuert die Schritte einer Animation durch Definieren von Stilen für Punkte entlang der Animationssequenz
perspective	Gibt einem in 3D positionierten Element eine Perspektive
perspective-origin	Definiert, von welcher Position der Benutzer auf das in 3D positionierte Element schaut
rotate	Gibt die Rotation eines Elements an
scale	Gibt die Größe eines Elements durch Skalierung nach oben oder unten an
transform	Wendet eine 2D- oder 3D-Transformation auf ein Element an
transform-origin	Ermöglicht das Ändern der Position bei transformierten Elementen
transform-style	Gibt an, wie verschachtelte Elemente im 3D-Raum gerendert werden
transition	Kurzschreibweise für alle transition-*-Eigenschaften
transition-delay	Gibt an, wann der Übergangseffekt beginnt
transition-duration	Gibt an, wie viele Sekunden oder Millisekunden ein Übergangseffekt benötigt, um abzuschließen
transition-property	Gibt den Namen der CSS-Eigenschaft an, für die der Übergangseffekt gilt
transition-timing-function	Gibt die Geschwindigkeitskurve des Übergangseffekts an
translate	Gibt die Position eines Elements an

Tabellen und Listen

Eigenschaft	Beschreibung
border-collapse	Gibt an, ob Tabellenrahmen zu einem einzigen Rahmen zusammengeführt oder getrennt werden sollen
border-spacing	Legt den Abstand zwischen den Rahmen benachbarter Zellen fest
caption-side	Gibt die Platzierung einer Tabellenüberschrift an

Eigenschaft	Beschreibung
empty-cells	Gibt an, ob Rahmen und Hintergrund in leeren Zellen einer Tabelle angezeigt werden sollen
list-style	Legt alle Eigenschaften für eine Liste in einer Deklaration fest
list-style-image	Gibt ein Bild als Listenelement-Marker an
list-style-position	Gibt die Position der Listenelement-Marker (Aufzählungszeichen) an
list-style-type	Gibt die Art des Listenelement-Markers an
table-layout	Definiert den Algorithmus, der zum Ausrichten von Tabellenzellen, Zeilen und Spalten verwendet wird

Scrollen und Maskierung

Eigenschaft	Beschreibung
overflow	Gibt an, was passiert, wenn Inhalt den Bereich eines Elements überläuft
overflow-anchor	Gibt an, ob Inhalte im sichtbaren Bereich eines scrollbaren Containers nach unten verschoben werden sollen, wenn neue Inhalte oben geladen werden
overflow-wrap	Gibt an, ob der Browser Zeilen mit langen Wörtern brechen kann, wenn sie den Container überlaufen
overflow-x	Gibt an, ob die linken/rechten Ränder des Inhalts beschnitten werden, wenn er den Inhaltsbereich des Elements überläuft
overflow-y	Gibt an, ob die oberen/unteren Ränder des Inhalts beschnitten werden, wenn er den Inhaltsbereich des Elements überläuft
overscroll-behavior	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in x- und y-Richtung vorhanden sein soll
overscroll-behavior-block	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in Blockrichtung vorhanden sein soll
overscroll-behavior-inline	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in Inlinerichtung vorhanden sein soll
overscroll-behavior-x	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in x-Richtung vorhanden sein soll
overscroll-behavior-y	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in y-Richtung vorhanden sein soll
scroll-behavior	Gibt an, ob die Scrollposition in einem scrollbaren Bereich sanft animiert werden soll, anstatt direkt zu springen
scroll-margin	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position und dem Container an
scroll-margin-block	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position und dem Container in Blockrichtung an

Eigenschaft	Beschreibung
<code>scroll-margin-block-end</code>	Gibt den Endrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Blockrichtung an
<code>scroll-margin-block-start</code>	Gibt den Startrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Blockrichtung an
<code>scroll-margin-bottom</code>	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der Unterseite und dem Container an
<code>scroll-margin-inline</code>	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position und dem Container in Inlinerichtung an
<code>scroll-margin-inline-end</code>	Gibt den Endrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Inlinerichtung an
<code>scroll-margin-inline-start</code>	Gibt den Startrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Inlinerichtung an
<code>scroll-margin-left</code>	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der linken Seite und dem Container an
<code>scroll-margin-right</code>	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der rechten Seite und dem Container an
<code>scroll-margin-top</code>	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der Oberseite und dem Container an
<code>scroll-padding</code>	Gibt den Abstand vom Container zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-block</code>	Gibt den Abstand in Blockrichtung vom Container zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-block-end</code>	Gibt den Abstand in Blockrichtung vom Ende des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-block-start</code>	Gibt den Abstand in Blockrichtung vom Anfang des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-bottom</code>	Gibt den Abstand von der Unterseite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-inline</code>	Gibt den Abstand in Inlinerichtung vom Container zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-inline-end</code>	Gibt den Abstand in Inlinerichtung vom Ende des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-inline-start</code>	Gibt den Abstand in Inlinerichtung vom Anfang des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-left</code>	Gibt den Abstand von der linken Seite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-right</code>	Gibt den Abstand von der rechten Seite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-top</code>	Gibt den Abstand von der Oberseite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-snap-align</code>	Gibt an, wo Elemente positioniert werden, wenn der Benutzer das Scrollen beendet
<code>scroll-snap-stop</code>	Gibt das Scrollverhalten nach einem schnellen Wischen auf einem Trackpad oder Touchscreen an

Eigenschaft	Beschreibung
scroll-snap-type	Gibt an, wie das Snap-Verhalten beim Scrollen sein soll
scrollbar-color	Gibt die Farbe der Bildlaufleiste eines Elements an
mask	Kurzschreibweise für mask-image, mask-mode, mask-repeat, mask-position, mask-clip, mask-origin, mask-size und mask-composite
mask-clip	Gibt an, welcher Bereich von einem Maskenbild betroffen ist
mask-composite	Gibt eine Kompositionsoperation an, die auf die aktuelle Maskenschicht mit den darunterliegenden Maskenschichten angewendet wird
mask-image	Gibt ein Bild an, das als Maskenschicht für ein Element verwendet wird
mask-mode	Gibt an, ob das Maskenschichtbild als Luminanz- oder Alphamaske behandelt wird
mask-origin	Gibt die Ursprungsposition (den Maskenpositionsbereich) eines Maskenschichtbildes an
mask-position	Legt die Startposition eines Maskenschichtbildes fest (relativ zum Maskenpositionsbereich)
mask-repeat	Gibt an, wie das Maskenschichtbild wiederholt wird
mask-size	Gibt die Größe eines Maskenschichtbildes an
mask-type	Gibt an, ob ein SVG <mask>-Element als Luminanz- oder Alphamaske behandelt wird

Sonstige Eigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
aspect-ratio	Gibt das bevorzugte Seitenverhältnis eines Elements an
block-size	Gibt die Größe eines Elements in Blockrichtung an
box-reflect	Wird verwendet, um eine Reflexion eines Elements zu erstellen
break-after	Gibt an, ob ein Seiten-, Spalten- oder Regionsumbruch nach dem angegebenen Element erfolgen soll
break-before	Gibt an, ob ein Seiten-, Spalten- oder Regionsumbruch vor dem angegebenen Element erfolgen soll
break-inside	Gibt an, ob ein Seiten-, Spalten- oder Regionsumbruch innerhalb des angegebenen Elements erfolgen soll
caret-color	Gibt die Farbe des Cursors (Caret) in Eingabefeldern, Textbereichen oder bearbeitbaren Elementen an
@charset	Gibt die verwendete Zeichenkodierung im Stylesheet an
clip	Veraltet zugunsten von clip-path. Schneidet ein absolut positioniertes Element zu

Eigenschaft	Beschreibung
<code>clip-path</code>	Schneidet ein Element auf eine Grundform oder eine SVG-Quelle zu
<code>column-count</code>	Gibt die Anzahl der Spalten an, in die ein Element aufgeteilt werden soll
<code>column-fill</code>	Gibt an, wie Spalten gefüllt werden sollen, ausbalanciert oder nicht
<code>column-gap</code>	Gibt den Abstand zwischen den Spalten an
<code>column-rule</code>	Kurzschreibweise für alle <code>column-rule-*</code> -Eigenschaften
<code>column-rule-color</code>	Gibt die Farbe der Regel zwischen Spalten an
<code>column-rule-style</code>	Gibt den Stil der Regel zwischen Spalten an
<code>column-rule-width</code>	Gibt die Breite der Regel zwischen Spalten an
<code>column-span</code>	Gibt an, wie viele Spalten ein Element überspannen soll
<code>column-width</code>	Gibt die Spaltenbreite an
<code>columns</code>	Kurzschreibweise für <code>column-width</code> und <code>column-count</code>
<code>@container</code>	Definiert Stile für Elemente in einem Container, abhängig von der Größe oder dem Stil des Containers
<code>content</code>	Wird mit den Pseudo-Elementen <code>:before</code> und <code>:after</code> verwendet, um generierten Inhalt einzufügen
<code>counter-increment</code>	Erhöht oder verringert den Wert eines oder mehrerer CSS-Zähler
<code>counter-reset</code>	Erstellt oder setzt einen oder mehrere CSS-Zähler zurück
<code>counter-set</code>	Erstellt oder setzt einen oder mehrere CSS-Zähler
<code>@counter-style</code>	Ermöglicht das Definieren eigener Zählerstile
<code>cursor</code>	Gibt den Mauszeiger an, der angezeigt wird, wenn man über ein Element zeigt
<code>filter</code>	Definiert Effekte (z. B. Weichzeichnen oder Farbverschiebung) auf ein Element, bevor es angezeigt wird
<code>hanging-punctuation</code>	Gibt an, ob ein Satzzeichen außerhalb des Zeilenfelds platziert werden darf
<code>height</code>	Legt die Höhe eines Elements fest
<code>hyphens</code>	Legt fest, wie Wörter getrennt werden, um das Textlayout zu verbessern
<code>hyphenate-character</code>	Legt das Zeichen fest, das am Zeilenende vor einem Trennungsstrich verwendet wird
<code>image-rendering</code>	Gibt den Algorithmustyp für die Bildskalierung an
<code>@import</code>	Ermöglicht das Importieren eines Stylesheets in ein anderes Stylesheet
<code>initial-letter</code>	Gibt die Größe des Anfangsbuchstabens an und optional die Anzahl der Zeilen, die der Anfangsbuchstabe einnehmen soll
<code>inline-size</code>	Gibt die Größe eines Elements in Inlinerichtung an
<code>isolation</code>	Definiert, ob ein Element einen neuen Stapelkontext erstellen muss

Eigenschaft	Beschreibung
line-break	Gibt an, wie/wenn Zeilen gebrochen werden sollen
marker	Zeigt auf einen Marker, der an allen Ecken eines Elementpfads gezeichnet wird (erster, mittlerer und letzter Punkt)
marker-end	Zeigt auf einen Marker, der am letzten Punkt eines Elementpfads gezeichnet wird
marker-mid	Zeigt auf einen Marker, der an allen mittleren Punkten eines Elementpfads gezeichnet wird
marker-start	Zeigt auf einen Marker, der am ersten Punkt eines Elementpfads gezeichnet wird
max-block-size	Legt die maximale Größe eines Elements in Blockrichtung fest
max-height	Legt die maximale Höhe eines Elements fest
max-inline-size	Legt die maximale Größe eines Elements in Inlinerichtung fest
max-width	Legt die maximale Breite eines Elements fest
min-block-size	Legt die minimale Größe eines Elements in Blockrichtung fest
min-height	Legt die minimale Höhe eines Elements fest
min-inline-size	Legt die minimale Größe eines Elements in Inlinerichtung fest
min-width	Legt die minimale Breite eines Elements fest
mix-blend-mode	Gibt an, wie der Inhalt eines Elements mit dem Hintergrund seines direkten Elternelements vermischt werden soll
@namespace	Definiert einen XML-Namensraum, der im Stylesheet verwendet wird
object-fit	Gibt an, wie der Inhalt eines ersetzten Elements an die von seiner Höhe und Breite festgelegte Box angepasst werden soll
object-position	Gibt die Ausrichtung des ersetzten Elements innerhalb seiner Box an
opacity	Legt den Transparenzgrad für ein Element fest
order	Legt die Reihenfolge eines flexiblen Elements relativ zu anderen fest
orphans	Legt die minimale Anzahl von Zeilen fest, die am unteren Rand einer Seite oder Spalte bleiben müssen
outline	Kurzscheidweise für <code>outline-width</code> , <code>outline-style</code> und <code>outline-color</code>
outline-color	Legt die Farbe eines Umrisses fest
outline-offset	Versetzt einen Umriss und zeichnet ihn jenseits der Rahmenkante
outline-style	Legt den Stil eines Umrisses fest
outline-width	Legt die Breite eines Umrisses fest
padding	Kurzscheidweise für alle <code>padding-*-Eigenschaften</code>
padding-block	Gibt das Padding in Blockrichtung an
padding-block-end	Gibt das Padding am Ende in Blockrichtung an
padding-block-start	Gibt das Padding am Anfang in Blockrichtung an
padding-bottom	Legt das untere Padding eines Elements fest
padding-inline	Gibt das Padding in Inlinerichtung an

Eigenschaft	Beschreibung
<code>padding-inline-end</code>	Gibt das Padding am Ende in Inlinerichtung an
<code>padding-inline-start</code>	Gibt das Padding am Anfang in Inlinerichtung an
<code>padding-left</code>	Legt das linke Padding eines Elements fest
<code>padding-right</code>	Legt das rechte Padding eines Elements fest
<code>padding-top</code>	Legt das obere Padding eines Elements fest
<code>@page</code>	Passt die Abmessungen, Ausrichtung und Ränder von gedruckten Seiten an
<code>page-break-after</code>	Legt das Seitenumbruchverhalten nach einem Element fest. Ersetzt durch break-after
<code>page-break-before</code>	Legt das Seitenumbruchverhalten vor einem Element fest. Ersetzt durch break-before
<code>page-break-inside</code>	Legt das Seitenumbruchverhalten innerhalb eines Elements fest. Ersetzt durch break-inside
<code>paint-order</code>	Legt die Reihenfolge fest, wie ein SVG-Element oder Text gezeichnet wird
<code>pointer-events</code>	Definiert, ob ein Element auf Zeigerereignisse reagiert
<code>@property</code>	Definiert benutzerdefinierte CSS-Eigenschaften direkt im Stylesheet ohne JavaScript
<code>quotes</code>	Legt die Art der Anführungszeichen für eingebettete Zitate fest
<code>resize</code>	Definiert, ob (und wie) ein Element vom Benutzer in der Größe verändert werden kann
<code>shape-outside</code>	Definiert eine Form für das Umfließen von Inline-Inhalten
<code>@starting-style</code>	Definiert die Startstile eines Elements, bevor es sein erstes Stilupdate erhält
<code>@supports</code>	Wird verwendet, um zu testen, ob ein Browser eine CSS-Funktion unterstützt
<code>tab-size</code>	Gibt die Breite eines Tabulatorzeichens an
<code>widows</code>	Legt die minimale Anzahl von Zeilen fest, die am oberen Rand einer Seite oder Spalte bleiben müssen

Animationen entlang eines Pfades

Eigenschaft	Beschreibung
<code>offset</code>	Kurzschreibweise für <code>offset-anchor</code> , <code>offset-distance</code> , <code>offset-path</code> , <code>offset-position</code> und <code>offset-rotate</code>
<code>offset-anchor</code>	Gibt einen Punkt an einem Element an, der an dem Pfad fixiert ist, entlang dem es animiert wird
<code>offset-distance</code>	Gibt die Position entlang eines Pfades an, an der ein animiertes Element platziert wird
<code>offset-path</code>	Gibt den Pfad an, entlang dem ein Element animiert wird
<code>offset-position</code>	Gibt die Ausgangsposition eines Elements entlang eines Pfades an
<code>offset-rotate</code>	Gibt die Rotation eines Elements an, während es entlang eines Pfades animiert wird

Margin und Spalten

Eigenschaft	Beschreibung
<code>margin</code>	Kurzschreibweise für alle <code>margin-*</code> -Eigenschaften
<code>margin-block</code>	Gibt den Rand in Blockrichtung an
<code>margin-block-end</code>	Gibt den Rand am Ende in Blockrichtung an
<code>margin-block-start</code>	Gibt den Rand am Anfang in Blockrichtung an
<code>margin-bottom</code>	Legt den unteren Rand eines Elements fest
<code>margin-inline</code>	Gibt den Rand in Inlinerichtung an
<code>margin-inline-end</code>	Gibt den Rand am Ende in Inlinerichtung an
<code>margin-inline-start</code>	Gibt den Rand am Anfang in Inlinerichtung an
<code>margin-left</code>	Legt den linken Rand eines Elements fest
<code>margin-right</code>	Legt den rechten Rand eines Elements fest
<code>margin-top</code>	Legt den oberen Rand eines Elements fest

At-Regeln

Eigenschaft	Beschreibung
<code>@charset</code>	Gibt die verwendete Zeichenkodierung im Stylesheet an
<code>@container</code>	Definiert Stile für Elemente in einem Container, abhängig von der Größe oder dem Stil des Containers
<code>@counter-style</code>	Ermöglicht das Definieren eigener Zählerstile
<code>@font-face</code>	Gibt eine benutzerdefinierte Schriftart zum Anzeigen von Text an
<code>@font-palette-values</code>	Ermöglicht die Anpassung der Standardwerte einer Schriftpalette
<code>@import</code>	Ermöglicht das Importieren eines Stylesheets in ein anderes Stylesheet
<code>@keyframes</code>	Steuert die Schritte einer Animation durch Definieren von Stilen für Punkte entlang der Animationssequenz
<code>@layer</code>	Steuert, wie die CSS-Kaskadenschichten die Reihenfolge der Stile bewerten
<code>@media</code>	Legt die Stilregeln für verschiedene Medientypen/Geräte/Größen fest
<code>@namespace</code>	Definiert einen XML-Namensraum, der im Stylesheet verwendet wird
<code>@page</code>	Passt die Abmessungen, Ausrichtung und Ränder von gedruckten Seiten an
<code>@property</code>	Definiert benutzerdefinierte CSS-Eigenschaften direkt im Stylesheet ohne JavaScript
<code>@starting-style</code>	Definiert die Startstile eines Elements, bevor es sein erstes Stilupdate erhält
<code>@supports</code>	Wird verwendet, um zu testen, ob ein Browser eine CSS-Funktion unterstützt

PHP-Funktionen und Konfigurationen – Thematische Übersicht

PHP Keywords

Keyword	Beschreibung
abstract	Deklariert eine Klasse als abstrakt
and	Ein logischer Operator
as	Wird in der foreach-Schleife verwendet
break	Bricht aus Schleifen oder Switch-Anweisungen aus
callable	Ein Datentyp, der als Funktion ausgeführt werden kann
case	Wird in der Switch-Bedingung verwendet
catch	Wird in der try..catch-Anweisung verwendet
class	Deklariert eine Klasse
clone	Erstellt eine Kopie eines Objekts
const	Definiert eine Klassenkonstante
continue	Springt zur nächsten Iteration einer Schleife
declare	Setzt Direktiven für einen Codeblock
default	Wird in der Switch-Anweisung verwendet
do	Erstellt eine do...while-Schleife
echo	Gibt Text aus
else	Wird in Bedingungsanweisungen verwendet
elseif	Wird in Bedingungsanweisungen verwendet
empty	Prüft, ob ein Ausdruck leer ist
enddeclare	Beendet einen declare-Block
endfor	Beendet einen for-Block
endforeach	Beendet einen foreach-Block
endif	Beendet einen if- oder elseif-Block
endswitch	Beendet einen switch-Block
endwhile	Beendet einen while-Block
extends	Erweitert eine Klasse oder ein Interface
final	Deklariert eine Klasse, Eigenschaft oder Methode als final
finally	Wird in der try...catch-Anweisung verwendet
fn	Deklariert eine Pfeilfunktion
for	Erstellt eine for-Schleife
foreach	Erstellt eine foreach-Schleife
function	Erstellt eine Funktion
global	Importiert Variablen aus dem globalen Scope
goto	Springt zu einer Codezeile
if	Erstellt eine Bedingungsanweisung
implements	Implementiert ein Interface
include	Bindet Code aus einer anderen Datei ein
include_once	Bindet Code aus einer anderen Datei ein
instanceof	Testet die Klasse eines Objekts
insteadof	Löst Konflikte mit Traits auf
interface	Deklariert ein Interface
isset	Prüft, ob eine Variable existiert und nicht null ist
list	Weist Array-Elemente Variablen zu
namespace	Deklariert einen Namensraum
new	Erstellt ein Objekt
or	Ein logischer Operator
print	Gibt Text aus

Keyword	Beschreibung
private	Deklariert eine Eigenschaft, Methode oder Konstante als privat
protected	Deklariert eine Eigenschaft, Methode oder Konstante als geschützt
public	Deklariert eine Eigenschaft, Methode oder Konstante als öffentlich
require	Bindet Code aus einer anderen Datei ein
require_once	Bindet Code aus einer anderen Datei ein
return	Verlässt eine Funktion und gibt einen Wert zurück
static	Deklariert eine Eigenschaft oder Methode als statisch
switch	Erstellt einen switch-Block
throw	Löst eine Ausnahme aus
trait	Deklariert ein Trait
try	Erstellt eine try...catch-Struktur
unset	Löscht eine Variable oder ein Array-Element
use	Verwendet einen Namensraum
var	Deklariert eine Variable
while	Erstellt eine while-Schleife oder beendet eine do...while-Schleife
xor	Ein logischer Operator
yield	Wird in Generatorfunktionen verwendet
yield from	Wird in Generatorfunktionen verwendet

PHP Array Functions

Funktion	Beschreibung
array()	Erzeugt ein Array
array_change_key_case()	Ändert alle Schlüssel in einem Array zu Klein- oder Großschreibung
array_chunk()	Teilt ein Array in Abschnitte von Arrays auf
array_column()	Gibt die Werte aus einer einzelnen Spalte des Eingabe-Arrays zurück
array_combine()	Erzeugt ein Array, indem es die Elemente eines Schlüssel-Arrays und eines Werte-Arrays verwendet
array_count_values()	Zählt alle Werte eines Arrays
array_diff()	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht nur Werte)
array_diff_assoc()	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht Schlüssel und Werte)
array_diff_key()	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht nur Schlüssel)
array_diff_uassoc()	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht Schlüssel und Werte mit einer benutzerdefinierten Schlüssel-Vergleichsfunktion)
array_diff_ukey()	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht nur Schlüssel mit einer benutzerdefinierten Schlüssel-Vergleichsfunktion)
array_fill()	Füllt ein Array mit Werten

Funktion	Beschreibung
<code>array_fill_keys()</code>	Füllt ein Array mit Werten und spezifizierten Schlüsseln
<code>array_filter()</code>	Filtert die Werte eines Arrays mit einer Rückruffunktion
<code>array_flip()</code>	Tauscht alle Schlüssel mit ihren zugehörigen Werten in einem Array
<code>array_intersect()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht nur Werte)
<code>array_intersect_assoc()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht Schlüssel und Werte)
<code>array_intersect_key()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht nur Schlüssel)
<code>array_intersect_uassoc()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht Schlüssel und Werte mit einer benutzerdefinierten Schlüssel-Vergleichsfunktion)
<code>array_intersect_ukey()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht nur Schlüssel mit einer benutzerdefinierten Schlüssel-Vergleichsfunktion)
<code>array_key_exists()</code>	Prüft, ob der angegebene Schlüssel in einem Array existiert
<code>array_keys()</code>	Gibt alle Schlüssel eines Arrays zurück
<code>array_map()</code>	Sendet jeden Wert eines Arrays an eine benutzerdefinierte Funktion, die neue Werte zurückgibt
<code>array_merge()</code>	Führt ein oder mehrere Arrays zu einem Array zusammen
<code>array_merge_recursive()</code>	Führt ein oder mehrere Arrays rekursiv zu einem Array zusammen
<code>array_multisort()</code>	Sortiert mehrere oder mehrdimensionale Arrays
<code>array_pad()</code>	Fügt eine angegebene Anzahl von Elementen mit einem bestimmten Wert in ein Array ein
<code>array_pop()</code>	Entfernt das letzte Element eines Arrays
<code>array_product()</code>	Berechnet das Produkt der Werte in einem Array
<code>array_push()</code>	Fügt ein oder mehrere Elemente an das Ende eines Arrays hinzu
<code>array_rand()</code>	Gibt einen oder mehrere zufällige Schlüssel aus einem Array zurück
<code>array_reduce()</code>	Gibt ein Array als String zurück, indem eine benutzerdefinierte Funktion verwendet wird
<code>array_replace()</code>	Ersetzt die Werte des ersten Arrays mit den Werten der folgenden Arrays
<code>array_replace_recursive()</code>	Ersetzt die Werte des ersten Arrays rekursiv mit den Werten der folgenden Arrays
<code>array_reverse()</code>	Gibt ein Array in umgekehrter Reihenfolge zurück
<code>array_search()</code>	Durchsucht ein Array nach einem bestimmten Wert und gibt den Schlüssel zurück
<code>array_shift()</code>	Entfernt das erste Element eines Arrays und gibt den Wert des entfernten Elements zurück

Funktion	Beschreibung
<code>array_slice()</code>	Gibt ausgewählte Teile eines Arrays zurück
<code>array_splice()</code>	Entfernt und ersetzt angegebene Elemente eines Arrays
<code>array_sum()</code>	Gibt die Summe der Werte in einem Array zurück
<code>array_udiff()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht nur Werte mit einer benutzerdefinierten Vergleichsfunktion)
<code>array_udiff_assoc()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht Schlüssel und Werte mit einer integrierten Funktion für Schlüssel und einer benutzerdefinierten Funktion für Werte)
<code>array_udiff_uassoc()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Unterschiede zurück (vergleicht Schlüssel und Werte mit zwei benutzerdefinierten Schlüssel-Vergleichsfunktionen)
<code>array_uintersect()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht nur Werte mit einer benutzerdefinierten Vergleichsfunktion)
<code>array_uintersect_assoc()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht Schlüssel und Werte mit einer integrierten Funktion für Schlüssel und einer benutzerdefinierten Funktion für Werte)
<code>array_uintersect_uassoc()</code>	Vergleicht Arrays und gibt die Übereinstimmungen zurück (vergleicht Schlüssel und Werte mit zwei benutzerdefinierten Schlüssel-Vergleichsfunktionen)
<code>array_unique()</code>	Entfernt doppelte Werte aus einem Array
<code>array_unshift()</code>	Fügt ein oder mehrere Elemente an den Anfang eines Arrays hinzu
<code>array_values()</code>	Gibt alle Werte eines Arrays zurück
<code>array_walk()</code>	Wendet eine Benutzerfunktion auf jedes Element eines Arrays an
<code>array_walk_recursive()</code>	Wendet eine Benutzerfunktion rekursiv auf jedes Element eines Arrays an
<code>arsort()</code>	Sortiert ein assoziatives Array in absteigender Reihenfolge nach Wert
<code>asort()</code>	Sortiert ein assoziatives Array in aufsteigender Reihenfolge nach Wert
<code>compact()</code>	Erstellt ein Array mit Variablen und deren Werten
<code>count()</code>	Gibt die Anzahl der Elemente in einem Array zurück
<code>current()</code>	Gibt das aktuelle Element in einem Array zurück
<code>each()</code>	Veraltet ab PHP 7.2. Gibt das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar eines Arrays zurück
<code>end()</code>	Setzt den internen Zeiger eines Arrays auf das letzte Element
<code>extract()</code>	Importiert Variablen aus einem Array in die aktuelle Symboltabelle
<code>in_array()</code>	Prüft, ob ein bestimmter Wert in einem Array existiert
<code>key()</code>	Ruft einen Schlüssel aus einem Array ab

Funktion	Beschreibung
<code>krsort()</code>	Sortiert ein assoziatives Array in absteigender Reihenfolge nach Schlüssel
<code>ksort()</code>	Sortiert ein assoziatives Array in aufsteigender Reihenfolge nach Schlüssel
<code>list()</code>	Weist Variablen zu, als wären sie ein Array
<code>natcasesort()</code>	Sortiert ein Array mit einem case-insensitive natürlichen Reihenfolge -Algorithmus
<code>natsort()</code>	Sortiert ein Array mit einem natürlichen Reihenfolge -Algorithmus
<code>next()</code>	Bewegt den internen Zeiger eines Arrays vorwärts
<code>pos()</code>	Alias von <code>current()</code>
<code>prev()</code>	Spult den internen Zeiger eines Arrays zurück
<code>range()</code>	Erstellt ein Array mit einem Bereich von Elementen
<code>reset()</code>	Setzt den internen Zeiger eines Arrays auf das erste Element
<code>rsort()</code>	Sortiert ein indiziertes Array in absteigender Reihenfolge
<code>shuffle()</code>	Mischt ein Array zufällig
<code>sizeof()</code>	Alias von <code>count()</code>
<code>sort()</code>	Sortiert ein indiziertes Array in aufsteigender Reihenfolge
<code>uasort()</code>	Sortiert ein Array nach Werten mit einer benutzerdefinierten Vergleichsfunktion und erhält die Indexzuordnung
<code>uksort()</code>	Sortiert ein Array nach Schlüsseln mit einer benutzerdefinierten Vergleichsfunktion
<code>usort()</code>	Sortiert ein Array nach Werten mit einer benutzerdefinierten Vergleichsfunktion

PHP Calendar Functions

Funktion	Beschreibung
<code>cal_days_in_month()</code>	Gibt die Anzahl der Tage in einem Monat für ein bestimmtes Jahr und Kalender zurück
<code>cal_from_jd()</code>	Konvertiert einen Julianischen Tag in ein Datum eines bestimmten Kalenders
<code>cal_info()</code>	Gibt Informationen über einen bestimmten Kalender zurück
<code>cal_to_jd()</code>	Konvertiert ein Datum eines bestimmten Kalenders in einen Julianischen Tag
<code>easter_date()</code>	Gibt den Unix-Timestamp für Mitternacht am Ostertag eines bestimmten Jahres zurück
<code>easter_days()</code>	Gibt die Anzahl der Tage nach dem 21. März zurück, an denen der Ostertag in einem bestimmten Jahr liegt
<code>frenchtojd()</code>	Konvertiert ein Datum der Französischen Republik in einen Julianischen Tag
<code>gregoriantojd()</code>	Konvertiert ein Gregorianisches Datum in einen Julianischen Tag
<code>jddayofweek()</code>	Gibt den Wochentag zurück
<code>jdmonthname()</code>	Gibt einen Monatsnamen zurück

Funktion	Beschreibung
jdtofrrench()	Konvertiert einen Julianischen Tag in ein Datum der Französischen Republik
jdtogregorian()	Konvertiert einen Julianischen Tag in ein Gregorianisches Datum
jdtojewish()	Konvertiert einen Julianischen Tag in ein Jüdisches Datum
jdtojulian()	Konvertiert einen Julianischen Tag in ein Julianisches Datum
jdtonix()	Konvertiert einen Julianischen Tag in einen Unix-Timestamp
jewishtojd()	Konvertiert ein Jüdisches Datum in einen Julianischen Tag
juliantojd()	Konvertiert ein Julianisches Datum in einen Julianischen Tag
unixtojd()	Konvertiert einen Unix-Timestamp in einen Julianischen Tag

PHP Predefined Calendar Constants

Konstante	Typ	Beschreibung
CAL_GREGORIAN	Integer	PHP 4
CAL_JULIAN	Integer	PHP 4
CAL_JEWISH	Integer	PHP 4
CAL_FRENCH	Integer	PHP 4
CAL_NUM_CALS	Integer	PHP 4
CAL_DOW_DAYNO	Integer	PHP 4
CAL_DOW_SHORT	Integer	PHP 4
CAL_DOW_LONG	Integer	PHP 4
CAL_MONTH_GREGORIAN_SHORT	Integer	PHP 4
CAL_MONTH_GREGORIAN_LONG	Integer	PHP 4
CAL_MONTH_JULIAN_SHORT	Integer	PHP 4
CAL_MONTH_JULIAN_LONG	Integer	PHP 4
CAL_MONTH_JEWISH	Integer	PHP 4
CAL_MONTH_FRENCH	Integer	PHP 4
CAL_EASTER_DEFAULT	Integer	PHP 4.3
CAL_EASTER_ROMAN	Integer	PHP 4.3
CAL_EASTER_ALWAYS_GREGORIAN	Integer	PHP 4.3
CAL_EASTER_ALWAYS_JULIAN	Integer	PHP 4.3
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM_GERESH	Integer	PHP 5.0
CAL_JEWISH_ADD_ALAFIM	Integer	PHP 5.0
CAL_JEWISH_ADD_GERESHAYIM	Integer	PHP 5.0

PHP Date/Time Functions

Funktion	Beschreibung
checkdate()	Validiert ein Gregorianisches Datum
date_add()	Fügt Tage, Monate, Jahre, Stunden, Minuten und Sekunden zu einem Datum hinzu
date_create_from_format()	Gibt ein neues DateTime-Objekt zurück, das nach einem bestimmten Format formatiert ist
date_create()	Gibt ein neues DateTime-Objekt zurück

Funktion	Beschreibung
<code>date_date_set()</code>	Setzt ein neues Datum
<code>date_default_timezone_get()</code>	Gibt die standardmäßig verwendete Zeitzone für alle Datums-/Zeitfunktionen zurück
<code>date_default_timezone_set()</code>	Setzt die standardmäßig verwendete Zeitzone für alle Datums-/Zeitfunktionen
<code>date_diff()</code>	Gibt die Differenz zwischen zwei Daten zurück
<code>date_format()</code>	Gibt ein Datum zurück, das nach einem bestimmten Format formatiert ist
<code>date_get_last_errors()</code>	Gibt die Warnungen/Fehler zurück, die in einer Datumszeichenfolge gefunden wurden
<code>date_interval_create_from_date_string()</code>	Erstellt ein DateInterval aus den relativen Teilen der Zeichenfolge
<code>date_interval_format()</code>	Formatiert das Intervall
<code>date_isodate_set()</code>	Setzt das ISO-Datum
<code>date_modify()</code>	Modifiziert den Timestamp
<code>date_offset_get()</code>	Gibt den Zeitzone-Offset zurück
<code>date_parse_from_format()</code>	Gibt ein assoziatives Array mit detaillierten Informationen über ein bestimmtes Datum nach einem angegebenen Format zurück
<code>date_parse()</code>	Gibt ein assoziatives Array mit detaillierten Informationen über ein bestimmtes Datum zurück
<code>date_sub()</code>	Subtrahiert Tage, Monate, Jahre, Stunden, Minuten und Sekunden von einem Datum
<code>date_sun_info()</code>	Gibt ein Array mit Informationen über Sonnenaufgang/Sonnenuntergang und Dämmerungsbeginn/-ende für einen bestimmten Tag und Ort zurück
<code>date_sunrise()</code>	Gibt die Sonnenaufgangszeit für einen bestimmten Tag und Ort zurück
<code>date_sunset()</code>	Gibt die Sonnenuntergangszeit für einen bestimmten Tag und Ort zurück
<code>date_time_set()</code>	Setzt die Zeit
<code>date_timestamp_get()</code>	Gibt den Unix-Timestamp zurück
<code>date_timestamp_set()</code>	Setzt Datum und Zeit basierend auf einem Unix-Timestamp
<code>date_timezone_get()</code>	Gibt die Zeitzone des angegebenen DateTime-Objekts zurück
<code>date_timezone_set()</code>	Setzt die Zeitzone für das DateTime-Objekt
<code>date()</code>	Formatiert ein lokales Datum und eine lokale Zeit
<code>getdate()</code>	Gibt Datums-/Zeitinformationen eines Timestamps oder des aktuellen lokalen Datums/Zeit zurück
<code>gettimeofday()</code>	Gibt die aktuelle Zeit zurück
<code>gmdate()</code>	Formatiert ein GMT/UTC-Datum und eine GMT/UTC-Zeit
<code>gmmktime()</code>	Gibt den Unix-Timestamp für ein GMT-Datum zurück
<code>gmstrftime()</code>	Formatiert ein GMT/UTC-Datum und eine GMT/UTC-Zeit nach lokalen Einstellungen
<code>idate()</code>	Formatiert eine lokale Zeit/Datum als Ganzzahl
<code>localtime()</code>	Gibt die lokale Zeit zurück
<code>microtime()</code>	Gibt den aktuellen Unix-Timestamp mit Mikrosekunden zurück

Funktion	Beschreibung
mktime()	Gibt den Unix-Timestamp für ein Datum zurück
strftime()	Formatiert eine lokale Zeit und/oder ein Datum nach lokalen Einstellungen
strptime()	Parst eine Zeit/Datum, die mit strftime() generiert wurde
strtotime()	Parst eine englische textuelle Datumsangabe in einen Unix-Timestamp
time()	Gibt die aktuelle Zeit als Unix-Timestamp zurück
timezone_abbreviations_list()	Gibt ein assoziatives Array mit dst, Offset und dem Zeitzonennamen zurück
timezone_identifiers_list()	Gibt ein indiziertes Array mit allen Zeitzone-Identifikatoren zurück
timezone_location_get()	Gibt Ortsinformationen für eine bestimmte Zeitzone zurück
timezone_name_from_abbr()	Gibt den Zeitzonennamen aus der Abkürzung zurück
timezone_name_get()	Gibt den Namen der Zeitzone zurück
timezone_offset_get()	Gibt den Zeitzone-Offset von GMT zurück
timezone_open()	Erstellt ein neues DateTimeZone-Objekt
timezone_transitions_get()	Gibt alle Übergänge für die Zeitzone zurück
timezone_version_get()	Gibt die Version der Zeitzonendatenbank zurück

PHP Predefined Date/Time Constants

Konstante	Beschreibung
DATE_ATOM	Atom (Beispiel: 2019-01-18T14:13:03+00:00)
DATE_COOKIE	HTTP Cookies (Beispiel: Fri, 18 Jan 2019 14:13:03 UTC)
DATE_ISO8601	ISO-8601 (Beispiel: 2019-01-18T14:13:03+0000)
DATE_RFC822	RFC 822 (Beispiel: Fri, 18 Jan 2019 14:13:03 +0000)
DATE_RFC850	RFC 850 (Beispiel: Friday, 18-Jan-19 14:13:03 UTC)
DATE_RFC1036	RFC 1036 (Beispiel: Friday, 18-Jan-19 14:13:03 +0000)
DATE_RFC1123	RFC 1123 (Beispiel: Fri, 18 Jan 2019 14:13:03 +0000)
DATE_RFC2822	RFC 2822 (Beispiel: Fri, 18 Jan 2019 14:13:03 +0000)
DATE_RFC3339	Identisch mit DATE_ATOM (seit PHP 5.1.3)
DATE_RFC3339_EXTENDED	RFC3339 erweitertes Format (seit PHP 7.0.0) (Beispiel: 2019-01-18T16:34:01.000+00:00)
DATE_RSS	RSS (Fri, 18 Jan 2019 14:13:03 +0000)
DATE_W3C	World Wide Web Consortium (Beispiel: 2019-01-18T14:13:03+00:00)
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP	Timestamp (seit PHP 5.1.2)
SUNFUNCS_RET_STRING	Stunden:Minuten (Beispiel: 09:41) (seit PHP 5.1.2)
SUNFUNCS_RET_DOUBLE	Stunden als Gleitkommazahl (Beispiel: 9.75) (seit PHP 5.1.2)

PHP Directory Functions

Funktion	Beschreibung
<code>chdir()</code>	Ändert das aktuelle Verzeichnis
<code>chroot()</code>	Ändert das Wurzelverzeichnis
<code>closedir()</code>	Schließt ein Verzeichnis-Handle
<code>dir()</code>	Gibt eine Instanz der Directory-Klasse zurück
<code>getcwd()</code>	Gibt das aktuelle Arbeitsverzeichnis zurück
<code>opendir()</code>	Öffnet ein Verzeichnis-Handle
<code>readdir()</code>	Gibt einen Eintrag aus einem Verzeichnis-Handle zurück
<code>rewinddir()</code>	Setzt ein Verzeichnis-Handle zurück
<code>scandir()</code>	Gibt ein Array von Dateien und Verzeichnissen eines bestimmten Verzeichnisses zurück

PHP Error and Logging Functions

Funktion	Beschreibung
<code>debug_backtrace()</code>	Erzeugt eine Rückverfolgung
<code>debug_print_backtrace()</code>	Gibt eine Rückverfolgung aus
<code>error_clear_last()</code>	Löscht den letzten Fehler
<code>error_get_last()</code>	Gibt den letzten aufgetretenen Fehler zurück
<code>error_log()</code>	Sendet eine Fehlermeldung an ein Protokoll, eine Datei oder ein E-Mail-Konto
<code>error_reporting()</code>	Gibt an, welche Fehler gemeldet werden
<code>restore_error_handler()</code>	Stellt den vorherigen Fehlerhandler wieder her
<code>restore_exception_handler()</code>	Stellt den vorherigen Ausnahmehandler wieder her
<code>set_error_handler()</code>	Setzt eine benutzerdefinierte Fehlerbehandlungsfunktion
<code>set_exception_handler()</code>	Setzt eine benutzerdefinierte Ausnahmebehandlungsfunktion
<code>trigger_error()</code>	Erstellt eine benutzerdefinierte Fehlermeldung
<code>user_error()</code>	Alias von <code>trigger_error()</code>

PHP Predefined Error and Logging Constants

Wert	Konstante	Beschreibung
1	<code>E_ERROR</code>	Fatale Laufzeitfehler. Fehler, von denen man sich nicht erholen kann. Die Ausführung des Skripts wird abgebrochen
2	<code>E_WARNING</code>	Laufzeitwarnungen (nicht-fatale Fehler). Die Ausführung des Skripts wird nicht abgebrochen
4	<code>E_PARSE</code>	Kompilierungsfehler. Parse-Fehler sollten nur vom Parser erzeugt werden
8	<code>E_NOTICE</code>	Laufzeitmeldungen. Das Skript hat etwas gefunden, das ein Fehler sein könnte, aber auch bei normaler Skriptausführung vorkommen kann
16	<code>E_CORE_ERROR</code>	Fatale Fehler beim PHP-Start. Ähnlich wie <code>E_ERROR</code> , aber erzeugt vom PHP-Kern

Wert	Konstante	Beschreibung
32	E_CORE_WARNING	Nicht-fatale Fehler beim PHP-Start. Ähnlich wie E_WARNING, aber erzeugt vom PHP-Kern
64	E_COMPILE_ERROR	Fatale Kompilierungsfehler. Ähnlich wie E_ERROR, aber erzeugt von der Zend Scripting Engine
128	E_COMPILE_WARNING	Nicht-fatale Kompilierungsfehler. Ähnlich wie E_WARNING, aber erzeugt von der Zend Scripting Engine
256	E_USER_ERROR	Fataler benutzergenerierter Fehler. Ähnlich wie E_ERROR, aber erzeugt im PHP-Code durch die Funktion <code>trigger_error()</code>
512	E_USER_WARNING	Nicht-fatale benutzergenerierte Warnung. Ähnlich wie E_WARNING, aber erzeugt im PHP-Code durch die Funktion <code>trigger_error()</code>
1024	E_USER_NOTICE	Benutzergenerierte Meldung. Ähnlich wie E_NOTICE, aber erzeugt im PHP-Code durch die Funktion <code>trigger_error()</code>
2048	E_STRICT	Aktiviert Vorschläge von PHP, um den Code für beste Interoperabilität und Vorwärtskompatibilität zu verbessern (seit PHP 5, aber nicht in E_ALL bis PHP 5.4 enthalten)
4096	E_RECOVERABLE_ERROR	Abfangbarer fataler Fehler. Zeigt an, dass ein vermutlich gefährlicher Fehler aufgetreten ist, aber die Engine nicht in einem instabilen Zustand belassen wurde. Wenn der Fehler nicht von einem benutzerdefinierten Handler abgefangen wird, bricht die Anwendung wie bei E_ERROR ab (seit PHP 5.2)
8192	E_DEPRECATED	Laufzeitmeldungen. Aktiviert Warnungen über Code, der in zukünftigen Versionen nicht mehr funktioniert (seit PHP 5.3)
16384	E_USER_DEPRECATED	Benutzergenerierte Warnmeldung. Ähnlich wie E_DEPRECATED, aber erzeugt im PHP-Code durch die Funktion <code>trigger_error()</code> (seit PHP 5.3)
32767	E_ALL	Aktiviert alle PHP-Fehler und Warnungen (außer E_STRICT in Versionen $\geq$ 5.4)

PHP Exception Object

Methode	Beschreibung
<code>Exception()</code>	Der Konstruktor des Exception-Objekts
<code>getCode()</code>	Gibt den Ausnahmecode zurück
<code>getFile()</code>	Gibt den vollständigen Pfad der Datei zurück, in der die Ausnahme ausgelöst wurde
<code>getMessage()</code>	Gibt eine Zeichenfolge zurück, die beschreibt, warum die Ausnahme ausgelöst wurde
<code>getLine()</code>	Gibt die Zeilennummer der Codezeile zurück, die die Ausnahme ausgelöst hat
<code>getPrevious()</code>	Wenn diese Ausnahme von einer anderen ausgelöst wurde, gibt diese Methode die vorherige Ausnahme zurück. Wenn nicht, gibt sie null zurück

Method	Beschreibung
<code>getTrace()</code>	Gibt ein Array mit Informationen über alle Funktionen zurück, die zum Zeitpunkt des Auslösens der Ausnahme liefen
<code>getTraceAsString()</code>	Gibt dieselben Informationen wie <code>getTrace()</code> zurück, aber in einer Zeichenfolge

PHP Filesystem Functions

Funktion	Beschreibung
<code>basename()</code>	Gibt die Dateikomponente eines Pfades zurück
<code>chgrp()</code>	Ändert die Dateigruppe
<code>chmod()</code>	Ändert den Dateimodus
<code>chown()</code>	Ändert den Dateibesitzer
<code>clearstatcache()</code>	Löscht den Dateistatus-Cache
<code>copy()</code>	Kopiert eine Datei
<code>delete()</code>	Siehe <code>unlink()</code>
<code>dirname()</code>	Gibt die Verzeichniskomponente eines Pfades zurück
<code>disk_free_space()</code>	Gibt den freien Speicherplatz eines Dateisystems oder einer Festplatte zurück
<code>disk_total_space()</code>	Gibt die Gesamtgröße eines Dateisystems oder einer Festplatte zurück
<code>diskfreespace()</code>	Alias von <code>disk_free_space()</code>
<code>fclose()</code>	Schließt eine offene Datei
<code>feof()</code>	Prüft, ob das Ende der Datei (EOF) für eine offene Datei erreicht wurde
<code>fflush()</code>	Spült gepufferten Ausgabeinhalt in eine offene Datei
<code>fgetc()</code>	Gibt ein einzelnes Zeichen aus einer offenen Datei zurück
<code>fgetcsv()</code>	Gibt eine Zeile aus einer offenen CSV-Datei zurück
<code>fgets()</code>	Gibt eine Zeile aus einer offenen Datei zurück
<code>fgetss()</code>	Veraltet ab PHP 7.3. Gibt eine Zeile aus einer offenen Datei zurück – ohne HTML- und PHP-Tags
<code>file()</code>	Liest eine Datei in ein Array ein
<code>file_exists()</code>	Prüft, ob eine Datei oder ein Verzeichnis existiert
<code>file_get_contents()</code>	Liest eine Datei in eine Zeichenfolge ein
<code>file_put_contents()</code>	Schreibt Daten in eine Datei
<code>fileatime()</code>	Gibt die letzte Zugriffszeit einer Datei zurück
<code>filectime()</code>	Gibt die letzte Änderungszeit einer Datei zurück
<code>filegroup()</code>	Gibt die Gruppen-ID einer Datei zurück
<code>fileinode()</code>	Gibt die Inode-Nummer einer Datei zurück
<code>filemtime()</code>	Gibt die letzte Modifikationszeit einer Datei zurück
<code>fileowner()</code>	Gibt die Benutzer-ID (Besitzer) einer Datei zurück
<code>fileperms()</code>	Gibt die Berechtigungen einer Datei zurück
<code>filesize()</code>	Gibt die Dateigröße zurück
<code>filetype()</code>	Gibt den Dateityp zurück
<code>flock()</code>	Sperrt oder gibt eine Datei frei

Funktion	Beschreibung
<code>fnmatch()</code>	Vergleicht einen Dateinamen oder eine Zeichenfolge mit einem bestimmten Muster
<code>fopen()</code>	Öffnet eine Datei oder URL
<code>fpasssthru()</code>	Liest von der aktuellen Position in einer Datei bis EOF und schreibt das Ergebnis in den Ausgabepuffer
<code>fputcsv()</code>	Formatiert eine Zeile als CSV und schreibt sie in eine offene Datei
<code>fputs()</code>	Alias von <code>fwrite()</code>
<code>fread()</code>	Liest aus einer offenen Datei (binärsicher)
<code>fscanf()</code>	Parst Eingaben aus einer offenen Datei nach einem bestimmten Format
<code>fseek()</code>	Sucht in einer offenen Datei
<code>fstat()</code>	Gibt Informationen über eine offene Datei zurück
<code>ftell()</code>	Gibt die aktuelle Position in einer offenen Datei zurück
<code>ftruncate()</code>	Kürzt eine offene Datei auf eine bestimmte Länge
<code>fwrite()</code>	Schreibt in eine offene Datei (binärsicher)
<code>glob()</code>	Gibt ein Array von Dateinamen/Verzeichnissen zurück, die mit einem bestimmten Muster übereinstimmen
<code>is_dir()</code>	Prüft, ob eine Datei ein Verzeichnis ist
<code>is_executable()</code>	Prüft, ob eine Datei ausführbar ist
<code>is_file()</code>	Prüft, ob eine Datei eine reguläre Datei ist
<code>is_link()</code>	Prüft, ob eine Datei ein Link ist
<code>is_readable()</code>	Prüft, ob eine Datei lesbar ist
<code>is_uploaded_file()</code>	Prüft, ob eine Datei über HTTP POST hochgeladen wurde
<code>is_writable()</code>	Prüft, ob eine Datei schreibbar ist
<code>is_writeable()</code>	Alias von <code>is_writable()</code>
<code>lchgrp()</code>	Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines symbolischen Links
<code>lchown()</code>	Ändert den Benutzerbesitz eines symbolischen Links
<code>link()</code>	Erstellt einen harten Link
<code>linkinfo()</code>	Gibt Informationen über einen harten Link zurück
<code>lstat()</code>	Gibt Informationen über eine Datei oder einen symbolischen Link zurück
<code>mkdir()</code>	Erstellt ein Verzeichnis
<code>move_uploaded_file()</code>	Verschiebt eine hochgeladene Datei an einen neuen Ort
<code>parse_ini_file()</code>	Parst eine Konfigurationsdatei
<code>parse_ini_string()</code>	Parst eine Konfigurationszeichenfolge
<code>pathinfo()</code>	Gibt Informationen über einen Dateipfad zurück
<code>pclose()</code>	Schließt eine Pipe, die durch <code>popen()</code> geöffnet wurde
<code>popen()</code>	Öffnet eine Pipe
<code>readfile()</code>	Liest eine Datei und schreibt sie in den Ausgabepuffer
<code>readlink()</code>	Gibt das Ziel eines symbolischen Links zurück
<code>realpath()</code>	Gibt den absoluten Pfadnamen zurück
<code>realpath_cache_get()</code>	Gibt die Einträge des Realpath-Cache zurück

Funktion	Beschreibung
<code>realpath_cache_size()</code>	Gibt die Größe des Realpath-Cache zurück
<code>rename()</code>	Benennt eine Datei oder ein Verzeichnis um
<code>rewind()</code>	Spult einen Dateizeiger zurück
<code>rmdir()</code>	Entfernt ein leeres Verzeichnis
<code>set_file_buffer()</code>	Alias von <code>stream_set_write_buffer()</code> . Setzt die Puffergröße für Schreiboperationen auf die angegebene Datei
<code>stat()</code>	Gibt Informationen über eine Datei zurück
<code>symlink()</code>	Erstellt einen symbolischen Link
<code>tempnam()</code>	Erstellt eine eindeutige temporäre Datei
<code>tmpfile()</code>	Erstellt eine eindeutige temporäre Datei
<code>touch()</code>	Setzt Zugriffs- und Modifikationszeit einer Datei
<code>umask()</code>	Ändert die Dateiberechtigungen für Dateien
<code>unlink()</code>	Löscht eine Datei

PHP Filter Functions

Funktion	Beschreibung
<code>filter_has_var()</code>	Prüft, ob eine Variable eines bestimmten Eingabetyps existiert
<code>filter_id()</code>	Gibt die Filter-ID eines bestimmten Filternamens zurück
<code>filter_input()</code>	Ruft eine externe Variable ab (z. B. aus Formulareingaben) und filtert sie optional
<code>filter_input_array()</code>	Ruft externe Variablen ab (z. B. aus Formulareingaben) und filtert sie optional
<code>filter_list()</code>	Gibt eine Liste aller unterstützten Filternamen zurück
<code>filter_var()</code>	Filtert eine Variable mit einem bestimmten Filter
<code>filter_var_array()</code>	Ruft mehrere Variablen ab und filtert sie

PHP Predefined Filter Constants

Konstante	Beschreibung
<code>INPUT_POST</code>	POST-Variablen
<code>INPUT_GET</code>	GET-Variablen
<code>INPUT_COOKIE</code>	COOKIE-Variablen
<code>INPUT_ENV</code>	ENV-Variablen
<code>INPUT_SERVER</code>	SERVER-Variablen
<code>FILTER_DEFAULT</code>	Führt keine Aktion aus, entfernt oder kodiert optional Sonderzeichen. Entspricht <code>FILTER_UNSAFE_RAW</code>
<code>FILTER_FLAG_NONE</code>	Erlaubt keine Flags
<code>FILTER_FLAG_ALLOW_OCTAL</code>	Nur für Eingaben, die mit einer Null (0) als Oktalzahlen beginnen. Erlaubt nur die nachfolgenden Ziffern 0-7
<code>FILTER_FLAG_ALLOW_HEX</code>	Nur für Eingaben, die mit 0x/0X als Hexadezimalzahlen beginnen. Erlaubt nur nachfolgende Zeichen a-fA-F0-9
<code>FILTER_FLAG_STRIP_LOW</code>	Entfernt Zeichen mit ASCII-Wert unter 32
<code>FILTER_FLAG_STRIP_HIGH</code>	Entfernt Zeichen mit ASCII-Wert über 127

Konstante	Beschreibung
<code>FILTER_FLAG_ENCODE_LOW</code>	Kodiert Zeichen mit ASCII-Wert unter 32
<code>FILTER_FLAG_ENCODE_HIGH</code>	Kodiert Zeichen mit ASCII-Wert über 127
<code>FILTER_FLAG_ENCODE_AMP</code>	Kodiert
<code>FILTER_FLAG_NO_ENCODE_QUOTES</code>	Kodiert keine ' und "
<code>FILTER_FLAG_EMPTY_STRING_NULL</code>	Nicht in Verwendung
<code>FILTER_FLAG_ALLOW_FRACTION</code>	Erlaubt einen Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen in Zahlen
<code>FILTER_FLAG_ALLOW_THOUSAND</code>	Erlaubt ein Komma (,) als Tausendertrennzeichen in Zahlen
<code>FILTER_FLAG_ALLOW_SCIENTIFIC</code>	Erlaubt ein e oder E für wissenschaftliche Notation in Zahlen
<code>FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED</code>	Die URL muss einen Pfadteil enthalten
<code>FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED</code>	Die URL muss eine Abfragezeichenfolge enthalten
<code>FILTER_FLAG_IPV4</code>	Erlaubt die IP-Adresse im IPv4-Format
<code>FILTER_FLAG_IPV6</code>	Erlaubt die IP-Adresse im IPv6-Format
<code>FILTER_FLAG_NO_RES_RANGE</code>	Schlägt die Validierung für reservierte IPv4-Bereiche fehl: 0.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 127.0.0.0/8 und 240.0.0.0/4, sowie für reservierte IPv6-Bereiche: ::1/128, ::/128, ::ffff:0:0/96 und fe80::/10
<code>FILTER_FLAG_NO_PRIV_RANGE</code>	Schlägt die Validierung für private IPv4-Bereiche fehl: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 und 192.168.0.0/16, sowie für IPv6-Adressen, die mit FD oder FC beginnen
<code>FILTER_FLAG_EMAIL_UNICODE</code>	Erlaubt Unicode-Zeichen im lokalen Teil der E-Mail-Adresse
<code>FILTER_REQUIRE_SCALAR</code>	Der Wert muss ein Skalar sein
<code>FILTER_REQUIRE_ARRAY</code>	Der Wert muss ein Array sein
<code>FILTER_FORCE_ARRAY</code>	Behandelt einen Skalarwert als Array mit dem Skalarwert als einzigem Element
<code>FILTER_NULL_ON_FAILURE</code>	Gibt NULL bei fehlerhaften nicht erkannten booleschen Werten zurück
<code>FILTER_VALIDATE_BOOLEAN</code>	Validiert einen booleschen Wert
<code>FILTER_VALIDATE_EMAIL</code>	Validiert einen Wert als gültige E-Mail-Adresse
<code>FILTER_VALIDATE_FLOAT</code>	Validiert einen Wert als Gleitkommazahl
<code>FILTER_VALIDATE_INT</code>	Validiert einen Wert als Ganzzahl
<code>FILTER_VALIDATE_IP</code>	Validiert einen Wert als IP-Adresse
<code>FILTER_VALIDATE_MAC</code>	Validiert einen Wert als MAC-Adresse
<code>FILTER_VALIDATE_REGEXP</code>	Validiert einen Wert gegen einen regulären Ausdruck
<code>FILTER_VALIDATE_URL</code>	Validiert einen Wert als URL
<code>FILTER_SANITIZE_ADD_SLASHES</code>	Ersatz für <code>FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES</code>
<code>FILTER_SANITIZE_EMAIL</code>	Entfernt alle ungültigen Zeichen aus einer E-Mail-Adresse
<code>FILTER_SANITIZE_ENCODED</code>	Entfernt/kodiert Sonderzeichen
<code>FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES</code>	Wendet <code>addslashes()</code> an. Veraltet in PHP 7.3.0 und entfernt in PHP 8.0.0
<code>FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT</code>	Entfernt alle Zeichen außer Ziffern, +-Zeichen und optional .,eE
<code>FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT</code>	Entfernt alle Zeichen außer Ziffern und + - Zeichen
<code>FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS</code>	Entfernt Sonderzeichen

Konstante	Beschreibung
<code>FILTER_SANITIZE_STRING</code>	Entfernt Tags/Sonderzeichen aus einer Zeichenfolge. Veraltet in PHP 8.1.0
<code>FILTER_SANITIZE_STRIPPED</code>	Alias von <code>FILTER_SANITIZE_STRING</code> . Veraltet in PHP 8.1.0
<code>FILTER_SANITIZE_URL</code> <code>FILTER_UNSAFE_RAW</code>	Entfernt alle ungültigen Zeichen aus einer URL Führt keine Aktion aus, entfernt oder kodiert optional Sonderzeichen

PHP FTP Functions

Funktion	Beschreibung
<code>ftp_alloc()</code>	Reserviert Speicherplatz für eine Datei, die auf den FTP-Server hochgeladen werden soll
<code>ftp_cdup()</code>	Wechselt in das übergeordnete Verzeichnis auf dem FTP-Server
<code>ftp_chdir()</code>	Ändert das aktuelle Verzeichnis auf dem FTP-Server
<code>ftp_chmod()</code>	Setzt Berechtigungen für eine Datei über FTP
<code>ftp_close()</code>	Schließt eine FTP-Verbindung
<code>ftp_connect()</code>	Öffnet eine FTP-Verbindung
<code>ftp_delete()</code>	Löscht eine Datei auf dem FTP-Server
<code>ftp_exec()</code>	Führt einen Befehl auf dem FTP-Server aus
<code>ftp_fget()</code>	Lädt eine Datei vom FTP-Server herunter und speichert sie in eine offene lokale Datei
<code>ftp_fput()</code>	Lädt eine offene Datei hoch und speichert sie auf dem FTP-Server
<code>ftp_get()</code>	Lädt eine Datei vom FTP-Server herunter
<code>ftp_get_option()</code>	Gibt Laufzeioptionen der FTP-Verbindung zurück
<code>ftp_login()</code>	Meldet sich bei der FTP-Verbindung an
<code>ftp_mdtm()</code>	Gibt die letzte Änderungszeit einer bestimmten Datei zurück
<code>ftp_mkdir()</code>	Erstellt ein neues Verzeichnis auf dem FTP-Server
<code>ftp_mlsd()</code>	Gibt die Liste der Dateien im angegebenen Verzeichnis zurück
<code>ftp_nb_continue()</code>	Fährt mit dem Abrufen/Senden einer Datei fort (nicht-blockierend)
<code>ftp_nb_fget()</code>	Lädt eine Datei vom FTP-Server herunter und speichert sie in eine offene Datei (nicht-blockierend)
<code>ftp_nb_fput()</code>	Lädt eine offene Datei hoch und speichert sie auf dem FTP-Server (nicht-blockierend)
<code>ftp_nb_get()</code>	Lädt eine Datei vom FTP-Server herunter (nicht-blockierend)
<code>ftp_nb_put()</code>	Lädt eine Datei auf den FTP-Server hoch (nicht-blockierend)
<code>ftp_nlist()</code>	Gibt eine Liste der Dateien im angegebenen Verzeichnis auf dem FTP-Server zurück
<code>ftp_pasv()</code>	Schaltet den passiven Modus ein oder aus
<code>ftp_put()</code>	Lädt eine Datei auf den FTP-Server hoch
<code>ftp_pwd()</code>	Gibt den aktuellen Verzeichnisnamen zurück

Funktion	Beschreibung
<code>ftp_quit()</code>	Alias von <code>ftp_close()</code>
<code>ftp_raw()</code>	Sendet einen rohen Befehl an den FTP-Server
<code>ftp_rawlist()</code>	Gibt eine Liste von Dateien mit Dateiinformatoren aus einem bestimmten Verzeichnis zurück
<code>ftp_rename()</code>	Benennt eine Datei oder ein Verzeichnis auf dem FTP-Server um
<code>ftp_rmdir()</code>	Löscht ein leeres Verzeichnis auf dem FTP-Server
<code>ftp_set_option()</code>	Setzt Laufzeitoptionen für die FTP-Verbindung
<code>ftp_site()</code>	Sendet einen FTP SITE-Befehl an den FTP-Server
<code>ftp_size()</code>	Gibt die Größe der angegebenen Datei zurück
<code>ftp_ssl_connect()</code>	Öffnet eine sichere SSL-FTP-Verbindung
<code>ftp_systype()</code>	Gibt den Systemtyp-Identifikator des FTP-Servers zurück

PHP Predefined FTP Constants

Konstante	Typ	Beschreibung
<code>FTP_ASCII</code>	Integer	
<code>FTP_AUTOSEEK</code>	Integer	
<code>FTP_AUTORESUME</code>	Integer	
<code>FTP_BINARY</code>	Integer	
<code>FTP_FAILED</code>	Integer	Asynchroner Transfer ist fehlgeschlagen
<code>FTP_FINISHED</code>	Integer	Asynchroner Transfer ist abgeschlossen
<code>FTP_IMAGE</code>	Integer	Alias von <code>FTP_BINARY</code>
<code>FTP_MOREDATA</code>	Integer	Asynchroner Transfer ist in Bearbeitung
<code>FTP_TEXT</code>	Integer	Alias von <code>FTP_ASCII</code>
<code>FTP_TIMEOUT_SEC</code>	Integer	Der Timeout für Netzwerkoperationen
<code>FTP_USEPASVADDRESS</code>	Boolean	

PHP JSON Functions

Funktion	Beschreibung
<code>json_decode()</code>	Dekodiert eine JSON-Zeichenfolge
<code>json_encode()</code>	Kodiert einen Wert in das JSON-Format
<code>json_last_error()</code>	Gibt den zuletzt aufgetretenen Fehler zurück
<code>json_last_error_msg()</code>	Gibt die Fehlermeldung der letzten <code>json_encode()</code> - oder <code>json_decode()</code> -Aufrufe zurück

PHP Predefined JSON Constants

Konstante	Typ	Beschreibung
<code>JSON_ERROR_NONE</code>	Integer	Kein Fehler ist aufgetreten
<code>JSON_ERROR_DEPTH</code>	Integer	Maximale Stapeltiefe wurde überschritten
<code>JSON_ERROR_STATE_MISMATCH</code>	Integer	Ungültiges oder fehlerhaftes JSON

Konstante	Typ	Beschreibung
JSON_ERROR_CTRL_CHAR	Integer	Steuerzeichenfehler
JSON_ERROR_SYNTAX	Integer	Syntaxfehler
JSON_ERROR_UTF8	Integer	Fehlerhafte UTF-8-Zeichen. PHP 5.3
JSON_ERROR_RECURSION	Integer	Ungültige rekursive Referenzwerte. PHP 5.5
JSON_ERROR_INF_OR_NAN	Integer	Ungültige NAN- oder INF-Werte. PHP 5.5
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE	Integer	Ungültiger Typ. PHP 5.5
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME	Integer	Ungültiger Eigenschaftsname. PHP 7.0
JSON_ERROR_UTF16	Integer	Fehlerhafte UTF-16-Zeichen. PHP 7.0
JSON_BIGINT_AS_STRING	Integer	
JSON_OBJECT_AS_ARRAY	Integer	
JSON_HEX_TAG	Integer	
JSON_HEX_AMP	Integer	
JSON_HEX_APOS	Integer	
JSON_HEX_QUOT	Integer	
JSON_FORCE_OBJECT	Integer	
JSON_NUMERIC_CHECK	Integer	
JSON_PRETTY_PRINT	Integer	
JSON_UNESCAPED_SLASHES	Integer	
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR	Integer	
JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION	Integer	
JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS	Integer	
JSON_INVALID_UTF8_IGNORE	Integer	
JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE	Integer	
JSON_THROWN_ON_ERROR	Integer	

PHP libxml Functions

Funktion	Beschreibung
libxml_clear_errors()	Löscht den libxml-Fehlerpuffer
libxml_disable_entity_loader()	Aktiviert die Möglichkeit, externe Entitäten zu laden
libxml_get_errors()	Ruft die Fehler aus dem libxml-Fehlerpuffer ab
libxml_get_last_error()	Ruft den letzten Fehler aus dem libxml-Fehlerpuffer ab
libxml_set_external_entity_loader()	Ändert den standardmäßigen externen Entitäten-Loader
libxml_set_streams_context()	Setzt den Stream-Kontext für das nächste libxml-Dokumentladen oder -schreiben
libxml_use_internal_errors()	Deaktiviert die standardmäßigen libxml-Fehler und aktiviert die benutzerdefinierte Fehlerbehandlung

PHP Predefined libxml Constants

Konstante	Beschreibung
LIBXML_BIGLINES	Ermöglicht die korrekte Berichterstattung von Zeilennummern über 65535

Konstante	Beschreibung
LIBXML_COMPACT	Setzt Optimierung für kleine Knoten. Dies kann die Anwendungsleistung verbessern
LIBXML_DTDATTR	Setzt standardmäßige DTD-Attribute
LIBXML_DTDLOAD	Lädt externe Teilmenge
LIBXML_DTDVALID	Validiert mit der DTD
LIBXML_HTML_NOIMPLIED	Setzt HTML_PARSE_NOIMPLIED-Flag. Dies deaktiviert das automatische Hinzufügen von implizierten html/body-Elementen
LIBXML_HTML_NODEFDTD	Setzt HTML_PARSE_NODEFDTD-Flag. Dies verhindert das Hinzufügen eines Standard-Doctypes, wenn keiner gefunden wird
LIBXML_NOBLANKS	Entfernt leere Knoten
LIBXML_NOCDATA	Setzt CDATA als Textknoten
LIBXML_NOEMPTYTAG	Ändert leere Tags (z. B. <code>
</code> zu <code>
</code>), nur verfügbar in den Funktionen <code>DOMDocument->save()</code> und <code>DOMDocument->saveXML()</code>
LIBXML_NOENT	Ersetzt Entitäten
LIBXML_NOERROR	Zeigt keine Fehlerberichte an
LIBXML_NONET	Stoppt den Netzwerkzugriff während des Ladens von Dokumenten
LIBXML_NOWARNING	Zeigt keine Warnberichte an
LIBXML_NOXMLDECL	Lässt die XML-Deklaration beim Speichern eines Dokuments weg
LIBXML_NSCLEAN	Entfernt überschüssige Namensraum-Deklarationen
LIBXML_PARSEHUGE	Setzt XML_PARSE_HUGE-Flag. Dies lockert jegliche fest codierte Begrenzung des Parsers, wie z. B. maximale Dokumenttiefe oder Größe von Textknoten
LIBXML_PEDANTIC	Setzt XML_PARSE_PEDANTIC-Flag. Dies aktiviert pedantische Fehlerberichterstattung
LIBXML_XINCLUDE	Verwendet XInclude-Ersetzung
LIBXML_ERR_ERROR	Ruft wiederherstellbare Fehler ab
LIBXML_ERR_FATAL	Ruft fatale Fehler ab
LIBXML_ERR_NONE	Ruft keine Fehler ab
LIBXML_ERR_WARNING	Ruft einfache Warnungen ab
LIBXML_VERSION	Ruft die libxml-Version ab (z. B. 20605 oder 20617)
LIBXML_DOTTED_VERSION	Ruft die gepunktete libxml-Version ab (z. B. 2.6.5 oder 2.6.17)
LIBXML_SCHEMA_CREATE	Erstellt Standard- oder feste Wertknoten während der XSD-Schema-Validierung

PHP Mail Functions

Funktion	Beschreibung
<code>ezmlm_hash()</code>	Berechnet den Hash-Wert, der von EZMLM benötigt wird
<code>mail()</code>	Ermöglicht das direkte Senden von E-Mails aus einem Skript

PHP Math Functions

Funktion	Beschreibung
<code>abs()</code>	Gibt den absoluten (positiven) Wert einer Zahl zurück
<code>acos()</code>	Gibt den Arkuskosinus einer Zahl zurück
<code>acosh()</code>	Gibt den inversen hyperbolischen Kosinus einer Zahl zurück
<code>asin()</code>	Gibt den Arkussinus einer Zahl zurück
<code>asinh()</code>	Gibt den inversen hyperbolischen Sinus einer Zahl zurück
<code>atan()</code>	Gibt den Arkustangens einer Zahl in Radiant zurück
<code>atan2()</code>	Gibt den Arkustangens von zwei Variablen x und y zurück
<code>atanh()</code>	Gibt den inversen hyperbolischen Tangens einer Zahl zurück
<code>base_convert()</code>	Konvertiert eine Zahl von einer Zahlenbasis in eine andere
<code>bindec()</code>	Konvertiert eine Binärzahl in eine Dezimalzahl
<code>ceil()</code>	Rundet eine Zahl auf die nächste Ganzzahl auf
<code>cos()</code>	Gibt den Kosinus einer Zahl zurück
<code>cosh()</code>	Gibt den hyperbolischen Kosinus einer Zahl zurück
<code>decbin()</code>	Konvertiert eine Dezimalzahl in eine Binärzahl
<code>dechex()</code>	Konvertiert eine Dezimalzahl in eine Hexadezimalzahl
<code>decoct()</code>	Konvertiert eine Dezimalzahl in eine Oktalzahl
<code>deg2rad()</code>	Konvertiert einen Gradwert in einen Radiantwert
<code>exp()</code>	Berechnet den Exponenten von e
<code>expm1()</code>	Gibt $\exp(x) - 1$ zurück
<code>floor()</code>	Rundet eine Zahl auf die nächste Ganzzahl ab
<code>fmod()</code>	Gibt den Rest von x/y zurück
<code>getrandmax()</code>	Gibt den größtmöglichen Wert zurück, der von <code>rand()</code> zurückgegeben wird
<code>hexdec()</code>	Konvertiert eine Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl
<code>hypot()</code>	Berechnet die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks
<code>intdiv()</code>	Führt eine ganzzahlige Division durch
<code>is_finite()</code>	Prüft, ob ein Wert endlich ist oder nicht
<code>is_infinite()</code>	Prüft, ob ein Wert unendlich ist oder nicht
<code>is_nan()</code>	Prüft, ob ein Wert keine Zahl ist
<code>lcg_value()</code>	Gibt eine Zufallszahl in einem Bereich zwischen 0 und 1 zurück
<code>log()</code>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zurück
<code>log10()</code>	Gibt den Basis-10-Logarithmus einer Zahl zurück
<code>log1p()</code>	Gibt $\log(1+\text{number})$ zurück
<code>max()</code>	Gibt den höchsten Wert in einem Array oder den höchsten Wert mehrerer angegebener Werte zurück

Funktion	Beschreibung
min()	Gibt den niedrigsten Wert in einem Array oder den niedrigsten Wert mehrerer angegebener Werte zurück
mt_getrandmax()	Gibt den größtmöglichen Wert zurück, der von mt_rand() zurückgegeben wird
mt_rand()	Generiert eine Zufallszahl mit dem Mersenne-Twister-Algorithmus
mt_srand()	Initialisiert den Zufallszahlengenerator Mersenne Twister
octdec()	Konvertiert eine Oktalzahl in eine Dezimalzahl
pi()	Gibt den Wert von PI zurück
pow()	Gibt x hoch y zurück
rad2deg()	Konvertiert einen Radiantwert in einen Gradwert
rand()	Generiert eine Zufallsganzzahl
round()	Rundet eine Gleitkommazahl
sin()	Gibt den Sinus einer Zahl zurück
sinh()	Gibt den hyperbolischen Sinus einer Zahl zurück
sqrt()	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
srand()	Initialisiert den Zufallszahlengenerator
tan()	Gibt den Tangens einer Zahl zurück
tanh()	Gibt den hyperbolischen Tangens einer Zahl zurück

PHP Predefined Math Constants

Konstante	Wert	Beschreibung
INF	INF	Das Unendliche
M_E	2.7182818284590452354	Gibt e zurück
M_EULER	0.57721566490153286061	Gibt die Euler-Konstante zurück
M_LNPI	1.14472988584940017414	Gibt den natürlichen Logarithmus von PI zurück: $\log_e(\pi)$
M_LN2	0.69314718055994530942	Gibt den natürlichen Logarithmus von 2 zurück: $\log_e 2$
M_LN10	2.30258509299404568402	Gibt den natürlichen Logarithmus von 10 zurück: $\log_e 10$
M_LOG2E	1.4426950408889634074	Gibt den Basis-2-Logarithmus von E zurück: $\log_2 e$
M_LOG10E	0.43429448190325182765	Gibt den Basis-10-Logarithmus von E zurück: $\log_{10} e$
M_PI	3.14159265358979323846	Gibt Pi zurück
M_PI_2	1.57079632679489661923	Gibt Pi/2 zurück
M_PI_4	0.78539816339744830962	Gibt Pi/4 zurück
M_1_PI	0.31830988618379067154	Gibt 1/Pi zurück
M_2_PI	0.63661977236758134308	Gibt 2/Pi zurück
M_SQRTPI	1.77245385090551602729	Gibt die Quadratwurzel von PI zurück: $\sqrt{\pi}$
M_2_SQRTPI	1.12837916709551257390	Gibt 2/Quadratwurzel von PI zurück: $2/\sqrt{\pi}$
M_SQRT1_2	0.70710678118654752440	Gibt die Quadratwurzel von 1/2 zurück: $1/\sqrt{2}$

Konstante	Wert	Beschreibung
M_SQRT2	1.41421356237309504880	Gibt die Quadratwurzel von 2 zurück: $\sqrt{2}$
M_SQRT3	1.73205080756887729352	Gibt die Quadratwurzel von 3 zurück: $\sqrt{3}$
NAN	NAN	Keine Zahl (Not A Number)
PHP_ROUND_HALF_UP	1	Rundet Halbwerte auf
PHP_ROUND_HALF_DOWN	2	Rundet Halbwerte ab
PHP_ROUND_HALF_EVEN	3	Rundet Halbwerte auf gerade Zahlen
PHP_ROUND_HALF_ODD	4	Rundet Halbwerte auf ungerade Zahlen

Misc. Runtime Configuration

Name	Beschreibung	Standard
ignore_user_abort	FALSE bedeutet, dass Skripte beendet werden, sobald sie nach einer abgebrochenen Client-Verbindung etwas ausgeben	"0"
highlight.string	Farbe für die Hervorhebung eines Strings in PHP-Syntax	"#DD0000"
highlight.comment	Farbe für die Hervorhebung von PHP-Kommentaren	"#FF8000"
highlight.keyword	Farbe für die Syntax-Hervorhebung von PHP-Schlüsselwörtern (z.B. Klammern und Semikolon)	"#007700"
highlight.default	Standardfarbe für PHP-Syntax	"#0000BB"
highlight.html	Farbe für HTML-Code	"#000000"
browscap	Name und Speicherort der Datei mit Browser-Fähigkeiten (z.B. browscap.ini)	NULL

PHP Miscellaneous Functions

Funktion	Beschreibung
connection_aborted()	Prüft, ob der Client die Verbindung abgebrochen hat
connection_status()	Gibt den aktuellen Verbindungsstatus zurück
connection_timeout()	Ab PHP 4.0.5 veraltet. Prüft, ob das Skript ein Timeout erreicht hat
constant()	Gibt den Wert einer Konstante zurück
define()	Definiert eine Konstante
defined()	Prüft, ob eine Konstante existiert
die()	Alias von <code>exit()</code>
eval()	Wertet einen String als PHP-Code aus
exit()	Gibt eine Nachricht aus und beendet das aktuelle Skript
get_browser()	Gibt die Fähigkeiten des Browsers des Benutzers zurück
__halt_compiler()	Stoppt die Ausführung des Compilers
highlight_file()	Gibt eine Datei mit hervorgehobener PHP-Syntax aus

Funktion	Beschreibung
highlight_string()	Gibt einen String mit hervorgehobener PHP-Syntax aus
hrtime()	Gibt die hochauflösende Systemzeit zurück
ignore_user_abort()	Legt fest, ob ein entfernter Client die Ausführung eines Skripts abbrechen kann
pack()	Packt Daten in einen binären String
php_strip_whitespace()	Gibt den Quellcode einer Datei ohne PHP-Kommentare und Leerzeichen zurück
show_source()	Alias von <code>highlight_file()</code>
sleep()	Verzögert die Codeausführung für eine Anzahl von Sekunden
sys_getloadavg()	Gibt den durchschnittlichen Systemlast zurück
time_nanosleep()	Verzögert die Codeausführung für eine Anzahl von Sekunden und Nanosekunden
time_sleep_until()	Lässt ein Skript bis zu einer bestimmten Zeit schlafen
uniqid()	Generiert eine eindeutige ID
unpack()	Entpackt Daten aus einem binären String
usleep()	Verzögert die Codeausführung für eine Anzahl von Mikrosekunden

PHP Predefined Misc. Constants

Konstante	Beschreibung
CONNECTION_ABORTED	Verbindung wurde durch Benutzer oder Netzwerkfehler abgebrochen
CONNECTION_NORMAL	Verbindung läuft normal
CONNECTION_TIMEOUT	Verbindung hat ein Timeout erreicht
__COMPILER_HALT_OFFSET__	Gibt den Offset zurück, an dem der Compiler angehalten wurde

PHP MySQLi Functions

Funktion	Beschreibung
affected_rows()	Gibt die Anzahl der betroffenen Zeilen der letzten MySQL-Operation zurück
autocommit()	Schaltet das automatische Committen von Datenbankänderungen ein oder aus
begin_transaction()	Startet eine Transaktion
change_user()	Ändert den Benutzer der angegebenen Datenbankverbindung
character_set_name()	Gibt den Standardzeichensatz für die Datenbankverbindung zurück
close()	Schließt eine zuvor geöffnete Datenbankverbindung
commit()	Committet die aktuelle Transaktion
connect()	Öffnet eine neue Verbindung zum MySQL-Server
connect_errno()	Gibt den Fehlercode des letzten Verbindungsfehlers zurück
connect_error()	Gibt die Fehlerbeschreibung des letzten Verbindungsfehlers zurück

Funktion	Beschreibung
<code>data_seek()</code>	Passt den Ergebniszeiger auf eine beliebige Zeile im Ergebnis-Set an
<code>debug()</code>	Führt Debugging-Operationen durch
<code>dump_debug_info()</code>	Schreibt Debugging-Informationen in das Log
<code>errno()</code>	Gibt den letzten Fehlercode für den letzten Funktionsaufruf zurück
<code>error()</code>	Gibt die letzte Fehlerbeschreibung für den letzten Funktionsaufruf zurück
<code>error_list()</code>	Gibt eine Liste von Fehlern für den letzten Funktionsaufruf zurück
<code>fetch_all()</code>	Holt alle Ergebniszeilen als assoziatives Array, numerisches Array oder beides
<code>fetch_array()</code>	Holt eine Ergebniszeile als assoziatives, numerisches Array oder beides
<code>fetch_assoc()</code>	Holt eine Ergebniszeile als assoziatives Array
<code>fetch_field()</code>	Gibt das nächste Feld im Ergebnis-Set als Objekt zurück
<code>fetch_field_direct()</code>	Gibt Metadaten für ein einzelnes Feld im Ergebnis-Set als Objekt zurück
<code>fetch_fields()</code>	Gibt ein Array von Objekten zurück, die die Felder in einem Ergebnis-Set repräsentieren
<code>fetch_lengths()</code>	Gibt die Längen der Spalten der aktuellen Zeile im Ergebnis-Set zurück
<code>fetch_object()</code>	Gibt die aktuelle Zeile eines Ergebnis-Sets als Objekt zurück
<code>fetch_row()</code>	Holt eine Zeile aus einem Ergebnis-Set und gibt sie als enumeriertes Array zurück
<code>field_count()</code>	Gibt die Anzahl der Spalten für die letzte Abfrage zurück
<code>field_seek()</code>	Setzt den Feldcursor auf den angegebenen Feld-Offset
<code>get_charset()</code>	Gibt ein Zeichensatz-Objekt zurück
<code>get_client_info()</code>	Gibt die Version der MySQL-Client-Bibliothek zurück
<code>get_client_stats()</code>	Gibt Statistiken über den Client pro Prozess zurück
<code>get_client_version()</code>	Gibt die Version der MySQL-Client-Bibliothek als Ganzzahl zurück
<code>get_connection_stats()</code>	Gibt Statistiken über die Client-Verbindung zurück
<code>get_host_info()</code>	Gibt den MySQL-Server-Hostnamen und den Verbindungstyp zurück
<code>get_proto_info()</code>	Gibt die Version des MySQL-Protokolls zurück
<code>get_server_info()</code>	Gibt die Version des MySQL-Servers zurück
<code>get_server_version()</code>	Gibt die Version des MySQL-Servers als Ganzzahl zurück
<code>info()</code>	Gibt Informationen über die letzte ausgeführte Abfrage zurück
<code>init()</code>	Initialisiert MySQLi und gibt eine Ressource für die Verwendung mit <code>real_connect()</code> zurück
<code>insert_id()</code>	Gibt die automatisch generierte ID der letzten Abfrage zurück

Funktion	Beschreibung
kill()	Fordert den Server auf, einen MySQL-Thread zu beenden
more_results()	Prüft, ob es weitere Ergebnisse von einer Multi-Query gibt
multi_query()	Führt eine oder mehrere Abfragen an der Datenbank aus
next_result()	Bereitet das nächste Ergebnis-Set von <code>multi_query()</code> vor
options()	Setzt zusätzliche Verbindungsoptionen und beeinflusst das Verhalten einer Verbindung
ping()	Pingt eine Serververbindung oder versucht, die Verbindung wiederherzustellen, wenn sie unterbrochen ist
poll()	Pollt Verbindungen
prepare()	Bereitet eine SQL-Anweisung für die Ausführung vor
query()	Führt eine Abfrage gegen eine Datenbank aus
real_connect()	Öffnet eine neue Verbindung zum MySQL-Server
real_escape_string()	Escaped Sonderzeichen in einem String für die Verwendung in einer SQL-Anweisung
real_query()	Führt eine einzelne SQL-Abfrage aus
reap_async_query()	Gibt das Ergebnis einer asynchronen SQL-Abfrage zurück
refresh()	Aktualisiert/ leert Tabellen oder Caches oder setzt die Replikationsserverinformationen zurück
rollback()	Macht die aktuelle Transaktion der Datenbank rückgängig
select_db()	Wählt die Standarddatenbank für Datenbankabfragen aus
set_charset()	Setzt den Standard-Client-Zeichensatz
set_local_infile_default()	Hebt den benutzerdefinierten Handler für den LOAD DATA LOCAL INFILE-Befehl auf
set_local_infile_handler()	Setzt eine Callback-Funktion für den LOAD DATA LOCAL INFILE-Befehl
sqlstate()	Gibt den SQLSTATE-Fehlercode für den Fehler zurück
ssl_set()	Wird verwendet, um sichere Verbindungen mit SSL herzustellen
stat()	Gibt den aktuellen Systemstatus zurück
stmt_init()	Initialisiert eine Anweisung und gibt ein Objekt für die Verwendung mit <code>stmt_prepare()</code> zurück
store_result()	Überträgt ein Ergebnis-Set von der letzten Abfrage
thread_id()	Gibt die Thread-ID für die aktuelle Verbindung zurück
thread_safe()	Gibt zurück, ob die Client-Bibliothek als thread-safe kompiliert wurde
use_result()	Startet die Abfrage eines Ergebnis-Sets von der letzten ausgeführten Abfrage
warning_count()	Gibt die Anzahl der Warnungen von der letzten Abfrage in der Verbindung zurück

PHP Network Functions

Funktion	Beschreibung
<code>checkdnsrr()</code>	Prüft DNS-Einträge für den Typ, der dem Host entspricht
<code>closelog()</code>	Schließt die Verbindung des Systemloggers
<code>define_syslog_variables()</code>	Veraltet und in PHP 5.4 entfernt. Initialisiert die in Syslog-Funktionen verwendeten Variablen
<code>dns_check_record()</code>	Alias von <code>checkdnsrr()</code>
<code>dns_get_mx()</code>	Alias von <code>getmxrr()</code>
<code>dns_get_record()</code>	Holt die DNS-Ressourceneinträge, die dem angegebenen Hostnamen zugeordnet sind
<code>fsockopen()</code>	Öffnet eine Internet- oder Unix-Domain-Socket-Verbindung
<code>gethostbyaddr()</code>	Gibt den Domainnamen für eine gegebene IP-Adresse zurück
<code>gethostbyname()</code>	Gibt die IPv4-Adresse für einen gegebenen Domain-/Hostnamen zurück
<code>gethostbyname1()</code>	Gibt eine Liste von IPv4-Adressen für einen gegebenen Domain-/Hostnamen zurück
<code>gethostname()</code>	Gibt den Hostnamen zurück
<code>getmxrr()</code>	Gibt die MX-Einträge für den angegebenen Internet-Hostnamen zurück
<code>getprotobyname()</code>	Gibt die Protokollnummer für einen gegebenen Protokollnamen zurück
<code>getprotobynumber()</code>	Gibt den Protokollnamen für eine gegebene Protokollnummer zurück
<code>getservbyname()</code>	Gibt die Portnummer für einen gegebenen Internetdienst und Protokoll zurück
<code>getservbyport()</code>	Gibt den Internetdienst für einen gegebenen Port und Protokoll zurück
<code>header_register_callback()</code>	Ruft eine Header-Funktion auf
<code>header_remove()</code>	Entfernt einen zuvor mit der <code>header()</code> -Funktion gesetzten HTTP-Header
<code>header()</code>	Sendet einen rohen HTTP-Header an einen Client
<code>headers_list()</code>	Gibt eine Liste der Antwort-Header zurück, die an den Browser gesendet werden sollen
<code>headers_sent()</code>	Prüft, ob/wo Header gesendet wurden
<code>http_response_code()</code>	Setzt oder gibt den HTTP-Antwortstatuscode zurück
<code>inet_ntop()</code>	Konvertiert eine 32-Bit-IPv4- oder 128-Bit-IPv6-Adresse in ein lesbares Format
<code>inet_pton()</code>	Konvertiert eine lesbare IP-Adresse in ein gepacktes 32-Bit-IPv4- oder 128-Bit-IPv6-Format
<code>ip2long()</code>	Konvertiert eine IPv4-Adresse in eine Ganzzahl
<code>long2ip()</code>	Konvertiert eine Ganzzahl-Adresse in einen String im IPv4-Format
<code>openlog()</code>	Öffnet die Verbindung des Systemloggers
<code>pfssockopen()</code>	Öffnet eine persistente Internet- oder Unix-Domain-Socket-Verbindung
<code>setcookie()</code>	Definiert ein Cookie, das zusammen mit den restlichen HTTP-Headern gesendet wird

Funktion	Beschreibung
setrawcookie()	Definiert ein Cookie (ohne URL-Codierung), das zusammen mit den restlichen HTTP-Headern gesendet wird
socket_get_status()	Alias von <code>stream_get_meta_data()</code>
socket_set_blocking()	Alias von <code>stream_set_blocking()</code>
socket_set_timeout()	Alias von <code>stream_set_timeout()</code>
syslog()	Generiert eine Systemlog-Nachricht

Output Control Runtime Configuration

Name	Standard	Beschreibung	Version
output_buffering	"0"	Aktiviert die Ausgabepufferung für alle PHP-Dateien standardmäßig	4
output_handler	NULL	Setzt den Namen der Standardfunktion, die die Ausgabe aller Ausgabepuffer verarbeitet	4
implicit_flush	"0"	Aktiviert implizites Flushen, wodurch die Ausgabe bei jeder Ausgabeanweisung direkt an den Browser gesendet wird	4
url_rewriter.tags	"a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset="	Gibt an, welche HTML-Tags und Attribute vom URL-Rewriter (der <code>output_add_rewrite_var()</code> Funktion) geändert werden können	4.3
url_rewriter.hosts	Der aktuelle Wert von <code>\$_SERVER['HTTP_HOST']</code>	URL-Rewriting wird standardmäßig nur für URLs des eigenen Servers durchgeführt. Um URLs anderer Websites umzuschreiben, geben Sie hier die Hostnamen der anderen Websites an	7.1

PHP Output Control Functions

Funktion	Beschreibung
flush()	Versucht, Inhalte aus dem Ausgabepuffer des Systems an den Browser zu senden
ob_clean()	Löscht den gesamten Inhalt des obersten Ausgabepuffers
ob_end_clean()	Löscht den obersten Ausgabepuffer und dessen gesamten Inhalt
ob_end_flush()	Löscht den obersten Ausgabepuffer und gibt seinen Inhalt aus

Funktion	Beschreibung
ob_flush()	Gibt den Inhalt des obersten Ausgabepuffers aus und leert den Puffer
ob_get_clean()	Gibt den gesamten Inhalt des obersten Ausgabepuffers zurück und leert den Puffer
ob_get_contents()	Gibt den Inhalt des obersten Ausgabepuffers zurück
ob_get_flush()	Gibt den Inhalt des obersten Ausgabepuffers aus, gibt ihn zurück und löscht dann den Puffer
ob_get_length()	Gibt die Anzahl der Bytes zurück, die sich im obersten Ausgabepuffer befinden
ob_get_level()	Gibt eine Zahl zurück, die angibt, wie viele Ausgabepuffer sich auf dem Stack befinden
ob_get_status()	Gibt Informationen über die Ausgabepuffer zurück
ob_gzhandler()	Wird als Callback-Funktion für ob_start() verwendet, um den Inhalt des Puffers beim Senden an den Browser zu komprimieren
ob_implicit_flush()	Schaltet implizites Flushen ein oder aus
ob_list_handlers()	Gibt ein Array von Callback-Funktionsnamen zurück, die vom obersten Ausgabepuffer verwendet werden
ob_start()	Erstellt einen neuen Ausgabepuffer und fügt ihn dem Stack hinzu
output_add_rewrite_var()	Wird verwendet, um Abfragezeichenfolgen-Parameter an jede URL in der Ausgabe anzuhängen
output_reset_rewrite_vars()	Entfernt alle Variablen, die von output_add_rewrite_var() hinzugefügt wurden

Regular Expression Runtime Configuration

Name	Standard	Beschreibung	Änderbar
pcre.backtrack_limit	"1000000"	Die maximale Anzahl von Backtracks, die die reguläre Ausdrucks-Engine bei der Auswertung eines Ausdrucks ausführen darf (verfügbar seit PHP 5.2)	PHP_INI_ALL
pcre.recursion_limit	"100000"	Die maximale Rekursionstiefe, die die reguläre Ausdrucks-Engine bei der Auswertung eines Ausdrucks erreichen darf (verfügbar seit PHP 5.2)	PHP_INI_ALL
pcre.jit	"1"	Wenn auf "1" gesetzt, aktiviert dies die Just-in-Time-Kompilierung von PCRE (Perl-Compatible Regular Expressions) (verfügbar seit PHP 7.0)	PHP_INI_ALL

PHP Regular Expression Functions

Funktion	Beschreibung
<code>preg_filter()</code>	Gibt einen String oder ein Array mit ersetzten Mustern zurück, aber nur, wenn Übereinstimmungen gefunden wurden
<code>preg_grep()</code>	Gibt ein Array zurück, das nur aus Elementen des Eingabe-Arrays besteht, die mit dem Muster übereinstimmen
<code>preg_last_error()</code>	Gibt einen Fehlercode zurück, der den Grund für das Scheitern des letzten regulären Ausdrucksaufrufs angibt
<code>preg_match()</code>	Findet die erste Übereinstimmung eines Musters in einem String
<code>preg_match_all()</code>	Findet alle Übereinstimmungen eines Musters in einem String
<code>preg_replace()</code>	Gibt einen String zurück, in dem Übereinstimmungen eines Musters (oder eines Arrays von Mustern) durch einen Substring (oder ein Array von Substrings) ersetzt werden
<code>preg_replace_callback()</code>	Gibt bei einem Ausdruck und einer Callback-Funktion einen String zurück, in dem alle Übereinstimmungen des Ausdrucks durch den von der Callback zurückgegebenen Substring ersetzt werden
<code>preg_replace_callback_array()</code>	Gibt bei einem Array, das Ausdrücke mit Callbacks verknüpft, einen String zurück, in dem alle Übereinstimmungen jedes Ausdrucks durch den von der Callback zurückgegebenen Substring ersetzt werden
<code>preg_split()</code>	Teilt einen String in ein Array, indem Übereinstimmungen eines regulären Ausdrucks als Trennzeichen verwendet werden
<code>preg_quote()</code>	Escaped Zeichen, die in regulären Ausdrücken eine spezielle Bedeutung haben, indem ein Backslash davor gesetzt wird

Regular Expression Modifiers

Modifier	Beschreibung
<code>i</code>	Führt eine Suche ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung durch
<code>m</code>	Führt eine mehrzeilige Suche durch (Muster, die nach dem Anfang oder Ende eines Strings suchen, passen auf den Anfang oder das Ende jeder Zeile)
<code>u</code>	Ermöglicht die korrekte Übereinstimmung von UTF-8-kodierten Mustern

Regular Expression Patterns

Ausdruck	Beschreibung
[abc]	Findet ein Zeichen aus den Optionen zwischen den Klammern
[^abc]	Findet jedes Zeichen, das NICHT zwischen den Klammern steht
[0-9]	Findet ein Zeichen aus dem Bereich 0 bis 9

Regular Expression Metacharacters

Metazeichen	Beschreibung
—	Findet eine Übereinstimmung für eines der durch — getrennten Muster, wie in: cat—dog—fish
.	Findet genau eine Instanz eines beliebigen Zeichens
^	Findet eine Übereinstimmung am Anfang eines Strings, wie in: ^Hello
\$	Findet eine Übereinstimmung am Ende eines Strings, wie in: World\$
\d	Findet eine Ziffer
\s	Findet ein Leerzeichen
\b	Findet eine Übereinstimmung am Anfang eines Wortes wie: \bWORD, oder am Ende eines Wortes wie: WORD\b
\uxxxx	Findet das Unicode-Zeichen, das durch die hexadezimale Zahl xxxx angegeben ist

Regular Expression Quantifiers

Quantifizierer	Beschreibung
n+	Passt auf jeden String, der mindestens ein n enthält
n*	Passt auf jeden String, der null oder mehr Vorkommen von n enthält
n?	Passt auf jeden String, der null oder ein Vorkommen von n enthält
n{x}	Passt auf jeden String, der eine Sequenz von X n's enthält
n{x,y}	Passt auf jeden String, der eine Sequenz von X bis Y n's enthält
n{x,}	Passt auf jeden String, der eine Sequenz von mindestens X n's enthält

PHP SimpleXML Functions

Funktion	Beschreibung
__construct()	Erstellt ein neues SimpleXMLElement-Objekt
__toString()	Gibt den String-Inhalt eines Elements zurück
addAttribute()	Fügt dem SimpleXML-Element ein Attribut hinzu
addChild()	Fügt dem SimpleXML-Element ein Kind-Element hinzu
asXML()	Gibt einen wohlgeformten XML-String (XML-Version 1.0) aus einem SimpleXML-Objekt zurück
attributes()	Gibt die Attribute/Werte eines Elements zurück
children()	Gibt die Kinder eines angegebenen Knotens zurück
count()	Zählt die Kinder eines angegebenen Knotens
getDocNamespaces()	Gibt die im Dokument deklarierten Namespaces zurück
getName()	Gibt den Namen eines Elements zurück

Funktion	Beschreibung
<code>getNamespaces()</code>	Gibt die im Dokument verwendeten Namespaces zurück
<code>registerXPathNamespace()</code>	Erstellt einen Namespace-Kontext für die nächste XPath-Abfrage
<code>saveXML()</code>	Alias von <code>asXML()</code>
<code>simplexml_import_dom()</code>	Gibt ein SimpleXMLElement-Objekt aus einem DOM-Knoten zurück
<code>simplexml_load_file()</code>	Konvertiert ein XML-Dokument in ein Objekt
<code>simplexml_load_string()</code>	Konvertiert einen XML-String in ein Objekt
<code>xpath()</code>	Führt eine XPath-Abfrage auf XML-Daten aus

PHP SimpleXML Iteration Functions

Funktion	Beschreibung
<code>current()</code>	Gibt das aktuelle Element zurück
<code>getChildren()</code>	Gibt die Kind-Elemente des aktuellen Elements zurück
<code>hasChildren()</code>	Prüft, ob das aktuelle Element Kinder hat
<code>key()</code>	Gibt den XML-Tag-Namen des aktuellen Elements zurück
<code>next()</code>	Geht zum nächsten Element
<code>rewind()</code>	Spult zum ersten Element zurück
<code>valid()</code>	Prüft, ob das aktuelle Element gültig ist

PHP Stream Functions

Funktion	Beschreibung
<code>set_socket_blocking()</code>	Veraltet in PHP 5.4, entfernt in PHP 7.0. Alias von <code>stream_set_blocking()</code>
<code>stream_bucket_prepend()</code>	Fügt einen Bucket an den Anfang einer Stream-Bucket-Brigade hinzu
<code>stream_context_create()</code>	Erstellt einen Stream-Kontext
<code>stream_context_get_default()</code>	Gibt den Standard-Stream-Kontext zurück
<code>stream_context_get_options()</code>	Gibt die Optionen eines Stream-Kontexts zurück
<code>stream_context_get_params()</code>	Gibt die Parameter eines Stream-Kontexts zurück
<code>stream_context_set_default()</code>	Setzt den Standard-Stream-Kontext
<code>stream_context_set_options()</code>	Setzt Optionen für einen Stream-Kontext
<code>stream_context_set_params()</code>	Setzt Parameter für einen Stream-Kontext
<code>stream_copy_to_stream()</code>	Kopiert Daten von einem Stream in einen anderen
<code>stream_filter_append()</code>	Fügt einen Filter an einen Stream an
<code>stream_filter_prepend()</code>	Fügt einen Filter an den Anfang eines Streams an
<code>stream_filter_register()</code>	Registriert einen benutzerdefinierten Stream-Filter
<code>stream_filter_remove()</code>	Entfernt einen Filter aus einem Stream
<code>stream_get_contents()</code>	Liest den gesamten Inhalt eines Streams in einen String

Funktion	Beschreibung
<code>stream_get_filters()</code>	Gibt eine Liste der verfügbaren Stream-Filter zurück
<code>stream_get_line()</code>	Liest eine Zeile aus einem Stream
<code>stream_get_meta_data()</code>	Gibt Metadaten eines Streams zurück
<code>stream_get_transports()</code>	Gibt eine Liste der verfügbaren Transportmechanismen zurück
<code>stream_get_wrappers()</code>	Gibt eine Liste der verfügbaren Stream-Wrapper zurück
<code>stream_is_local()</code>	Prüft, ob ein Stream lokal ist
<code>stream_isatty()</code>	Prüft, ob ein Stream ein Terminal ist
<code>stream_notification_callback()</code>	Eine Callback-Funktion für Stream-Benachrichtigungen
<code>stream_register_wrapper()</code>	Alias von <code>stream_wrapper_register()</code>
<code>stream_resolve_include_path()</code>	Löst den Include-Pfad eines Dateinamens auf
<code>stream_select()</code>	Führt eine <code>select()</code> -Operation auf Streams aus
<code>stream_set_blocking()</code>	Setzt den Blocking-Modus eines Streams
<code>stream_set_chunk_size()</code>	Setzt die Chunk-Größe eines Streams
<code>stream_set_read_buffer()</code>	Setzt den Lese-Puffer eines Streams
<code>stream_set_timeout()</code>	Setzt das Timeout eines Streams
<code>stream_set_write_buffer()</code>	Setzt den Schreib-Puffer eines Streams
<code>stream_socket_accept()</code>	Akzeptiert eine Verbindung auf einem Socket
<code>stream_socket_client()</code>	Erstellt eine Client-Verbindung zu einem Socket
<code>stream_socket_enable_crypto()</code>	Aktiviert oder deaktiviert Kryptografie auf einem Socket-Stream
<code>stream_socket_get_name()</code>	Gibt den Namen eines Socket-Streams zurück
<code>stream_socket_pair()</code>	Erstellt ein Paar verbundener Socket-Streams
<code>stream_socket_recvfrom()</code>	Empfängt Daten von einem Socket-Stream
<code>stream_socket_sendto()</code>	Sendet Daten an einen Socket-Stream
<code>stream_socket_server()</code>	Erstellt einen Server-Socket
<code>stream_socket_shutdown()</code>	Schließt einen Socket-Stream teilweise oder vollständig
<code>stream_supports_lock()</code>	Prüft, ob ein Stream Sperren unterstützt
<code>stream_wrapper_register()</code>	Registriert einen benutzerdefinierten Stream-Wrapper
<code>stream_wrapper_restore()</code>	Stellt einen zuvor deregistrierten Stream-Wrapper wieder her
<code>stream_wrapper_unregister()</code>	Deregistriert einen Stream-Wrapper

PHP String Functions

Funktion	Beschreibung
<code>addcslashes()</code>	Gibt einen String mit Backslashes vor den angegebenen Zeichen zurück
<code>addslashes()</code>	Gibt einen String mit Backslashes vor vordefinierten Zeichen zurück

Funktion	Beschreibung
<code>bin2hex()</code>	Konvertiert einen String von ASCII-Zeichen in hexadezimale Werte
<code>chop()</code>	Entfernt Leerzeichen oder andere Zeichen vom rechten Ende eines Strings
<code>chr()</code>	Gibt ein Zeichen aus einem angegebenen ASCII-Wert zurück
<code>chunk_split()</code>	Teilt einen String in eine Reihe kleinerer Teile
<code>convert_cyr_string()</code>	Konvertiert einen String von einem kyrillischen Zeichensatz in einen anderen
<code>convert_uudecode()</code>	Dekodiert einen uuencoded String
<code>convert_uuencode()</code>	Kodiert einen String mit dem uuencode-Algorithmus
<code>count_chars()</code>	Gibt Informationen über die in einem String verwendeten Zeichen zurück
<code>crc32()</code>	Berechnet eine 32-Bit-CRC für einen String
<code>crypt()</code>	Einweg-String-Hashing
<code>echo()</code>	Gibt einen oder mehrere Strings aus
<code>explode()</code>	Teilt einen String in ein Array
<code>fprintf()</code>	Schreibt einen formatierten String in einen angegebenen Ausgabestream
<code>get_html_translation_table()</code>	Gibt die Übersetzungstabelle zurück, die von <code>htmlspecialchars()</code> und <code>htmlentities()</code> verwendet wird
<code>hebrew()</code>	Konvertiert hebräischen Text in visuellen Text
<code>hebrevc()</code>	Konvertiert hebräischen Text in visuellen Text und neue Zeilen (<code>\n</code>) in <code>
</code>
<code>hex2bin()</code>	Konvertiert einen String von hexadezimalen Werten in ASCII-Zeichen
<code>html_entity_decode()</code>	Konvertiert HTML-Entitäten in Zeichen
<code>htmlentities()</code>	Konvertiert Zeichen in HTML-Entitäten
<code>htmlspecialchars_decode()</code>	Konvertiert einige vordefinierte HTML-Entitäten in Zeichen
<code>htmlspecialchars()</code>	Konvertiert einige vordefinierte Zeichen in HTML-Entitäten
<code>implode()</code>	Gibt einen String aus den Elementen eines Arrays zurück
<code>join()</code>	Alias von <code>implode()</code>
<code>lcfirst()</code>	Konvertiert das erste Zeichen eines Strings in Kleinbuchstaben
<code>levenshtein()</code>	Gibt die Levenshtein-Distanz zwischen zwei Strings zurück
<code>localeconv()</code>	Gibt lokale numerische und monetäre Formatierungsinformationen zurück
<code>ltrim()</code>	Entfernt Leerzeichen oder andere Zeichen von der linken Seite eines Strings
<code>md5()</code>	Berechnet den MD5-Hash eines Strings
<code>md5_file()</code>	Berechnet den MD5-Hash einer Datei
<code>metaphone()</code>	Berechnet den Metaphone-Schlüssel eines Strings
<code>money_format()</code>	Gibt einen String formatiert als Währungsstring zurück
<code>nl_langinfo()</code>	Gibt spezifische lokale Informationen zurück
<code>nl2br()</code>	Fügt HTML-Zeilenumbrüche vor jedem Zeilenumbruch in einem String ein

Funktion	Beschreibung
<code>number_format()</code>	Formatiert eine Zahl mit gruppierten Tausendern
<code>ord()</code>	Gibt den ASCII-Wert des ersten Zeichens eines Strings zurück
<code>parse_str()</code>	Parst einen Abfrage-String in Variablen
<code>print()</code>	Gibt einen oder mehrere Strings aus
<code>printf()</code>	Gibt einen formatierten String aus
<code>quoted_printable_decode()</code>	Konvertiert einen quoted-printable String in einen 8-Bit-String
<code>quoted_printable_encode()</code>	Konvertiert einen 8-Bit-String in einen quoted-printable String
<code>quotemeta()</code>	Escaped Metazeichen
<code>rtrim()</code>	Entfernt Leerzeichen oder andere Zeichen von der rechten Seite eines Strings
<code>setlocale()</code>	Setzt lokale Informationen
<code>sha1()</code>	Berechnet den SHA-1-Hash eines Strings
<code>sha1_file()</code>	Berechnet den SHA-1-Hash einer Datei
<code>similar_text()</code>	Berechnet die Ähnlichkeit zwischen zwei Strings
<code>soundex()</code>	Berechnet den Soundex-Schlüssel eines Strings
<code>sprintf()</code>	Schreibt einen formatierten String in eine Variable
<code>sscanf()</code>	Parst Eingaben aus einem String nach einem Format
<code>str_getcsv()</code>	Parst einen CSV-String in ein Array
<code>str_ireplace()</code>	Ersetzt einige Zeichen in einem String (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>str_pad()</code>	Füllt einen String auf eine neue Länge auf
<code>str_repeat()</code>	Wiederholt einen String eine angegebene Anzahl von Malen
<code>str_replace()</code>	Ersetzt einige Zeichen in einem String (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>str_rot13()</code>	Führt die ROT13-Kodierung auf einen String aus
<code>str_shuffle()</code>	Mischt alle Zeichen in einem String zufällig
<code>str_split()</code>	Teilt einen String in ein Array
<code>str_word_count()</code>	Zählt die Anzahl der Wörter in einem String
<code>strcasecmp()</code>	Vergleicht zwei Strings (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strchr()</code>	Findet das erste Vorkommen eines Strings innerhalb eines anderen Strings (Alias von <code>strstr()</code>)
<code>strcmp()</code>	Vergleicht zwei Strings (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strcoll()</code>	Vergleicht zwei Strings (lokalisierter String-Vergleich)
<code>strcspn()</code>	Gibt die Anzahl der Zeichen zurück, die in einem String gefunden wurden, bevor ein Teil der angegebenen Zeichen gefunden wurde
<code>strip_tags()</code>	Entfernt HTML- und PHP-Tags aus einem String
<code>stripslashes()</code>	Entfernt Quotes aus einem mit <code>addslashes()</code> gequoteten String
<code>stripslashes()</code>	Entfernt Quotes aus einem mit <code>addslashes()</code> gequoteten String

Funktion	Beschreibung
<code>strpos()</code>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings innerhalb eines anderen Strings zurück (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>stristr()</code>	Findet das erste Vorkommen eines Strings innerhalb eines anderen Strings (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strlen()</code>	Gibt die Länge eines Strings zurück
<code>strnatcasecmp()</code>	Vergleicht zwei Strings mit einem natürlichen Reihenfolge-Algorithmus (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strnatcmp()</code>	Vergleicht zwei Strings mit einem natürlichen Reihenfolge-Algorithmus (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strncasecmp()</code>	String-Vergleich der ersten n Zeichen (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strncmp()</code>	String-Vergleich der ersten n Zeichen (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strpbrk()</code>	Sucht in einem String nach einem der angegebenen Zeichen
<code>strpos()</code>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings innerhalb eines anderen Strings zurück (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strrchr()</code>	Findet das letzte Vorkommen eines Strings innerhalb eines anderen Strings
<code>strrev()</code>	Kehrt einen String um
<code>strrpos()</code>	Findet die Position des letzten Vorkommens eines Strings innerhalb eines anderen Strings (ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strrpos()</code>	Findet die Position des letzten Vorkommens eines Strings innerhalb eines anderen Strings (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strspn()</code>	Gibt die Anzahl der Zeichen zurück, die in einem String gefunden wurden, die nur Zeichen aus einer angegebenen Zeichenliste enthalten
<code>strstr()</code>	Findet das erste Vorkommen eines Strings innerhalb eines anderen Strings (mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>strtok()</code>	Teilt einen String in kleinere Strings
<code>strtolower()</code>	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
<code>strtoupper()</code>	Konvertiert einen String in Großbuchstaben
<code>strtr()</code>	Übersetzt bestimmte Zeichen in einem String
<code>substr()</code>	Gibt einen Teil eines Strings zurück
<code>substr_compare()</code>	Vergleicht zwei Strings ab einer angegebenen Startposition (binärsicher und optional mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung)
<code>substr_count()</code>	Zählt die Anzahl der Vorkommen eines Substrings in einem String
<code>substr_replace()</code>	Ersetzt einen Teil eines Strings mit einem anderen String
<code>trim()</code>	Entfernt Leerzeichen oder andere Zeichen von beiden Seiten eines Strings

Funktion	Beschreibung
ucfirst()	Konvertiert das erste Zeichen eines Strings in Großbuchstaben
ucwords()	Konvertiert das erste Zeichen jedes Wortes in einem String in Großbuchstaben
vfprintf()	Schreibt einen formatierten String in einen angegebenen Ausgabestream
vprintf()	Gibt einen formatierten String aus
vsprintf()	Schreibt einen formatierten String in eine Variable
wordwrap()	Bricht einen String nach einer bestimmten Anzahl von Zeichen um

PHP Variable Handling Functions

Funktion	Beschreibung
boolval()	Gibt den booleschen Wert einer Variable zurück
debug_zval_dump()	Gibt eine String-Darstellung eines internen Zend-Werts an die Ausgabe
doubleval()	Alias von floatval()
empty()	Prüft, ob eine Variable leer ist
floatval()	Gibt den Float-Wert einer Variable zurück
get_defined_vars()	Gibt alle definierten Variablen als Array zurück
get_resource_type()	Gibt den Typ einer Ressource zurück
gettype()	Gibt den Typ einer Variable zurück
intval()	Gibt den Ganzzahlwert einer Variable zurück
is_array()	Prüft, ob eine Variable ein Array ist
is_bool()	Prüft, ob eine Variable ein Boolean ist
is_callable()	Prüft, ob der Inhalt einer Variable als Funktion aufgerufen werden kann
is_countable()	Prüft, ob der Inhalt einer Variable ein zählbarer Wert ist
is_double()	Alias von is_float()
is_float()	Prüft, ob eine Variable vom Typ Float ist
is_int()	Prüft, ob eine Variable vom Typ Ganzzahl ist
is_integer()	Alias von is_int()
is_iterable()	Prüft, ob der Inhalt einer Variable ein iterierbarer Wert ist
is_long()	Alias von is_int()
is_null()	Prüft, ob eine Variable NULL ist
is_numeric()	Prüft, ob eine Variable eine Zahl oder ein numerischer String ist
is_object()	Prüft, ob eine Variable ein Objekt ist
is_real()	Alias von is_float()
is_resource()	Prüft, ob eine Variable eine Ressource ist
is_scalar()	Prüft, ob eine Variable ein Skalar ist
is_string()	Prüft, ob eine Variable vom Typ String ist
isset()	Prüft, ob eine Variable gesetzt ist (deklariert und nicht NULL)
print_r()	Gibt Informationen über eine Variable in einer menschenlesbaren Weise aus
serialize()	Konvertiert eine speicherfähige Darstellung eines Werts

Funktion	Beschreibung
<code>settype()</code>	Konvertiert eine Variable in einen bestimmten Typ
<code>strval()</code>	Gibt den String-Wert einer Variable zurück
<code>unserialize()</code>	Konvertiert serialisierte Daten zurück in tatsächliche Daten
<code>unset()</code>	Hebt eine Variable auf
<code>var_dump()</code>	Gibt Informationen über eine oder mehrere Variablen aus
<code>var_export()</code>	Gibt strukturierte Informationen (gültigen PHP-Code) über eine Variable zurück

PHP XML Parser Functions

Funktion	Beschreibung
<code>utf8_decode()</code>	Dekodiert einen UTF-8-String in ISO-8859-1
<code>utf8_encode()</code>	Kodiert einen ISO-8859-1-String in UTF-8
<code>xml_error_string()</code>	Gibt einen Fehlerstring vom XML-Parser zurück
<code>xml_get_current_byte_index()</code>	Gibt den aktuellen Byte-Index vom XML-Parser zurück
<code>xml_get_current_column_number()</code>	Gibt die aktuelle Spaltennummer vom XML-Parser zurück
<code>xml_get_current_line_number()</code>	Gibt die aktuelle Zeilennummer vom XML-Parser zurück
<code>xml_get_error_code()</code>	Gibt einen Fehlercode vom XML-Parser zurück
<code>xml_parse()</code>	Parst ein XML-Dokument
<code>xml_parse_into_struct()</code>	Parst XML-Daten in ein Array
<code>xml_parser_create_ns()</code>	Erstellt einen XML-Parser mit Namespace-Unterstützung
<code>xml_parser_create()</code>	Erstellt einen XML-Parser
<code>xml_parser_free()</code>	Gibt einen XML-Parser frei
<code>xml_parser_get_option()</code>	Gibt Optionen von einem XML-Parser zurück
<code>xml_parser_set_option()</code>	Setzt Optionen in einem XML-Parser
<code>xml_set_character_data_handler()</code>	Setzt den Zeichendaten-Handler für den XML-Parser
<code>xml_set_default_handler()</code>	Setzt den Standarddaten-Handler für den XML-Parser
<code>xml_set_element_handler()</code>	Setzt Start- und Endelement-Handler für den XML-Parser
<code>xml_set_end_namespace_decl_handler()</code>	Setzt den End-Namespace-Deklarations-Handler
<code>xml_set_external_entity_ref_handler()</code>	Setzt den Handler für externe Entitätsreferenzen für den XML-Parser
<code>xml_set_notation_decl_handler()</code>	Setzt den Notationsdeklarations-Handler für den XML-Parser
<code>xml_set_object()</code>	Ermöglicht die Verwendung eines XML-Parsers innerhalb eines Objekts
<code>xml_set_processing_instruction_handler()</code>	Setzt den Handler für Verarbeitungsanweisungen

Funktion	Beschreibung
xml_set_start_namespace_decl_handler()	Setzt den Start-Namespace-Deklarations-Handler
xml_set_unparsed_entity_decl_handler()	Setzt den Handler für nicht geparste Entitätsdeklarationen

PHP XML Parser Constants

Konstante	Beschreibung
XML_ERROR_NONE	Kein Fehler
XML_ERROR_NO_MEMORY	Kein Speicher
XML_ERROR_SYNTAX	Syntaxfehler
XML_ERROR_NO_ELEMENTS	Keine Elemente
XML_ERROR_INVALID_TOKEN	Ungültiges Token
XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN	Nicht geschlossenes Token
XML_ERROR_PARTIAL_CHAR	Teilweises Zeichen
XML_ERROR_TAG_MISMATCH	Tag-Ungleichheit
XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE	Doppelte Attribute
XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT	Überflüssiger Inhalt nach dem Dokumentelement
XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF	Parameterentitätsreferenzfehler
XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY	Undefinierte Entität
XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF	Rekursive Entitätsreferenz
XML_ERROR_ASYNC_ENTITY	Asynchrone Entität
XML_ERROR_BAD_CHAR_REF	Fehlerhafte Zeichenreferenz
XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF	Binäre Entitätsreferenz
XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF	Attribut-Externe-Entitätsreferenz
XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI	Fehlplatzierte XML-Verarbeitungsanweisung
XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING	Unbekannte Kodierung
XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING	Falsche Kodierung
XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION	Nicht geschlossener CDATA-Abschnitt
XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING	Fehler bei der Handhabung externer Entitäten
XML_OPTION_CASE_FOLDING	Option für Groß-/Kleinschreibung
XML_OPTION_TARGET_ENCODING	Option für Zielkodierung
XML_OPTION_SKIP_TAGSTART	Option zum Überspringen des Tag-Starts
XML_OPTION_SKIP_WHITE	Option zum Überspringen von Leerzeichen
XML_SAX_IMPL	SAX-Implementierung

PHP Zip Functions

Funktion	Beschreibung
zip_close()	Schließt ein ZIP-Dateiarchiv
zip_entry_close()	Schließt einen ZIP-Verzeichniseintrag
zip_entry_compressedsize()	Gibt die komprimierte Dateigröße eines ZIP-Verzeichniseintrags zurück
zip_entry_compressionmethod()	Gibt die Kompressionsmethode eines ZIP-Verzeichniseintrags zurück
zip_entry_filesize()	Gibt die tatsächliche Dateigröße eines ZIP-Verzeichniseintrags zurück

Funktion	Beschreibung
<code>zip_entry_name()</code>	Gibt den Namen eines ZIP-Verzeichniseintrags zurück
<code>zip_entry_open()</code>	Öffnet einen Verzeichniseintrag in einer ZIP-Datei zum Lesen
<code>zip_entry_read()</code>	Liest aus einem geöffneten Verzeichniseintrag in der ZIP-Datei
<code>zip_open()</code>	Öffnet ein ZIP-Dateiarchiv
<code>zip_read()</code>	Liest die nächste Datei in einem geöffneten ZIP-Dateiarchiv