

HTML-Elemente – Übersichtstabelle alphabetisch

Element/Befehl	Beschreibung
<!--...-->	Definiert einen Kommentar
<!DOCTYPE>	Definiert den Dokumenttyp
<a>	Definiert einen Hyperlink
<abbr>	Definiert eine Abkürzung oder ein Akronym
<acronym>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen <abbr>. Definiert ein Akronym
<address>	Definiert Kontaktinformationen für den Autor/Eigentümer eines Dokuments
<applet>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen <embed> oder <object>. Definiert ein eingebettetes Applet
<area>	Definiert einen Bereich innerhalb einer Bildkarte
<article>	Definiert einen Artikel
<aside>	Definiert Inhalte abseits des Hauptinhalts der Seite
<audio>	Definiert eingebetteten Audioinhalt
	Definiert fett gedruckten Text
<base>	Gibt die Basis-URL/den Zielort für alle relativen URLs in einem Dokument an
<basefont>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Gibt eine Standardfarbe, -größe und -schriftart für den gesamten Text in einem Dokument an
<bdi>	Isoliert einen Textteil, der in einer anderen Richtung als der umgebende Text formatiert sein könnte
<bdo>	Überschreibt die aktuelle Textrichtung
<big>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert größeren Text
<blockquote>	Definiert einen Abschnitt, der aus einer anderen Quelle zitiert wird
<body>	Sichtbarer Inhalt der Webseite
 	Zeilenumbruch
<button>	Allgemeiner Button
<canvas>	Wird verwendet, um Grafiken dynamisch über Skripte (meist JavaScript) zu zeichnen
<caption>	Definiert eine Tabellenüberschrift
<center>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert zentrierten Text
<cite>	Definiert den Titel eines Werks
<code>	Quelltextauszeichnung (monospace)
<col>	Gibt Spalteneigenschaften für jede Spalte in einem <colgroup> Element an
<colgroup>	Gibt eine Gruppe von einer oder mehr Spalten in einer Tabelle für die Formatierung an
<data>	Fügt eine maschinenlesbare Übersetzung eines gegebenen Inhalts hinzu

Element/Befehl	Beschreibung
<datalist>	Gibt eine Liste vordefinierter Optionen für Eingabesteuerungen an
<dd>	Definiert eine Beschreibung/einen Wert eines Begriffs in einer Beschreibungsliste
	Definiert Text, der aus einem Dokument gelöscht wurde
<details>	Definiert zusätzliche Details, die der Benutzer ein- oder ausblenden kann
<dfn>	Gibt einen Begriff an, der im Inhalt definiert wird
<dialog>	Definiert ein Dialogfenster oder ein Fenster
<dir>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen . Definiert eine Verzeichnisliste
<div>	Block-Element zur Gliederung und Gestaltung
<dl>	Definiert eine Beschreibungsliste
<dt>	Definiert einen Begriff/Namen in einer Beschreibungsliste
	Betonung (meist kursiv)
<embed>	Definiert einen Container für eine externe Anwendung
<fieldset>	Gruppierung von Formularfeldern
<figcaption>	Definiert eine Beschriftung für ein <figure> Element
<figure>	Gibt eigenständigen Inhalt an
	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert Schriftart, Farbe und Größe für Text
<footer>	Fußbereich eines Seitenabschnitts
<form>	Formularbereich
<frame>	Nicht unterstützt in HTML5. Definiert ein Fenster (einen Frame) in einem Frameset
<frameset>	Nicht unterstützt in HTML5. Definiert eine Gruppe von Frames
<h1> ... <h6>	Überschriften, von wichtig (h1) bis weniger wichtig (h6)
<head>	Kopfbereich (Metadaten, Titel, Einbindungen)
<header>	Kopfbereich eines Seitenabschnitts
<hgroup>	Definiert eine Überschrift und zugehörigen Inhalt
<hr>	Horizontale Linie (Trenner)
<html>	Wurzel-Element einer HTML-Seite
<i>	Definiert einen Textteil in einer alternativen Stimme oder Stimmung
<iframe>	Definiert einen Inline-Frame
	Bild einfügen
<input>	Definiert ein Eingabesteuerungselement
<ins>	Definiert Text, der in ein Dokument eingefügt wurde
<kbd>	Definiert Tastatureingaben
<label>	Beschriftung für Formularelemente
<legend>	Überschrift für ein <fieldset>
	Listeneintrag
<link>	Definiert die Beziehung zwischen einem Dokument und einer externen Ressource (meist für Stylesheets)

Element/Befehl	Beschreibung
<main>	Hauptinhalt der Seite
<map>	Definiert eine Bildkarte
<mark>	Definiert markierten/hervorgehobenen Text
<menu>	Definiert eine ungeordnete Liste
<meta>	Definiert Metadaten über ein HTML-Dokument
<meter>	Definiert eine Skalenmessung innerhalb eines bekannten Bereichs (Messgerät)
<nav>	Bereich für Navigationselemente
<noframes>	Nicht unterstützt in HTML5. Definiert alternativen Inhalt für Benutzer, die Frames nicht unterstützen
<noscript>	Definiert alternativen Inhalt für Benutzer, die clientseitige Skripte nicht unterstützen
<object>	Definiert einen Container für eine externe Anwendung
	Geordnete Liste (nummeriert)
<optgroup>	Definiert eine Gruppe verwandter Optionen in einer Dropdown-Liste
<option>	Eintrag in einer Dropdown-Liste
<output>	Definiert das Ergebnis einer Berechnung
<p>	Absatz
<param>	Definiert einen Parameter für ein Objekt
<picture>	Definiert einen Container für mehrere Bildressourcen
<pre>	Vorgeformatierter Text (inkl. Zeilenumbrüche)
<progress>	Stellt den Fortschritt einer Aufgabe dar
<q>	Definiert ein kurzes Zitat
<rp>	Definiert, was in Browsern angezeigt wird, die Ruby-Annotationen nicht unterstützen
<rt>	Definiert eine Erklärung/Aussprache von Zeichen (für ostasiatische Typografie)
<ruby>	Definiert eine Ruby-Annotation (für ostasiatische Typografie)
<s>	Definiert Text, der nicht mehr korrekt ist
<samp>	Definiert Beispielausgabe eines Computerprogramms
<script>	Definiert ein clientseitiges Skript
<search>	Definiert einen Suchbereich
<section>	Thematischer Abschnitt
<select>	Dropdown-Auswahl
<small>	Definiert kleineren Text
<source>	Definiert mehrere Medienressourcen für Medienelemente (<video> und <audio>)
	Inline-Element zur Auszeichnung von Textstellen
<strike>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen oder <s>. Definiert durchgestrichenen Text
	Wichtiger Text (meist fett)
<style>	Definiert Stilinformationen für ein Dokument
<sub>	Tiefgestellter Text
<summary>	Definiert eine sichtbare Überschrift für ein <details> Element
<sup>	Hochgestellter Text

Element/Befehl	Beschreibung
<svg>	Definiert einen Container für SVG-Grafiken
<table>	Tabelle
<tbody>	Gruppert den Hauptinhalt einer Tabelle
<td>	Tabellenzelle
<template>	Definiert einen Container für Inhalte, die beim Laden der Seite ausgeblendet werden sollen
<textarea>	Mehrzeiliges Texteingabefeld
<tfoot>	Gruppert den Fußbereich einer Tabelle
<th>	Tabellenkopf-Zelle
<thead>	Gruppert den Kopfbereich einer Tabelle
<time>	Definiert eine bestimmte Zeit (oder ein Datum)
<title>	Titel der Webseite (im Browser-Tab sichtbar)
<tr>	Tabellenzeile
<track>	Definiert Textspuren für Medienelemente (<video> und <audio>)
<tt>	Nicht unterstützt in HTML5. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert Schreibmaschinentext
<u>	Definiert Text, der nicht artikuliert ist und anders als normaler Text gestaltet ist
	Ungeordnete Liste (Bulletpoints)
<var>	Definiert eine Variable
<video>	Definiert eingebetteten Videoinhalt
<wbr>	Definiert einen möglichen Zeilenumbruch

CSS-Eigenschaften – Alphabetische Übersicht

Eigenschaft	Beschreibung
accent-color	Gibt eine Akzentfarbe für Benutzeroberflächen-Steuererelemente an
align-content	Gibt die Ausrichtung zwischen den Zeilen in einem flexiblen Container an, wenn die Elemente nicht den gesamten verfügbaren Platz nutzen
align-items	Gibt die Ausrichtung für Elemente in einem flexiblen Container an
align-self	Gibt die Ausrichtung für ausgewählte Elemente in einem flexiblen Container an
all	Setzt alle Eigenschaften zurück (außer unicode-bidi und direction)
animation	Kurzschreibweise für alle animation-* -Eigenschaften
animation-delay	Gibt eine Verzögerung für den Start einer Animation an
animation-direction	Gibt an, ob eine Animation vorwärts, rückwärts oder in alternierenden Zyklen abgespielt werden soll
animation-duration	Gibt an, wie lange eine Animation für einen Zyklus benötigt
animation-fill-mode	Gibt einen Stil für das Element an, wenn die Animation nicht abgespielt wird (vor dem Start, nach dem Ende oder beides)
animation-iteration-count	Gibt an, wie oft eine Animation abgespielt werden soll

Eigenschaft	Beschreibung
animation-name	Gibt einen Namen für die @keyframes-Animation an
animation-play-state	Gibt an, ob die Animation läuft oder pausiert ist
animation-timing-function	Gibt die Geschwindigkeitskurve einer Animation an
aspect-ratio	Gibt das bevorzugte Seitenverhältnis eines Elements an
backdrop-filter	Definiert einen grafischen Effekt für den Bereich hinter einem Element
backface-visibility	Gibt an, ob die Rückseite eines Elements sichtbar ist, wenn es zum Benutzer zeigt
background	Kurzschreibweise für alle background-*-Eigenschaften
background-attachment	Legt fest, ob ein Hintergrundbild mit der Seite scrollt oder fixiert ist
background-blend-mode	Gibt den Mischmodus für jede Hintergrundschicht (Farbe/Bild) an
background-clip	Definiert, wie weit der Hintergrund (Farbe oder Bild) innerhalb eines Elements reicht
background-color	Legt die Hintergrundfarbe eines Elements fest
background-image	Gibt ein oder mehrere Hintergrundbilder für ein Element an
background-origin	Gibt die Ursprungsposition eines Hintergrundbildes an
background-position	Gibt die Position eines Hintergrundbildes an
background-position-x	Gibt die Position eines Hintergrundbildes auf der x-Achse an
background-position-y	Gibt die Position eines Hintergrundbildes auf der y-Achse an
background-repeat	Legt fest, ob/wie ein Hintergrundbild wiederholt wird
background-size	Gibt die Größe der Hintergrundbilder an
block-size	Gibt die Größe eines Elements in Blockrichtung an
border	Kurzschreibweise für border-width, border-style und border-color
border-block	Kurzschreibweise für border-block-width, border-block-style und border-block-color
border-block-color	Legt die Farbe der Rahmen am Anfang und Ende in Blockrichtung fest
border-block-end	Kurzschreibweise für border-block-end-width, border-block-end-style und border-block-end-color
border-block-end-color	Legt die Farbe des Rahmens am Ende in Blockrichtung fest
border-block-end-style	Legt den Stil des Rahmens am Ende in Blockrichtung fest
border-block-end-width	Legt die Breite des Rahmens am Ende in Blockrichtung fest
border-block-start	Kurzschreibweise für border-block-start-width, border-block-start-style und border-block-start-color

Eigenschaft	Beschreibung
<code>border-block-start-color</code>	Legt die Farbe des Rahmens am Anfang in Blockrichtung fest
<code>border-block-start-style</code>	Legt den Stil des Rahmens am Anfang in Blockrichtung fest
<code>border-block-start-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Anfang in Blockrichtung fest
<code>border-block-style</code>	Legt den Stil der Rahmen am Anfang und Ende in Blockrichtung fest
<code>border-block-width</code>	Legt die Breite der Rahmen am Anfang und Ende in Blockrichtung fest
<code>border-bottom</code>	Kurzschreibweise für <code>border-bottom-width</code> , <code>border-bottom-style</code> und <code>border-bottom-color</code>
<code>border-bottom-color</code>	Legt die Farbe des unteren Rahmens fest
<code>border-bottom-left-radius</code>	Definiert den Radius der unteren linken Ecke des Rahmens
<code>border-bottom-right-radius</code>	Definiert den Radius der unteren rechten Ecke des Rahmens
<code>border-bottom-style</code>	Legt den Stil des unteren Rahmens fest
<code>border-bottom-width</code>	Legt die Breite des unteren Rahmens fest
<code>border-collapse</code>	Gibt an, ob Tabellenrahmen zu einem einzigen Rahmen zusammengeführt oder getrennt werden sollen
<code>border-color</code>	Legt die Farbe der vier Rahmen fest
<code>border-end-end-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Ende und Inline-Ende fest
<code>border-end-start-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Ende und Inline-Start fest
<code>border-image</code>	Kurzschreibweise für alle <code>border-image-*</code> -Eigenschaften
<code>border-image-outset</code>	Gibt an, wie weit das Rahmenbild über das Rahmenfeld hinausreicht
<code>border-image-repeat</code>	Gibt an, ob das Rahmenbild wiederholt, gerundet oder gestreckt wird
<code>border-image-slice</code>	Gibt an, wie das Rahmenbild aufgeteilt wird
<code>border-image-source</code>	Gibt den Pfad zum Bild an, das als Rahmen verwendet wird
<code>border-image-width</code>	Gibt die Breite des Rahmenbildes an
<code>border-inline</code>	Kurzschreibweise für <code>border-inline-width</code> , <code>border-inline-style</code> und <code>border-inline-color</code>
<code>border-inline-color</code>	Legt die Farbe der Rahmen am Anfang und Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-end</code>	Kurzschreibweise für <code>border-inline-end-width</code> , <code>border-inline-end-style</code> und <code>border-inline-end-color</code>
<code>border-inline-end-color</code>	Legt die Farbe des Rahmens am Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-end-style</code>	Legt den Stil des Rahmens am Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-end-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Ende in Inlinerichtung fest

Eigenschaft	Beschreibung
<code>border-inline-start</code>	Kurzschreibweise für <code>border-inline-start-width</code> , <code>border-inline-start-style</code> und <code>border-inline-start-color</code>
<code>border-inline-start-color</code>	Legt die Farbe des Rahmens am Anfang in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-start-style</code>	Legt den Stil des Rahmens am Anfang in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-start-width</code>	Legt die Breite des Rahmens am Anfang in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-style</code>	Legt den Stil der Rahmen am Anfang und Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-inline-width</code>	Legt die Breite der Rahmen am Anfang und Ende in Inlinerichtung fest
<code>border-left</code>	Kurzschreibweise für alle <code>border-left-*-Eigenschaften</code>
<code>border-left-color</code>	Legt die Farbe des linken Rahmens fest
<code>border-left-style</code>	Legt den Stil des linken Rahmens fest
<code>border-left-width</code>	Legt die Breite des linken Rahmens fest
<code>border-radius</code>	Kurzschreibweise für die vier <code>border-*-radius-Eigenschaften</code>
<code>border-right</code>	Kurzschreibweise für alle <code>border-right-*-Eigenschaften</code>
<code>border-right-color</code>	Legt die Farbe des rechten Rahmens fest
<code>border-right-style</code>	Legt den Stil des rechten Rahmens fest
<code>border-right-width</code>	Legt die Breite des rechten Rahmens fest
<code>border-spacing</code>	Legt den Abstand zwischen den Rahmen benachbarter Zellen fest
<code>border-start-end-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Start und Inline-Ende fest
<code>border-start-start-radius</code>	Legt den Radius der Ecke zwischen Block-Start und Inline-Start fest
<code>border-style</code>	Legt den Stil der vier Rahmen fest
<code>border-top</code>	Kurzschreibweise für <code>border-top-width</code> , <code>border-top-style</code> und <code>border-top-color</code>
<code>border-top-color</code>	Legt die Farbe des oberen Rahmens fest
<code>border-top-left-radius</code>	Definiert den Radius der oberen linken Ecke des Rahmens
<code>border-top-right-radius</code>	Definiert den Radius der oberen rechten Ecke des Rahmens
<code>border-top-style</code>	Legt den Stil des oberen Rahmens fest
<code>border-top-width</code>	Legt die Breite des oberen Rahmens fest
<code>border-width</code>	Legt die Breite der vier Rahmen fest
<code>bottom</code>	Legt die Position eines Elements vom unteren Rand seines Elternelements fest
<code>box-decoration-break</code>	Legt das Verhalten von Hintergrund und Rahmen eines Elements bei Seiten- oder Zeilenumbruch fest
<code>box-reflect</code>	Wird verwendet, um eine Reflexion eines Elements zu erstellen
<code>box-shadow</code>	Fügt einem Element einen oder mehrere Schatten hinzu

Eigenschaft	Beschreibung
<code>box-sizing</code>	Definiert, wie die Breite und Höhe eines Elements berechnet werden: einschließlich Padding und Rahmen oder nicht
<code>break-after</code>	Gibt an, ob ein Seiten-, Spalten- oder Regionsumbruch nach dem angegebenen Element erfolgen soll
<code>break-before</code>	Gibt an, ob ein Seiten-, Spalten- oder Regionsumbruch vor dem angegebenen Element erfolgen soll
<code>break-inside</code>	Gibt an, ob ein Seiten-, Spalten- oder Regionsumbruch innerhalb des angegebenen Elements erfolgen soll
<code>caption-side</code>	Gibt die Platzierung einer Tabellenüberschrift an
<code>caret-color</code>	Gibt die Farbe des Cursors (Caret) in Eingabefeldern, Textbereichen oder bearbeitbaren Elementen an
<code>@charset</code>	Gibt die verwendete Zeichenkodierung im Stylesheet an
<code>clear</code>	Gibt an, was mit dem Element neben einem schwebenden Element geschehen soll
<code>clip</code>	Veraltet zugunsten von <code>clip-path</code> . Schneidet ein absolut positioniertes Element zu
<code>clip-path</code>	Schneidet ein Element auf eine Grundform oder eine SVG-Quelle zu
<code>color</code>	Legt die Farbe des Textes fest
<code>color-scheme</code>	Gibt an, mit welchem Betriebssystem-Farbschema ein Element gerendert werden soll
<code>column-count</code>	Gibt die Anzahl der Spalten an, in die ein Element aufgeteilt werden soll
<code>column-fill</code>	Gibt an, wie Spalten gefüllt werden sollen, ausbalanciert oder nicht
<code>column-gap</code>	Gibt den Abstand zwischen den Spalten an
<code>column-rule</code>	Kurzschreibweise für alle <code>column-rule-*-</code> Eigenschaften
<code>column-rule-color</code>	Gibt die Farbe der Regel zwischen Spalten an
<code>column-rule-style</code>	Gibt den Stil der Regel zwischen Spalten an
<code>column-rule-width</code>	Gibt die Breite der Regel zwischen Spalten an
<code>column-span</code>	Gibt an, wie viele Spalten ein Element überspannen soll
<code>column-width</code>	Gibt die Spaltenbreite an
<code>columns</code>	Kurzschreibweise für <code>column-width</code> und <code>column-count</code>
<code>@container</code>	Definiert Stile für Elemente in einem Container, abhängig von der Größe oder dem Stil des Containers
<code>content</code>	Wird mit den Pseudo-Elementen <code>:before</code> und <code>:after</code> verwendet, um generierten Inhalt einzufügen
<code>counter-increment</code>	Erhöht oder verringert den Wert eines oder mehrerer CSS-Zähler
<code>counter-reset</code>	Erstellt oder setzt einen oder mehrere CSS-Zähler zurück
<code>counter-set</code>	Erstellt oder setzt einen oder mehrere CSS-Zähler

Eigenschaft	Beschreibung
@counter-style	Ermöglicht das Definieren eigener Zählerstile
cursor	Gibt den Mauszeiger an, der angezeigt wird, wenn man über ein Element zeigt
direction	Gibt die Text-/Schreibrichtung an
display	Gibt an, wie ein HTML-Element angezeigt werden soll
empty-cells	Gibt an, ob Rahmen und Hintergrund in leeren Zellen einer Tabelle angezeigt werden sollen
filter	Definiert Effekte (z. B. Weichzeichnen oder Farbverschiebung) auf ein Element, bevor es angezeigt wird
flex	Kurzschreibweise für flex-grow , flex-shrink und flex-basis
flex-basis	Gibt die anfängliche Länge eines flexiblen Elements an
flex-direction	Gibt die Richtung der flexiblen Elemente an
flex-flow	Kurzschreibweise für flex-direction und flex-wrap
flex-grow	Gibt an, wie stark ein Element relativ zu anderen wächst
flex-shrink	Gibt an, wie stark ein Element relativ zu anderen schrumpft
flex-wrap	Gibt an, ob flexible Elemente umbrechen sollen oder nicht
float	Gibt an, ob ein Element nach links, rechts oder gar nicht schweben soll
font	Kurzschreibweise für font-style , font-variant , font-weight , font-size/line-height und font-family
@font-face	Gibt eine benutzerdefinierte Schriftart zum Anzeigen von Text an
font-family	Gibt die Schriftfamilie für Text an
font-feature-settings	Ermöglicht die Kontrolle über fortgeschrittene typografische Funktionen in OpenType-Schriften
font-kerning	Steuert die Verwendung von Kerning-Informationen (Abstand zwischen Buchstaben)
font-language-override	Steuert die Verwendung sprachspezifischer Glyphen in einer Schriftart
@font-palette-values	Ermöglicht die Anpassung der Standardwerte einer Schriftpalette
font-size	Gibt die Schriftgröße des Textes an
font-size-adjust	Erhält die Lesbarkeit und Größe des Textes bei Verwendung einer Ersatzschrift
font-stretch	Wählt eine normale, kondensierte oder erweiterte Schriftart aus einer Schriftfamilie
font-style	Gibt den Schriftstil für Text an
font-synthesis	Steuert, welche fehlenden Schriftarten (fett oder kursiv) vom Browser synthetisiert werden dürfen
font-variant	Gibt an, ob ein Text in einer Kapitälchen-Schrift angezeigt werden soll

Eigenschaft	Beschreibung
font-variant-alternates	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen, die mit alternativen Namen in <code>@font-feature-values</code> definiert sind
font-variant-caps	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen für Großbuchstaben
font-variant-east-asian	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen für ostasiatische Schriften (z. B. Japanisch und Chinesisch)
font-variant-ligatures	Steuert, welche Ligaturen und kontextuellen Formen im Textinhalt verwendet werden
font-variant-numeric	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen für Zahlen, Brüche und Ordnungszahlen
font-variant-position	Steuert die Verwendung alternativer Glyphen kleinerer Größe, die als Hoch- oder Tiefstellung positioniert sind
font-weight	Gibt die Stärke einer Schriftart an
gap	Kurzschreibweise für <code>row-gap</code> und <code>column-gap</code>
grid	Kurzschreibweise für <code>grid-template-rows</code> , <code>grid-template-columns</code> , <code>grid-template-areas</code> , <code>grid-auto-rows</code> , <code>grid-auto-columns</code> und <code>grid-auto-flow</code>
grid-area	Gibt einen Namen für das Grid-Element an oder ist eine Kurzschreibweise für <code>grid-row-start</code> , <code>grid-column-start</code> , <code>grid-row-end</code> und <code>grid-column-end</code>
grid-auto-columns	Gibt eine Standardspaltengröße an
grid-auto-flow	Gibt an, wie automatisch platzierte Elemente im Grid eingefügt werden
grid-auto-rows	Gibt eine Standardzeilengröße an
grid-column	Kurzschreibweise für <code>grid-column-start</code> und <code>grid-column-end</code>
grid-column-end	Gibt an, wo ein Grid-Element enden soll
grid-column-start	Gibt an, wo ein Grid-Element beginnen soll
grid-row	Kurzschreibweise für <code>grid-row-start</code> und <code>grid-row-end</code>
grid-row-end	Gibt an, wo ein Grid-Element enden soll
grid-row-start	Gibt an, wo ein Grid-Element beginnen soll
grid-template	Kurzschreibweise für <code>grid-template-rows</code> , <code>grid-template-columns</code> und <code>grid-template-areas</code>
grid-template-areas	Gibt an, wie Spalten und Zeilen mit benannten Grid-Elementen angezeigt werden
grid-template-columns	Gibt die Größe der Spalten und die Anzahl der Spalten in einem Grid-Layout an
grid-template-rows	Gibt die Größe der Zeilen in einem Grid-Layout an
hanging-punctuation	Gibt an, ob ein Satzzeichen außerhalb des Zeilenfelds platziert werden darf
height	Legt die Höhe eines Elements fest
hyphens	Legt fest, wie Wörter getrennt werden, um das Textlayout zu verbessern
hyphenate-character	Legt das Zeichen fest, das am Zeilenende vor einem Trennungsstrich verwendet wird

Eigenschaft	Beschreibung
image-rendering	Gibt den Algorithmustyp für die Bildskalierung an
@import	Ermöglicht das Importieren eines Stylesheets in ein anderes Stylesheet
initial-letter	Gibt die Größe des Anfangsbuchstabens an und optional die Anzahl der Zeilen, die der Anfangsbuchstabe einnehmen soll
inline-size	Gibt die Größe eines Elements in Inlinerichtung an
inset	Gibt den Abstand zwischen einem Element und seinem Elternelement an
inset-block	Gibt den Abstand zwischen einem Element und seinem Elternelement in Blockrichtung an
inset-block-end	Gibt den Abstand zwischen dem Ende eines Elements und seinem Elternelement in Blockrichtung an
inset-block-start	Gibt den Abstand zwischen dem Anfang eines Elements und seinem Elternelement in Blockrichtung an
inset-inline	Gibt den Abstand zwischen einem Element und seinem Elternelement in Inlinerichtung an
inset-inline-end	Gibt den Abstand zwischen dem Ende eines Elements und seinem Elternelement in Inlinerichtung an
inset-inline-start	Gibt den Abstand zwischen dem Anfang eines Elements und seinem Elternelement in Inlinerichtung an
isolation	Definiert, ob ein Element einen neuen Stapelkontext erstellen muss
justify-content	Gibt die Ausrichtung zwischen den Elementen in einem flexiblen Container an, wenn die Elemente nicht den gesamten verfügbaren Platz nutzen
justify-items	Gibt die Ausrichtung von Grid-Elementen in Inlinerichtung an (auf Grid-Container angewendet)
justify-self	Gibt die Ausrichtung eines Grid-Elements in Inlinerichtung an (auf Grid-Element angewendet)
@keyframes	Steuert die Schritte einer Animation durch Definieren von Stilen für Punkte entlang der Animationssequenz
@layer	Steuert, wie die CSS-Kaskadenschichten die Reihenfolge der Stile bewerten
left	Gibt die linke Position eines positionierten Elements an
letter-spacing	Erhöht oder verringert den Abstand zwischen Zeichen in einem Text
line-break	Gibt an, wie/wenn Zeilen gebrochen werden sollen
line-height	Legt die Zeilenhöhe fest
list-style	Legt alle Eigenschaften für eine Liste in einer Deklaration fest
list-style-image	Gibt ein Bild als Listenelement-Marker an

Eigenschaft	Beschreibung
list-style-position	Gibt die Position der Listenelement-Marker (Aufzählungszeichen) an
list-style-type	Gibt die Art des Listenelement-Markers an
margin	Kurzschreibweise für alle margin-* -Eigenschaften
margin-block	Gibt den Rand in Blockrichtung an
margin-block-end	Gibt den Rand am Ende in Blockrichtung an
margin-block-start	Gibt den Rand am Anfang in Blockrichtung an
margin-bottom	Legt den unteren Rand eines Elements fest
margin-inline	Gibt den Rand in Inlinerichtung an
margin-inline-end	Gibt den Rand am Ende in Inlinerichtung an
margin-inline-start	Gibt den Rand am Anfang in Inlinerichtung an
margin-left	Legt den linken Rand eines Elements fest
margin-right	Legt den rechten Rand eines Elements fest
margin-top	Legt den oberen Rand eines Elements fest
marker	Zeigt auf einen Marker, der an allen Ecken eines Elementpfads gezeichnet wird (erster, mittlerer und letzter Punkt)
marker-end	Zeigt auf einen Marker, der am letzten Punkt eines Elementpfads gezeichnet wird
marker-mid	Zeigt auf einen Marker, der an allen mittleren Punkten eines Elementpfads gezeichnet wird
marker-start	Zeigt auf einen Marker, der am ersten Punkt eines Elementpfads gezeichnet wird
mask	Kurzschreibweise für mask-image , mask-mode , mask-repeat , mask-position , mask-clip , mask-origin , mask-size und mask-composite
mask-clip	Gibt an, welcher Bereich von einem Maskenbild betroffen ist
mask-composite	Gibt eine Kompositionsoperation an, die auf die aktuelle Maskenschicht mit den darunterliegenden Maskenschichten angewendet wird
mask-image	Gibt ein Bild an, das als Maskenschicht für ein Element verwendet wird
mask-mode	Gibt an, ob das Maskenschichtbild als Luminanz- oder Alphamaske behandelt wird
mask-origin	Gibt die Ursprungsposition (den Maskenpositionsbereich) eines Maskenschichtbildes an
mask-position	Legt die Startposition eines Maskenschichtbildes fest (relativ zum Maskenpositionsbereich)
mask-repeat	Gibt an, wie das Maskenschichtbild wiederholt wird
mask-size	Gibt die Größe eines Maskenschichtbildes an
mask-type	Gibt an, ob ein SVG <mask> -Element als Luminanz- oder Alphamaske behandelt wird
max-block-size	Legt die maximale Größe eines Elements in Blockrichtung fest
max-height	Legt die maximale Höhe eines Elements fest
max-inline-size	Legt die maximale Größe eines Elements in Inlinerichtung fest
max-width	Legt die maximale Breite eines Elements fest
@media	Legt die Stilregeln für verschiedene Medientypen/Geräte/Größen fest

Eigenschaft	Beschreibung
<code>min-block-size</code>	Legt die minimale Größe eines Elements in Blockrichtung fest
<code>min-height</code>	Legt die minimale Höhe eines Elements fest
<code>min-inline-size</code>	Legt die minimale Größe eines Elements in Inlinerichtung fest
<code>min-width</code>	Legt die minimale Breite eines Elements fest
<code>mix-blend-mode</code>	Gibt an, wie der Inhalt eines Elements mit dem Hintergrund seines direkten Elternelements vermischt werden soll
<code>@namespace</code>	Definiert einen XML-Namensraum, der im Stylesheet verwendet wird
<code>object-fit</code>	Gibt an, wie der Inhalt eines ersetzten Elements an die von seiner Höhe und Breite festgelegte Box angepasst werden soll
<code>object-position</code>	Gibt die Ausrichtung des ersetzten Elements innerhalb seiner Box an
<code>offset</code>	Kurzschreibweise für <code>offset-anchor</code> , <code>offset-distance</code> , <code>offset-path</code> , <code>offset-position</code> und <code>offset-rotate</code>
<code>offset-anchor</code>	Gibt einen Punkt an einem Element an, der an dem Pfad fixiert ist, entlang dem es animiert wird
<code>offset-distance</code>	Gibt die Position entlang eines Pfades an, an der ein animiertes Element platziert wird
<code>offset-path</code>	Gibt den Pfad an, entlang dem ein Element animiert wird
<code>offset-position</code>	Gibt die Ausgangsposition eines Elements entlang eines Pfades an
<code>offset-rotate</code>	Gibt die Rotation eines Elements an, während es entlang eines Pfades animiert wird
<code>opacity</code>	Legt den Transparenzgrad für ein Element fest
<code>order</code>	Legt die Reihenfolge eines flexiblen Elements relativ zu anderen fest
<code>orphans</code>	Legt die minimale Anzahl von Zeilen fest, die am unteren Rand einer Seite oder Spalte bleiben müssen
<code>outline</code>	Kurzschreibweise für <code>outline-width</code> , <code>outline-style</code> und <code>outline-color</code>
<code>outline-color</code>	Legt die Farbe eines Umrisses fest
<code>outline-offset</code>	Versetzt einen Umriss und zeichnet ihn jenseits der Rahmenkante
<code>outline-style</code>	Legt den Stil eines Umrisses fest
<code>outline-width</code>	Legt die Breite eines Umrisses fest
<code>overflow</code>	Gibt an, was passiert, wenn Inhalt den Bereich eines Elements überläuft
<code>overflow-anchor</code>	Gibt an, ob Inhalte im sichtbaren Bereich eines scrollbaren Containers nach unten verschoben werden sollen, wenn neue Inhalte oben geladen werden
<code>overflow-wrap</code>	Gibt an, ob der Browser Zeilen mit langen Wörtern brechen kann, wenn sie den Container überlaufen

Eigenschaft	Beschreibung
<code>overflow-x</code>	Gibt an, ob die linken/rechten Ränder des Inhalts beschnitten werden, wenn er den Inhaltsbereich des Elements überläuft
<code>overflow-y</code>	Gibt an, ob die oberen/unteren Ränder des Inhalts beschnitten werden, wenn er den Inhaltsbereich des Elements überläuft
<code>overscroll-behavior</code>	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in x- und y-Richtung vorhanden sein soll
<code>overscroll-behavior-block</code>	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in Blockrichtung vorhanden sein soll
<code>overscroll-behavior-inline</code>	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in Inlinerichtung vorhanden sein soll
<code>overscroll-behavior-x</code>	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in x-Richtung vorhanden sein soll
<code>overscroll-behavior-y</code>	Gibt an, ob Scroll-Chaining oder Overscroll-Affordance in y-Richtung vorhanden sein soll
<code>padding</code>	Kurzschreibweise für alle <code>padding-*-Eigenschaften</code>
<code>padding-block</code>	Gibt das Padding in Blockrichtung an
<code>padding-block-end</code>	Gibt das Padding am Ende in Blockrichtung an
<code>padding-block-start</code>	Gibt das Padding am Anfang in Blockrichtung an
<code>padding-bottom</code>	Legt das untere Padding eines Elements fest
<code>padding-inline</code>	Gibt das Padding in Inlinerichtung an
<code>padding-inline-end</code>	Gibt das Padding am Ende in Inlinerichtung an
<code>padding-inline-start</code>	Gibt das Padding am Anfang in Inlinerichtung an
<code>padding-left</code>	Legt das linke Padding eines Elements fest
<code>padding-right</code>	Legt das rechte Padding eines Elements fest
<code>padding-top</code>	Legt das obere Padding eines Elements fest
<code>@page</code>	Passt die Abmessungen, Ausrichtung und Ränder von gedruckten Seiten an
<code>page-break-after</code>	Legt das Seitenumbruchverhalten nach einem Element fest. Ersetzt durch <code>break-after</code>
<code>page-break-before</code>	Legt das Seitenumbruchverhalten vor einem Element fest. Ersetzt durch <code>break-before</code>
<code>page-break-inside</code>	Legt das Seitenumbruchverhalten innerhalb eines Elements fest. Ersetzt durch <code>break-inside</code>
<code>paint-order</code>	Legt die Reihenfolge fest, wie ein SVG-Element oder Text gezeichnet wird
<code>perspective</code>	Gibt einem in 3D positionierten Element eine Perspektive
<code>perspective-origin</code>	Definiert, von welcher Position der Benutzer auf das in 3D positionierte Element schaut
<code>place-content</code>	Gibt die Werte für <code>align-content</code> und <code>justify-content</code> für Flexbox- und Grid-Layouts an
<code>place-items</code>	Gibt die Werte für <code>align-items</code> und <code>justify-items</code> für Grid-Layouts an

Eigenschaft	Beschreibung
place-self	Gibt die Werte für align-self und justify-self für Grid-Layouts an
pointer-events	Definiert, ob ein Element auf Zeigerereignisse reagiert
position	Gibt die Art der Positionierungsmethode für ein Element an (statisch, relativ, absolut oder fixiert)
@property	Definiert benutzerdefinierte CSS-Eigenschaften direkt im Stylesheet ohne JavaScript
quotes	Legt die Art der Anführungszeichen für eingebettete Zitate fest
resize	Definiert, ob (und wie) ein Element vom Benutzer in der Größe verändert werden kann
right	Gibt die rechte Position eines positionierten Elements an
rotate	Gibt die Rotation eines Elements an
row-gap	Gibt den Abstand zwischen den Grid-Zeilen an
scale	Gibt die Größe eines Elements durch Skalierung nach oben oder unten an
@scope	Ermöglicht die Auswahl von Elementen in bestimmten DOM-Teilbäumen und präzises Anvisieren von Elementen ohne übermäßig spezifische Selektoren
scroll-behavior	Gibt an, ob die Scrollposition in einem scrollbaren Bereich sanft animiert werden soll, anstatt direkt zu springen
scroll-margin	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position und dem Container an
scroll-margin-block	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position und dem Container in Blockrichtung an
scroll-margin-block-end	Gibt den Endrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Blockrichtung an
scroll-margin-block-start	Gibt den Startrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Blockrichtung an
scroll-margin-bottom	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der Unterseite und dem Container an
scroll-margin-inline	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position und dem Container in Inlinerichtung an
scroll-margin-inline-end	Gibt den Endrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Inlinerichtung an
scroll-margin-inline-start	Gibt den Startrand zwischen der Snap-Position und dem Container in Inlinerichtung an
scroll-margin-left	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der linken Seite und dem Container an
scroll-margin-right	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der rechten Seite und dem Container an
scroll-margin-top	Gibt den Rand zwischen der Snap-Position an der Oberseite und dem Container an
scroll-padding	Gibt den Abstand vom Container zur Snap-Position der Kindelemente an
scroll-padding-block	Gibt den Abstand in Blockrichtung vom Container zur Snap-Position der Kindelemente an

Eigenschaft	Beschreibung
<code>scroll-padding-block-end</code>	Gibt den Abstand in Blockrichtung vom Ende des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-block-start</code>	Gibt den Abstand in Blockrichtung vom Anfang des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-bottom</code>	Gibt den Abstand von der Unterseite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-inline</code>	Gibt den Abstand in Inlinerichtung vom Container zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-inline-end</code>	Gibt den Abstand in Inlinerichtung vom Ende des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-inline-start</code>	Gibt den Abstand in Inlinerichtung vom Anfang des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-left</code>	Gibt den Abstand von der linken Seite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-right</code>	Gibt den Abstand von der rechten Seite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-padding-top</code>	Gibt den Abstand von der Oberseite des Containers zur Snap-Position der Kindelemente an
<code>scroll-snap-align</code>	Gibt an, wo Elemente positioniert werden, wenn der Benutzer das Scrollen beendet
<code>scroll-snap-stop</code>	Gibt das Scrollverhalten nach einem schnellen Wischen auf einem Trackpad oder Touchscreen an
<code>scroll-snap-type</code>	Gibt an, wie das Snap-Verhalten beim Scrollen sein soll
<code>scrollbar-color</code>	Gibt die Farbe der Bildlaufleiste eines Elements an
<code>shape-outside</code>	Definiert eine Form für das Umfließen von Inline-Inhalten
<code>@starting-style</code>	Definiert die Startstile eines Elements, bevor es sein erstes Stilupdate erhält
<code>@supports</code>	Wird verwendet, um zu testen, ob ein Browser eine CSS-Funktion unterstützt
<code>tab-size</code>	Gibt die Breite eines Tabulatorzeichens an
<code>table-layout</code>	Definiert den Algorithmus, der zum Ausrichten von Tabellenzellen, Zeilen und Spalten verwendet wird
<code>text-align</code>	Gibt die horizontale Ausrichtung von Text an
<code>text-align-last</code>	Beschreibt, wie die letzte Zeile eines Blocks oder eine Zeile vor einem erzwungenen Zeilenumbruch ausgerichtet wird, wenn <code>text-align</code> auf "justify" gesetzt ist
<code>text-combine-upright</code>	Gibt die Kombination mehrerer Zeichen in den Raum eines einzelnen Zeichens an
<code>text-decoration</code>	Gibt die Dekoration an, die dem Text hinzugefügt wird

Eigenschaft	Beschreibung
<code>text-decoration-color</code>	Gibt die Farbe der Textdekoration an
<code>text-decoration-line</code>	Gibt die Art der Linie in einer Textdekoration an
<code>text-decoration-style</code>	Gibt den Stil der Linie in einer Textdekoration an
<code>text-decoration-thickness</code>	Gibt die Dicke der Dekorationslinie an
<code>text-emphasis</code>	Kurzschreibweise für <code>text-emphasis-style</code> und <code>text-emphasis-color</code>
<code>text-emphasis-color</code>	Gibt die Farbe der Betonungszeichen an
<code>text-emphasis-position</code>	Gibt die Position der Betonungszeichen an
<code>text-emphasis-style</code>	Gibt den Stil der Betonungszeichen an
<code>text-indent</code>	Gibt die Einrückung der ersten Zeile in einem Textblock an
<code>text-justify</code>	Gibt die Rechtfertigungsmethode an, wenn <code>text-align</code> auf "justify" gesetzt ist
<code>text-orientation</code>	Definiert die Ausrichtung von Zeichen in einer Zeile
<code>text-overflow</code>	Gibt an, was passiert, wenn Text den enthaltenden Elementbereich überläuft
<code>text-shadow</code>	Fügt Schatten zum Text hinzu
<code>text-transform</code>	Steuert die Groß-/Kleinschreibung von Text
<code>text-underline-offset</code>	Gibt den Versatzabstand der Unterstreichungs-Textdekoration an
<code>text-underline-position</code>	Gibt die Position der Unterstreichungs-Textdekoration an
<code>top</code>	Gibt die obere Position eines positionierten Elements an
<code>transform</code>	Wendet eine 2D- oder 3D-Transformation auf ein Element an
<code>transform-origin</code>	Ermöglicht das Ändern der Position bei transformierten Elementen
<code>transform-style</code>	Gibt an, wie verschachtelte Elemente im 3D-Raum gerendert werden
<code>transition</code>	Kurzschreibweise für alle <code>transition-*</code> -Eigenschaften
<code>transition-delay</code>	Gibt an, wann der Übergangseffekt beginnt
<code>transition-duration</code>	Gibt an, wie viele Sekunden oder Millisekunden ein Übergangseffekt benötigt, um abzuschließen
<code>transition-property</code>	Gibt den Namen der CSS-Eigenschaft an, für die der Übergangseffekt gilt
<code>transition-timing-function</code>	Gibt die Geschwindigkeitskurve des Übergangseffekts an
<code>translate</code>	Gibt die Position eines Elements an
<code>unicode-bidi</code>	Wird zusammen mit <code>direction</code> verwendet, um die Textausrichtung für mehrere Sprachen im selben Dokument zu überschreiben
<code>user-select</code>	Gibt an, ob der Text eines Elements ausgewählt werden kann
<code>vertical-align</code>	Legt die vertikale Ausrichtung eines Elements fest
<code>visibility</code>	Gibt an, ob ein Element sichtbar ist oder nicht
<code>white-space</code>	Gibt an, wie Leerzeichen innerhalb eines Elements behandelt werden
<code>widows</code>	Legt die minimale Anzahl von Zeilen fest, die am oberen Rand einer Seite oder Spalte bleiben müssen

Eigenschaft	Beschreibung
width	Legt die Breite eines Elements fest
word-break	Gibt an, wie Wörter am Zeilenende getrennt werden sollen
word-spacing	Erhöht oder verringert den Abstand zwischen Wörtern in einem Text
word-wrap	Ermöglicht das Brechen langer, unbrechbarer Wörter und das Umbrechen in die nächste Zeile
writing-mode	Gibt an, ob Textzeilen horizontal oder vertikal angeordnet werden
z-index	Legt die Stapelreihenfolge eines positionierten Elements fest
zoom	Gibt den Zoomfaktor für ein Element an (vergrößern oder verkleinern)