VEILLE VIDÉO-À-VIDÉO

ÉDITION D’UNE VIDÉO EXISTANTE PAR INSTRUCTION

Panorama vérifié des modèles et services qui prennent une vidéo source et en modifient le contenu à partir d’un prompt — sans confondre cette tâche avec la génération de vidéo à partir de texte ou d’image.

Date de veille demandée : 28 octobre 2026 Vérification des sources : 29 octobre 2026

En bref. Les capacités de montage vidéo-à-vidéo les mieux établies dans les sources consultées sont Runway Aleph 2.0, Luma Ray 3.2 Modify Video, Kling VIDEO O1, Decart Lucy 2.5 et l’API xAI Grok Imagine Video en mode édition. LTX Retake édite plutôt des segments temporels avec contrôle explicite. Les références Hugging Face incluent des adaptations utiles, mais leurs noms et performances ne valent pas garantie produit — certaines sont communautaires ou orientées remplacement/animation plutôt qu’édition libre.

Périmètre et méthode

« Vidéo-à-vidéo » signifie ici : fournir une vidéo existante comme source et demander une transformation de son contenu, de son style ou d’un segment. La synthèse privilégie les pages officielles, documentations API et fiches de modèles accessibles. Les limites/chiffres reproduisent ce que ces pages affichent au moment du contrôle ; les services et endpoints peuvent évoluer. « À confirmer » signale une appellation, une fonction ou une disponibilité qui n’a pas pu être corroborée par une source officielle suffisamment précise.

Repères rapides

OFFRE	ÉDITION SOURCE CONFIRMÉE	À RETENIR
Runway Aleph 2.0	Oui — édition ciblée / restylage d’une vidéo fournie.	Edit Studio : séquences jusqu’à 30 s, 1080p, aperçu image et édition multi-plans annoncés. Payant.
Luma Ray 3.2	Oui — Modify Video / video_edit.	API ou interface ; docs API : source ≤18 s. La page produit annonce jusqu’à 20 s selon FPS.
Kling VIDEO O1	Oui — modification, inpainting, transformation, stylisation.	O1 est multimodal : sélectionner le flux d’édition, pas Video Reference qui génère un nouveau plan.
Decart Lucy 2.5	Oui — édition d’une vidéo par prompt et image de référence facultative.	API et batch documentés ; paramètres/taille/durée varient selon produit/endpoint.
xAI Grok Imagine Video	Oui — API d’édition vidéo documentée.	Source jusqu’à 8,7 s ; sortie même durée/ratio/résolution, plafonnée à 720p.
LTX Retake	Oui — régénération temporelle d’un segment spécifié.	Contrôle fin et conservation annoncée hors fenêtre ; contraintes techniques à vérifier.

Lecture : la fidélité au reste de la vidéo est une intention de conception, non une garantie pixel à pixel, sauf segment non édité explicitement préservé par le pipeline LTX documenté.

Services : édition vidéo source

1. Runway — Aleph 2.0 / Edit Studio

La page produit indique l'édition de footage réel ou de clips IA existants : changement d'arrière-plan, d'objet/couleur, de lumière ou de style à partir d'une instruction en langage naturel. Edit Studio annonce des séquences allant jusqu'à 30 secondes en 1080p, aperçu d'image avant rendu et application sur plusieurs plans, y compris à travers des coupes. La plateforme présente comme objectif de préserver l'action, l'éclairage et le fond non demandé ; il s'agit d'une promesse produit, pas d'une mesure indépendante. Disponibilité Edit Studio/Aleph 2.0 indiquée sur plans payants.

Sources : https://runway.com/product/ai-video-editor · https://academy.runwayml.com/models-pricing

Nom à retenir : la page actuelle emploie « Aleph 2.0 » et « Gen-4 Aleph » dans le catalogue de modèles. Ne pas traiter les deux libellés comme une version identique sans vérifier le sélecteur utilisé.

2. Luma — Modify Video avec Ray 3.2

Luma documente un flux video_edit pour transformer une vidéo existante par prompt. La modification peut être conditionnée par la vidéo source et des images-clés de guidage ; les contrôles de force/conditionnement et les keyframes aident à orienter le rendu. Le produit Ray 3.2 Modify Video annonce jusqu'à 1080p et une durée maximale de 20 s dépendant de la cadence (20 s à 24 fps, 15 s à 30 fps, 7 s à 60 fps) ; la documentation API décrit des vidéos sources de 18 s ou moins. Les formats admis annoncés par la page produit : MP4, MOV, WMV. L'audio original est annoncé comme conservé.

Sources : https://lumalabs.ai/ray · https://docs.agents.lumalabs.ai/guides/videos/editing/index.md

3. Kling AI — VIDEO O1 / O1 Edit

Le guide officiel VIDEO O1 confirme l'édition de contenu vidéo, l'inpainting, la transformation et la stylisation à partir d'entrées multimodales et d'instructions. Il autorise une vidéo source de 3 à 10 s (limite annoncée 200 MB, résolution source maximale 2K) dans le guide. Le lancement est daté du 15 décembre 2025 par le guide officiel. O1 regroupe aussi génération de texte/vidéo, référence vidéo, prolongement et images de début/fin : ces modes adjacents ne sont pas, à eux seuls, de l'édition d'une vidéo existante. Le libellé UI « O1 Edit » exact dépend de l'interface/région ; le modèle officiel est nommé VIDEO O1.

Sources : https://kling.ai/quickstart/klingai-video-o1-user-guide · https://kling.ai/release-note/release-notes/vaxrndo66h

4. Decart — Lucy 2.5

La documentation officielle de plateforme décrit l'édition de vidéos existantes à partir d'un prompt, d'une image de référence facultative ou des deux, tout en préservant mouvement et cohérence temporelle selon le fournisseur. La documentation d'édition détaille l'API. Une autre page de la plateforme expose également Lucy 2.6 et plusieurs modes ; ne pas mélanger leurs capacités ou formats avec Lucy 2.5. La durée « illimitée » est annoncée sur une documentation produit, tandis que les limites de taille/durée diffèrent selon les surfaces : confirmer l'endpoint réellement utilisé.

Sources : https://docs.platform.decart.ai/models/video/video-editing · https://platform.decart.ai/models/lucy?tab=batch

API, retouche segmentaire et modèles ouverts

5. xAI — Grok Imagine Video, mode édition

La documentation xAI décrit une requête d'édition de vidéo existante (source URL, data URI Base64 ou file_id) par l'API. Modèle indiqué : grok-imagine-video. La source MP4 peut durer jusqu'à 8,7 s ; la sortie conserve durée, ratio et résolution de la source, avec une limite de sortie à 720p. Les paramètres durée/ratio/résolution ne sont pas utilisés en mode edit. La documentation recommande de nommer explicitement les éléments à préserver. Ne pas confondre ce mode avec les annonces de génération plus récentes (par ex. grok-imagine-video-1.5, T2V/I2V/reference-to-video).

Source officielle : https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/video/editing

6. LTX — Retake / LTX-2.5

La page LTX « Video Editing » documente Retake : fournir une vidéo, les bornes start_time/end_time et un prompt, puis remplacer seulement la fenêtre temporelle. La documentation affirme que les images en dehors de la fenêtre restent bit-à-bit identiques et que l'audio et la vidéo peuvent être régénérés indépendamment. Le pipeline Retake expose /v1/retake (synchrone) et /v2/retake (asynchrone). Les exigences publiées comprennent vidéo 1080p pour l'offre Retake décrite, résolution multiple de 32 et nombre d'images 8k+1 (exemples 97, 193, 257, 385). La page mélange références LTX-2.3 et LTX-2.5 ; les noms de modèles, disponibilité API/on-prem, prix et contraintes doivent être revérifiés au moment du déploiement. L'interpolation entre deux keyframes est un mode voisin distinct, pas une retouche ciblée d'une vidéo existante.

Sources : https://ltx.io/model/capabilities/video-editing · https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5

Hugging Face : ce que les captures permettent de retenir

Les captures soumises nomment MiniMax H3 et LoRAs, Wan2.2 Animate-14B, LTX-2.5/IC-LoRAs et Viggle Animate. Les poids ouverts/community ne sont pas nécessairement des produits simples à utiliser en ligne : il faut souvent réunir modèle de base, LoRA, pipeline/workflow compatible, mémoire GPU et licence.

Wan-AI / Wan2.2-Animate-14B — confirmé, mais fonction spécialisée

La fiche officielle Wan indique une publication le 19 septembre 2025 et décrit deux fonctions : animation d'une image de personnage suivant les mouvements d'une vidéo, ou remplacement du personnage dans la vidéo par le personnage de référence. Ce n'est pas un éditeur généraliste où un prompt seul transforme arbitrairement la scène. Les affirmations de « fluidité parfaite / sans flicker » des captures ne sont pas garanties par la fiche.

Source : https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-Animate-14B

LTX-2.5 + IC-LoRA — base confirmée, exemples d'édition spécialisés

Le dépôt Lightricks confirme LTX-2.5 et des IC-LoRAs vidéo-à-vidéo. Les cartes de modèles montrent des adapters ciblés (p. ex. Ingredients ou Decompression) nécessitant la base LTX-2.5 et une pipeline vidéo conditionnée. La capture mentionne in/outpainting, transfert de style et jour/nuit ; le nom et l'existence d'une LoRA précise doivent être vérifiés repo par repo. Une capacité d'édition générique de toutes ces LoRAs n'est pas confirmée.

Sources : https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5 · https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5-22b-IC-LoRA-Ingredients

Hugging Face : vérifications, distinction et prompt

MiniMax-H3 et dérivés — prudence sur « édition »

La fiche MiniMaxAI officielle décrit deux variantes de base : FL2VA (texte / première-dernière image vers vidéo) et Ref2VA (génération audiovisuelle conditionnée par références texte, images, vidéos et/ou audio). Une vidéo référence en entrée ne signifie pas nécessairement « modifier cette même vidéo ». Les dépôts akatz-ai « MiniMax-H3-Character-Swap-LoRA » et « MiniMax-H3-Person-Remover-LoRA » existent et décrivent des workflows expérimentaux spécifiques avec base H3, masques/références et ComfyUI. Ils ne sont pas des LoRAs officielles de MiniMax. Les résultats/limites sont ceux des auteurs de ces dépôts ; aucune garantie générale de remplacement propre. « lightx2v/Minimax-h3-Turbo » est principalement décrit en génération T2V/I2V/référence : l'affirmation de turbo pour édition vidéo générale n'est pas confirmée.

Sources : https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3/raw/main/README.md · https://huggingface.co/akatz-ai/MiniMax-H3-Character-Swap-LoRA · https://huggingface.co/akatz-ai/MiniMax-H3-Person-Remover-LoRA · https://huggingface.co/lightx2v/Minimax-h3-Turbo/raw/3ec17a324ced54151364f24f8b5fb6bf7e26414f/README.md

Viggle-Animate — remplacement piloté par une image repeinte

La page de recherche Viggle datée du 4 septembre 2026 confirme un modèle ouvert de remplacement de personnage : vidéo source + une image extraite de cette vidéo, repeinte, et propagation de ce changement. Le flux vidéo n'utilise pas de prompt selon la page ; la conservation du mouvement et de la caméra est l'objectif. Ce n'est pas un éditeur générique par instruction libre. Les poids sont sous licence MiniMax H3 Community License.

Sources : https://viggle.ai/research/viggle-animate-character-replacement-from-a-repainted-frame · https://huggingface.co/Viggle/Viggle-Animate

À exclure du périmètre strict

Text-to-video, image-to-video, génération depuis images de début/fin, vidéo de référence servant à produire un nouveau plan, extension/Extend, reframe/aspect-ratio, génération d'interpolation entre deux images, et modèles « vidéo-vers-texte » ne sont pas des outils de modification de la vidéo source au sens retenu ici. Certaines plateformes les regroupent dans une même interface ; vérifier le mode et l'endpoint actifs avant de téléverser des rushes.

Prompt réutilisable (à adapter au moteur)

Modifier uniquement : [décrire précisément le sujet, la zone, le vêtement, l'objet, l'arrière-plan ou le style à changer] dans la vidéo fournie. Résultat souhaité : [décrire l'apparence finale, les couleurs, matières, éclairage ou référence visuelle]. Appliquer la modification de façon cohérente sur toute la durée concernée, en suivant les mouvements, perspectives, occlusions et changements de plan de la vidéo source. Préserver strictement tout le reste : identité et visage des personnes non ciblées, expressions, gestes, pose, trajectoire, timing, cadrage, angle et mouvement de caméra, décor non ciblé, objets, éclairage non ciblé, couleurs, profondeur, grain, mise au point, montage, durée, cadence, format et audio d'origine. Ne rien ajouter ni supprimer hors de la modification demandée. Ne pas inventer de plans ou de mouvements. Si une zone est ambiguë, conserver la source plutôt que la modifier.

La formule « préserver strictement » aide le modèle à comprendre l'intention, mais ne rend pas la sortie pixel-identique. Avec LTX Retake, verrouiller les bornes temporelles et désactiver la régénération audio si nécessaire ; avec les autres services, découper la séquence sur un plan homogène et comparer la sortie à la source.

Conseils d’usage, limites et sources

Conseils pour un résultat plus stable

• Isoler la demande. Une modification dominante par passe ; préciser l’élément à changer et les éléments invariants.

• Travailler plan par plan. Les coupes, changements d’éclairage, occultations et mouvements rapides font dériver l’identité et le décor. Préférer un segment continu court ; traiter les coupes séparément si le moteur ne les gère pas bien.

• Utiliser des références utiles. Une image de référence nette, cohérente en angle/éclairage ; images-clés Luma ou masque/repère local lorsque disponibles.

• Préserver la source. Conserver une copie originale, faire un essai basse résolution/durée courte, puis contrôler image par image les mains, visages, contours, textes/logos, ombres, reflets et raccords.

• Contrôler l’audio et le montage. Vérifier synchronisation, durée, fréquence d’images, recadrage, son conservé/régénéré, métadonnées et transitions avant export.

• Respecter les droits et la confidentialité. Vérifier conditions de traitement/téléversement, conservation des fichiers, licences de poids/LoRA, droits à l’image et autorisations sur la vidéo.

Limites structurelles

Les modèles génératifs reconstruisent souvent les pixels, même lorsqu’ils promettent de ne toucher qu’à une zone. Des détails non ciblés peuvent changer : traits du visage, accessoires, texte, arrière-plan, lumière, mouvement, synchronisation audio. Les limites de durée/résolution, codec, cadence et débit varient selon produit et endpoint. Les modèles locaux exigent souvent une GPU puissante et des workflows enchaînés ; une LoRA n’est pas autonome. Les chiffres promotionnels ne constituent pas un benchmark indépendant. Tester un extrait représentatif et relire les conditions/licences en vigueur.

Sources officielles et fiches consultées

Consultées le 29 octobre 2026. Les URLs sont cliquables dans le PDF ; noms et fonctionnalités sont ceux relevés sur les pages à cette date.

• Runway AI Video Editor: https://runway.com/product/ai-video-editor

• Runway catalogue modèles/prix: https://academy.runwayml.com/models-pricing

• Luma Ray 3.2: https://lumalabs.ai/ray

• Luma Agents — guide API vidéo-à-vidéo: https://docs.agents.lumalabs.ai/guides/videos/editing/index.md

• Kling VIDEO O1 — guide utilisateur: https://kling.ai/quickstart/klingai-video-o1-user-guide

• Kling — annonce VIDEO O1: https://kling.ai/release-note/release-notes/vaxrndo66h

• Decart — guide officiel Video Editing: https://docs.platform.decart.ai/models/video/video-editing

• Decart — modèle Lucy / API batch: https://platform.decart.ai/models/lucy?tab=batch

• xAI — Video Editing API: https://docs.x.ai/developers/model-capabilities/video/editing

• LTX — Video Editing / Retake: https://ltx.io/model/capabilities/video-editing

• Lightricks LTX-2.5 — dépôt modèle: https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5

• LTX-2.5 IC-LoRA Ingredients: https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5-22b-IC-LoRA-Ingredients

• Wan-AI Wan2.2-Animate-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-Animate-14B

• MiniMaxAI MiniMax-H3 — carte modèle: https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3/raw/main/README.md

• Akatz Labs — H3 Character Swap LoRA: https://huggingface.co/akatz-ai/MiniMax-H3-Character-Swap-LoRA

• Akatz Labs — H3 Person Remover LoRA: https://huggingface.co/akatz-ai/MiniMax-H3-Person-Remover-LoRA

• Viggle — article de recherche / Animate: https://viggle.ai/research/viggle-animate-character-replacement-from-a-repainted-frame

• Viggle-Animate — dépôt Hugging Face: https://huggingface.co/Viggle/Viggle-Animate

• LightX2V MiniMax-H3 Turbo — carte du dépôt: https://huggingface.co/lightx2v/Minimax-h3-Turbo/raw/3ec17a324ced54151364f24f8b5fb6bf7e26414f/README.md

Note de transparence. L’accès aux sources officielles a permis de corroborer les offres principales et plusieurs cartes publiques. Des pages de recherche/référentiels de modèles peuvent évoluer ; les fonctionnalités exactes des captures MiniMax-H3 et certains noms de LoRA restent marqués comme communautaires ou à confirmer plutôt que présentés comme des capacités officielles garanties.