统一权限管理系统需求规格说明书

版本：2.1

日期：2026 年 10 月 2 日

配套文档：分析与设计指南

目录

1. 引言
    1. 编写目的
    2. 项目背景
    3. 定义
    4. 参考资料
2. 任务概述
    1. 目标
    2. 运行环境
    3. 条件与限制
3. 数据描述
    1. 领域模型
    2. 上下文数据流
    3. 一级数据流
    4. 关键二级数据流
4. 功能需求
    1. 功能划分
    2. 功能描述
    3. 业务流程
5. 性能需求
    1. 数据精确度
    2. 时间特性
    3. 适应性
6. 运行需求
    1. 软件接口

2. 故障处理

7. 其它需求
    1. 可用性
    2. 权限隔离与安全
    3. 审计与一致性
    4. 功能验收
    5. 课程演示与文档验收

1 引言

1.1 编写目的

本文规定系统的业务范围、参与者、信息流、功能、性能和验收条件，供开发人员、测试人员及课程组员共同使用。配套指南说明分析过程、模块边界、设计取舍和开发验证。两份文档中的同一需求以本说明书的行为和验收条件为准。

本文描述需求层面的业务信息及交换责任。具体通信协议、接口地址、请求字段、数据库表和类级详细设计在后续设计中确定。

1.2 项目背景

集团现有多个由不同开发商建设的独立业务系统。各系统分别维护账号与权限，员工重复登录，管理人员分散授权，集团难以集中了解员工拥有哪些访问权限。

本项目统一维护员工身份、业务系统权限目录和角色授权。员工在业务系统选择统一账号登录，浏览器跳转至统一认证入口。业务系统取得经平台验证的身份后，在执行受控操作前向平台查询权限。最高管理员与部门管理员通过管理后台维护配置。

早高峰期间，10,000 名员工可能在 60 秒内发起登录，之后继续产生鉴权请求。平台承担认证、会话和权限判断压力。外部业务系统承担业务数据处理及业务操作执行。

2.0 版新增员工统一登录、跨系统会话复用、统一退出和实时鉴权，部门与系统改为多对多。外部系统直接使用统一身份，本期不再主动推送外部账号或角色副本。

1.3 定义

术语	定义
UPMS / 平台	统一权限管理系统，包含统一认证入口、管理后台和供业务系统使用的身份验证与鉴权能力。
认证	确认登录者身份。本 Demo 使用用户名与手机号同时匹配。
鉴权	判断已识别员工能否在某个业务系统执行某个功能点的某种操作。

术语	定义
统一会话	员工登录后建立的身份状态。同一浏览器可复用，固定有效期最多 8 小时。
登录结果	供发起登录的已登记系统验证员工身份的结果，需限制接收系统、有效期和重复使用。
公司 / 部门	公司包括总公司和 9 个分公司；部门是公司下的末级管理单元。
最高管理员	固定平台管理身份，可管理全部数据与功能。
部门管理员	固定平台管理身份，只维护所属部门员工、部门角色及授权。
外部系统	独立建设的业务系统，接入统一登录与实时鉴权，并上报自己的权限目录。
部门可用系统	最高管理员允许某部门配置角色和员工授权的系统集合。它不直接授予员工权限。
权限项	某系统中一个“功能点 + 操作动作”组合。
全局角色模板	最高管理员维护的、属于一个系统的角色权限样板，不能直接分配给员工。
部门角色	属于一个部门及一个系统的权限集合，员工通过它取得权限。
有效权限	员工、系统、部门可用范围、分配、角色和权限项均有效时，当前角色提供的权限。
RBAC0	员工通过角色取得权限；本期无角色继承、直接个人权限及多角色合并。
业务数据范围	“本人”等对业务记录的限制，由外部系统结合统一身份执行。
管理范围	部门管理员能管理哪些员工和配置，与业务数据范围分别校验。
P95	95% 的测量样本耗时不超过该值。
技术失败	超时、连接失败、非预期服务错误或未完成预期流程。预期权限拒绝不属于技术失败。

用例编号采用 `UPMS-REQ-<业务域>-<序号>`，序号在业务域内从 001 开始。

业务域	代码	范围
身份认证与会话	AUTH	后台登录、员工登录、会话复用、统一退出
组织 / 员工 / 管理员	ORG / EMP / ADM	基础数据、调动、管理员任命
外部系统	SYS	系统登记、启停、部门可用范围
权限目录	PERM	目录接收、变更、停用、失败重报
角色 / 授权	ROLE / GRANT	模板、部门角色、角色分配及撤销
运行时鉴权	AUTHZ	操作权限判断及故障拒绝
查询 / 审计	QUERY / AUDIT	有效权限查询、日志筛选与导出

功能验收编号为 `ACC-F-<序号>`，性能验收编号为 `ACC-P-<序号>`。

1.4 参考资料

资料	用途
PayReqSPEC.pdf	七章结构、功能划分、用例表格和业务流程格式。
市政公司员工信息表.xlsx	10,000 名员工及身份、组织、岗位资料。
市政公司部门信息表.xlsx	公司与部门的初始化归属。
市政公司应用软件功能权限清单.xlsx	系统、模块、功能点及五类初始岗位权限。
厦门大学信息门户及统一身份认证页	统一登录跳转的交互参考。仅借鉴已观察到的门户跳转与返回方式，不推断其内部鉴权实现。
本项目确认的需求基线	Demo 登录方式、管理角色、授权边界、性能及演示范围。

2 任务概述

2.1 目标

1. 集中维护组织和员工身份，管理员按管理范围维护数据。
2. 为多个独立系统提供统一登录，同一浏览器访问多个系统时免重复输入身份信息。
3. 接收各系统不同的权限目录，按部门维护角色与员工授权。
4. 业务系统执行受控操作前取得统一鉴权结论，权限变更最多 3 秒影响后续请求。
5. 支持早高峰登录与持续鉴权，并给出可复现的性能测试条件。
6. 通过两个模拟业务系统展示登录、授权、拒绝、撤权及故障处理。

7. 保留关键事件审计，以需求、DFD、模块和测试对应关系支持课程验收。

2.2 运行环境

管理后台、统一登录页和模拟业务系统通过当前主流桌面版 Chrome、Edge 访问，不要求移动端适配。系统先在本机开发和演示。

普通员工只能使用认证入口和所获授权的外部系统。最高管理员与部门管理员额外拥有后台入口。平台管理员身份不会自动赋予外部系统业务角色。

具体技术结构及本地部署方式见配套分析与设计指南。

2.3 条件与限制

2.3.1 初始化资料与处理口径

来源	复核结果	初始化处理
员工表	10,000 人；用户名和手机号各有 10,000 个唯一、非空值；总公司 190 人，9 个分公司各 1,090 人	保留全部员工。岗位名称不自动产生平台管理员身份或业务授权。
部门表	111 个组织节点，包括 10 个公司、101 个末级部门	平台按公司和部门两层展示；保留分公司属于总公司的来源说明，不增加第三层部门。
员工组织归属	9 个分公司各有 6 人以公司节点填入“部门”，共 54 人；其余 9,946 人可对应末级部门	54 人保留公司直属、部门待确认状态，由最高管理员维护。明确部门前可认证，不能任命为部门管理员或分配部门角色。不自动归入同名或任意部门。
权限表	18 个系统名称、359 条功能点记录，其中“系统管理后台”21 条，外部系统338 条	“系统管理后台”对应本平台，保留 17 个外部系统；功能点数量不等于拆分后的权限项数量。
五类岗位列	系统管理员、公司领导、部门经理、项目经理、普通员工	每个外部系统生成五类全局模板，名称不决定平台管理身份。

部门名称在不同公司可能重复，匹配时使用公司与部门完整归属。员工表中的部门简称与部门表中的“分公司名-部门名”按所属公司对应。

初始系统包括 OA 协同办公系统、企业即时通讯系统、企业知识库管理系统、人力资源管理系统、财务管理系统、工程项目管理系统（PMIS）、招投标管理系统、物资设备管理系统、移动巡检 APP、工地 AI 视频监控系统、GIS 地下管线管理系统、企业档案管理系统、车辆管理系统、企业宣传平台、安全生产管理系统、合同全生命周期管理系统、成本管控系统。

权限单元格按斜杠拆分动作，`view`规范为“查看”。“无”及空值不授予权限。“全部”涵盖初始化时该功能点已列出的具体动作；若仅出现“全部”而没有具体动作，该功能点标记待目录确认，不能将“全部”当作可执行动作。外部系统后续上报的完整目录是其动作定义依据。

“查看本人”“编辑本人”保留操作含义及“本人”范围说明，由外部系统限制实际业务记录。平台允许操作的判断不替代这项数据范围校验。

2.3.2 管理与授权规则

1. 公司、部门、员工和系统可停用。组织有有效关联对象时，先处理关联数据再停用；有历史审计的数据不物理删除。
2. 一个部门可使用多个系统，一个系统可供多个部门使用，均可暂未配置。只有最高管理员能改变这项范围。
3. 固定平台角色为最高管理员、部门管理员。最高管理员人数不限，每部门可有多名部门管理员。首个最高管理员由课程初始化配置，后续任命走管理用例；至少保留一名有效最高管理员。
4. 部门管理员所属部门同时是其管理范围；公司直属员工仅由最高管理员维护。最高管理员可代办任意部门操作。
5. 模板和部门角色只属于一个系统。模板复制后独立维护，模板后续变更不覆盖部门角色。
6. 每名员工在每个系统最多有一个未撤销角色分配；分配部门必须与员工当前部门相同。不能直接给员工配置单项权限。
7. 部门范围被移除、系统或角色停用时，现有配置可保留供查询，但不能产生有效权限；重新启用前明确提示是否恢复原有效配置。正式删除角色前先撤销分配。
8. 调动前撤销全部系统的角色分配，等待撤权生效，并取消原部门管理员身份。调动后无角色，不按名称或模板自动继承。

2.3.3 登录与外部系统责任

1. 员工使用用户名和手机号同时校验，无密码、短信验证码。登录信息仅在统一登录页提交，不通过外部系统页面收集。
2. 本期接入基线为浏览器跳转。已登记系统的后端验证登录结果，取得统一身份，再发起鉴权。
3. 统一会话固定有效期最多 8 小时，使用会话不延长绝对到期时间。到期、统一退出或员工停用后，最多 3 秒拒绝新的鉴权。
4. 登录成功只证明身份有效。无目标系统角色、无操作权限或目标系统停用时，拒绝访问相应业务功能。
5. 不主动创建或同步外部账号，不推送角色副本；外部系统可维护自己的业务记录和会话关联，但身份、有效授权以平台为准。
6. OA 审批及线下授权申请流程由平台外部完成，管理员收到通知后配置权限。平台不处理审批。
7. “网关”在本项目中指统一认证和鉴权入口，业务请求及业务数据不由平台代理转发。

2.3.4 课程限制

本项目用于 OOAD 课程分析、设计与开发演示。保留会话校验、系统身份校验、范围隔离和拒绝越权等基本约束；用户名与手机号匹配不能提供生产系统所需的身份安全保证。

本期不要求密码策略、短信认证、多因素认证、多活容灾、工业级监控、生产合规及备份恢复。性能目标需实际测试，不能以课程 Demo 为由略过正确性验证。

3 数据描述

3.1 领域模型




图 3–1 概念领域模型


公司拥有部门和员工。员工通常属于一个部门，54 名公司直属员工允许部门暂空。部门与系统的可用关系是多对多。部门角色由一个部门拥有，并使用一个系统的有效权限项；员工在各系统分别取得至多一个角色。

统一会话属于员工，登录结果与目标系统及该会话关联。鉴权读取身份状态、系统状态、部门可用范围、角色分配和有效权限。审计记录保存认证、管理变更及鉴权拒绝等事件。

图中的概念及关联不表示数据库表或持久化结构。

3.2 上下文数据流

上下文数据流图



业务操作和业务数据留在外部系统；不含账号下发或 OA 审批。

图 3–2 上下文数据流图

流编号	平台边界信息流
F1 / F2	员工提交登录与退出请求，取得认证结果和会话状态。
F3 / F4	管理员提交后台登录、管理变更和查询，取得处理结果及审计查询结果。
F5 / F6	外部系统提交登录接入、登录结果验证、鉴权请求和目录变更，取得身份、鉴权及目录确认结果。

员工浏览器的跳转由登录过程连接两个系统；业务操作的原始数据仍停留在外部业务系统。图中不绘制 OA 审批或账号下发。

3.3 一级数据流




图 3–3 一级数据流图

处理	责任	信息集合
P1 身份认证与会话	员工和管理员身份校验、跳转结果、会话复用、到期与退出	D1 员工与管理范围、D2 系统与目录角色、D3 统一会话
P2 组织与管理范围	公司、部门、员工及管理员身份维护	D1 员工与管理范围
P3 系统目录与角色	系统接入、部门可用系统、权限目录、模板和部门角色	D2 系统与目录角色
P4 授权与鉴权	角色分配、撤销、有效权限查询、运行时操作判断	D1、D2、D3、D4 员工角色分配
P5 审计查询与统计	接收事件，按范围查询导出，统计运行结果	D5 审计与统计

D1 至 D5 表示业务信息集合。信息集合之间不直接传递数据，由处理读取或改变。

F1、F2 在 P1 展开；F3、F4 按目的进入 P1 至 P5；F5、F6 在 P1、P3、P4 展开。一级图中的子流共同覆盖上下文图的全部边界信息。

3.4 关键二级数据流




图 3–4 P4 授权与鉴权二级数据流图

P4 分解为 P4.1 管理授权、P4.2 校验鉴权上下文、P4.3 求有效权限、P4.4 输出判断与变更结果。P4.1 改变 D4；P4.2 读取员工、系统和会话状态并输出校验结果；P4.3 对无效上下文直接生成拒绝结论，对有效上下文综合部门范围、角色及目录；P4.4 返回结论并交给 P5 记录拒绝、异常或管理变更。

管理查询校验操作者会话与管理范围，可以查询尚未登录的员工；运行时鉴权校验目标员工的当前统一会话。查询有效角色不要求目标员工先登录。

父处理的管理请求、运行时鉴权请求、查询请求和相应结果均出现在子图边界。子处理不增加新的外部参与者。DFD 表达信息如何被处理，时间顺序和条件分支见第 4.3 节。

4 功能需求

4.1 功能划分

参与者	使用方式
普通员工	经外部系统使用统一登录、会话复用及统一退出；不进入管理后台。
最高管理员	全局管理、模板维护、部门可用系统配置，及部门操作代办。
部门管理员	本部门员工、部门角色、授权和范围内日志管理。
外部系统	发起登录接入，验证登录结果，执行受控操作前鉴权，上报权限目录。




图 4–1 总体用例图




图 4-2 最高管理员用例图




图 4-3 部门管理员用例图




图 4–4 员工及外部系统用例图

4.2 功能描述

下列表格沿用参考 PDF 的用例信息项目，并增加前置、后置条件。“信息”描述业务概念，不规定请求字段。

4.2.1 管理员登录

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUTH-001
用例名称	管理员登录
级别	用户目标
包	身份认证与会话
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	管理员通过统一身份校验进入对应范围的后台。
触发事件	管理员打开后台并提交登录资料，或携带已有统一会话访问后台。
前置条件	员工有效，已具有有效管理员身份。

项目	内容
主成功场景	1. 校验用户名、手机号属于同一员工，或验证已有会话。 2. 校验管理员身份及范围。 3. 建立或复用统一会话，显示对应后台功能。
信息	员工身份、管理员身份、管理部门、会话状态、结果。
扩展场景	信息缺失、不匹配或员工停用时拒绝；普通员工身份正确时仍拒绝进入后台；管理员身份取消后不再允许后台访问。
后置条件	成功或失败写入认证审计；无外部业务角色自动产生。
其他	失败提示不暴露用户名或手机号是否存在；后台退出执行 AUTH-004。

4.2.2 员工统一登录

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUTH-002
用例名称	员工经业务系统统一登录
级别	用户目标
包	身份认证与会话
参与者	员工、外部系统
描述	员工跳转至统一登录页，业务系统验证登录结果后识别员工。
触发事件	未登录员工选择业务系统的统一登录入口。
前置条件	目标系统已登记、有效，返回目标已认可；员工资料存在。
主成功场景	1. 业务系统发起登录跳转。 2. 平台显示目标系统及统一登录页。 3. 员工提交用户名与手机号。 4. 校验员工有效并建立会话。 5. 浏览器返回认可的业务系统。 6. 业务系统后端验证登录结果，取得员工统一身份。
信息	发起系统、员工身份、统一会话、返回目标、登录结果。
扩展场景	未登记或停用系统、未认可返回目标拒绝；登录结果过期、篡改、跨系统使用或重复兑换拒绝；员工资料不匹配或停用拒绝；网络失败显示可重新发起登录。
后置条件	认证事件可追溯；业务系统只得到经验证的身份，访问权限仍需鉴权。
其他	外部系统不收集用户名和手机号；本期不要求直接提交登录凭据的接入模式。

4.2.3 跨系统会话复用

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUTH-003
用例名称	复用统一会话进入其他系统
级别	用户目标
包	身份认证与会话
参与者	员工、外部系统
描述	同一浏览器已有有效统一会话时，进入另一个系统免重复输入资料。
触发事件	员工从系统 A 进入系统 B 的统一登录入口。
前置条件	系统 B 有效，统一会话有效。
主成功场景	1. B 发起跳转。 2. 平台验证统一会话及员工状态。 3. 为 B 产生新的登录结果。 4. B 后端验证并识别同一员工。 5. B 独立判断自己的业务访问权限。
信息	当前会话、目标系统、员工身份、登录结果。
扩展场景	会话到期或失效时要求重新登录；无 B 的角色时身份可被识别，受控功能仍拒绝。
后置条件	原会话到期时间不延长，不复用 A 的登录结果。
其他	浏览器间、设备间不要求共享会话。

4.2.4 统一退出

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUTH-004
用例名称	结束当前统一会话
级别	用户目标
包	身份认证与会话
参与者	员工、管理员、外部系统
描述	在任一入口退出，使同一统一会话的所有系统后续请求失效。
触发事件	用户在后台或业务系统选择统一退出。

项目	内容
前置条件	存在当前会话；业务系统退出请求来源可信。
主成功场景	1. 平台确认当前会话并标记失效。 2. 返回退出结果。 3. 外部系统清理本地会话关联。 4. 最多 3 秒后，其他系统不得继续通过该会话鉴权。
信息	当前会话、发起入口、退出时间、处理结果。
扩展场景	重复退出返回已退出状态；平台不可用时系统只清理本地关联、提示统一退出未确认，并拒绝受控操作，不宣称全局退出成功。
后置条件	退出记录可查询；其他独立浏览器会话不受影响。
其他	已显示页面不要求自动关闭，但后续受控操作必须重新登录。

4.2.5 组织维护

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ORG-001
用例名称	维护公司和部门
级别	用户目标
包	组织管理
参与者	最高管理员
描述	查询、新增、修改、停用公司与部门。
触发事件	最高管理员提交组织变更。
前置条件	有效最高管理员会话。
主成功场景	1. 展示公司、部门及状态。 2. 提交变更。 3. 校验公司归属、部门层级及同公司内名称。 4. 保存并记录审计。
信息	公司、部门、所属关系、状态。
扩展场景	部门包含下级部门或同公司重复名称时拒绝；停用对象有有效员工、管理员或可用系统关系时，提示先处理关联对象。
后置条件	组织资料一致；历史审计保留。
其他	不以部门名称跨公司合并对象。

4.2.6 员工维护

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-EMP-001
用例名称	维护员工资料与状态
级别	用户目标
包	员工管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	维护授权对象及统一登录身份，部门管理员限本部门。
触发事件	管理员查询、提交资料或停用员工。
前置条件	有效管理员会话，对目标员工有管理范围。
主成功场景	1. 按姓名、用户名、公司、部门或手机号筛选。 2. 新增或修改资料，校验必填和唯一性。 3. 保存并审计。 4. 停用时撤销全部系统角色分配并使所有会话失效，最多 3 秒影响鉴权。
信息	身份资料、组织、岗位、员工状态、受影响角色与会话。
扩展场景	重复用户名或手机号拒绝；越部门提交整批拒绝；已归属部门员工的部门变更一律转 EMP-002，即使没有业务角色也不能跳过调动校验；停用失败不显示已完成。
后置条件	资料或状态更新；停用员工不能登录或通过鉴权。
其他	身份资料修改不推送外部账号。修改手机号不自动重新授予角色。重新启用不恢复停用时已撤销的分配。公司直属员工首次明确部门由最高管理员处理，不自动任命部门管理员。

4.2.7 跨部门调动

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-EMP-002
用例名称	手工撤权后调动员工
级别	用户目标
包	员工管理
参与者	原部门管理员、最高管理员、新部门管理员
描述	协作完成撤销旧授权、变更部门及重新授权。
触发事件	线下通知员工调动。

项目	内容
前置条件	目标部门有效；各操作者有相应范围。
主成功场景	1. 原部门撤销全部系统角色，核对逐系统结果及撤权生效。 2. 最高管理员校验无未撤销分配，取消原部门管理员身份（若有）。 3. 修改部门。 4. 新部门按获准系统重新选择角色并授权。
信息	原部门、新部门、原分配、撤权结果、管理员身份、新分配。
扩展场景	存在未撤销分配或撤权尚未生效时禁止调动；调动与新增授权同时发生时拒绝冲突，要求刷新重新处理；新部门尚无角色时保持无授权。
后置条件	员工只按新部门范围授权；原部门失去管理权。
其他	最高管理员可代办原部门撤权；不自动继承旧角色，不自动成为新部门管理员。

4.2.8 管理员任命

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ADM-001
用例名称	任命、取消管理员
级别	用户目标
包	管理范围
参与者	最高管理员
描述	从有效员工中任命或取消固定平台管理身份。
触发事件	最高管理员确认身份变更。
前置条件	有效最高管理员会话；任命对象有效。
主成功场景	1. 选员工及管理身份。 2. 任命部门管理员时确认其实际部门。 3. 保存身份与范围。 4. 后续后台访问最多 3 秒按新范围判断。
信息	员工、身份、所属部门、状态、变更结果。
扩展场景	公司直属、部门未明确员工不能任命为部门管理员；不得取消或停用最后一名有效最高管理员；当前最高管理员取消本人身份须由另一名最高管理员执行。
后置条件	任命和取消留痕，不改变外部业务角色。
其他	同时有多个身份时，最高管理员使用全局范围；平台角色定义不可编辑。

4.2.9 系统及部门可用范围

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-SYS-001
用例名称	维护系统接入与部门可用系统
级别	用户目标
包	系统接入
参与者	最高管理员
描述	登记系统、认可返回目标、启停及维护多对多可用关系。
触发事件	最高管理员提交系统或范围变更。
前置条件	有效最高管理员会话；关联部门有效。
主成功场景	1. 登记唯一系统标识、名称和业务接入信息。 2. 配置可使用该系统的部门。 3. 显示受影响角色及员工数并确认。 4. 保存、审计，最多 3 秒影响登录接入与鉴权。
信息	系统身份、状态、认可返回目标、部门范围、目录状态。
扩展场景	系统标识冲突拒绝；未登记系统接入拒绝；移除范围或停用前明确显示访问影响；重新启用需提示保留配置可能恢复访问。
后置条件	只有有效系统及获准部门可形成有效授权。
其他	删除关联不删除历史审计。模板或目录名称相同不合并系统。

4.2.10 权限目录接收与失败重报

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-PERM-001
用例名称	接收、更新及停用目录权限
级别	用户目标
包	权限目录
参与者	外部系统、最高管理员
描述	接收已识别系统来源的目录变更，不完整输入不覆盖已确认目录。
触发事件	外部系统首次接入或目录变更、失败后重新上报。

项目	内容
前置条件	系统已登记且允许接入；上报来源与目标系统匹配。
主成功场景	1. 提交目录及变更含义。 2. 校验系统归属、标识唯一和内容完整性。 3. 整体确认新目录。 4. 停用项从有效角色中排除，新增项不自动授予。 5. 返回确认结果并记录事件。
信息	系统、模块、功能点、动作、状态、变更及确认结果。
扩展场景	内容冲突或不完整时整体拒绝、保留旧目录；网络未确认时外部系统重报同一变更；重复或过期变更不得回退目录或重复建立权限；失败可在后台查看，由最高管理员组织外部系统修正重报。
后置条件	确认后的停用项最多 3 秒影响后续鉴权。
其他	缺失项不自动视为删除，停用必须明确表达；重新启用项须重新配置角色才能恢复授予，防止旧配置意外恢复。

4.2.11 全局角色模板

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ROLE-001
用例名称	维护全局模板
级别	用户目标
包	角色管理
参与者	最高管理员
描述	按系统维护初始五类及后续模板。
触发事件	最高管理员新增、修改、停用模板。
前置条件	系统目录已确认；有效最高管理员会话。
主成功场景	1. 选择系统与模板。 2. 从该系统有效权限中配置集合。 3. 校验同系统模板名称唯一。 4. 保存并审计。
信息	系统、模板、权限集合、状态。
扩展场景	跨系统或停用权限拒绝；停用模板后不能再复制；修改模板不覆盖已有部门角色。
后置条件	模板供复制，不能直接分配员工。
其他	模板的岗位名称不自动对应员工岗位或管理员身份。

4.2.12 部门角色

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-ROLE-002
用例名称	新建、修改、停用部门角色
级别	用户目标
包	角色管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	在获准系统内复制模板或自建本部门角色。
触发事件	管理员提交部门角色配置。
前置条件	部门与系统有效且关系获准；操作者具有部门范围。
主成功场景	1. 选择部门、系统。 2. 复制有效模板或新增角色。 3. 配置该系统有效权限。 4. 显示受影响员工数并保存。 5. 最多 3 秒更新相关鉴权结果。
信息	归属部门、系统、角色、权限集合、分配人数。
扩展场景	越范围、跨系统权限、同部门同系统重名拒绝；停用角色使分配失去有效权限；删除仍有分配的角色拒绝。
后置条件	角色独立于模板维护，不影响其他部门角色。
其他	无权限角色可保存供配置，但不能通过任何受控操作鉴权；重新启用前显示仍保留的分配及恢复影响。

4.2.13 角色分配与替换

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-GRANT-001
用例名称	单个或批量分配、替换角色
级别	用户目标
包	授权管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	为员工在一个系统选择一个本部门角色，已有分配时明确替换。

项目	内容
触发事件	管理员选择员工、系统与目标角色并确认。
前置条件	员工有明确部门；员工、部门、系统、关系和角色有效。
主成功场景	1. 筛选并勾选员工。 2. 展示各人当前角色及目标角色。 3. 有旧角色时提示替换。 4. 确认后校验管理范围并处理分配。 5. 展示逐人成功、失败及生效状态。
信息	系统、员工、旧角色、目标角色、逐人结果、生效期限。
扩展场景	选中其他部门员工或角色越范围时整批拒绝；有效范围内个别状态变化可逐项失败并保留成功项；并发换角检测冲突，不静默覆盖；重复同角色分配不增加记录。
后置条件	每员工每系统至多一个未撤销分配，成功项最多 3 秒生效。
其他	批量受理不等于全部成功；变更不创建外部账号。

4.2.14 撤销角色

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-GRANT-002
用例名称	单个、批量或全部系统撤权
级别	用户目标
包	授权管理
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	撤销所选员工在指定系统的角色，或撤销调动前全部系统角色。
触发事件	管理员确认撤权范围。
前置条件	有员工管理权限。
主成功场景	1. 展示员工、系统和当前分配。 2. 确认撤权。 3. 平台撤销目标分配并审计。 4. 最多 3 秒后该范围内的后续鉴权拒绝。 5. 显示逐项变更与生效状态。
信息	撤权范围、原角色、结果、撤权时间。
扩展场景	无分配返回已无授权；越范围整批拒绝；个别保存失败显示独立失败；失败项可重新发起撤权，不恢复已成功项。

项目	内容
后置条件	撤销一个系统不影响其他系统角色，不结束身份会话。
其他	撤权与员工停用分别处理；员工停用影响所有系统及会话。

4.2.15 运行时鉴权

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUTHZ-001
用例名称	判断业务操作权限
级别	子功能
包	授权与鉴权
参与者	外部系统
描述	平台对某员工在请求系统的功能点及动作返回允许或拒绝。
触发事件	外部系统后端准备执行受控操作。
前置条件	调用系统身份可信，能提供已验证员工及当前会话上下文。
主成功场景	1. 核验调用系统与目标系统一致。 2. 核验会话未到期、未退出且员工有效。 3. 核验系统、部门范围、分配、角色及权限项有效。 4. 判断当前角色包含请求操作。 5. 返回结论；外部系统仅在允许后执行业务操作及“本人”等范围校验。
信息	系统、员工与会话、功能点、动作、结论、原因类别。
扩展场景	缺失上下文、无角色、未知或停用操作、跨系统请求均拒绝；平台超时、不可用或无法可靠判断时外部系统不执行并提示重试。
后置条件	拒绝和异常记录审计，允许结果计入统计；鉴权不修改角色。
其他	前端按钮隐藏不能替代后端鉴权。判断最多陈旧 3 秒；外部系统不独立长期缓存允许结果。

4.2.16 查询有效角色与权限

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-QUERY-001
用例名称	查询员工各系统角色和有效权限
级别	用户目标

项目	内容
包	查询
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	按员工、部门、系统、角色和状态查看授权及失效原因。
触发事件	管理员筛选或查看详情。
前置条件	有效管理员会话及相应员工范围。
主成功场景	1. 按范围筛选。 2. 显示每系统角色、权限及角色 / 系统 / 部门范围状态。 3. 查看配置变更时间和最迟生效时间。
信息	分配、有效权限、失效原因、配置状态、生效状态。
扩展场景	无角色显示未授权；越范围拒绝并留痕；变更后 3 秒内不能只显示笼统“已经生效”，应说明最迟生效期限。
后置条件	不改变业务配置。
其他	查询使用与鉴权相同的有效权限规则，不查询外部账号副本。

4.2.17 审计查询与导出

项目	内容
用例编号	UPMS-REQ-AUDIT-001
用例名称	查询、查看和导出审计记录
级别	用户目标
包	审计
参与者	最高管理员、部门管理员
描述	查询认证、退出、管理变更、目录确认、鉴权拒绝和异常。
触发事件	管理员筛选、查看详情或导出。
前置条件	有效管理员会话及日志管理范围。
主成功场景	1. 按时间、操作者、部门、系统、事件和结果筛选。 2. 返回范围内记录。 3. 查看变更前后内容、失败原因和关联事件。 4. 导出当前筛选结果并记录导出行为。
信息	操作者、时间、范围、对象、事件、变化、结果、原因。

项目	内容
扩展场景	越部门查询或导出拒绝；无员工或部门归属的系统异常日志仅最高管理员可见；导出失败提示重试，不影响原日志。
后置条件	原记录不变，查询与导出留痕。
其他	不记录登录凭据原文或可复用会话凭据；允许鉴权仅统计，不逐条记录。

4.3 业务流程

4.3.1 统一登录及跨系统访问




图 4–5 统一登录与跨系统访问泳道图

业务系统发起跳转，平台认证或复用会话，浏览器返回发起系统，由后端验证登录结果。进入其他系统再次走该系统的接入过程，可复用身份会话，但必须按目标系统独立鉴权。

4.3.2 角色配置、分配与撤销




图 4–6 角色配置与授权撤销泳道图

最高管理员决定部门可用系统和全局模板。部门管理员创建本部门角色，向员工分配。平台保存授权并在生效窗口内更新有效判断。撤权在平台完成，不再等待外部账号或角色同步。

4.3.3 运行时鉴权与统一退出




图 4–7 鉴权及统一退出泳道图

操作权限由业务系统后端请求。统一退出改变会话状态，撤权改变角色分配，两者分别校验。平台故障时拒绝受控操作；已开始执行的外部业务操作由外部系统处理。

4.3.4 权限目录变更




图 4–8 权限目录变更与失败重报

目录校验失败保留上一次已确认状态，由外部系统修正重报；成功确认后停用项最多 3 秒失效，新增项等待显式配置。重报必须幂等，不产生目录回退。

4.3.5 跨部门调动




图 4–9 员工跨部门手工调动

核对全部系统分配已撤销且撤权生效后，最高管理员调整部门。新部门独立授权。调动和分配的并发冲突必须检测。

5 性能需求

5.1 数据精确度

1. 身份资料唯一性、归属和每员工每系统单角色约束在并发操作下仍成立。
2. 不因同名公司岗位、部门、系统角色或模板而合并身份或权限。
3. 有效权限由当前状态组合得到，不将登录成功、部门可用系统或模板存在视为已授权。
4. 重复目录上报、授权、撤权或退出不产生重复授权，也不恢复已撤销权限。
5. 权限错误按零容忍验收；技术失败率预算不能用于容忍错误允许。
6. 批量操作保留逐项结果；管理成功与缓存生效期限分别展示。

5.2 时间特性

5.2.1 性能目标

以下是待实现及实测的验收目标。

编号	工作负载与时长	指标与边界
ACC-P-001	10,000 个不同有效账号在 60 秒内均匀发起首次完整登录，之后等待全部请求结束	完整登录 P95 ⩽ 3 秒，技术失败率 ⩽ 1%；统计成功数、失败数、超时数、最大耗时及实际发起速率。
ACC-P-002	10,000 个已登录账号轮转产生 1,000 次 / 秒鉴权，持续 5 分钟，共计划 300,000 次	平台鉴权调用 P95 ⩽ 300 毫秒，技术失败率 ⩽ 1%；实际发送量和完成量须报告，不用排队积压掩盖未达吞吐量。
ACC-P-003	100 名管理员并发执行常用查询与单项操作，持续 5 分钟	查询、详情和单项管理操作 P95 ⩽ 3 秒；无唯一性、单角色及隔离错误。
ACC-P-004	ACC-P-002 持续鉴权期间，同时施加 ACC-P-003 的管理员负载	两类请求分别统计，并各自满足其指标；登录峰值可单独测试。
ACC-P-005	在持续鉴权下进行授权、换角、撤权、角色变更、目录停用、员工停用、部门可用系统范围取消、管理员身份取消及统一退出	从变更成功提交或退出确认起，最迟 3 秒后的每次新鉴权或后台管理请求必须反映新状态；旧允许结果不能因反复访问续期。

完整登录从测试客户端发起业务系统登录跳转开始，至业务系统后端验证结果并建立身份关联结束，包含跳转、认证和验证，排除人工输入等待。采用自动提交已准备凭据，不能只测单次身份匹配。

鉴权延迟从业务系统后端发出调用到收到可执行结论，包含平台会话与权限校验。本地测试排除外网延迟，仍包含本机通信和必要的数据读取。

常用管理员操作的基准构成为：员工或授权列表 40%、角色或权限详情 30%、单人授权 / 换角 / 撤权 20%、员工资料更新 10%。每名虚拟管理员收到结果后等待 1 秒再执行下一操作。鉴权基准为有效允许 80%、缺少操作权限的预期拒绝 20%，分布到两个模拟系统；另独立验证停用、未知权限、跨系统及失效会话。

批量提交最多 3 秒返回已受理结果并持续提供逐人状态。每个成功项从其提交完成起计算 3 秒生效窗口，不要求整批在 3 秒内处理完毕。

5.2.2 复现与结果报告

1. 使用 10,000 人、17 系统目录基线；压测身份须有明确的部门和测试角色，可在测试副本中为 54 名直属员工明确归属，记录处理，不能改写来源表格。
2. 会话绝对到期、系统返回目标和测试授权在测试开始前准备完成。首次登录测试清空登录会话，并分别报告冷启动及预热情况。
3. 持续鉴权先预热 30 秒，正式统计其后 5 分钟；负载发生器按设定速率发起，不以系统变慢自动减少负载。
4. 记录硬件、操作系统、运行时、应用及数据库配置、负载发生器位置、数据准备、网络条件和缓存条件。同机压测说明客户端与服务端争用资源。

5. 延迟报告 P50、P95、最大值，并单列失败、超时及未完成请求。技术失败按计划应完成的请求或完整登录次数计算，预期拒绝独立计数。
6. 测试客户端超时上限：完整登录与管理员操作 10 秒、单次鉴权 3 秒。超时计失败；失败不能通过重新发送后从原统计中消失。
7. 功能正确性、3 秒生效上限、吞吐与延迟各自验收。指标失败时记录瓶颈及改进后结果，不以平均响应替代 P95。

5.3 适应性

平台可在 17 个系统基础上继续登记系统，接收不同目录，建立不同部门角色。新增系统和权限不需要统一为所有系统相同的功能集合。

单系统角色规则保持一致，跨系统权限分别计算。后续如采用多角色、直接个人权限或新组织层级，需要明确修改需求基线。本期不预置这些能力。

6 运行需求

6.1 软件接口

本节规定业务责任，具体协议与字段留给后续详细设计。

方向	交换目的	责任与结果
业务系统 / 浏览器到平台	发起统一登录并指定认可的返回目标	平台识别发起系统，认证或复用会话，返回限定于该系统的登录结果。
业务系统后端到平台	验证登录结果	平台防止过期、跨系统、篡改和重复兑换，返回可用于业务识别的统一身份。
业务系统后端到平台	请求操作鉴权	校验系统身份与员工会话，只判断该系统登记的操作；返回允许、拒绝或无法确认。无法确认时外部系统拒绝执行。
用户 / 业务系统到平台	统一退出	平台使当前统一会话失效；业务系统清理本地关联，其余系统在后续请求中识别失效。
外部系统到平台	权限目录新增、变更、停用或重报	平台校验来源、完整性和变更顺序，整体确认或整体拒绝，保留可查询接收记录。
管理后台到平台	管理与查询	服务端校验管理员身份及对象范围，返回逐项结果、配置状态、生效期限或审计记录。

系统调用须具有可信系统身份。外部系统不能凭前端传入的任意员工身份代替已验证会话，不能验证或查询其他系统的登录结果和权限。

外部系统负责业务数据、前端交互、操作执行和“本人”等记录范围校验。平台不保存业务记录，不参与业务事务回滚。

6.2 故障处理

情况	要求
统一认证入口失败	不建立已成功会话，提示重新发起；业务系统不使用未验证身份。
鉴权超时或不可用	拒绝受控操作并提示重试；不沿用超过期限或无法确认的允许结果。
目录不完整、重复或乱序	失败保留已确认目录；重复变更幂等确认；过期变更不能覆盖新状态。
目录确认响应丢失	外部系统重报同一变更并取得明确结果，不将未收到响应视为停用已生效。
管理保存失败	不显示成功，不留下双角色或范围冲突；失败项可重新提交。
并发授权、换角或调动冲突	拒绝冲突变更并说明对象已变化，要求刷新；不能以最后一次覆盖代替冲突检测。
缓存不可用或失效更新失败	读取可靠新状态或拒绝，不能延长旧允许状态；3 秒上限仍适用。
统一退出未确认	清理当前系统关联，提示全局退出未确认；平台不可用期间受控操作拒绝。
审计存储失败	成功管理变更与审计一致保存，审计失败时该变更不提交、不报告成功；不确认新登录成功，暂停新的受控操作并明确提示。已结束的会话不因审计失败恢复，分别说明退出状态与记录失败。通过运行提示及诊断明确故障和审计缺口，恢复后重新校验，不宣称缺失事件已完整补录。本期不要求可靠暂存与恢复补录。

无需恢复已经执行的外部业务操作，也不要求故障期间绕过鉴权维持业务。恢复后请求重新校验，不自动恢复撤销授权。

7 其它需求

7.1 可用性

统一登录页显示发起系统和失败提示。后台支持常用筛选，明确区分未授权、配置失效、变更已提交和最迟生效期限。

批量操作、换角、停用、范围取消及统一退出需说明目标与影响后再确认。错误信息给出可执行的下一步，不显示凭据或技术堆栈。

7.2 权限隔离与安全

1. 范围校验覆盖列表、详情、变更、批量、日志和导出，不能仅隐藏菜单。
2. 系统调用身份、员工身份会话、部门管理范围和业务权限分别校验。
3. 未知、缺失、停用或无法确认的权限默认拒绝。
4. 平台管理员不自动成为外部系统管理员；五类模板也不代表平台身份。
5. 登录资料、可复用会话凭据不进入 URL、日志或导出。返回目标只能选已认可目标。
6. 员工停用影响全部会话，统一退出影响当前会话；管理员身份取消仅移除后台管理能力，不撤销员工正常业务角色。
7. 会话在不同系统的关联必须接受统一状态校验，外部系统不得独立延长统一会话期限。

7.3 审计与一致性

认证、退出、组织及员工维护、管理员任命、系统范围、目录确认及失败重报、模板和部门角色、授权撤销、鉴权拒绝和异常均可追溯。管理事件包含操作者、时间、范围、对象、变更前后及结果；登录失败记录避免保存凭据原文。

部门管理员仅能查询本部门关联事件；跨部门调动保留原、新归属，按各部门当时的事件范围查看。系统级及无法归属事件仅最高管理员可见。

运行统计包含调用量、允许、预期拒绝、技术异常及耗时。允许鉴权不逐条留痕；拒绝与异常不能被成功吞吐量掩盖。正常服务期间关键事件同步留痕；审计不可用时按第 6.2 节处理，并明确故障期间记录完整性未知。可靠暂存、恢复补录及去重属于后续扩展。

7.4 功能验收

编号	场景及预期	对应用例
ACC-F-001	装载 10 公司、101 部门、10,000 员工及 17 外部系统；54 名公司直属员工明确标记，无丢失、错配	ORG-001、EMP-001、SYS-001
ACC-F-002	用户名 / 手机号缺失、不匹配、员工停用均拒绝；身份正确的普通员工只能使用认证入口	AUTH-001、AUTH-002
ACC-F-003	A 登录后进入 B 免重复输入；B 单独验证身份与权限，A 的登录结果不能被 B 兑换	AUTH-002、AUTH-003
ACC-F-004	登录结果过期、篡改、重复兑换或返回目标未认可均拒绝	AUTH-002

编号	场景及预期	对应用例
ACC-F-005	同一会话在 A 统一退出后，B 最迟 3 秒拒绝新操作；8 小时到期须重新登录	AUTH-003、AUTH-004
ACC-F-006	其他浏览器独立会话不因当前会话退出失效；员工停用使所有会话最迟 3 秒失效	AUTH-004、EMP-001
ACC-F-007	部门管理员跨部门查询、改角色、授权、批量或导出均拒绝；最高管理员可代办	ADM-001、GRANT-001、AUDIT-001
ACC-F-008	部门可用多个系统，同系统供多个部门使用；移除范围最迟 3 秒使相关权限失效	SYS-001、AUTHZ-001
ACC-F-009	模板不能直接分配；复制后修改模板不改变部门角色；改某部门角色不影响其他部门	ROLE-001、ROLE-002
ACC-F-010	每员工每系统单角色，换角提示替换；跨系统角色独立；并发换角不静默覆盖	GRANT-001
ACC-F-011	批量越范围整批拒绝；有效范围内部分失败显示逐项结果，重复提交不产生重复分配	GRANT-001、GRANT-002
ACC-F-012	无角色、角色无权限、未知动作、停用项及跨系统请求均拒绝；“本人”记录范围由模拟系统执行	AUTHZ-001
ACC-F-013	目录停用最迟 3 秒影响已登录员工；新增权限不自动授予；失败保留旧目录，重报不回退	PERM-001、AUTHZ-001
ACC-F-014	撤权保留身份登录、拒绝对应系统操作；员工停用撤销所有分配并阻止登录	GRANT-002、EMP-001
ACC-F-015	调动前核对全部角色已撤销并生效、取消旧部门管理员身份；零业务角色也须走调动校验，调动后不继承角色或部门管理员身份	EMP-002
ACC-F-016	断开鉴权服务、制造超时后，模拟系统拒绝业务操作，恢复后重新判断	AUTHZ-001

编号	场景及预期	对应用例
ACC-F-017	正常服务时登录、退出、管理变更、目录失败、鉴权拒绝与异常可查询导出；部门日志隔离，允许鉴权只统计。制造审计存储故障，验证管理变更未提交且未报告成功，新登录未确认成功，新受控操作被拒绝；退出已结束的会话不恢复，并提示审计失败。故障与恢复可识别，审计缺口明确；恢复后重新校验，不要求完整补录	AUDIT-001
ACC-F-018	唯一资料冲突、最后管理员取消、系统身份冒用均被阻止并可追溯	EMP-001、ADM-001、AUTHZ-001

表内业务域编号均补全为 `UPMS-REQ-` 前缀定位。性能验收另按第 5.2 节执行。

7.5 课程演示与文档验收

使用 OA 和企业知识库两个模拟系统，各选取少量真实目录功能，演示不同操作权限。模拟系统只实现展示、受控操作和接入验证，不覆盖完整 OA 或知识库业务。

验收时讲清员工身份、角色权限和业务数据范围的区别；展示普通员工登录、管理后台授权、即时拒绝、3 秒撤权、跨系统复用与统一退出。

文档检查包括：七章结构和用例信息完整；图号、链接及需求编号可定位；上下文与各级 DFD 的信息流平衡；业务流程与有效权限规则一致；复杂图的 draw.io 与 SVG 内容一致。

代码完成后，依据配套指南检查需求与模块、实际代码位置和验证场景的对应关系。当前性能指标和代码一致性均属于待实现验收项。