3. Analízis modell kidolgozása

3.3 Osztályok leírása

[A diagramon szereplő osztályok bemutatása. Az osztályok ABC sorrendben kövessék egymást. Interfészek esetén az Interfészek, Attribútumok pontok kimaradnak.]

3.3.1 Entity

Felelősség

Leszármazottjai a Robot és a Settler osztály. Ezen osztály tárolja el a karaktereket és innen adja tovább a Thing osztálynak a karaktereket és a róluk szükséges információkat.

• Ősosztályok

-

Interfészek

-

• Attribútumok

• #madeAction: boolean: Meghatározza, hogy csinált-e valamilyen akciót a karakter.

Metódusok

- void drill(): A karekter e függvény meghívásával megfúrja az aszteroidát.
- **void move**(**Thing destination**): A karakterek mozognak a különböző "thingek"/dolgok (aszteroidák, kapuk) között.
- **void teleport**(): A függvény meghívásával a karakter teleportál a kiválasztott kapuk között.
- **void wait**(): A karakter az adott körben "nem csinál semmit", vagyis várakozik az aktuális helyén.
- **abstract void die**(): A karakter halálakor meghívódó függvény, vagyis akkor hívódik meg, amikor a karakter valamilyen okból (pl. napvihar) meghal.
- abstract void explode(): A radioaktív robbanásnál bekövetkező függvényhívás.

3.3.2 Settler

Felelősség

A telepes dolgozik a játékosnak, próbálja összegyűjteni a nyersanyagokat és abból egy űrbázist épít, hogy megnyerje a játékot. A telepes hozza létre (nyersanyagokból) a teleport kapukat és a robotokat.

Ősosztályok

Entity \rightarrow Settler

Interfészek

_

2021-02-27

• Attribútumok

- -myInventory: Inventory: A telepes által szükséges nyersanyag.
- -gates: TeleportGate: A telepes által létrehozandó kapukat jelöli.

Metódusok

- void mine(): A telepes bányászik az adott aszteroidán.
- **void buildBase**(): A kezdő aszteroidán építi a bázist (egy körben értelemszerűen csak egy új elemmel).
- **void buildGate()**: A függvény meghívásával épít egy teleport kapupárt a szükséges nyersanyagokból a telepes.
- **void buildRobot**(): A függvény meghívásával épít egy robotot a szükséges nyersanyagokból a telepes.
- **void placeMaterial(Material m)**: Az adott nyersanyagot visszateszi/elhelyezi az adott magig nyúló lyukas és üreges aszteroidán.
- void die(): Ez a függvény azt jelzi, hogy a telepes meghal.
- **void explode**(): Ez a függvény azt jelzi, hogy a radioaktív robbanásnál meghívja a Settler osztály die függvényét, hiszen radioaktív robbanás esetén a telepes meghal.

3.3.3 Robot

Felelősség

A telepes (illetve ezzel együtt a játékos) munkáját segíti.

Ősosztályok

Entity \rightarrow Robot

Interfészek

-

Attribútumok

_

Metódusok

- **void die**(): Ez a függvény jelzi, hogy a robot meghal/tönkremegy.
- **void explode**(): A radioaktív robbanásnál hívódik meg, azonban itt nem hal meg a robot, hanem csak arrébb kerül egy szomszédos aszteroidára, vagyis meghívja az ősosztály move függvényét, így át tud menni egy szomszédos aszteroidára.

2021-02-27