

# Knight Rider

CSS öröklődés, nth-of-type/nth-child, screenshot

A feladat során a Knightrider c. sorozat minden évadának első 3 részét kell feldolgozni.

A feladat megoldása során nem hozhat létre osztályokat és nem is módosíthatja megkapott HTML kódot!

1. Nyissa meg az **epizodok.html** és a **style.css** fájlokat.
2. Állítsa be, hogy az oldal háttere fekete, míg a szöveg fehér legyen!
3. Állítsa be általánosan, hogy minden **<ul>** és **<li>** elemnek legyen 0 a margója és a belső margója is! A listáknak ne legyen felsorolás jele!
4. Az **epizodok** azonosító kijelölőre állítsa be, hogy maximum 640px széles legyen és középre igazított.
5. A legfelső szinten elhelyezkedő összes lista elemre (**évadok**) az alábbi beállítások legyenek érvényesek:
  - (a) A felső margó legyen 20px.
  - (b) Legyen blokk szintű a megjelenése.
  - (c) A szöveg színe legyen (■ **#990000**) színű.
  - (d) Állítsa be a háttérszínt (■ **#ff7f50**) színűre.
  - (e) A szöveg legyen középre igazított.
  - (f) Kapjon 10 px vastag folytonos vonalat!
6. Készítsen képernyőképet **kr1.png** vagy **kr1.jpg** néven!
7. Állítsa be, hogy az évad szegély színe megegyezzen az évad hátterének színével!
8. Készítsen képernyőképet **kr2.png** vagy **kr2.jpg** néven!
9. Állítsa be az **:nth-of-type** vagy az **:nth-child** segítségével, hogy a további évadok egyéni szint kapjanak.
  - (a) A 2. évad háttere és kerete: (■ **#a7cc41**)
  - (b) A 3. évad háttere és kerete: (■ **#529cfc**)
  - (c) A 3. évad háttere és kerete: (■ **#ddd673**)

10. A második szinten elhelyezkedő összes lista elemre (**részek**) az alábbi beállítások legyenek érvényesek:
- (a) Legyen 20px a belső margó
  - (b) A szöveg legyen jobbra igazított!
11. Készítsen képernyőképet **kr3.png** vagy **kr3.jpg** néven!
12. A rész magyar és angol nyelvű szövege is legyen balra igazított!
13. A rész leírása kapjon bal oldalt 18px-es margót és 10px folyamatos 20%-osan látszó fekete szegélyt a bal oldalon, továbbá legyen balra igazított!
14. Szintén a részeknél (a megfelelő nyelvi attribútum kijelölő segítségével) állítsa be, hogy a **páratlan** sorokban
- (a) a rész háttere világos szürke (■ **#999999**) legyen,
  - (b) a szöveg színe fekete (■ **#000000**) legyen,
  - (c) a magyar nyelvű szöveg sötét zöld (■ **#156b15**),
  - (d) az angol nyelvű szöveg sötét vörös (■ **#921414**),
15. Készítsen képernyőképet **kr4.png** vagy **kr4.jpg** néven!
16. Szintén a részeknél (a megfelelő nyelvi attribútum kijelölő segítségével) állítsa be, hogy a **páros** sorokban
- (a) a rész háttere sötét szürke (■ **#666666**) legyen,
  - (b) a szöveg színe fehér (□ **#FFF**) legyen,
  - (c) a magyar nyelvű szöveg élénk zöld (■ **#7aea7a**),
  - (d) az angol nyelvű szöveg élénk piros (■ **#ff6e6e**),
17. Készítsen képernyőképet **kr5.png** vagy **kr5.jpg** néven!

Forrás: [https://hu.wikipedia.org/wiki/A\\_Knight\\_Rider\\_epizódlistája](https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Knight_Rider_epizódlistája)