Slack Bot 연동 구축 기록

작성일: 2026-03-01 **대상:** Claude Code 작업 완료 알림 → Slack 채널

개요

Claude Code에서 작업 완료 시 Slack으로 알림을 보내는 시스템을 구축했다. 매 응답이 아닌, 작업이 최종 완료된 시점에 사용자 확인 후 1회만 전송한다.

아키텍처

```
Claude Code 작업 완료
  → 사용자에게 "슬랙 알림을 받으시겠습니까?" 질문
  → 수락 시 notify-slack.sh 호출
  → Slack Incoming Webhook → Slack 채널
```

구성 요소

1. Slack Incoming Webhook

생성 절차:

1. https://api.slack.com/apps 접속
2. "Create New App" → "From scratch" 선택
3. 앱 이름 (예: `Claude Code Bot`), 워크스페이스 선택 후 생성
4. 좌측 메뉴 "Incoming Webhooks" → Activate: On
5. "Add New Webhook to Workspace" → 알림 받을 채널 선택
6. 생성된 Webhook URL 복사

2. 알림 스크립트

경로: `~/.claude/hooks/notify-slack.sh`

```bash
#!/bin/bash

# Usage: notify-slack.sh <task_name> <summary> <status>
# Example: notify-slack.sh "ESLint 설정" "ESLint + Prettier 구성 완료" "success"

WEBHOOK_URL="https://hooks.slack.com/services/T.../B.../..."

TASK_NAME="${1:-N/A}"
SUMMARY="${2:-N/A}"
STATUS="${3:-success}"

FINISHED_AT=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
PROJECT_NAME=$(basename "$(pwd)")

if [ "$STATUS" = "success" ]; then
  STATUS_EMOJI="white_check_mark"
```

```
  STATUS_TEXT="Success"
else
  STATUS_EMOJI="x"
  STATUS_TEXT="Failed"
fi

PAYLOAD=$(jq -n \
  --arg project "$PROJECT_NAME" \
  --arg task "$TASK_NAME" \
  --arg summary "$SUMMARY" \
  --arg finished "$FINISHED_AT" \
  --arg emoji "$STATUS_EMOJI" \
  --arg status "$STATUS_TEXT" \
  '{
    blocks: [
      {
        type: "header",
        text: { type: "plain_text", text: ("Claude Code - " + $project), emoji: true
}
      },
      {
        type: "section",
        fields: [
          { type: "mrkdwn", text: ("*Task:*\n" + $task) },
          { type: "mrkdwn", text: ("*Status:*\n:" + $emoji + ": " + $status) }
        ]
      },
      {
        type: "section",
        text: { type: "mrkdwn", text: ("*Summary:*\n" + $summary) }
      },
      {
        type: "context",
        elements: [
          { type: "mrkdwn", text: ("Finished at " + $finished) }
        ]
      }
    ]
  }')

curl -s -o /dev/null -X POST \
  -H 'Content-type: application/json' \
  --data "$PAYLOAD" \
  "$WEBHOOK_URL"
```

인자:

순서	이름	설명	예시
$1	task_name	작업 이름	"ESLint + Prettier 설정"
$2	summary	작업 요약	"린트/포매팅/CI 구성 완료"

$3	status	성공 여부	"success" 또는 "fail"

3. 작업 완료 절차 (CLAUDE.md에 명시)

1. 작업 결과를 사용자에게 요약 보고
2. **"슬랙 알림을 받으시겠습니까?"** 질문
3. 수락 → `notify-slack.sh` 호출
4. 거절 → 알림 미전송

Slack 알림 메시지 구조

```
┌──────────────────────────────────┐
│ Claude Code - <프로젝트명>          │
├──────────────────────────────────┤
│ Task:          │ Status:          │
│ <작업명>       │ ✅ Success       │
├──────────────────────────────────┤
│ Summary:                         │
│ <작업 요약 내용>                   │
├──────────────────────────────────┤
│ Finished at 2026-03-01 13:30:00  │
└──────────────────────────────────┘
```

의사결정 기록

결정 사항	선택	이유
알림 방식	Incoming Webhook	Bot 대비 설정이 간단하고 단방향 알림에 적합
트리거 방식	수동 호출 (Stop 훅 제거)	매 응답마다 알림이 가는 문제 해결
스크립트 위치	`~/.claude/hooks/`	프로젝트 무관하게 공용 사용, git 추적 불필요
사용자 확인	CLAUDE.md에 절차 명시	불필요한 알림 방지

의존성

- `jq` — JSON payload 생성 (macOS 기본 설치 또는 `brew install jq`)
- `curl` — HTTP 요청