

class 230130


MyMEMO (Semi-Project)

주요 사용 기술

	Name	Version
OS	Windows	11
IDE	eGov	3.1.0
JDK	Java (Open JDK)	11.0.16
DB	MySQL	8
etc	Tomcat	8.5
	Bootstrap	5.3.0
	JSP	2.3
	mysql-connector	8.0.26
	heidi	12.3.0

프로젝트 구성

- Project Name : MyMEMO



ConnectionPool 설정

▼ context.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>
  <Resource
    name="jdbc/mymemo"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
    url="jdbc:mysql://localhost:3306/mymemo?serverTimezone=UTC"
    username="root"
    password="0000"
    maxTotal="16"
    maxIdle="4"
    maxWaitMillis="-1" />
</Context>
```

▼ ConnectionPool.java

```
package util;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import javax.sql.DataSource;

public class ConnectionPool {
    private static DataSource _ds = null;

    public static Connection get() throws SQLException {
        if (_ds == null) {
```

```

    try {
        _ds = (DataSource) (new InitialContext()).lookup("java:comp/env/jdbc/mymemo");
    } catch (NamingException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
return _ds.getConnection();
}
}

```

- WebContent/WEB-INF/lib : mysql-connector-java-8.0.26.jar

프로젝트 코드

▼ mymemo DB / user 테이블

```

CREATE TABLE `user` (
  `id` VARCHAR(128) NOT NULL DEFAULT NULL,
  `password` VARCHAR(32) NULL DEFAULT NULL,
  `name` VARCHAR(32) NULL DEFAULT NULL,
  `ts` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),
  PRIMARY KEY (`id`)
)
COLLATE='utf8mb4_0900_ai_ci'
;

```

▼ UserDTO.java

```

package jdbc;

public class UserDTO {
    private String id;
    private String password;
    private String name;
    private String ts;

    public UserDTO(String id, String password, String name) {
        this.id = id;
        this.password = password;
        this.name = name;
    }

    public String getId() {
        return id;
    }
    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }
    public String getPassword() {
        return password;
    }
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getTs() {
        return ts;
    }
    public void setTs(String ts) {
        this.ts = ts;
    }
}

```

▼ UserDAO.java

```

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

```

```

import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import util.ConnectionPool;

public class UserDao {
    // 회원 가입
    public static boolean insert(String id, String password, String name) {
        boolean result = false;
        String sql = "INSERT INTO user (id, password, name) VALUES (?, ?, ?)";
        Connection conn = null;
        PreparedStatement pstmt = null;
        try {
            conn = ConnectionPool.get();
            pstmt = conn.prepareStatement(sql);
            pstmt.setString(1, id);
            pstmt.setString(2, password);
            pstmt.setString(3, name);

            result = pstmt.executeUpdate() == 1 ? true : false;
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            try {
                pstmt.close();
                conn.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        return result;
    }

    // 회원 목록 가져오기
    public List<UserDTO> selectList() {
        ArrayList<UserDTO> list = new ArrayList<>();
        String sql = "SELECT * FROM user ORDER BY ts DESC";
        Connection conn = null;
        PreparedStatement pstmt = null;
        ResultSet rSet = null;
        try {
            conn = ConnectionPool.get();
            pstmt = conn.prepareStatement(sql);
            rSet = pstmt.executeQuery();

            while (rSet.next()) {
                UserDTO udto = new UserDTO(
                    rSet.getString("id"),
                    rSet.getString("password"),
                    rSet.getString("name")
                );
                list.add(udto);
            }

        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
            try {
                rSet.close();
                pstmt.close();
                conn.close();
            } catch (SQLException se) {
                se.printStackTrace();
            }
            list = null;
        }

        return list;
    }

    // 회원 확인
    public static boolean exist(String id) {
        boolean result = false;
        String sql = "SELECT * FROM user WHERE id=?";
        Connection conn = null;
        PreparedStatement pstmt = null;
        ResultSet rSet = null;
        try {
            conn = ConnectionPool.get();
            pstmt = conn.prepareStatement(sql);
            pstmt.setString(1, id);
            rSet = pstmt.executeQuery();

            result = rSet.next() ? true : false;
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {

```

```

        try {
            rSet.close();
            pstmt.close();
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    return result;
}

// 회원 탈퇴
public static boolean delete(String id) {
    boolean result = false;
    String sql = "DELETE FROM user WHERE id=?";
    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    try {
        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, id);

        result = pstmt.executeUpdate() == 1 ? true : false;
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            pstmt.close();
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    return result;
}

// 회원 로그인
public static int login(String id, String password) {
    int result = 0;
    String sql = "SELECT id, password FROM user WHERE id=?";
    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    ResultSet rSet = null;
    try {
        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, id);

        if (rSet.next()) { // id가 일치하고
            result = rSet.getString("password").equals(password)
                ? 1 // password가 일치 할 경우
                : 2; // password가 일치 하지 않을 경우
        }

    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        try {
            rSet.close();
            pstmt.close();
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    return result;
}
}

```

▼ main.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String msg = request.getParameter("msg");
    String sid = (String) session.getAttribute("sid");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>메인</title>
</head>
<body>

```

```

<%@ include file="/include/header.jsp" %>
<h3>메인</h3>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="modalHeader">

      </h1>
    </div>
    <div class="modal-body" id="modalBody">

    </div>
    <div class="modal-footer" id="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
      <!-- <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button> -->
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<%@ include file="/include/footer.jsp" %>
<script>
$(function(){

  var msg = '<%= msg %>';
  var sid = '<%= session.getAttribute("sid") %>';

  console.log(msg);
  if(msg != 'null') {
    switch (msg) {
      case 'success':
        popModal('환영합니다', '회원 가입에 성공했습니다.')
        break;
      case 'login':
        popModal('로그인 성공', sid + '님 어서오세요');
        break;
    }
  } else {
    if(sid == 'null') {
      $('#modal-footer').empty().append('<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal" onclick="location.f
        popModal('접근 불가', '로그인한 회원만 이용가능합니다.');
    }
  }

  function popModal(head, body) {
    $('#modalHeader').text(head);
    $('#modalBody').html(body);
    $('#exampleModal').modal('show');
  }
});
</script>
</body>
</html>

```

▼ user 디렉토리

▼ login.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String msg = request.getParameter("msg");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>로그인</title>
<link href="../../resources/css/signin.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<%@ include file="/include/header.jsp" %>
  <div class="container">
    <div class="form-signin w-100 m-auto text-center">
      <form action="loginCheck.jsp" method="post">
        
        <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">Please sign in</h1>

        <div class="form-floating">
          <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="id" placeholder="ID">
          <label for="floatingInput">ID</label>
        </div>
        <div class="form-floating">

```

```

        <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" name="password" placeholder="Password">
        <label for="floatingPassword">Password</label>
    </div>

    <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">Sign in</button>
    <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; MyMemo</p>
</form>
</div>
</div>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5" id="modalHeader">

                </h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body" id="modalBody">

            </div>
            <div class="modal-footer" id="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
                <!-- <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button> -->
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- include file -->
<%@ include file="/include/footer.jsp" %>
<script>
$(function(){
    var msg = '<%= msg %>'
    console.log(msg);
    if(msg != 'null') {
        if(msg == 'fail1') {
            $('#modal-footer').append('<button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href = \'/MyMemo/user/signin\';">로그인 실패, 비밀번호를 확인해 주세요');
        }
        else if(msg == 'fail2') {
            popModal('로그인 실패', '비밀번호를 확인해 주세요');
        }
    }
    function popModal(head, body) {
        $('#modalHeader').text(head);
        $('#modalBody').html(body);
        $('#exampleModal').modal('show');
    }
});
</script>
</body>
</html>

```

▼ loginCheck.jsp

```

<%@page import="javax.websocket.SendResult"%>
<%@page import="jdbc.UserDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String id = request.getParameter("id");
    String password = request.getParameter("password");

    switch(UserDAO.login(id, password)) {
    case 0: // 아이디 비번 모두 없을 경우
        response.sendRedirect("/MyMemo/user/login.jsp?msg=fail1");
        break;
    case 1: // 아이디 비번 모두 있을 경우
        session.setAttribute("sid", id);
        response.sendRedirect("/MyMemo/main.jsp?login");
        break;
    case 2: // 아이디만 존재할 경우
        response.sendRedirect("/MyMemo/user/login.jsp?msg=fail2");
        break;
    }
}
%>

```

▼ logout.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    session.invalidate();
    response.sendRedirect("/MyMemo/main.jsp");
%>

```

▼ signout.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String msg = request.getParameter("msg");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원탈퇴</title>
</head>
<body>
<%@ include file="/include/header.jsp" %>
<h3>회원탈퇴</h3>
<form action="signoutCheck.jsp" method="post">
    <label>아이디 </label>
    <input type="text" name="id"> <br>
    <label>패스워드</label>
    <input type="password" name="password"> <br>
    <button>회원 탈퇴</button>
</form>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5" id="modalHeader">

                </h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body" id="modalBody">

            </div>
            <div class="modal-footer" id="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
                <!-- <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button> -->
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<%@ include file="/include/footer.jsp" %>
<script>
$(function(){
    var msg = '<%= msg %>';
    console.log(msg);
    if(msg != 'null') {
        if(msg == 'success') {
            popModal('회원 탈퇴', '회원 탈퇴되었습니다. 이용해 주셔서 감사합니다. ');
        }
        else if(msg == 'fail') {
            popModal('회원 탈퇴 실패', '회원 탈퇴에 실패하였습니다. ');
        }
    }
    function popModal(head, body) {
        $('#modalHeader').text(head);
        $('#modalBody').html(body);
        $('#exampleModal').modal('show');
    }
});
</script>
</body>
</html>

```

▼ signoutCheck.jsp

```

<%@page import="jdbc.UserDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String id = request.getParameter("id");

```



```
String password = request.getParameter("password");

if (UserDAO.login(id, password) == 1) {
    UserDAO.delete(id);
    response.sendRedirect("/MyMemo/user/signout.jsp?msg=success");
} else {
    response.sendRedirect("/MyMemo/user/signout.jsp?msg=fail");
}
%>
```

▼ signup.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String msg = request.getParameter("msg");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원가입</title>
</head>
<body>
<%@ include file="/include/header.jsp" %>
<div class="container">
    <div class="form-signin w-100 m-auto text-center">
        <form action="signupCheck.jsp" method="post">
            
            <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">Please Sign Up</h1>

            <div class="form-floating">
                <input type="text" class="form-control" id="floatingInput" name="id" placeholder="ID">
                <label for="floatingInput">ID</label>
            </div>
            <div class="form-floating">
                <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" name="password" placeholder="Password">
                <label for="floatingPassword">Password</label>
            </div>
            <div class="form-floating">
                <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" name="passwordCheck" placeholder="Password (Check)">
                <label for="floatingPassword">Password (Check)</label>
            </div>
            <div class="form-floating">
                <input type="text" class="form-control" id="floatingPassword" name="name" placeholder="Name">
                <label for="floatingPassword">Name</label>
            </div>

            <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="submit">Sign Up</button>
            <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; MyMemo</p>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5" id="modalHeader">

            </h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body" id="modalBody">

            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
                <!-- <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button> -->
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<%@ include file="/include/footer.jsp" %>
<script>
$(function(){
    var msg = '<%= msg %>'
    console.log(msg);
    if(msg != 'null') {
        if(msg == 'fail1') {
            popModal('가입 실패', '회원 가입에 실패하였습니다.')
        } else if (msg == 'fail2'){
            popModal('회원 확인', '이미 가입한 회원입니다.')
        }
    }
})
```

```

    }
}

function popModal(head, body) {
    $('#modalHeader').text(head);
    $('#modalBody').html(body);
    $('#exampleModal').modal('show');
}
});
</script>
</body>
</html>

```

▼ signupCheck.jsp

```

<%@page import="jdbc.UserDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String id = request.getParameter("id");
    String password = request.getParameter("password");
    String name = request.getParameter("name");

    if (!UserDAO.exist(id)) {
        if (UserDAO.insert(id, password, name)) {
            System.out.println("회원 가입 성공");
            response.sendRedirect("/MyMemo/main.jsp?msg=success");
        } else {
            System.out.println("회원 가입 실패");
            response.sendRedirect("/MyMemo/user/signup.jsp?msg=fail1");
        }
    } else {
        System.out.println("이미 가입한 회원");
        response.sendRedirect("/MyMemo/user/signup.jsp?msg=fail2");
    }
}
%>

```

▼ include 디렉토리

▼ header.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!-- bootstrap CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2"

<!-- navbar (top) -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark" aria-label="Tenth navbar example">
    <div class="container-fluid">
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarsExample08" aria-controls="
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse justify-content-md-center" id="navbarsExample08">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">My Memo</a>
                </li>
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">메모 메뉴</a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a class="dropdown-item" href="/MyMemo/user/login.jsp">메모 등록</a></li>
                        <li><a class="dropdown-item" href="/MyMemo/user/logout.jsp">메모 목록</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">회원 메뉴</a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a class="dropdown-item" href="/MyMemo/user/login.jsp">로그인</a></li>
                        <li><a class="dropdown-item" href="/MyMemo/user/logout.jsp">로그아웃</a></li>
                        <li><a class="dropdown-item" href="/MyMemo/user/signup.jsp">회원가입</a></li>
                        <li><a class="dropdown-item" href="/MyMemo/user/signout.jsp">회원탈퇴</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">관리 메뉴</a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a class="dropdown-item" href="#">회원관리</a></li>
                        <li><a class="dropdown-item" href="#">게시물관리</a></li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```

```

        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
</nav>

<!-- navbar (bottom) -->
<nav class="navbar fixed-bottom navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="/MyMemo/main.jsp">MyMEMO</a>
    <!-- <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCollapse" aria-control:
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled">Disabled</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Dropup</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>-->
  </div>
</nav>

```

▼ footer.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!-- bootstrap JavaScript Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-kenU1KFdBIe4zVF0:
<!-- jQuery CDN -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMXy0G+800xUf+/Im1MZjXxxg0cBQBxU=" cro:

```

Ajax 사용 회원 가입 처리 하기

▼ signup.jsp (jQuery)

```

$('#signupBtn').on('click', function(){
    $.ajax({
        type:"post",
        url: "/MyMemo/userAjax/signupCheck.jsp",
        data : {id:encodeURIComponent($('#id').val()),
            password:encodeURIComponent($('#password').val()),
            name:encodeURIComponent($('#name').val())
        },
        dataType:"text",

        success:function(data) {
            popModal(data, data);
            var id = document.getElementById('id');
            var password = document.getElementById('password');
            var name = document.getElementById('name');
            id.value="";
            password.value="";
            name.value="";
        }
    });
})

```

▼ signup.jsp (Fetch)

```

$('#signupBtn').on('click', function(){
  fetch('/MyMemo/userAjax/signupCheck.jsp', {
    method: "post",
    body: new URLSearchParams({
      id: $('#id').val(),
      password: $('#password').val(),
      passwordCheck: $('#passwordCheck').val(),
      name: $('#name').val()
    })
  })
  .then(resp => resp.text())
  .then(data => {
    console.log(data);
    popModal(data, data);
    $('#id').val('');
    $('#password').val('');
    $('#passwordCheck').val('');
    $('#name').val('');
    name: $('#name').val();
  })
  .catch(err => console.log('Error : ', err));
});

```

Ajax 사용 아이디 중복 확인하기

▼ signup.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    String msg = request.getParameter("msg");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>회원가입</title>
</head>
<body>
<%@ include file="/include/header.jsp" %>
<div class="container">
  <div class="form-signin w-100 m-auto text-center">
    <form action="needs-validation" method="post">
      
      <h1 class="h3 mb-3 fw-normal">Please Sign Up</h1>

      <div class="form-floating">
        <input type="text" class="form-control" id="id" name="id" placeholder="ID">
        <label for="id">ID</label>
        <div class="invalid-feedback">이미 존재하는 아이디입니다.</div>
      </div>
      <div class="form-floating">
        <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Password">
        <label for="password">Password</label>
      </div>
      <div class="form-floating">
        <input type="password" class="form-control" id="passwordCheck" name="passwordCheck" placeholder="Password (Check)">
        <label for="passwordCheck">Password (Check)</label>
      </div>
      <div class="form-floating">
        <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="Name">
        <label for="name">Name</label>
      </div>

      <button class="w-100 btn btn-lg btn-primary" type="button" id="signupBtn">Sign Up</button>
      <p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; MyMemo</p>
    </form>
  </div>
</div>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="modalHeader">

```

```

        <button type="button" class="btn btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body" id="modalBody">

      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">확인</button>
        <!-- <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button> -->
      </div>
    </div>
  </div>
<%@ include file="/include/footer.jsp" %>
<script>
$(function(){

  var msg = '<%= msg %>'
  console.log(msg);
  if(msg != 'null') {
    if(msg == 'fail1') {
      popModal('가입 실패', '회원 가입에 실패하였습니다.')
    } else if (msg == 'fail2'){
      popModal('회원 확인', '이미 가입한 회원입니다.')
    }
  }

  function popModal(head, body) {
    $('#modalHeader').text(head);
    $('#modalBody').html(body);
    $('#exampleModal').modal('show');
  }

  $('#signupBtn').on('click', function(){
    fetch('/MyMemo/userAjax/signupCheck.jsp', {
      method: "post",
      body: new URLSearchParams({
        id: $('#id').val(),
        password: $('#password').val(),
        passwordCheck: $('#passwordCheck').val(),
        name: $('#name').val()
      }),
    })
    .then(resp => resp.text())
    .then(data => {
      console.log(data);
      popModal(data, data);
      $('#id').val('');
      $('#password').val('');
      $('#passwordCheck').val('');
      $('#name').val('');
      name: $('#name').val();
    })
    .catch(err => console.log('Error : ', err));
  });

  $('#id').on('keyup', function(){
    fetch('/MyMemo/userAjax/existCheck.jsp', {
      method: "post",
      body: new URLSearchParams({
        id: $('#id').val()
      }),
    })
    .then(resp => resp.text())
    .then(data => {
      console.log(data);
      if (data == 1) {
        $('#id').addClass('is-invalid');
      } else {
        $('#id').removeClass('is-invalid');
      }
    })
    .catch(err => console.log('Error : ', err));
  });
});
</script>
</body>
</html>

```

비밀번호 체크하기

▼ signup.jsp 일부

```
$('#passwordCheck').on('keyup', function(){  
  if ($('#password').val() != '') {  
    if ($('#password').val() == $(this).val()) {  
      $('#password').addClass('is-valid');  
      $(this).addClass('is-valid');  
    } else {  
      $('#password').removeClass('is-valid');  
      $(this).removeClass('is-valid');  
    }  
  }  
});
```