# **Class 230208**

## SNS Project (계속)

- 내 피드 삭제 기능 추가
- 네비게이션 바 추가
- 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 기능 추가

#### ▼ header.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"</pre>
           pageEncoding="UTF-8"%>
       String sid = (String) session.getAttribute("sid");
     if(sid != null) {
             session.setAttribute("sid", sid);
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- bootstrap CSS only ---
< link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-rbsA2VBKQF" and the stylesheet of the stylesheet of
<!-- jQuery CDN ---
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-pvPw+upLPUjgMXY0G+800xUf+/Im1MZjXxxg0cBQBXU=" crossori</pre>
<!-- 눈누 폰트 -->
<style>
@font-face {
              font-family: 'LINESeedKR-Bd';
              src: \ url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/projectnoonnu/noonfonts\_11-01@1.0/LINESeedKR-Bd.woff2') \ format('woff2'); \\ result (from the first of the
              font-weight: 400:
             font-style: normal;
body {
       font-family: 'LINESeedKR-Bd';
</style>
<!-- navigation bar -->
<nav class="navbar navbar-expand-md bg-light">
       <div class="container-fluid">
              <a class="navbar-brand" href="/main.jsp">GTalk</a>
              < button \ class="navbar-toggler" \ type="button" \ data-bs-toggle="collapse" \ data-bs-target="\#navbarSupportedContent" \ aria-controls="button" \ data-bs-target="#navbarSupportedContent" \ data-bs-target="#na
                     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
              </button>
              <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                     class="nav-item">
                                    <a class="nav-link active" href="#">Link</a>
                           class="nav-item dropdown">
                                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                                                  ? "<span>[</span> <span class=\"text-warning\">" + sid + "</span>\ \ <span>]</span>"
                                                  : "<span class=\"text-warning\">로그인 필요</span>"%>
                                   </a>
                 if (sid != null) { %>
<%
                                    · <a class="dropdown-item" href="#">내 정보</a>
                                            <a class="dropdown-item" href="#">회원 탈퇴</a>
                                   <%
                } %>
                             if (sid == null) { %>
             class="nav-item">
                                   <a href="/user/login.jsp" class="btn btn-outline-secondary mx-1">Login</a>
                                    <a href="/user/signup.jsp" class="btn btn-outline-secondary mx-1">Sign up</a>
                            } else { %>
             class="nav-item dropdown">
                            class="nav-item">
```

#### ▼ feedRemove.jsp

```
<%@page import="jdbc.FeedDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    response.setContentType("text/html; charset=utf-8");

String no = request.getParameter("no");

if (FeedDAO.delete(no)) {
    response.getWriter().write("success");
} else {
    response.getWriter().write("fail");
}
</pre>
```

#### ▼ main.jsp

```
<%@page import="jdbc.FeedDTO"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="jdbc.FeedDAO"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"</pre>
   pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page errorPage = "page_error_page.jsp"%>
 String msg = request.getParameter("msg");
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Group Talk</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
<%@ include file="/include/header.jsp" %>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.min.js"></script>
<div class="container bg-light shadow mx-auto p-5 w-75">
 container 화면 전체를 차지 하지 않는 고정 크기 컨텐이너,
         브라우저의 크기에 반응하여 자동으로 크기가 변동된다.
  bg-warning bg 배경을 warning 노랑색 으로 채운다.
  shadow 입체감있게 그림자 효과 추가
  mx-auto m 바깥여백 x 가로로 auto 화면 가운데 정렬
  p padding 안쪽 여백
  w 전체 너비
 -->
<h2>GTalk</h2>
<hr>
<div class="container">
<% if (sid == null) { %>
  <div class="row justify-content-center">
   <div class="col-offset-3 col-6">
     <div class="alert alert-danger" role="alert">
         로그인한 회원만 이용 가능한 페이지 입니다.
      </div>
    </div>
  </div>
<% } else { %>
  <div class="row justify-content-center">
   <div class="col-offset-3 col-6">
     <div class = "input-group">
     <input type = "hidden" id="id" name="id" value="<%= session.getAttribute("sid") %>">
      <textarea id="summernote" name="content" class=""></textarea>
```

```
</div>
 </div>
 <div class="row justify-content-center">
   </div>
 </div>
 <hr>
 <div class="row justify-content-center">
   </div>
<% } %>
</div>
<%@ include file="/include/footer.jsp" %>
<script type="text/javascript">
 $('#summernote').summernote({
placeholder: '내용을 입력하세요.',
   tabsize: 2,
   height: 80,
   toolbar: [
      ['style', ['style']],
     ['style', ['style']],
['font', ['bold', 'underline', 'clear']],
['color', ['color']],
['para', ['ul', 'ol', 'paragraph']],
['table', ['table']],
['insert', ['link', 'picture', 'video']],
['view', ['fullscreen', 'codeview', 'help']]
 });
 getFeedList();
 function deleteFeed(no) {
   fetch('/feed/feedRemove.jsp?no='+no)
     .then(resp => resp.text())
     .then(data => {
       console.log(data);
       $('#dataTable').empty();
       getFeedList();
     })
 function getFeedList() {
  fetch('/feed/feedAll.jsp')
       .then(resp => resp.json())
       .then(data => {
         console.log(data);
         var appendHTML = '';
         +'<small>'+data[i].id+'</small>'
               +'<small>'+data[i].ts+'</small>'
             +''
             +''+data[i].content+'';
           if ('<%= sid %>' == data[i].id) {
   appendHTML += '<button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-dang"</pre>
           }
         $('#dataTable').append(appendHTML);
 $('#addBtn').on('click', function(e) {
   fetch('/feed/feedAdd.jsp', {
       method: "post",
       body: new URLSearchParams({
           id: $('#id').val(),
           content: $('#summernote').val()
         })
           })
       .then(resp => resp.text())
       .then(data => {
         console.log(data);
         if (data.trim() == "success") {
           $('#summernote').html('');
           $('#dataTable').empty();
           getFeedList();
         } else {
          alert(data.trim());
         getFeedList();
       })
        .catch(err => console.log('Error : ', err));
 });
</script>
```

```
</body>
</html>
```

**▼** User

생략

### ▼ 스크린샷





