

# Teoria della Computazione

UniShare

Davide Cozzi  
@dlcgold

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Prerequisiti di computazione</b>	<b>3</b>
2.1	Tempo di calcolo di una TM . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Complessità computazionale</b>	<b>6</b>

# Capitolo 1

## Introduzione

Questi appunti sono presi a lezione. Per quanto sia stata fatta una revisione è altamente probabile (praticamente certo) che possano contenere errori, sia di stampa che di vero e proprio contenuto. Per eventuali proposte di correzione effettuare una pull request. Link: <https://github.com/dlccgold/Appunti>.

# Capitolo 2

## Prerequisiti di computazione

L'informatica è costruita su una logica matematica. Il punto di partenza è stato dettato da Turing (con la **macchina di Turing** ( $TM$ )) e questo pensiero si è poi sviluppato nel tempo. Turing, con la sua macchina logica, ha dimostrato che ci sono funzioni non calcolabili, verità logiche non dimostrabili.

Subito dopo la macchina di Turing nasce la teoria della **complessità computazionale**, col fine di classificare i problemi in base alla difficoltà delle soluzioni mediante macchine di calcolo. Tale *difficoltà* viene stimata rispetto a **spazio** e **tempo**. La teoria della **complessità computazionale** si riferisce a varie **classi di complessità** che classificano, in un primo approccio, *problemi decisionali* descritti da funzioni binarie che hanno in input una stringa sull'alfabeto  $\{0, 1\}$  e restituiscono un bit (o 0 o 1). Questo perché le macchine di Turing ragionano in binario. Si ha quindi:

$$f : \{0, 1\}^* \rightarrow 0, 1$$

**Esistono problemi che si è dimostrato non essere risolvibili in tempo efficiente.**

Tra le classi abbiamo i **problemi NP** e **problemi P**. Inoltre i problemi NP sono a loro volta classificabili tra loro cercando i più difficili, ottenendo **problemi NP-hard** e **problemi NP-complete** (esistono varie dimostrazioni per la *NP-completezza*).

### 2.1 Tempo di calcolo di una TM

**Definizione 1.** Sia  $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una funzione calcolabile da TM e  $L\pi$  un linguaggio di decisione (dove  $\pi$  sta per “problema” e “di decisione” ci ricorda che il risultato sarà binario) allora una **TM deterministica**  $M$  accetta  $L\pi$

in tempo  $T(n)$  se,  $\forall x \in L\pi$ , con  $|x| = n$ ,  $M$  accetta  $x$  in  $T(n)$  mosse o configurazioni

**Definizione 2.** Un **problema di decisione**  $\pi$  riceve in input un'istanza  $x$  e l'output è:

- 0 che vuole dire no
- 1 che vuole dire yes

Un linguaggio  $L\pi$  restituisce 1 per tutti gli  $x$  che appartengono al linguaggio. Quindi  $L\pi$  è l'insieme degli input di  $\pi$  su cui l'output è 1 (è l'analogo della funzione caratteristica di un insieme, ovvero la funzione che risponde 1 sse un certo elemento appartiene all'insieme di riferimento).

La **funzione associata al problema** si chiama  $f\pi$  ed è la funzione che dato un input restituisce 1 sse l'input appartiene a  $L\pi$ .

Approfondiamo ora lo studio della **classe P**.

**Definizione 3.** La classe dei linguaggi di decisione accettati in tempo  $T(n) = cn^p$ ,  $p \in \mathbb{N}$ ,  $p \neq 0$  da una TM deterministica è detta **classe P**, quindi in un tempo polinomiale sulla dimensione dell'input  $n$ , è detta **classe P**. Quindi  $P$  è una classe di **problemi di decisione**.

Potenzialmente  $p$  potrebbe anche non essere un intero in quanto si potrebbero avere tempi frazionari.

**Definizione 4.** Si definisce che  $L\pi$  è accettato da una TM in tempo  $T(n)$  se  $\exists T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  calcolabile da TM e  $\forall x \in L\pi$ , con  $|x| = n$ , la TM accetta  $x$  e risponde 1 (yes) in al più  $T(n)$  mosse di calcolo (dette anche configurazioni). Nel caso del modello della macchina RAM si ha la stessa situazione con però  $T(n)$  **istruzioni RAM** e si dice che  $L\pi$  è accettato dalla macchina RAM (si può dire che è anche deciso dell'algoritmo  $A$  della macchina RAM). In caso contrario la macchina RAM restituisce no, in quanto si parla di “decisione” oltre che di “accettazione” (a differenza della TM, dove però si può ottenere lo stesso discorso parlando di TM complementare  $M'$ , che in  $T(n)$  mi risponderà yes alla richiesta che un input non appartenga a  $L\pi$ , altrimenti bisogna fissare un limite di tempo per ottenere yes).

È dimostrabile che se  $L\pi$  è accettabile in tempo polinomiale allora nello stesso tempo è anche decidibile.

La differenza tra accettazione e decisione sarà fondamentale nel **modello non deterministico**.

Si ricordi che il **modello RAM** (*Random Access Machine*) è usato per studiare il tempo di calcolo di uno pseudocodice. È un modello teorico (una macchina teorica “simile” a quelle reali) dotato di istruzioni come *load*, *store*, *add*, *etc.*... dove un codice (ipoteticamente in qualsiasi linguaggio incluso lo pseudocodice) viene tradotto in una sorta di linguaggio macchina (linguaggio RAM), dove  $n$  è un intero rappresentante il numero di istruzioni RAM necessarie per ottenere l’output ( $n$  è detto **tempo uniforme**). Sul linguaggio RAM si può studiare anche lo spazio calcolato come numero di bit necessari per la computazione (è detto **costo logaritmico**). In questo secondo punto il costo di un’istruzione, come ad esempio  $load(n)$ , è logaritmico rispetto all’operando  $n$  ( $\log_2 n$ ), studia quindi la *dimensione* dell’input.

Consideriamo ora un modello basato su algoritmi.

**Definizione 5.** Sia  $L\pi$  un linguaggio di decisione e  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una funzione calcolabile, allora un algoritmo  $A$  accetta  $L\pi$  in tempo  $T(n)$  sse  $\forall x \in L\pi$ , con  $|x| = n$ ,  $A$  termina su input  $x$  dopo  $T(|x|)$  passi di calcolo, ovvero istruzioni eseguite, producendo 1 come output. Quindi  $P$  è la classe dei linguaggi di decisione accettati in tempo  $T(n) = cn^p$ ,  $p \in \mathbb{N}$  (con lo stesso discorso di sopra su  $p$ ) da un algoritmo  $A$  in tempo polinomiale.

## Capitolo 3

# Complessità computazionale

Si cerca di catalogare dal punto di vista computazionale i **problemi intrattabili**, ovvero problemi risolvibili ma non in modo **efficiente** (ovvero in tempo polinomiale). In alcuni casi si pensa che non esista una soluzione ma non si hanno dimostrazioni in merito mentre in altri casi è addirittura dimostrato. Abbiamo quindi delle categorie informali per i problemi:

- **facili**, so risolverli in modo efficiente. È la **classe P**
- **difficili** o, più formalmente, **intrattabile**, so risolverli ma non in modo efficiente e non ho una dimostrazione che mi assicuri che non siano risolvibili in modo efficiente. È la **classe NP** e la sua sottoclasse **NP-complete**
- **dimostrabilmente difficili**, so risolverli ma so che non esiste un algoritmo efficiente in quanto è stato dimostrato che non può esistere
- **impossibili**, non so risolverli sempre neanche in modo non efficiente (esiste almeno un input che manda in crisi l'algoritmo ma esiste almeno un caso in cui funzioni)

Come formalismo useremo la **Macchina di Turing ( $TM$ )**, *deterministica e non deterministica*. Analizzeremo in primis **problemi sui grafi**. Un grafo è definito come  $G = (V, E)$ , con  $V$  insieme dei vertici e  $E$  insieme degli archi. Un grafo può essere *orientato* o *non orientato*. Un **cammino** tra due vertici è una sequenza di archi che mi porta da un vertice all'altro. Un cammino è detto **ciclo** se il vertice sorgente coincide con quello di destinazione. Due vertici sono **connessi** se esiste un cammino che li collega. Un **grafo connesso** è un grafo dove per ogni coppia di vertici si ha che essi sono connessi. Se questo cammino è di un solo arco si parla di **grafo completo**, ovvero ogni

vertice è **adiacente** ad ogni altro. Si parla di **grafo pesato** se si ha una funzione  $W$  che associa un peso ad ogni arco.

Useremo anche la teoria dei linguaggi formali con  $V$  alfabeto e stringhe costruite su  $V$ . Con  $\varepsilon$  abbiamo la stringa vuota e con  $V^*$  è l'insieme di tutte le possibili stringhe costruibili con quell'alfabeto, inclusa la stringa vuota.  $V^*$  è un insieme infinito. Con  $V^+$  indico  $V^*/\varepsilon$ , ovvero senza la stringa vuota. Un **linguaggio**  $L$  è un sottoinsieme di  $V^*$ , quindi  $L \subseteq V^*$ , che comprende tutti gli elementi di  $V^*$  che seguono una certa **proprietà** (o più proprietà). Anche  $L$  è un insieme infinito.

Un'altra nozione è quella di **problema**. Un problema computazionale è una "questione" a cui si cerca risposta. Più formalmente un problema è specificato da **parametri** (l'input del problema) e le **proprietà** che deve soddisfare la **soluzione** (l'output). L'**istanza** di un problema specificando certi parametri in input al problema (input che devono essere coerenti ai parametri richiesti).

Cominciamo con degli esempi di problemi comunque risolvibili.

**Esempio 1.** *Considero il problema arco minimo. Come parametro ho un grafo pesato sugli archi  $G = (V, E)$ . Le proprietà della soluzione è che voglio l'arco con peso minimo.*

*Per risolvere guardo tutti gli archi e vedo quello di peso minimo. Dato che basta iterare su tutti gli archi quindi la soluzione è in  $O(n)$  (in realtà  $\Theta(n)$ ), quindi in **tempo lineare** sul numero di archi (è quindi in **tempo polinomiale**)*

**Esempio 2.** *Considero il problema raggiungibilità. Come parametro ho un grafo non pesato  $G = (V, E)$  e due vertici, uno sorgente e uno destinazione, tali che  $v_s, v_d \in V$ . Le proprietà della soluzione è che voglio sapere se posso arrivare a  $v_d$  partendo da  $v_s$ .*

*Per risolvere studio tutti i cammini che partono da  $v_s$  e posso dare la risposta. Una soluzione del genere è in tempo  $O(2^{|E|})$ . Il tempo quindi cresce in **modo esponenziale**. Una soluzione migliore è quella di usare un **algoritmo di visita** che richiede tempo  $O(|V| + |E|)$ , ovvero un **tempo polinomiale**. Quindi per quanto all'inizio si pensi che sia un **problema intrattabile** si scopre che è un **problema facile***

**Esempio 3.** *Considero il problema TSP. Come parametro ho un grafo pesato sugli archi e completo  $G = (V, E)$ . Le proprietà della soluzione è che voglio sapere il cammino minimo (in realtà un ciclo) che tocca tutti i vertici una e una sola volta (una volta trovata la soluzione non mi interessa la sorgente essendo il grafo completo).*

*Sarebbe facile determinare **un** ciclo ma non quello di peso minimo e per*



farlo devo trovare tutti i cicli e trovare quello di peso minimo. Ho quindi un algoritmo che è  $O(2^n)$  (nella realtà è circa  $O(n!)$  che è comunque esponenziale per l'**approssimazione di Stirling**). In questo caso non si riesce a pensare ad una soluzione che non sia esponenziale nel tempo (anche se per alcuni input sia di facile risoluzione, basti pensare ad avere tutti gli archi di peso 1, ma mi basta avere un input problematico). Non potendo però dimostrare che sia irrisolvibile si dice che è un **problema intrattabile**. TSP è uno dei 10 problemi famosi per i quali ti danno un milione di dollari se dimostri che è o facile o impossibile

Per completezza definiamo un **algoritmo** come una sequenza di **istruzioni elementari** (supportate dal calcolatore) che, eseguite in sequenza, mi portano alla soluzione di un problema. Si ha quindi che un algoritmo  $A$  risolve un problema  $\Pi$  se per ogni possibile istanza di  $\Pi$  l'algoritmo  $A$  mi dà la risposta corretta. Distinguo però:

- **algoritmo efficiente**, che mi dà la soluzione in **tempo polinomiale** rispetto alla **dimensione dell'input**. Ho un *caso peggiore* limitato superiormente da un **polinomiale**:  $O(p(n))$ . Ho una crescita di tempo accettabile all'aumentare dell'input. Diciamo comunque che è dura anche solo raggiungere  $O(n^{10})$  quindi anche se dire polinomiale potrebbe voler dire  $O(n^{10000000})$  non si hanno casi reali di questo tipo
- **algoritmo non efficiente**, che mi dà la soluzione ma in tempo superiore a quello **polinomiale**. Ho un *caso peggiore* limitato superiormente da un **esponenziale**:  $O(2^n)$ . Ho una crescita di tempo assolutamente non accettabile (esponenziale appunto) all'aumentare dell'input

*Se ho anche solo un caso di input che porta a tempo esponenziale ho comunque un algoritmo non efficiente.*

Spesso **problemi intrattabili** vengono risolti tramite approssimazioni per arrivare ad una soluzione accettabile anche se non la migliore ma non sempre è possibile effettuare delle approssimazioni.

Anche se avessi ha che fare con un computer mille volte migliore di quelli attuali, un problema esponenziale avrà comunque tempi non accettabili in proporzione ad un problema polinomiale. Quindi non sarà il miglioramento hardware a permettere di rendere accettabile la soluzione di problemi esponenziali.

Un **algoritmo intrattabile** quindi non risolve in modo efficiente tutti gli input. Bisognerà trovare un modo per capire se un algoritmo è **intrattabile** per davvero.