

ПБКМ.426499.001 СБ

233\*

160\*

3max

55max

164,5max

Prosoft-Systems  
October 2014  
PBKM.426499.001-032  
BP1\_03v2

UG1

п.6 черный  
L=105 мм

п.6 красный  
L=205 мм

п.6 красный  
L=95 мм

п.6 черный  
L=210 мм

X1

VT1

1. \*Размеры для справок.

2. Покрытие платы HASL.

3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

4. Элементы поз.35,37,43 устанавливать до упора в плату.

5. Источник питания поз.5 крепить к плате при помощи поз.11 и 13.

6. Провода поз.67,69 распаять на плату. С другой стороны зачистить на 5мм и облудить.

7. Провода поз.67,69 зачистить на 5мм и распаять на контакты элемента поз.7 согласно рис.1, после пайки заизолировать термоусадкой поз.71 длиной 2см. С другой стороны зачистить на 3мм и облудить.

8. Элемент поз.7 распаивается на плату, только после установки на панель.

9. Требования к пайке электроmontажных соединений по стандарту IPC-A-610E.

10. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

ПБКМ.426499.001 СБ

Плата BP1\_03v2

Сборочный чертеж

Литера Масса Масштаб

Лист 1 Листов 2

ООО "Прософт-Системы"

1				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.	Щедькин М.В.	18.12.14		
Пров.	Вершинин А.С.	18.12.14		
Т.контр.				
Н.контр.	Назаренко А.Н.	18.12.14		
Утв.	Чирков А.Г.			