

- 1. \*Размеры для справок
- 2. Покрытие платы HASL.

Чирков А.Г.

3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

		•			· ,				
					ΑΒΑΗΤ ΚΠΡД	V	/ <del>/</del> .	1 CE	7
0						Литер	סמ	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КПРД 04v1				
Разраб.		Щеблыкин М.В.		19.03.14	ПЛИПИ КПРД О471				
Про	<i>В.</i>	Вершинин А.С.							
T.KL	энтр.				Сборочный чертеж	Лист	1	Nucmol	3 2
							<u> </u>	•	
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"			

- 4. Элементы поз.23,39,41,43 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91: поз.21 - вариант 180.00.000.000;
- поз.21 бариант 180.00.0000.00.00; поз.69 – вариант 200.00.0000.00.00;
- поз.75 вариант 220.03.0402.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

ABAHT KNPA v4.1 C5