

Synopsis	FrequentCustomers
Environnement	SQL Server Management Studio
Objectif	Test de la fonction FrequentCustomers qui retourne la liste des clients ayant réservé plus d'une fois à N jours d'intervalle
Données	
Pré-requis	
Auteur	F. Andolfatto

Action	Situation spécifique	Résultat attendu	Résultat
1. Exécuter le script dans le management studio		Db créée	
2. Exécuter la requête <code>select * from FrequentCustomers (8,DATEADD(MONTH,-1,GETDATE()),GETDATE())</code>		Requête exécutée, deux colonnes retournées, intitulées « Lastname » et « Firstname » La liste des clients ayant réservé plus d'une fois à 8 jours d'intervalle durant le derniers mois s'affiche Chaque nom n'apparaît qu'une fois La liste est triée dans l'ordre alphabétique	
3. Exécuter la requête <code>select * from FrequentCustomers (8,DATEADD(MONTH,-2,GETDATE()),GETDATE())</code>	Période doublée	Plusieurs enregistrements s'affichent	
4. Exécuter la requête <code>select * from FrequentCustomers (-1,DATEADD(MONTH,-1,GETDATE()),GETDATE())</code>	Valeur erronée du paramètre intervalle	Erreur d'exécution, avec un message indiquant que la valeur passée est invalide	
5. Exécuter la requête <code>select * from FrequentCustomers (32,DATEADD(MONTH,-1,GETDATE()),GETDATE())</code>	Valeur erronée du paramètre intervalle	Erreur d'exécution, avec un message indiquant que la valeur passée est invalide (>30)	
6. Exécuter la requête <code>select * from FrequentCustomers (0,GETDATE(),DATEADD(MONTH,-1,GETDATE()))</code>	Dates inversées	Erreur d'exécution, avec un message indiquant que les dates sont invalides	

Date test :	
Testeur(s) :	
Signature :	
Remarque(s) :	

