





| Comment         | Description         | Designator | Footprint        | LibRef             | Quantity |
|-----------------|---------------------|------------|------------------|--------------------|----------|
| 4.7 pF          | Capacitor           | C1, C5     | CAPC1608X90N     | CL10C4R7BB8NNNC    | 2        |
| 1 nF            | Capacitor           | C2, C3     | CAPC1608X90N     | 06033D224MAT4A     | 2        |
| 10 uF           | Capacitor Polarised | C4         | CAPPM3216X180N   | T491A106M010AT7454 | 1        |
| MAX2606EUT+T    | Integrated Circuit  | IC1        | SOT95P280X145-6N | MAX2606EUT+T       | 1        |
| CONSMA020.042-G | Connector           | J1, J2     | CONSMA020042G    | CONSMA020.042-G    | 2        |
| 0805CS-330XJLC  | Inductor            | L1, L3     | CAPC2012X130N    | 0805CS-330XJLC     | 2        |
| 270 nH          | Inductor            | L2         | INDC2012X105N    | MLF2012DR27JTD25   | 1        |
| 10 Ohm          | Resistor            | R1         | RESC1608X55N     | RT0603FRD0710RL    | 1        |
| 270 Ohm         | Resistor            | R2         | RESC2012X65N     | PCF0805R-3K24BT1   | 1        |