

omnibandas

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES



Siempre en movimiento....!



 omnibandasmx
 omnibandas Mx
 omnibandasbeltingservices
 www.omnibandas.com

EDICIÓN 2026

TABLA DE CONTENIDO

OLAN DE POLIURETANO

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
98	OBSOCLPUW-1	POLIURETANO BLANCO 1 "	1
99	OBSOCLPUW-2	POLIURETANO BLANCO 2 "	1
100	OBSOCLPUW-3	POLIURETANO BLANCO 3 "	1
101	OBSOCLPUW-4	POLIURETANO BLANCO 4 "	1
102	OBSOCLPUBL-1	POLIURETANO AZUL 1 "	1
103	OBSOCLPUBL-2	POLIURETANO AZUL 2 "	1
104	OBSOCLPUBL-3	POLIURETANO AZUL 3 "	1
105	OBSOCLPUBL-4	POLIURETANO AZUL 4 "	1

OLANES DE PVC

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PÁG.
106	OBSOCLPVCW-1 "	PVC BLANCO 1 "	2
107	OBSOCLPVCW-2 "	PVC BLANCO 2 "	2
108	OBSOCLPVCW-3 "	PVC BLANCO 3 "	2
109	OBSOCLPVCW-4 "	PVC BLANCO 4 "	2
110	OBSOCLPVCG-1 "	PVC VERDE 1 "	2
110 A	OBSOCLPVCG-1 "	PVC AZUL 1 "	2
111	OBSOCLPVCG-2 "	PVC VERDE 2 "	2
111 A	OBSOCLPVCG-2 "	PVC AZUL 2 "	2
112	OBSOCLPVCG-3 "	PVC VERDE 3 "	2
112 A	OBSOCLPVCG-3 "	PVC AZUL 3 "	2
113	OBSOCLPVCG-4 "	PVC VERDE 4 "	2
113 A	OBSOCLPVCG-4 "	PVC AZUL 4 "	2



omnibandas®

BANDAS - CADENAS - TRANSPORTADORES

OLANES

OLANES DE CONTENCIÓN LATERAL DE POLIURETANO EZ-CLEAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Poliuretano (PU) virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	85-90 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia
Colores disponibles	Azul y blanco

Tolerancias para diámetros de polea para olan de poliuretano e-z clean

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un olan de contención lateral es ideal para transporte el producto a granel, por su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material poliuretano nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales, animales y minerales.

Número	Código	Altura
No. 98	OBSOCLPUW-1	1" Blanco
No. 99	OBSOCLPUW-2	2" Blanco
No. 100	OBSOCLPUW-3	3" Blanco
No. 101	OBSOCLPUW-4	4" Blanco
No. 102	OBSOCLPUBL-1	1" Azul
No. 103	OBSOCLPUBL-2	2" Azul
No. 104	OBSOCLPUBL-3	3" Azul
No. 105	OBSOCLPUBL-4	4" Azul

OLANES DE CONTENCIÓN LATERAL DE PVC EZ-CLEAN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC virgen
Antiestático	No
Sanitario	Si
Rango de temperatura	-10° hasta 70°C
Terminado	Liso brillante EZ clean
Dureza	85-90 shore A
Método de termofusión	Alta frecuencia
Colores disponibles	Verde y blanco

Tolerancias para diámetros de polea para olan de poliuretano e-z clean

Altura de empujador	Tolerancia diámetro mínima de polea
1"	3"
2"	4"
3"	5"
4"	6"

Aplicaciones recomendadas más frecuentes:

Donde se requiere un olan de contención lateral es ideal para transporte el producto a granel, este olan de contención lateral por su terminado brillante ez-clean no permite el acumulamiento de bacterias, el método de termofusión por medio de alta frecuencia asegura su permanencia en la banda por toda la vida de la misma, las especificaciones de material PVC nos permite aplicaciones para el transporte y elevación de grasas vegetales y productos base agua.

Número	Código	Color	Altura
No. 106	OBSOCLPVCW-1	Blanco	1" Blanco
No. 107	OBSOCLPVCW-2	Blanco	2" Blanco
No. 108	OBSOCLPVCW-3	Blanco	3" Blanco
No. 109	OBSOCLPVCW-4	Blanco	4" Blanco
No. 110	OBSOCLPVCG-1	Verde	1" Verde
No. 110 A	OBSOCLPVCG-1	Azul	1" Azul
No. 111	OBSOCLPVCG-2	Verde	2" Verde
No. 111 A	OBSOCLPVCG-2	Azul	2" Azul
No. 112	OBSOCLPVCG-3	Verde	3" Verde
No. 112 A	OBSOCLPVCG-3	Azul	3" Azul
No. 113	OBSOCLPVCG-4	Verde	4" Verde
No. 113 A	OBSOCLPVCG-4	Azul	4" Azul



omnibandasmx
omnibandas Mx
omnibandasbeltingservices
www.omnibandas.com



omnibandas

Siempre en movimiento..!

El contenido del presente catálogo es propiedad exclusiva de Omnibandas Belting Services, S.A. de C.V., y está protegido conforme a las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Cualquier reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o utilización, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización previa, expresa y por escrito del titular, queda terminantemente prohibida y podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.