

AGM 6/260



Référence: 61002600

Dans les batteries AGM, l'électrolyte (mélange d'eau et d'acide sulfurique) est largement absorbé dans la fibre de verre. Ce type de batterie ne nécessite aucun entretien et ne dégage aucun gaz en utilisation normale. Etant donné qu'elles ne demandent aucune ventilation, ces batteries peuvent être installées n'importe où.

Leur conception permet une décharge rapide à de fortes intensités, les batteries AGM sont donc idéales pour des systèmes nécessitant de fortes intensités (par exemple au démarrage d'un moteur). Les bornes des batteries peuvent être dévissées et ce type de batterie peut être combiné avec chaque terminal de batterie standard.

- Offre une alternative en termes d'emplacement et d'encombrement.
- Configuration facile de terminaux batteries 12/24/48 V, avec haute capacité.
- Bipolaire pour une installation facile.
- Pas de formation de gaz en utilisation normale.
- Peut être combinée avec toutes les bornes de batterie standards.
- Garantie deux ans.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de batterie nominale	6 V
Capacité nominale de la batterie C20 (capacité batterie à un temps de décharge de 20 heures, jusqu'à 10,5 V par batterie)	260 Ah
Courant de charge maximal	72 A
Bornes de la batterie	type A + filetage M10
Dimensions, LxH (avec borniers et poignées)	295 x 180 x 298 mm 11,6 x 7,1 x 11,7 pouces
Poids	35,3 kg 77,8 livres

Spécifications techniques

CCA à DIN	590 A
CCA à SAE	1040 A