



Atividade de Fixação

POO e Construtores em Java



10 questões



~15 minutos



POO | Construtores | this()



Responda as questões

1 O que é um construtor em POO? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Um método que destrói objetos
- ☒ Um método especial para inicializar objetos
- ☐ Um tipo de variável
- ☐ Um modificador de acesso
- ☐ Um pacote Java

2 Qual das afirmações sobre construtores é verdadeira? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ Construtor deve ter mesmo nome da classe
- ☐ Construtor retorna void
- ☐ Construtor só pode ser chamado uma vez
- ☐ Construtor não pode ter parâmetros
- ☐ Construtor é herdado automaticamente

3 Sobre construtores padrão: V ou F (3 itens)

- a) O Java cria um construtor padrão se nenhum for definido ☒ V ☐ F
- b) O construtor padrão sempre possui parâmetros ☐ V ☒ F
- c) O construtor padrão é chamado com o operador new ☒ V ☐ F

4 O que significa sobrecarga de construtores? MÚLTIPLA ESCOLHA☒ Vários construtores com mesmo nome e parâmetros diferentes☐ Vários construtores com nomes diferentes☐ Um único construtor com muitos parâmetros☐ Construtores sem parâmetros☐ Construtores privados**5 Qual a função do `this` em um construtor?** MÚLTIPLA ESCOLHA☐ Chamar o construtor da superclasse☒ Referenciar o próprio objeto☐ Criar um novo objeto☐ Destruir o objeto☐ Definir a classe**6 Sobre `this()`:** V ou F (3 itens)a) `this()` chama outro construtor da mesma classe ☒ V ☐ Fb) `this()` deve ser a primeira instrução do construtor ☒ V ☐ Fc) `this()` chama o construtor da superclasse ☐ V ☒ F

7 O que é uma classe em POO? MÚLTIPLA ESCOLHA☒ Um molde para criar objetos☐ Uma instância de objeto☐ Um método especial☐ Um tipo primitivo de dado☐ Um pacote Java**8 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da classe?** MÚLTIPLA ESCOLHA☐ public☒ private☐ protected☐ static☐ final**9 Sobre modificadores de acesso:** V ou F (3 itens)a) `private` protege os dados da classe ☒ **V** ☐ Fb) `public` permite acesso apenas dentro do mesmo pacote ☐ V ☒ **F**c) Encapsulamento usa `private` para proteger atributos ☒ **V** ☐ F

10 Qual a vantagem de usar `this()` entre construtores?

MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Criar mais objetos
- ☒ Reutilizar código e evitar repetição
- ☐ Aumentar a velocidade do programa
- ☐ Permitir herança
- ☐ Definir a classe como final



Resultado da Atividade

10 / 10

Respostas corretas:

- ✓ Q1 - Correta
- ✓ Q2 - Correta
- ✓ Q3 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)
- ✓ Q4 - Correta
- ✓ Q5 - Correta
- ✓ Q6 - 3/3 acertos (esperado: V, V, F)
- ✓ Q7 - Correta
- ✓ Q8 - Correta
- ✓ Q9 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)
- ✓ Q10 - Correta

**PARABÉNS! Você acertou todas!** Excelente domínio de POO e Construtores!**IMPORTANTE:** Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.