

RANGO DIMENSIONAL COMERCIAL

CALIBRE		22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
Espesor en milímetros		0.76	0.81	0.91	1.07	1.24	1.37	1.52	1.7	1.91	2.29	2.67	3.05
Espesor en pulgadas		0.03	0.032	0.036	0.042	0.049	0.054	0.06	0.067	0.075	0.09	0.105	0.12
L1		Peso Teórico kg/m											
Pulgadas	Milímetros												
1/2	13	0.29	0.31	0.34	0.4	0.45	0.5	0.55	-	-	-	-	-
5/8	16	0.35	0.38	0.42	0.49	0.56	0.62	0.68	-	-	-	-	-
3/4	19	0.43	0.46	0.51	0.6	0.69	0.76	0.84	-	-	-	-	-
7/8	22	0.51	0.54	0.61	0.71	0.81	0.9	0.99	1.1	1.22	1.45	-	-
1	25	-	0.63	0.7	0.82	0.94	1.04	1.15	1.28	1.42	1.68	1.94	2.19
1 1/4	32	-	0.79	0.88	1.03	1.18	1.31	1.45	1.61	1.79	2.13	2.46	2.78
1 1/2	38	-	0.96	1.08	1.26	1.45	1.61	1.78	1.98	2.21	2.63	3.04	3.45
1 3/4	44	-	1.11	1.24	1.45	1.67	1.88	2.05	2.28	2.55	3.03	3.51	3.99
2	51	-	1.26	1.41	1.65	1.91	2.11	2.34	2.6	2.91	3.47	4.02	4.56
2 1/4	57	-	1.45	1.62	1.89	2.19	2.42	2.69	2.99	3.34	3.99	4.63	5.25
2 1/2	64	-	1.57	1.76	2.06	2.38	2.64	2.93	3.26	3.64	4.35	5.04	5.75
3	76	-	1.91	2.14	2.5	2.89	3.2	3.58	3.96	4.42	5.28	6.14	6.99

USOS

- Estructurales, esenciales para postes, y columnas.
- Ornamentales, marcos para ventanas, puertas, etc.

