Freq. Parte 1: 21/05/2018

Resposta correta 1.5pt, Resposta incorreta -0.5pts, Sem resposta 0pts

Duração: 35 mn, Sem consulta

1) whoami devolve o identificador do utilizador efectivo a) V b) F	2) tty apresenta as caracteristicas do nosso terminal. a) V b) F	3) Jobs reporta o estado dos processos em segundo plano a) V b) F	4) Qual das seguintes opções é o endereço gerado pela CPU? a) physical address b) absolute address c) logical address d) none of the mentioned	5) Qual dos seguintes erros será manipulado pelo SO? a) power failure b) lack of paper in printer c) connection failure in the network d) all of the mentioned
6) Semáforo é um _____ para resolver o problema da seção crítica. a) hardware para um sistema b) programa especial para um sistema c) variável inteira d) nenhuma das mencionadas	7) Os processos que estão residindo na memória principal e estão prontos e aguardando para serem executados são mantidos em uma lista chamada a) job queue b) ready queue c) execution queue d) process queue	8) O intervalo entre o momento da apresentação de um processo e o momento da conclusão é denominado como a) waiting time b) turnaround time c) response time d) throughput	9) A problem encountered in multitasking when a process is perpetually denied necessary resources is called a) deadlock b) starvation c) inversion d) aging	10) A condição de espera circular pode ser evitada a) defining a linear ordering of resource types b) using thread c) using pipes d) all of the mentioned
11) Qual dos seguintes é o algoritmo de deadlock avoidance? a) banker's algorithm b) round-robin algorithm c) avoidance algorithm d) karn's algorithm	12) Qual das seguintes opções é o endereço gerado pela CPU? a) physical address b) absolute address c) logical address d) none of the mentioned	13) No Unix, qual chamada de sistema cria o novo processo? a) fork b) create c) new d) none of the mentioned	14) Uma IPC fornece pelo menos duas operações: a) write & delete message b) delete & receive message c) send & delete message d) receive & send message	15) Um processo pode ser a) single threaded b) multithreaded c) both single threaded and multithreaded d) none of the mentioned

16)
int main() {
pid_t pid;
int x = 1;
pid = fork();
if (pid == 0) {
printf("x=%d\ n",
++x);
exit(0);
}
printf("x=%d\n", --x);
exit(0);
}
a)2
1
b)1
0
c)1
1
d) nenhuma das mencionadas
	17) No SO, cada processo tem seu próprio
	a)address space and global variables
	b) open files
	c) pending alarms, signals and signal handlers
	d) all of the mentioned
		18) Qual das seguintes condições é necessária para o deadlock ser possível?
		a) mutual exclusion
		b) process may hold allocated resources while awaiting assignment of other resources
		c) no resource can be forcibly removed from a process holding it
		d) all of the mentioned
			19) Qual das seguintes opções não é verdadeira?
			a) kernel is the program that constitutes the central core of the operating system
			b) kernel is the first part of operating system to load into memory during booting
			c) kernel is made of various modules which can not be loaded in running operating system
			d) kernel remains in the memory during the entire computer session
				20) O programa a seguir consiste em 3 processos simultâneos e 3 semáforos binários. Os semáforos são inicializados como S0 = 1, S1 = 0, S2 = 0.
				Process P0
				while(true)
				{
				wait(S0);
				print '0';
				release(S1);
				release(S2);
				}
				Process P1
				wait(S1);
				release(S0);
				Process P2
				wait(S2);
				release(S0);
				Quantas vezes a impressão P0 será "0"?
				a) Pelo menos duas vezes
				b) Exatamente duas vezes
				c) Exatamente três vezes
				d) Exatamente uma vez