Manual do Projeto Pokémon

Oct 17, 2026 · @Bernardo

Visão geral


O **Pokedex CLI** é uma aplicação de linha de comando em Python que consulta a PokéAPI para buscar Pokémon por nome ou número, listar Pokémon com paginação e mostrar detalhes (tipos, altura, peso, habilidades e stats). Ele implementa por completo a especificação do MVP (`DOC-20261001-WA0022.pdf`) e vai além dela em qualidade de engenharia.

O que o projeto demonstra para um recrutador de backend:

- **Consumo de API REST** com `requests` : sessão HTTP, timeout, status codes e JSON.
- **Separação de responsabilidades** em camadas: modelos, serviço de API e interface (CLI).
- **Tratamento de erros** com uma hierarquia de exceções própria, sem stack trace para o usuário.
- **Testes automatizados** com pytest, rodando sem internet graças à injeção de dependência e mocks.
- **Qualidade de código**: type hints verificados pelo mypy em modo estrito, lint e formatação com ruff, cobertura medida com pytest-cov e CI no GitHub Actions.

Arquitetura

O projeto é dividido em camadas: cada uma tem uma responsabilidade e só depende das camadas abaixo dela. A especificação pede exatamente isso: separar interação com o usuário, comunicação com a API e representação dos dados.



camadas do Pokedex CLI · 4 camadas e 3 módulos de apoio

As setas apontam de quem usa para quem é usado. Nenhuma seta sobe: o modelo não conhece o serviço, e o serviço não conhece a CLI. Para simplificar, o desenho omite duas setas que também descem: a CLI lê os modelos que recebe, e o main.py cria o serviço.

O caminho de uma busca, do teclado à tela:

1. `PokedexApp.search` (cli) lê `" Pikachu "` e chama `source.get_pokemon`.
2. `PokeApiClient.get_pokemon` (services) normaliza para `pikachu` com `normalize_query`; entrada inválida para aqui, sem requisição.
3. Se não estiver no cache, `_get_json` faz `GET /pokemon/pikachu` com timeout e traduz qualquer falha em `PokeApiError`.
4. `Pokemon.from_api_data` (models) transforma o JSON em objeto; um JSON fora do formato vira `InvalidResponseError`.
5. De volta à cli, `format_pokemon` gera o texto e o menu imprime. Se algo falhou, o menu imprime `str(error)`.

Arquivos do projeto:

Caminho	Responsabilidade
`pokedex/__main__.py`	Permite `python -m pokedex`

Caminho	Responsabilidade
`pokedex/main.py`	Argumentos, criação do cliente, códigos de saída, UTF-8
`pokedex/exceptions.py`	Hierarquia `PokedexError`
`pokedex/models/pokemon.py`	Modelos do domínio
`pokedex/services/pokeapi.py`	Cliente HTTP da PokéAPI
`pokedex/cli/menu.py`	Menu interativo e paginação
`pokedex/cli/formatting.py`	Texto da tela de detalhes e da lista
`pokedex/utils/validation.py`	Normalização e validação da entrada
`tests/`	7 módulos de teste, dublês (`doubles.py`) e respostas reais (`fixtures/`)
`pyproject.toml`	Pacote, comando `pokedex` , pytest, coverage, ruff e mypy
`.github/workflows/ci.yml`	CI no Ubuntu e no Windows

Como instalar e rodar

Com o `.venv` ativado, `python -m pokedex` abre o menu. Do zero, no PowerShell, a partir da pasta `projeto-pokemon` :

1. Criar o ambiente virtual (só uma vez): `py -m venv .venv`
2. Ativar o ambiente: `.\.venv\Scripts\Activate.ps1` (o prompt passa a mostrar `(.venv)`)
3. Instalar as dependências de desenvolvimento: `python -m pip install -r requirements-dev.txt`
4. Opcional, instalar o comando `pokedex` : `python -m pip install -e .`
5. Rodar: `python -m pokedex` (ou só `pokedex` , se fez o passo 4)

Comandos disponíveis:

Comando	O que faz
`python -m pokedex`	Abre o menu interativo (1 Search, 2 List, 3 Exit)
`python -m pokedex search pikachu`	Mostra um Pokémon e sai

Comando	O que faz
`python -m pokedex list --page 3 --limit 10`	Mostra uma página da lista e sai
`python -m pokedex --timeout 5 search mew`	Espera no máximo 5 s pela API
`python -m pokedex --help` / `--version`	Ajuda e versão (1.0.0)

Códigos de saída (úteis em scripts): `0` sucesso, `1` erro esperado (não encontrado, API fora do ar), `2` argumento inválido, `130` interrompido com Ctrl+C.

Sobre o `pip install -e .`: o `-e` ("editable") instala o pacote apontando para a sua pasta, então qualquer mudança no código vale na hora, sem reinstalar. Quem define o comando `pokedex` é a seção `[project.scripts]` do `pyproject.toml`.

Funcionalidades e exemplos de uso

Todos os requisitos da especificação foram atendidos; a tabela mostra cada um e onde ele vive no código.

Requisito da especificação	Como foi atendido	Onde
1.1 Buscar por nome ou número	`pikachu`, `25`, `025`, `Mr. Mime`, `Flabébé` e `deoxys` funcionam	`utils/validation.py`, `services/pokeapi.py`
1.2 Listar com paginação	20 por página, `n` / `p` / `q`, sem baixar tudo	`cli/menu.py` (`browse`)
1.3 Detalhes e stats	ID, nome, tipos, altura (m), peso (kg), habilidades e os 6 stats com barra	`cli/formatting.py`
2 Menu principal	1 Search, 2 List, 3 Exit; opção inválida tratada	`cli/menu.py` (`run`)
3 Requisitos técnicos	`requests`, JSON, sem banco de dados, sem IA	`services/pokeapi.py`
4 POO moderada	Classes onde representam o domínio (`Pokemon`, `PokeApiClient`, `PokedexApp`); funções puras no resto	todo o pacote

Requisito da especificação	Como foi atendido	Onde
5 Organização	`models/`, `services/`, `cli/`, `utils/`	`pokedex/`
6 Tratamento de erros	Mensagem clara para os 6 casos, nunca stack trace	`exceptions.py`

Mensagens que o usuário vê em cada erro da seção 6:

Situação	Mensagem
Pokémon inexistente	Pokémon not found.
Entrada inválida	Invalid input: use only letters, numbers, spaces and hyphens.
Entrada vazia	Please enter a Pokémon name or number.
Erro HTTP (ex.: 429)	The PokéAPI returned an unexpected error (HTTP 429).
API indisponível / sem internet / 5xx	The PokéAPI is unavailable right now. Check your internet connection and try again.
Timeout	The PokéAPI took too long to respond (more than 10s). Please try again.
Resposta inválida	The PokéAPI sent an unexpected response.

Extras além do MVP:

- **Comandos diretos** (`search`, `list`) além do menu, úteis em scripts.
- **Cache em memória**: voltar a uma página ou repetir uma busca não faz nova requisição. A política de uso justo da PokéAPI pede isso aos clientes.
- **Busca por espécie**: `deoxys` dá 404 em `/pokemon`, então o cliente consulta `/pokemon-species/deoxys` e pega a forma padrão, *Deoxys Normal*. Sem isso, cerca de 30 Pokémon não seriam encontráveis pelo nome.
- **Número da página** no cabeçalho: `Showing Pokémon 1-20 of 1351 (page 1/68)`.
- **Falha no meio da paginação** mantém o usuário na página atual em vez de jogá-lo de volta ao menu.
- **Ctrl+C e fim de entrada** encerram com "Goodbye!", sem stack trace.

Testes e qualidade

São 183 testes unitários com 100% de cobertura de linhas e de ramos, rodando em menos de 2 segundos e **sem internet**, mais 5 testes de integração contra a API real.

Arquivo	Testes	O que cobre
`test_pokeapi_client.py`	51	URLs, status 404/429/5xx, timeout, sem conexão, JSON inválido, cache, busca por espécie
`test_models.py`	38	JSON → objetos, ordenação por slot, chaves faltando, tipos errados, paginação
`test_menu.py`	31	Menu, busca, n/p/q, limites da primeira e última página, falhas de rede
`test_validation.py`	26	Normalização (acentos, zeros, espaços) e entradas inválidas
`test_main.py`	24	Argumentos, códigos de saída, Ctrl+C, fim de entrada, BOM do PowerShell
`test_formatting.py`	13	Tela de detalhes completa (snapshot), unidades, lista alinhada
`test_integration.py`	5	PokéAPI real: pikachu, `001`, deoxys, inexistente, primeira página

Comandos (com o `.venv` ativado):

Comando	Para quê
`python -m pytest`	Testes unitários (os de integração ficam de fora)
`python -m pytest --cov`	Testes + relatório de cobertura (falha abaixo de 95%)
`python -m pytest -m integration`	Só os testes contra a API real
`python -m ruff check .`	Lint: bugs comuns, imports, estilo
`python -m ruff format .`	Formatação automática do código
`python -m mypy`	Checagem de tipos em modo estrito

Como os testes rodam sem internet: o cliente recebe a `Session` do `requests` por parâmetro (injeção de dependência). Nos testes, o método `get` dessa sessão é trocado por um `Mock` que devolve respostas falsas ou lança `requests.Timeout`, por exemplo. Do

mesmo jeito, o menu recebe `input` e `print` por parâmetro, e os testes passam um "teclado roteirizado" (`ScriptedInput`) e um coletor de saída.

As respostas de exemplo em `tests/fixtures/` são respostas **reais** da PokéAPI, salvas e recortadas. Assim os testes usam o formato verdadeiro da API, não um formato inventado.

O CI (`.github/workflows/ci.yml`) roda ruff, mypy e pytest a cada push, no Ubuntu e no Windows. Recrutadores costumam olhar o selo verde do CI e a pasta `tests/` antes de ler o código.

Verificação final feita em 2026-10-17: instalação do zero numa pasta limpa (venv novo, só os arquivos que iriam para o Git) passou em tudo, e o teste manual no PowerShell confirmou cada item da "Verificação final" do ROADMAP, incluindo o modo sem internet e o timeout.

Decisões técnicas explicadas

Cada escolha abaixo responde a uma pergunta de arquitetura: quem é responsável pelo quê, e o que quebraria se fosse diferente.

1. Dataclasses imutáveis para o domínio

`Pokemon`, `Ability`, `Stat`, `PokemonSummary` e `PokemonPage` são `@dataclass(frozen=True)`. A dataclass gera `__init__`, `__eq__` e `__repr__` sozinha; o `frozen=True` impede alteração depois de criado. **Por quê:** o mesmo objeto fica guardado no cache e é devolvido várias vezes. Se alguém pudesse alterá-lo, uma parte do programa estragaria o dado de outra. Listas viram `tuple` pelo mesmo motivo.

2. O modelo converte o JSON, o serviço traduz os erros

`Pokemon.from_api_data(data)` sabe ler o JSON, mas, se falta uma chave, lança um `KeyError` comum. Quem transforma isso em `InvalidResponseError` é o `PokeApiClient`. **Por quê:** o modelo não deve saber que existe HTTP. Se amanhã os dados vierem de um arquivo ou de um banco, o modelo continua igual. As funções `_as_int` e `_as_str` rejeitam tipos errados (inclusive `True`, que em Python é um `int`).

3. Um único módulo conhece o `requests`

Só `services/pokeapi.py` importa `requests`, monta URLs e olha status codes. O método `_get_json` concentra tudo: timeout vira `ApiTimeoutError`, falha de conexão vira `ApiUnavailableError`, 404 vira `PokemonNotFoundError`, 5xx vira `ApiUnavailableError`,

outros status viram `ApiHttpError`. **Por quê:** se um dia trocar `requests` por `httpx`, só um arquivo muda. O `raise ... from error` guarda a exceção original em `__cause__`, o que ajuda a depurar.

4. Hierarquia de exceções própria

Todas herdam de `PokedexError`; as de rede herdam de `PokeApiError`. A CLI só precisa de um `except PokedexError` para tratar tudo, e cada classe já traz a mensagem para o usuário. **Por quê:** erros esperados viram mensagens; erros inesperados (bugs de verdade) continuam aparecendo, em vez de serem escondidos por um `except Exception`.

5. Injeção de dependência

O cliente recebe a `Session`; o menu recebe a fonte de dados, `input` e `print`; o `main` recebe um `source` opcional. **Por quê:** quem usa não cria suas dependências, então os testes podem trocar cada uma por um dublê. É o que permite 183 testes sem internet e sem teclado. O `main.py` é a "composition root": o único lugar que cria o cliente real.

6. `Protocol` em vez de herança

`PokemonSource` (em `cli/menu.py`) descreve o que o menu precisa: `get_pokemon` e `list_pokemon`. Qualquer classe com esses métodos serve, sem herdar de nada (tipagem estrutural, o "duck typing" verificado pelo mypy). **Por quê:** o menu depende de uma interface, não da implementação concreta. O `FakeSource` dos testes cumpre o mesmo contrato.

7. Formatação como funções puras

`format_pokemon` e `format_page` recebem dados e devolvem `str`, sem imprimir. **Por quê:** a apresentação fica trivial de testar (comparação de strings) e reutilizável. Nem tudo precisa ser classe, como pede a especificação: a POO aparece onde há estado (cliente com cache, menu com dependências).

8. Validar antes de chamar a API

`normalize_query` limpa a entrada (`" Mr. Mime "` → `mr-mime`, `025` → `25`, `Flabébé` → `flabebe`) e rejeita o que nunca seria um Pokémon. **Por quê:** economiza requisições inúteis e impede que algo como `../pokemon` altere a URL. Pelo mesmo motivo, o nome que vem da rota de espécie também é validado antes de entrar numa URL.

9. Timeout e cache

Toda requisição tem timeout (10 s, configurável com `--timeout`). Sem timeout, o `requests` pode esperar para sempre e o programa congela. O cache em dicionário guarda Pokémon por nome, número e texto buscado, e páginas por `(limit, offset)`. Erros não são guardados, então tentar de novo funciona.

10. Entrada e saída no Windows

O teste manual revelou um bug real: ao fazer pipe de texto no PowerShell 5.1 (`"3" | python -m pokedex`), a primeira linha chega precedida de um BOM, o caractere invisível U+FEFF que marca "este texto é UTF-8". O menu recebia BOM + `1` em vez de `1` e respondia "Invalid option". `_configure_text_streams` em `main.py` lê a entrada redirecionada com o codec `utf-8-sig`, que descarta o BOM, e escreve sempre em UTF-8. A correção fica na fronteira de E/S, não no menu, e tem teste de regressão que falha sem ela.

11. Ferramentas

Ferramenta	Papel	Por que no mercado
pytest + pytest-cov	Testes e cobertura	Padrão de fato em Python
ruff	Lint e formatação	Substitui flake8, isort e black, muito mais rápido
mypy (strict)	Checagem de tipos	Pega erros antes de rodar; comum em backends grandes
GitHub Actions	CI	Mostra que o projeto é verificado automaticamente
pyproject.toml	Configuração única	Padrão moderno (PEP 621)

Histórico do que foi feito

O projeto saiu da Etapa 0 (ambiente) para a versão 1.0.0 completa em 2026-10-17, seguindo as etapas do `ROADMAP.md`.

Etapa	O que foi feito	Arquivos
0. Ambiente e Git (2026-10-10)	`.venv`, requirements, ruff e pytest configurados, primeiro commit	`pyproject.toml`, `.gitignore`
1. Explorar a PokéAPI	Respostas reais analisadas; descobertas: `025` dá 404, altura em decímetros, peso em hectogramas, `deoxys` só existe como espécie	`tests/fixtures/*.json`
2. Modelos	Dataclasses imutáveis e `from_api_data` com validação de tipos	`models/pokemon.py`
3. Cliente da API	`PokeApiClient` com `Session` injetada, timeout, paginação e cache	`services/pokeapi.py`
4. Tratamento de erros	Hierarquia `PokedexError` e tradução de timeout, conexão, 404, 5xx e JSON inválido	`exceptions.py`
5. Exibição e busca	Formatação pura com conversão de unidades; validação de entrada	`cli/formatting.py`, `utils/validation.py`
6. Listagem paginada	Loop n/p/q com limites e recuperação de falhas	`cli/menu.py`
7. Menu principal	Menu 1/2/3, `python -m pokedex`, Ctrl+C limpo, comandos `search` e `list`	`cli/menu.py`, `main.py`, `__main__.py`
8. Acabamento	ruff e mypy limpos, 100% de cobertura, README, CI, licença, instalação com `pip install -e .`	`README.md`, `.github/workflows/ci.yml`
9. Além do MVP	Busca por espécie, acentos, número da página, correção do BOM	vários

Bugs e problemas encontrados durante o trabalho, e como cada um foi resolvido:

Problema	Causa	Solução
Primeira opção do menu dava "Invalid option" via pipe	BOM do PowerShell 5.1 na entrada	Codec `utf-8-sig` na entrada + teste de regressão
`Pokémon` aparecia como `Pok?mon` no Git Bash	Saída redirecionada usava cp1252	Saída sempre em UTF-8
`deoxys` e `giratina` não eram encontrados	A API usa o nome da forma (`deoxys-normal`)	Fallback para `/pokemon-species`
`025` dava "not found"	A API não aceita zeros à esquerda	`normalize_query` converte para `25`
mypy recusou o dublê de stdin herdando de `StringIO`	Assinatura de `readline` incompatível nos stubs	Classe simples só com `readline`

Git e GitHub (2026-10-17): o repositório público github.com/BernardoOGomes/pokedex-cli tem 9 commits, incluindo a pasta `docs/` com este manual e a apostila (Markdown, Word e PDF). O CI roda a cada push e **passa no Ubuntu e no Windows**.

Duas lições reais do envio:

- O GitHub recusou o primeiro envio do arquivo de CI porque o login do `gh` não tinha a permissão `workflow`. O dono da conta concedeu a permissão no navegador (`gh auth refresh -h github.com -s workflow`) e o envio funcionou.
- A primeira execução do CI **falhou**: o `ruff format --check` passou a analisar também os blocos de código dentro dos arquivos Markdown da apostila, que são trechos didáticos (alguns são contraexemplos de propósito). A verificação local não tinha sido repetida depois de adicionar os documentos. Correção: `extend-exclude = ["docs"]` no `pyproject.toml`; a segunda execução passou nos dois sistemas. É exatamente para isso que o CI existe: pegar o que escapou na máquina de quem programou.

Próximos passos e perguntas de revisão

O código foi escrito de uma vez, então o aprendizado agora vem de estudá-lo. Sugestão de ordem de leitura: `exceptions.py` → `models/pokemon.py` → `utils/validation.py` → `services/pokeapi.py` → `cli/formatting.py` → `cli/menu.py` → `main.py`, abrindo o arquivo de teste correspondente ao lado de cada um.

Passos imediatos:

- [x] ~~Conceder a permissão workflow ao gh e enviar o commit do CI (feito; CI verde)~~

- [ ] Conferir o repositório público `pokedex-cli` no GitHub (README, tópicos e, depois do CI, o selo verde)
- [ ] Estudar a Apostila: Claude, IA e Python na prática e responder as perguntas abaixo (pode ser no chat, uma etapa por vez)

Perguntas de revisão, focadas em arquitetura:

1. Por que `Pokemon.from_api_data` lança `KeyError`, e não `InvalidResponseError`? O que mudaria se o modelo importasse `exceptions` da camada de serviço?
2. O que quebraria nos testes se `PokeApiClient` criasse sua própria `Session` sem aceitá-la por parâmetro?
3. Por que `format_pokemon` devolve uma `str` em vez de chamar `print`?
4. A CLI captura `PokedexError`, mas não `Exception`. Que tipo de problema continuaria mostrando stack trace, e por que isso é desejável?
5. Por que o `Pokemon` é `frozen=True`? Que bug poderia aparecer junto com o cache se não fosse?
6. Por que os testes de integração ficam desligados por padrão?
7. Onde a correção do BOM foi feita, e por que nessa camada e não no menu?
8. Se você fosse transformar isso numa API web com FastAPI, quais módulos reaproveitaria sem mudar nada, e qual substituiria?

Melhorias futuras, em ordem de valor para o portfólio de backend:

- **API web com FastAPI** reaproveitando `models` e `services` (ex.: `GET /pokemon/{name}`), com testes via `TestClient`.
- **Cache persistente** em SQLite entre execuções, praticando banco de dados.
- **Retentativas com backoff** para 429 e 503 (via `urllib3.Retry`).
- **Busca por tipo ou habilidade** e cadeia de evolução.