

# INMOBILIARIA

## Código Inmobiliaria:

```
package com.mycompany.inmobiliaria;

/**
 *Código principal del progrma inmobiliaria. Se pedirán los datos necesarios par la construccion de los ojetos
 * @author Bernat Lopez Munar
 */
import java.util.Scanner;
public class Inmobiliaria {

    public static Comprador creaComprador(){
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        boolean verificacionComprador = false;
        Comprador comprador1 = null;
        System.out.println("Bienvenidos a la inmobiliaria Inmobiliaria");
        while(!verificacionComprador){
            try{
                System.out.println("Introduzca su nombre: ");
                String nombre = in.nextLine();
                System.out.println("Introduce tu número de teléfono: ");
                String telefono = in.nextLine();
                System.out.println("Introduce tu correo electrónico: ");
                String correo = in.nextLine();
                comprador1 = new Comprador (nombre, telefono, correo);
                verificacionComprador = true;
            }
            catch(IllegalArgumentException e){
                System.out.println("Error: " + e.getMessage());
                System.out.println("Introduce de nuevo los datos");
                in.nextLine();
            }
        }
        return comprador1;
    }
}
```

```

public static Propiedad creaPropiedad(){
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    boolean verificadorPropiedad = false;
    Propiedad propiedad1 = null;
    System.out.println("Ahora vamos a introducir los datos de la propiedad: ");
    while(!verificadorPropiedad){
        try{
            System.out.println("Introduce el número de referencia. ");
            String numeroReferencia = in.nextLine();
            System.out.println("Pon el tipo de propiedad: "
                + "PISO, APARTAMENTO, CASA, LOCAL, CASA_RUSTICA, GARAGE, TERRENO, CHALET: ");
            String tipoPropiedad = in.nextLine();
            System.out.println("Introduce la localizacion de la propiedad: ");
            String localizacion = in.nextLine();
            System.out.println("Introduce el numero de habitaciones: ");
            int numeroHabitaciones = in.nextInt();
            System.out.println("Introduce el numero de baños: ");
            int numeroBaños = in.nextInt();
            System.out.println("Escribe true si tiene jardin. Si no tiene escribe false: ");
            boolean jardin = in.nextBoolean();
            System.out.println("Pon el precio de la propiedad: ");
            double precio = in.nextDouble();
            propiedad1 = new Propiedad (numeroReferencia,
                tipoPropiedad,localizacion,numeroHabitaciones,numeroBaños, jardin, precio);
            verificadorPropiedad = true;
        }
        catch (IllegalArgumentException d){
            System.out.println("Error: "+ d.getMessage());
            System.out.println("Introduce de nuevo los datos");
            in.nextLine();
        }
    }
    System.out.println("\nIntroduce el porcentaje que se llevará la inmobiliaria: ");
    int porcentaje = in.nextInt();
    propiedad1.calculaComision(porcentaje);
    return propiedad1;
}

```

```

    public static void generaInformeComision(Comprador comprador1, Propiedad propiedad1){
        System.out.println(comprador1);
        System.out.println("\n");
        System.out.println(propiedad1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Comprador comprador1 = creaComprador();
        Propiedad propiedad1 = creaPropiedad();
        generaInformeComision(comprador1,propiedad1);
    }
}

```

## Código Propiedad

```
6  /**
7  * Creación de objeto propiedad
8  * @author Bernat Lopez Munar
9  */
10
11 public class Propiedad {
12     private String numeroReferencia, localizacion;
13     private TipoPropiedad tipo;
14     private int numeroHabitaciones, numeroBaños;
15     private boolean jardin;
16     private double precio;
17     private double comision;
18
19     private enum TipoPropiedad{
20         PISO, APARTAMENTO, CASA, LOCAL, CASA_RUSTICA, GARAGE, TERRENO, CHALET;
21     }
22
23     public Propiedad(String numeroReferencia, String tipo, String localizacion, int numeroHabitaciones,
24         int numeroBaños, boolean jardin, double precio){
25         if(numeroReferencia.trim().isEmpty()){
26             throw new IllegalArgumentException ("El numero de referencia no puede estar vacío ni en blanco");
27         }
28         this.numeroReferencia = numeroReferencia;
29         this.tipo = TipoPropiedad.valueOf(tipo);
30         this.localizacion = localizacion;
31         this.numeroHabitaciones = numeroHabitaciones;
32         this.numeroBaños = numeroBaños;
33         this.jardin = jardin;
34         if(precio < 0){
35             throw new IllegalArgumentException("El precio no puede ser negativo");
36         }
37         this.precio = precio;
38     }
39
40     public String getNumeroReferencia(){
41         return numeroReferencia;
42     }
43     public void setNumeroReferencia(String numeroReferencia){
44         this.numeroReferencia = numeroReferencia;
45     }
46     public TipoPropiedad getTipo(){
47         return tipo;
48     }
49     public void setTipo(TipoPropiedad tipo){
50         this.tipo = tipo;
51     }
52 }
```

```
public String getLocalizacion() {  
    return localizacion;  
}  
  
public void setLocalizacion(String localizacion) {  
    this.localizacion = localizacion;  
}  
  
public int getNumeroHabitaciones() {  
    return numeroHabitaciones;  
}  
  
public void setNumeroHabitaciones(int numeroHabitaciones) {  
    this.numeroHabitaciones = numeroHabitaciones;  
}  
  
public int getNumeroBaños() {  
    return numeroBaños;  
}  
  
public void setNumeroBaños(int numeroBaños) {  
    this.numeroBaños = numeroBaños;  
}  
  
public boolean getJardin() {  
    return jardin;  
}  
  
public void setJardin(boolean jardin) {  
    this.jardin = jardin;  
}
```

```
public double getPrecio() {
    return precio;
}

public void setPrecio(double precio) {
    this.precio = precio;
}

public void calculaComision(int porcentaje) {
    comision = (precio*porcentaje) / 100.00;
}

@Override
public String toString() {
    return "Inmueble: \nNumero de referencia: " + numeroReferencia +
        "\nTipo de inmueble: " + tipo + "\nDirección: " + localizacion +
        "\nNumero de habitaciones: " + numeroHabitaciones +
        "\nNumero de baños: " + numeroBaños + "\n¿Tiene jardín? " + jardin +
        "\nPrecio: " + precio + "\nLa comision: " + comision;
}
}
```

## Código comprador

```
/**
 *Creacion de objeto comprador
 * @author Bernat Lopez Munar
 */
public class Comprador {
    private String nombre, telefono, email;

    public Comprador(String nombre, String telefono, String email){
        if(nombre.length() < 4 || nombre.length() > 40){
            throw new IllegalArgumentException("El nombre tiene que tener entre 4 y 40 caracteres");
        }
        this.nombre = nombre;
        if(telefono.trim().isEmpty()){
            throw new IllegalArgumentException("EL telefono no puede estar vacio");
        }
        this.telefono = telefono;
        this.email = email;
    }

    public String getNombre(){
        return nombre;
    }
    public void setNombre(String nombre){
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getTelefono(){
        return telefono;
    }
    public void setTelefono(String telefono){
        this.telefono = telefono;
    }

    public String getEmail(){
        return email;
    }
    public void setEmail(String email){
        this.email = email;
    }
    @Override
    public String toString(){
        return "Comprador: " + "\nNombre: " + nombre + "\nTelefono: " + telefono + "\nEmail: " + email;
    }
}
```

## Capturas de resultados:

### Ejecución sin excepciones

```
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF8-8
Bienvenidos a la inmobiliaria Inmobiliaria
Introduzca su nombre:
Bernat Lopez
Introduce tu número de teléfono:
698585741
Introduce tu correo electrónico:
bernat12@gmail.com
Ahora vamos a introducir los datos de la propiedad:
Introduce el número de referencia.
158741
Pon el tipo de propiedad: PISO, APARTAMENTO, CASA, LOCAL, CASA_RUSTICA, GARAGE, TERRENO, CHALET:
PISO
Introduce la localizacion de la propiedad:
Calle aragon
Introduce el numero de habitaciones:
4
Introduce el numero de baños:
2
Escribe true si tiene jardin. Si no tiene escribe false:
true
Pon el precio de la propiedad:
350000

Introduce el porcentaje que se llevará la inmobiliaria:
20
Comprador:
Nombre: Bernat Lopez
Telefono: 698585741
Email: bernat12@gmail.com

Inmueble:
Numero de referencia: 158741
Tipo de inmueble: PISO
Dirección: Calle aragon
Numero de habitaciones: 4
Numero de baños: 2
¿Tiene jardin? true
Precio: 350000.0
La comision: 70000.0

-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 01:25 min
Finished at: 2025-12-08T13:28:39+01:00
-----
```

## Ejecución con excepciones:

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ Inmobiliaria ---
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF8-8
Bienvenidos a la inmobiliaria Inmobiliaria
Introduzca su nombre:

Introduce tu número de teléfono:
65858
Introduce tu correo electrónico:
ber
Error: El nombre tiene que tener entre 4 y 40 caracteres
Introduce de nuevo los datos
|
```

```
Introduzca su nombre:
Bernat
Introduce tu número de teléfono:

Introduce tu correo electrónico:
ber
Error: EL telefono no puede estar vacío
Introduce de nuevo los datos
```

Ahora vamos a introducir los datos de la propiedad:  
Introduce el número de referencia.

```
Pon el tipo de propiedad: PISO, APARTAMENTO, CASA, LOCAL, CASA_RUSTICA, GARAGE, TERRENO, CHALET:
PISO
Introduce la localizacion de la propiedad:
calle
Introduce el numero de habitaciones:
4
Introduce el numero de baños:
2
Escribe true si tiene jardin. Si no tiene escribe false:
true
Pon el precio de la propiedad:
5600
Error: El numero de referencia no puede estar vacío ni en blanco
Introduce de nuevo los datos
Introduce el número de referencia:
```



# GAMERS

## Código Gamers

```
package gamers;

/**
 * Progma principal para la recolección de datos para el pbjeto jugador
 * @author Bernat Lopez Munar
 */
import java.util.Scanner;
import java.time.LocalDate;
import utilidades.Utilidades;
public class Gamers {

    public static Jugador creaNuevoJugador(){
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        boolean jugadorCreado = false;
        Jugador jugador = null;
        System.out.println("Bienvenido al creador de jugador: ");
        while(!jugadorCreado){
            try{
                System.out.println("Como se llamara el jugador?");
                String nombre = in.nextLine();
                if(nombre.length() < 4){
                    System.out.println("El nombre no puede ser menor de 5 caracteres");
                } else {
                    String alias = utilidades.Utilidades.demanaCadena(nombre);
                    System.out.println("¿Cuanta munición quieres para tu jugador? \n No puede tener mas de 50 de munición");
                    int municion = utilidades.Utilidades.demanaSencer();
                    LocalDate Date = utilidades.Utilidades.demanaData();
                    jugador = new Jugador(nombre, municion, alias, Date);
                    jugadorCreado = true;
                }
            }
            catch(IllegalArgumentException e){
                System.out.println("Error "+ e.getMessage());
                System.out.println("Introduce correctamente los datos");
            }
        }
        System.out.println(jugador);
        return jugador;
    }
}
```

```

public static void aumentaMunicion(Jugador j){
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    int municion;
    if(j.getMunicion() == 50){
        System.out.println("La municion ya está al máximo");
    }else{
        try{
            System.out.println("La municion actual es de: " + j.getMunicion());
            System.out.println("Cuanto quieres ampliar la munición? \nNo puede superar las 50 unidades");
            municion = in.nextInt();
            municion = municion + j.getMunicion();
            j.setMunicion(municion);
            System.out.println("La municion a augmentado a: " + j.getMunicion());
        }
        catch(IllegalArgumentException e){
            System.out.println("Error" + e.getMessage());
        }
    }
}
}

```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    boolean salir = false;
    int eleccionMenu = 0;
    Jugador jugador = null;
    System.out.println("Bienvenido a Gamers");
    while(!salir){
        System.out.println("\n\nMenú: \n1. Crear un nuevo jugador \n2. Ver los datos del jugador \n3. Aumentar la munición del jugador \n4. Salir");
        eleccionMenu = in.nextInt();
        switch(eleccionMenu){
            case 1:
                jugador = creaNuevoJugador();
                break;
            case 2:
                if(jugador == null){
                    System.out.println(";;;No ay jugadores creados!!!");
                }
                else{
                    System.out.println("Ver los datos del jugador actual");
                }
                break;
            case 3:
                if(jugador == null){
                    System.out.println(";;;No ay jugadores creados!!!");
                }
                else{
                    System.out.println("Ampliar la munición del jugador actual");
                    aumentaMunicion(jugador);
                }
                break;
            case 4:
                System.out.println("Salimos del programa, saludos.");
                salir = true;
                break;
            default:
                System.out.println("Tienes que introducir uno de los numeros del menú");
        }
    }
}
}
}

```

## Código Jugador

```
4  /**
5  package gamers;
6
7  /**
8  *Contiene el objeto Jugador
9  * @author Bernat Lopez Munar
10  */
11 import java.time.LocalDate;
12 public class Jugador {
13     private String nombre, alias;
14     private int municion;
15     private LocalDate fechaAlta;
16     private static int contadorJugador = 1;
17
18     public Jugador(String nombre, int municion, String alias, LocalDate fechaAlta) {
19         if (nombre.length() < 5) {
20             contadorJugador--;
21             throw new IllegalArgumentException("El nombre no puede tener menos de 5 caracteres");
22         } else if (nombre.length() > 40) {
23             contadorJugador--;
24             throw new IllegalArgumentException("El nombre no puede ser mayor de 40 caracteres");
25         }
26         this.nombre = nombre;
27         if (municion < 0) {
28             contadorJugador--;
29             throw new IllegalArgumentException("La municion no puede ser negativa");
30         }
31         else if (municion > 50) {
32             contadorJugador--;
33             throw new IllegalArgumentException("La municion no puede superar las 50 unidades");
34         }
35         this.municion = municion;
36         this.alias = alias;
37         this.fechaAlta = fechaAlta;
38     }
39
40     ,
41     public String getNombre() {
42         return nombre;
43     }
44     public void setNombre(String nombre) {
45         this.nombre = nombre;
46     }
47
48     public int getMunicion() {
49         return municion;
50     }
51     public void setMunicion(int municion) {
52         if (municion > 50) {
53             throw new IllegalArgumentException("La municion no puede superar las 50 unidades");
54         }
55         this.municion = municion;
56     }
57 }
```

```

56 public String getAlias() {
57     return alias;
58 }
59 public void setAlias(String alias) {
60     this.alias = alias;
61 }
62
63 public LocalDate getFechaAlta() {
64     return fechaAlta;
65 }
66 public void setFechaAlta(LocalDate fechaAlta) {
67     this.fechaAlta = fechaAlta;
68 }
69 public static int getContadorJugador() {
70     int contar = contadorJugador;
71     contadorJugador++;
72     return contar;
73 }
74
75 @Override
76 public String toString() {
77     return "Jugador: " + "\nNombre: " + nombre + "\nAlias: " + alias + "\nMunición: " + municion + "\nFecha de creación: " + fechaAlta;
78 }
79 }
80

```

## Código utilidades

```

4  L  */
5  package utilidades;
6
7  /**
8   *Contiene los metodos para leer los datos
9   * @author Bernat Lopez Munar
10  */
11 import java.time.LocalDate;
12 import java.util.Scanner;
13 import gamers.Jugador;
14 public class Utilidades {
15
16     public static int demanaSencer() {
17         Scanner in = new Scanner(System.in);
18         int sencer = in.nextInt();
19         return sencer;
20     }
21     public static String demanaCadena(String cadena) {
22         String alias;
23         int cantidadJugadores = Jugador.getContadorJugador();
24         alias = cadena.substring(0,4) + cantidadJugadores;
25         return alias;
26     }
27     public static LocalDate demanaData() {
28         return LocalDate.now();
29     }
30 }
31

```

## Capturas de resultados:

Ejecución sin excepción:

```
Menú:  
1. Crear un nuevo jugador  
2. Ver los datos del jugador  
3. Aumentar la munición del jugador  
4. Salir  
1  
Bienvenido al creador de jugador:  
Como se llamara el jugador?  
Bernat  
¿Cuanta munición quieres para tu jugador?  
No puede tener mas de 50 de munición  
40  
Jugador:  
Nombre: Bernat  
Alias: Bernl  
Municion: 40  
Fecha de creación: 2025-12-08
```

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

1

Bienvenido al creador de jugador:

Como se llamara el jugador?

Lucia

¿Cuanta munición quieres para tu jugador?

No puede tener mas de 50 de munición

20

Jugador:

Nombre: Lucia

Alias: Luci2

Municion: 20

Fecha de creación: 2025-12-08

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

2

Ver los datos del jugador actual

Jugador:

Nombre: Lucia

Alias: Luci2

Municion: 20

Fecha de creación: 2025-12-08

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

3

Ampliar la munición del jugador actual

La municion actual es de: 20

Cuanto quieres ampliar la munición?

No puede superar las 50 unidades

30

La municion a augmentado a: 50

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

```
Menú:
1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir
```

```
4
Salimos del programa, saludos.
```

```
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

```
Total time: 01:56 min
Finished at: 2025-12-08T13:57:58+01:00
-----
```

## Ejecución con excepciones:

```
Menú:
1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir
```

```
2
!!!No ay jugadores creados!!!
```

```
Menú:
1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir
```

```
~
Bienvenido al creador de jugador:
Como se llamara el jugador?
b
El nombre no puede ser menor de 5 caracteres
Como se llamara el jugador?
```

```
¿Cuanta munición quieres para tu jugador?
No puede tener mas de 50 de munición
60
Error La munición no puede superar las 50 unidades
Introduce correctamente los datos
Como se llamara el jugador?
~
```

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

3

Ampliar la munición del jugador actual

La munición actual es de: 30

Cuanto quieres ampliar la munición?

No puede superar las 50 unidades

30

ErrorLa munición no puede superar las 50 unidades

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

3

Ampliar la munición del jugador actual

La munición actual es de: 30

Cuanto quieres ampliar la munición?

No puede superar las 50 unidades

20

La munición ha aumentado a: 50

Menú:

1. Crear un nuevo jugador
2. Ver los datos del jugador
3. Aumentar la munición del jugador
4. Salir

3

Ampliar la munición del jugador actual

La munición ya está al máximo