

OTA Logs Endpoint – Response Schema

```
{ // response envelope
  "rc": <integer>, // e.g. 200
  "rm": "<string>", // response message
  "src": "<string>", // source identifier

  // ■■ result ■■
  "result": {
    "count": <integer>, // total matching records
    "limit": <integer>, // page size
    "offset": <integer>, // pagination offset

    // ■■ list items ■■
    "list": [ // array of OTA log objects
      { // OTA log entry
        // ■■ identity ■■
        "id": <integer>,
        "deviceId": <integer>,
        "scheduleId": <integer>, // optional
        "firmwareId": <integer>, // optional

        // ■■ status ■■
        "state": "<string>",
        "outcome": "<string>", // optional
        "error": "<string>", // optional

        // ■■ nested objects ■■
        "firmware": { ... }, // optional
        "schedule": { ... }, // optional
        "device": { ... }, // optional

        // ■■ timestamps ■■
        "createdOn": <integer>, // optional
        "updatedOn": <integer>, // unix timestamp
        "completedOn": <integer>, // optional
        "startTime": <integer>, // optional
        "endTime": <integer> // optional
      } // ... more entries
    ]
  }
}
```

"key"	"string"	<integer>	{ ... }	// optional	// comment
field name	string type	integer type	dictionary / object	optional field	annotation