

## Action Logs Endpoint – Response Schema

```
{ // response envelope
  "rc": <integer>, // e.g. 200
  "rm": "<string>", // response message

  // ■■ result ■■
  "result": {
    "count": <integer>, // total matching records
    "limit": <integer>, // page size
    "offset": <integer>, // pagination offset

    // ■■ list items ■■
    "list": [ // array of action log objects
      { // action log entry
        // ■■ identity ■■
        "actionId": "<string>",

        // ■■ references ■■
        "keyId": "<string>", // optional
        "lockId": "<string>", // optional
        "stakeholderId": "<string>", // optional
        "stakeholderName": "<string>", // optional
        "keyholderFullName": "<string>", // optional
        "keyBoxNo": "<string>", // optional
        "userId": "<string>", // optional
        "lockRfId": <integer>,

        // ■■ action details ■■
        "type": "<string>",
        "state": "<string>",
        "clearable": <boolean>,
        "timeLogged": <integer>, // unix timestamp

        // ■■ nested objects ■■
        "device": { ... }, // dict / object
        "node": { ... }, // dict / object

        // ■■ tags ■■
        "apTags": [ ... ], // list
        "ohTags": [ ... ] // list
      } // ... more entries
    ]
  }
}
```

|            |             |              |              |              |               |                |            |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| "key"      | "string"    | <integer>    | <boolean>    | [ ... ]      | { ... }       | // optional    | // comment |
| field name | string type | integer type | boolean type | array / list | dict / object | optional field | annotation |