

QCM :

Question	Choix 1	Choix 2	Choix 3
jQuery("") sert à	Sélectionner un élément du DOM	Instancier une variable	Ajouter un élément au DOM
.find("") permet de	rechercher une personne disparue	rechercher un élément dans un autre	cache un élément du dom
.hide()	est l'inverse de .show()	sert à masquer un élément en css	sert à afficher un élément en css
.show()	permet de cacher un élément en css	affiche une alerte sur le site	permet d'afficher un élément en css
.css("", "")	permet de modifier le css de l'élément	permet de modifier la couleur de l'élément	permet de modifier la police de l'élément
.html()	permet de modifier le contenu de l'élément	permet de récupérer le contenu de l'élément	permet de récupérer le contenu du site
.html("contenu")	permet de modifier le contenu de l'élément	permet de récupérer le contenu de l'élément	permet de récupérer le contenu du site
.attr("")	permet de modifier un attribut d'un élément	permet de supprimer un attribut d'un élément	permet de récupérer le contenu d'un élément
.attr("", "")	permet de modifier un attribut d'un élément	permet de supprimer un attribut d'un élément	permet de récupérer le contenu d'un élément
.next()	passer à l'élément d la liste qui suit	est un film avec Nicolas Cage	passer à l'élément du DOM suivant
.prev()	sélectionne l'élément du DOM suivant	sélectionne l'élément de la liste qui suit	passer au dernier sélecteur jQuery précédent
.last()	retourne le dernier élément du DOM	retourne la dernière variable utilisée	retourne le dernier élément de la liste
.hasClass("test")	vérifie que l'élément possède la class "test"	ajoute la class "test" à l'élément	supprime la classe "test" de l'élément

<code>.addClass("test")</code>	vérifie que l'élément possède la class "test"	ajoute la class "test" à l'élément	supprime la classe "test" de l'élément
<code>.removeClass("test")</code>	vérifie que l'élément possède la class "test"	ajoute la class "test" à l'élément	supprime la classe "test" de l'élément
<code>.toggleClass("test")</code>	alterne suppression et ajout de la calss "test"	alterne ajout et suppression de la class "test"	transforme la class "test" en "tset"
<code>.click()</code>	effectue un clic sur l'élément	empêche le clic sur l'élément	effectue un traitement lors du clic sur l'élément
<code>alert("Alarme police")</code>	allume l'alarme de l'école	appelle la police	ouvre une pop up avec "Alarme police"
<code>console.log("Wii U")</code>	Affiche un Wii U sur le site	Affiche "Wii U" dans la console du navigateur	Votre navigateur deviens une Wii U