

Stratégie Git — branches, pipeline et tags

Branches

Branche	Rôle	Règle
main	Version stable présentable	Reçoit uniquement du code testé
develop	Intégration des évolutions	Sert à préparer les prochaines fonctionnalités
feature/*	Développement ciblé	Une branche par fonctionnalité importante
fix/*	Correction d'anomalie	Une branche par bug significatif

Workflow recommandé

1. Créer une branche depuis `develop`.
2. Développer la fonctionnalité.
3. Lancer les tests localement.
4. Pousser la branche.
5. Ouvrir une pull request vers `develop`.
6. Fusionner `develop` vers `main` pour une version stable.
7. Poser un tag de version sur `main`.

Convention de tags

Tag	Usage
v0.x.y	Prototype ou incrément technique
v1.0.0-rcp	Version de présentation RNCP
v1.0.1	Correctif après validation

Pipelines CI

Deux définitions de pipeline sont disponibles :

Plateforme	Fichier	Rôle
GitHub Actions	.github/workflows/ci.yml	CI utilisée par le dépôt GitHub actuel
GitHub Actions	.github/workflows/deploy-vps.yml	CD manuel vers le VPS
GitLab CI	.gitlab-ci.yml	CI prête si le projet est importé sur GitLab

Les pipelines vérifient :

1. tests backend `pytest` ;
2. tests unitaires frontend `npm test` ;
3. build frontend `npm run build` ;
4. tests end-to-end Playwright.

Ces pipelines servent de preuve de non-régression et de qualité continue.

Le déploiement VPS est volontairement manuel : il évite qu'un simple push redéploie automatiquement la production.