## 全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

## 2009 年上半年 系统分析师 上午试卷

(考试时间 9:00~11:30 共 150 分钟)

## 请按下述要求正确填写答题卡

- 1. 在答题卡的指定位置上正确写入你的姓名和准考证罢, 并用正规 2B 铅 笔在写入的准考证号下填涂准考证号
- 2. 本试卷试题中共有75个空格,需要全部解答、每个空格1分,满分75分。
- 3. 每个空格对应一个序号,有 A、B、 C、D 四个选项,请选择一个最恰当的选项作为解答,在答题卡相应序是下填涂该选项。
- 4. 解答前务必阅读例题和答题卡上的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时用正规 2B 铅笔正确填涂选项、如需修改,请用橡皮擦干净,否则会导致不能正确述分。

## 例题

● 2009 年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试日期 是 (88) 計 (89) 日。

(88) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 (89) A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

因为考试日期是"5月23日",故(88)选B,(89)选D,应在答题卡序号88下对B填涂,在序号89下对D填涂(参看答题卡)。

(2) A. 扩展关系 B. 使用关系 C. 依赖关系 D. 继承关系  ● 雇员类含有计算报酬的行为,利用面向对象的(3),可以使得某派生类专员雇员类和兼职雇员类计算报酬的行为有相同的名称,但有不同的计算方法 (3) A. 多态性 B. 继承性 C. 封装性 D. 复用性  ● 面向对象分析的一项重要任务是发现潜在对象并进入筛选、程误的做法是删除(4)。 (4) A. 系统范围之外的名词 B. 表示事件的名词 C. 不具有独特行为的名词 D. 人全对象的国义超  ● 面向对象分析的任务不包含(5)	能查询
雇员类和兼职雇员类计算报酬的行为有相同的名称,但有不同的计算方法 (3) A. 多态性 B. 继承性 C. 封装性 D. 复用性  ● 面向对象分析的一项重要任务是发现潜在对象并进入筛选、智录的做法是删除 (4) 。 (4) A. 系统范围之外的名词 B. 表示事件的名词 C. 不具有独特行为的名词 D. 全对象的同义词  ● 面向对象分析的任务不包含 (5) 。 (5) A. 建模系统功能 B. 发现并确定业务对象	
(3) A. 多态性 B. 继承性 C. 封装性 D. 复用性  ● 面向对象分析的一项重要任务是发现潜在对象并进入筛选、智录的做法是删除 (4) 。 (4) A. 系统范围之外的名词 B. 表示事件的名词 C. 不具有独特行为的名词 D. 人全对象的同义词  ● 面向对象分析的任务不包含 (5) 。 (5) A. 建模系统功能 B. 发现并确定业务对象	职
(4)	_
(4)	, 除
<ul> <li>C. 不具有独特行为的名词</li> <li>D. 个对象的同义词</li> <li>● 面向对象分析的任务不包含 (5)</li> <li>(5) A. 建模系统功能</li> <li>B. 发现关确定业务对象</li> </ul>	
● 面向对象分析的任务不包含 <u>(5)</u> 。 (5)A. 建模系统功能 B. 发现关确定业务对象	
(5) A. 建模系统功能 B. 发现关确定业务对象	
(5) A. 建模系统功能 B. 发现关确定业务对象	
1.A III II= 1	
● 安全审计系统是保 <b>贷计算机系统安全的重要</b> 手段之一,其作用不包括 <u>(6)</u> 。	0
(6) A. 检测对系统的入侵	
B. 发现社算机的滥用情况	
C. 提供系统运行的日志,从而能发现系统入侵行为和潜在的漏洞	
D. 保证可信网络内部信息不外泄	
● 网络属离技术的目标是确保把有害的攻击隔离在可信网络之外,在保证可信序	তিতা
络内部信息不外世的前提下,完成网间数据的安全交换。下列隔离方式中,安全性最具	
的是 万人	
(7) A. 多重安全网关 B. 防火墙	
C. VAN 隔离 D. 人工方式	
● 在 X.509 标准中,不包含在数字证书中的是 (8) 。	
(8) A. 序列号 B. 签名算法	
C. 认证机构的签名 D. 私钥	

● 防火墙把网络划分为几个不同的区域,一般把对外提供网络服务的设备(如 WWW 服务器、FTP 服务器)放置于 (9) 区域。

(9) A. 信任网络

B. 非信任网络

C. 半信任网络

D. DMZ(非军事化区)

- 依据《计算机软件保护条例》,对软件的保护包括 (10)。
- (10) A. 计算机程序, 但不包括用户手册等文档
  - B. 计算机程序及其设计方法
  - C. 计算机程序及其文档, 但不包括开发该软件的所用思
  - D. 计算机源程序, 但不包括目标程序
- 以 ANSI 冠名的标准属于 (11)。
- (11) A. 国家标准 B. 国际标准

● 假设需要把 25 盒磁带数据(每盒磁带数据量 40GB 从下进传输到乙地,甲、 乙相距 1km,可以采用的方法有汽车运输和CCP/IP 网络传输,网络传输介质可选用双 绞线、单模光纤、多模光纤等。通常情况下,**以**形,**放**火介质,所用时间最短。


(12) A. 汽车

- B. 双绞线
- D. 单模光纤

● 假定求浮点数平方根 YPRSOR 的操作在某台机器上的一个基准测试程序中占 总执行时间的 20%, FP 运算指令所用时间占单执行时间的 50%。采用两种优化 FPSQR 的方法,第一种方法是增加专门的 FRSOR 硬件,可以将 FPSOR 的操作速度提高为原来 的 10 倍;第二种方法是提高所有中(浮点)运算指令的执行速度到原来的 1.6 倍,从 而提高求浮点数。为根操作的速度。可以通过计算这两种方法对基准测试程序的加速比 来比较这两种方法的优劣。以下叙述正确的是\_\_(13)\_。

- (13) A. 第一种方法的加速比是 1.23, 效果较好
  - 种方法的加速比是 1.23, 效果较好
  - 种方法的加速比是 1.22, 效果较好
  - 二种方法的加速比是1.22,效果较好
- 般来详,在并行处理系统中,将程序的模块划分得越小, (14)。
- (14) A. 程序模块间的数据相关性越大,线程创建和通信的开销越大。
  - B. 程序模块间的数据相关性越小, 线程创建和通信的开销越大。
  - C. 程序模块间的数据相关性越小,线程创建和通信的开销越小。
  - D. 程序模块间的数据相关性越大,线程创建和通信的开销越小。

- 在 Cache-主存两级存储体系中,关于 Cache 的叙述,错误的是 (15)。
- (15) A. Cache 设计的主要目标是在成本允许的情况下达到较高的命中率,使存储 系统具有最短的平均访问时间
  - B. Cache 设计的一个重要原则是在争取获得较快的存取速度和花费较低的存 储成本之间达到合理的折衷
  - C. 除了 Cache 容量和块的大小, 地址相联方式和替换策略也会影响 Cache 的命中率
  - D. 在速度要求较高的场合采用直接映像,在速度要求较低的场合采用组相联 或全相联
- MIPS(每秒百万次指令数)和 MFLOPS(每秒百万次深点运算数)是衡量 CPU 性能的两个指标,其中 (16)。
  - (16) A. MIPS 适合衡量向量处理机的性能,MPLOPS 适合衡量标量处理机的性能
    - B. MIPS 适合衡量标量处理机的性能, MFLOPS 适合衡量向量处理机的性能
    - C. MIPS 反映计算机系统的峰值性能、WFLOPS 反映计算机系统的持续性能
    - D. MIPS 反映计算机系统的持续扩张, MFLOPS 反映计算机系统的峰值性能
- 某计算机系统的结构如下图所示,按照弗林、Michael Flynn)提出的分类法, 它属于 (17) ,其中, $PU_i$  (i=1,...,n) 为处理单元,CU 为控制部件, $MM_i$  (i=1,...,n) 为存储部件。该计算机 (18)



- 指令流单数据流计算机(SISD)
  - 单指令流多数据流计算机(SIMD)
  - 多指令流单数据流计算机(MISD)
  - D. 多指令流多数据流计算机(MIMD)
- (18) A. 通过时间重叠实现并行性
- B. 通过资源重复实现并行性

  - C. 通过资源共享实现并行性 D. 通过精简指令系统实现并行性
- 某软件公司分为研发、人力资源管理、市场营销等部门,通过部门之间互相协作 完成项目。该公司的组织结构属于 (19)。
  - (19) A. 矩阵型组织结构

B. 职能型组织结构

C. 产品型组织结构

D. 协作型组织结构

● 关键路径法是多种项目进度分析方法的基础。 <u>(20)</u> 将关键路径法分析的结界应用到项目日程表中; <u>(21)</u> 是关键路径法的延伸,为项目实施过程中引入活动持续
期的变化;(22)_允许相互依赖的活动可以部分并行进行。
(20) A. PERT 网络分析 B. 甘特图
C. 优先日程图法 D. 启发式分析法
(21) A. PERT 网络分析 B. 甘特图
C. 优先日程图法 D. 启发式分析法
(22) A. PERT 网络分析 B. 甘特图 🐪
C. 优先日程图法 D. 启发式分析法
<ul><li>▼某软件公司欲开发一个图像处理系统,在项目初期,开发入员对算法的效率、数</li></ul>
作系统的兼容性和人机交互的形式等情况并不确定。在这种情况下、采用 (23) 方法
比较合适。
(23) A. 瀑布式 B. 形式化 C. 快可开发 D. 快速原型
● 螺旋模型是一种演进式的软件过程模型、结合 \ <b>原型</b> 中发方法的系统性和瀑布模
型可控性特点。它有两个显著特点,一是采用(24)(160)式逐步加深系统定义和实现
的深度,降低风险;二是确定一系列(25),确保项目开发过程中的相关利益者都支
持可行的和令人满意的系统解决方案。
(24) A. 逐步交付 B. 顺京 C. 循环 D. 增量
(25) A. 实现方案 B. 设计支条 C. 关键点 D. 里程碑
● 极限编程是一种重要的敬捷开发方法,包含策划、设计、编码和测试四个框架活
动的规则和实践、小面关、极限编程的叙述,错误的是(26)_。
(26) A. 极限编程中使用的重要技术是重构,既包括设计技术的重构,也包括构建
技术的重新。
B. 极限编程提倡在基本设计完成后,立即进行编码实现,并进行测试
<b>在</b> 根编程活动中的关键概念之一是"结对编程",推荐两个人面对同一台
<b>计算</b> 积共同并发代码
<b>及</b> 极限编程过程中建立的单元测试应当使用一个可以自动实施的框架,支持
代码修改后即时的回归测试策略
● 需求工程帮助软件工程师更好地理解要解决的问题。下列开发过程中的活动,不
属于需求工程范畴的是 <u>(27)</u> 。
(27) A. 理解客户需要什么,分析要求,评估可行性
B. 与客户协商合理的解决方案,无歧义地详细说明方案

C. 向客户展现系统的初步设计方案,并得到客户的认可

D. 管理需求以至将这些需求转化为可运行的系统。

- 面向团队的需求收集方法能够鼓励合作,为解决方案的各个要素提供建议,协商 不同的方法,以及说明初步的需求方案。下列关于面向团队的需求收集方法叙述,不恰 当的是(28)。
  - (28) A. 举行团队需求收集会议,会议由软件工程师、客户和其他利益相关者共同 举办和参加
    - B. 拟定一个会议议程,与会者围绕需求要点,畅所欲言
    - C. 会议提倡自由发言,不需要特意控制会议的进度
    - D. 会议目的是为了识别问题,提出解决方案的要点,初步刻即解决方案中的 需求问题
- 质量功能部署(OFD)是一种将客户要求转化成软件需求的技术。QFD,和目的 是最大限度地提升软件工程过程中客户的满意度。为了这个目标,QFD确认了三类需求, 常规需求、(29) 和意外需求。
  - (29) A. 期望需求 B. 基础需求

- **D**. 功能:
- 某行政单位希望将位于单位内部信息系统中的新闻、信息等发布到互联网上,并 实现一部分网上办公能力。对于这种应用集成需求。最适合的集成方式是\_\_(30)\_。
  - (30) A. 数据集成 B. 界面集成

- C.API集成 🔷 D. 门户集成
- 应用集成是一项十分复杂的工作《必须针对具体情况选择合适的集成方法。某企 业欲整合部门之间的报表信息,在华末远行数据集成与处理,并要求保留部门内部现有 信息系统的数据格式不变。在这种情况下,采用了(31)\_的方式最为适当。
  - (31) A. 共享数据序 B. 远路过程调用 C. 消息传递 D. 文件传输
- 软件质量强调二个方面的内容: \_\_(32) \_是测试软件质量的基础; \_\_(33) \_定义 了一组用于指导软件开发方式的准则; (34) 间接定义了用户对某些特性的需求。
  - (32) A. 软件需求 B. 软件分析 C. 软件设计 D. 软件实现

- (33) M. 开发文档
- B 开发标准 C. 维护手册 D. 用户手册
- 34 A. 功能需求 B. 非功能需求 C. 期望需求 D. 质量属性需求

- 文档是指某种数据媒体和其所记录的数据,是软件产品的一部分。不同的文档 所起的作用不一样,以下 (35) 文档回答了"如何做"问题,项目管理人员主要关注 (36) 。
  - (35) A. 项目开发计划
- B. 软件需求说明书
- C. 数据需求说明书
- D. 概要设计说明书
- (36) A. 项目开发计划
- B. 详细设计说明书

C. 用户手册

D. 概要设计说明书

● 系统组织结构与功能分析中,可以采用多种工具,其中<u>(37)</u>描述了业务和部门的关系。

(37) A. 组织/业务关系图

B. 业务功能一览图

C. 组织结构图

D. 物资流图

● 数据仓库在收集数据过程中,会遇到一些略微不一致但可以纠正的数据,纠正的过程称为 (38)。

(38) A. 数据转换

B. 数据抽取

C. 数据清洗

D. 数据装载

- 下面关于企业资源规划(ERP)的叙述,不正确的是 (39)
- (39) A. ERP 为组织提供了升级和简化其所用的信息技术的机会
  - B. 购买使用一个商业化的 ERP 软件, 转体成本高、失败的风险地很大
  - C. 除了制造和财务, ERP 系统可以支持人人资源、销售和配送
  - D. ERP 的关键是事后监控企业的各项业务功能、使得是如演量、有效性、 客户满意度、工作成果等可疑。
- 在数据库设计的需求分析阶段、业务流程、股采用 (40) 表示。

(40) A. 数据流图

B. ER

C. 程序结构图

D. 功能模块图

- 若要使某用户只能查询表 EMR 中的部分记录,应采取的策略是\_\_\_(41)\_\_。
- (41) A. 将该用户级别设定为 DBA
  - B. 将表EMP的查询权限赋予该用户
  - C. 编写查询表 EMP 的存储过程
  - D. 构建该部分记录的存级视图,并将该视图的查询权限赋予该用户

● 某公司的商品(商品号、商品名称,生产商,单价)和仓库(仓库号,地址,电话,商品号、库存量入两个实体之间的关系如表1和表2所示。

表

表 2

商品号	商品名称	生产商	单 价
10023	笔记本 🖊	联想	4800
10024	激光打印机	联想	1650
10025	台式电脑	联想	3860
20003	激光打印机	HP	1280
20004	笔记本	HP	3900
20005	电冰箱	海尔	3860
	•••		

仓库号	地址	电话	商品号	库存量
01	高新路1号	8601	10024	26
01	高新路1号	8601	10025	89
01	高新路1号	8601	20003	10
02	友谊路 6 号	8602	10023	39
02	友谊路 6 号	8602	20004	26
03	高新路 1 号	8603	20005	18

商品关系的主键是 (42);仓库关系的主键是 (43);仓库关系 (44),为 了解决这一问题,需要将仓库关系分解为 (45)。

(42) A. 商品号

B. 商品名称

C. 生产商

- D. 单价
- (43) A. 仓库号, 地址
- B. 仓库号, 电话
- C. 仓库号, 商品号
- D. 地址, 电话
- (44) A. 无冗余、无插入异常,但存在删除异常
  - B. 无冗余, 但存在插入异常和删除异常
  - C. 存在冗余, 但不存在修改操作的不一致
  - D. 存在冗余、修改操作的不一致,以及插入异常和删除
- (45) A. 仓库1(仓库号,地址)和仓库2(仓库号、电话,商品
  - B. 仓库1(仓库号,地址,电话)和仓库2(商品号,
  - C. 仓库1(仓库号,电话)和仓库2(仓库号,地址
  - D. 仓库1(仓库号,地址,电话)和仓库2×仓库号, 商品号,库存量)
- 若操作系统把一条命令的执行结果输让给下、条命令,作为它的输入,并加以处 理,这种机制称为(46)。
  - (46) A. 链接

C. 输入重定向

- 输出重定向
- 及 将结果写回磁盘前系统崩溃,则对系统 ● 若读取 (47) 的影响相对较大。
  - (47) A. 用户文件

B. 空闲表

- D. 用户目录文件
- 牛管理系统在磁盘上建立了位示图(bitmap),来记录磁盘的使用情况。若 上的物理块依汝编号为: 0、1、2、...,系统中字长为 16 位,每一位对应文件存储 取值 O 和 1 分别表示空闲和占用,如下图所示。 器上的


_15	14	•••		3	2 :	1 (	)
0	1	•••	1	0	0	0	1

假设将2057号物理块分配给某文件,那么该物理块的使用情况在位示图中的第(48)个 字中描述;系统应该将该字的 (49)。


- (48) A. 128
- B. 129
- C. 130
- D. 131

- (49) A. 编号为 9 的位置"0"
- B. 编号为 9 的位置"1"
- C. 编号为 8 的位置"0" D. 编号为 8 的位置"1"

● 进程 P1、P2、P3、P4、P5 的前趋图如下:



若用 PV 操作控制进程并发执行的过程,则需要设置 4 个信号量 S1、S2、S3 和 S4,且信号量初值都等于零。下图中 a 和 b 应分别填写 <u>(50)</u>,c 和 d 应分别填写 <u>(51)</u>,e 和 f 应分别填写 (52)。



- (50) A. P(S1) 和 P(S2)
- B.P(SI)和V(S2)
- C. V (S1) 和 V (S2)
- D. V (S1) 和 P (S2)
- (51) A. P (S1), P (S2) # V (\$3), V (\$4)
  - B. P (S1), P (S2), MR (S3), P (S4)
  - C. V (\$1人 V (\$2) 和A (\$3)、P (\$4)
  - D. V (S1) V (S2) # V (S3) V (S4)
- (52) A. P. (\$3) 和界(\$4)
- B. P (S3) 和 V (S4)
- €. V (\$3) #U (\\$4)\
- D. V(S3)和P(S4)

● 某人移包括 A、B、C、D、E、F、G、H 八个作业,各个作业的紧前作业、所需时间和所需人数如下表所示(假设每个人均能承担各个作业):

作业	A	В	С	D	Е	F	G	Н
紧前作业			A	В	C	C	D, E	G
所需时间(周)	2	1	1	1	2	1	2	1
所需人数	8	4	5	4	4	3	7	8

该工程的工期应为(53)周。按此工期,整个工程至少需要(54)人。

- (53) A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

- (54) A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

- ●人们需要用观测或测量得到的原始数据建立数学模型来解决实际问题,这种方法 称为数据建模法。在建模过程中,下面关于原始数据作用的叙述,不正确的是(55)。
  - (55) A. 原始数据能够对构建什么样的模型给予提示
    - B. 原始数据可以帮助对模型的参数给出估计
    - C. 模型的合理性取决于原始数据的精确性和完整性
    - D. 原始数据可以帮助检验模型、优化模型
- 某 IT 企业计划对一批新招聘的技术人员进行岗前脱产培训,培训内容包括编程和测试两个专业,每个专业要求在基础知识、应用技术和实际训练三个方面都得到提高。根据培训大纲,每周的编程培训可同时获得基础知识 3 学分、应用技术 7 学分以及实际训练 10 学分;每周的测试培训可同时获得基础知识 5 学分、应用技术 2 学分以及实际训练 7 学分。企业要求这次岗前培训至少能完成基础知识 70 学分,应用技术 86 学分 实际训练 185 学分。以上说明如下表所示:

	编程(学分/周)	测试(学分母)
基础知识	3	
应用技术	7	86
实际训练	10	185

那么这样的岗前培训至少需要(56)周时间才能满足企业的要求。

(56) A. 15

B. 18

**C**. 20

D. 23

- 企业经常要对收集的原始数据进行处理,数据处理的目的不包括\_\_(57)\_。
- (57) A. 增加信息量

- B 变换数据形式使其便于进一步处理
- C. 便于使用者检索
- D. 为管理人员提供决策支持
- 载重量限 24 吨的某架货运飞机执行将一批金属原料运往某地的任务。待运输的各箱原料的重量、运输和净炉下表所示。

4 // <b>**</b>	· ·	<b>7</b> ~ ~			- 1117	144 150	11310				
,	Sold .		額	号		<b>       </b>	2	3	4	5	6
Annana P	J.	Ā	量(	軸)		8	13	6	9	5	7
******	<b>16</b>	利泊		ξπ		3	5	2	4	2	3

经优化支排, 该飞机本次运输可以获得的最大利润为\_\_(58)\_\_千元。


(58) A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

● 山区某乡的 6 个村之间有山路如下图所示,其中的数字标明了各条山路的长度(公里)。 4 0



	乡政府	决	定沿山路架的	<b>设</b> 电话线。为实	它现村木	<b> </b> 捕电话,	电话约	ま总长至少さ	<b>丸(59)</b>
里。	J • X/11	~ .	CIA ELPINO		7.70111	1,00 0,117	- M-	<b>Λ.</b> Β. <b>ν.</b> Ξ. <i>Σ. γ</i>	۷ <u></u>
	(59)	A.	11	B. 14	С	. 18		D. 33	
	<ul><li>企业</li></ul>	业包	使用了某厂商	的软件产品,	随后该	厂商又推	出了这	种产品的新	版本,该企
业信	息中心	正 正	在考虑是否需	言要升级该软件	-。信息	中心未作	出立即	]更新软件版	(本的决定,
			是(60)。					<b>\</b>	
				户部门做出支	付软件	饭本升级:	费用的	预算	₹
				没有要求软件			_		$\backslash \lambda$
				软件在社会上的			息中心	还是担心存	在潜在问题
				其他用户部门					N Y
				, <u>—</u> ,,			X		<b>\</b>
	● 为	测	量高负载大型	型计算机系统的	的性能,	最适宜的	方法	₹ (61)	<b>₹</b>
			查看运行日			硬件监护	<u> </u>		•
			软件监控	_	- F - F	. 查看作	11 1	系统	
					* .]]\		Ž	4	
	● 按則	震压	际电话电报	咨询委员会的第	<b>之</b> 义,媒	林可以分	少5 ≱	₹: 感觉媒体	、表示媒体、
表顼				前媒体。其中,	<i>- =:</i>				
				摄像机等为输			-		
				B. 传输媒体					
						=			
	<ul><li>計算</li></ul>	草材	[对声音信号	进行处理前,	必须将	它转换成	为数字	信号,最基	本的声音信
号数	字化方	法	是取样。量化	<b>去。</b> 若量化后的	每个声	音样本用	] 1 个与	2节表示,则	]量化分辨率
	(63)				•				
	(63)	Α.	1/2	B 1/256	C	. 1/1024		D. 1/65536	
=	M			<b>*</b>					
-	<ul><li>网络</li></ul>	各郡	障需接照协	议层次进行分户	层诊断,	找出故障	章原因 美	并进行相应处	处理。查看端
口状	:态、协	议	建立状态和I	IA 状态属于_	(64)	_诊断。			
	(64)	X	物理层	B. 数据链路/	层 C	. 网络层		D. 应用层	
			<b>〉</b>						
	• (	65	<u>)</u> 不是设备	选型时应考虑	的主要	原则。			
	(65)	A.	技术指标		В	. 成本因	素		
		C.	原有设备的	兼容性	D	. 采用最高	新技术		
	<ul><li>网络</li></ul>	各长	设计方案中应	重点体现安全	性原则	,但是不	计成本	的安全性设	计也是不可
取的	」,安全	方	案应该满足应	<b>应用需求。下边</b>	比选项中	i, (66	) 安全	全性需求相对	付较弱。

(66) A. 政府网 B. 校园网 C. 企业网 D. 金融网

- 设计骨干网时,应该在性能和成本之间寻找平衡。以下叙述中,(67)是正确的。
- (67) A. ATM 在局域网的所有应用可用 ELAN 来实现,带宽效率高,实时性好,适宜用作园区网
  - B. 双星树结构的主干网,虽然不能均衡负载,成本也较高,但具有更高的可 用性
  - C. 由于建筑群布线路径复杂的特殊性,一般直线距离超过 300 米的建筑物之间的千兆以太网线路就必须用单模光纤
  - D. 如经费难以支持千兆以太网,可以采用 100BASE-FX,用效绞线建立快速以太网,是非常经济实惠的选择
- 下列关于 Windows 2003 中域的叙述,正确的是\_\_(68)
- (68) A. 在网络环境中所有的计算机称为一个域
  - B. 同一个域中可以有多个备份域服务器
  - C. 每个域中必须有主域服务器和各份域服务器
  - D. 成员服务器支持活动目录数据库
- TCP 协议在建立连接的过程中可能处于不同的状态。用 netstat 命令显示出 TCP 连接的状态为 SYN\_SEND,则这个连接正处于(69)。
  - (69) A. 等待对方的建立连接请求
    - B. 已主动发出连接建立请求
    - C. 等待对方的连接释放清求
    - D. 收到对方的连接建立请求
- 可以把所存使用 **DHCP** 协议获取 IP 地址的主机划分为不同的类别进行管理。下面的选项列出了划分类别的原则、其中合理的是\_\_\_\_(70)\_\_。
  - (70X A 移动用户划分到租约期较长的类
    - B、固定用户划分到租约期较短的类
    - C. 远程访问用户划分到默认路由类
    - D 服务器划分到租约期最短的类
- Many of the activities performed during the preliminary investigation are still being conducted in \_\_\_(71)\_\_, but in much greater depth than before. During this phase, the analyst must become fully aware of the \_\_\_(72)\_\_ and must develop enough knowledge about the \_\_\_(73)\_\_ and the existing systems to enable an effective solution to be proposed and implemented. Besides the \_\_\_\_(74)\_\_ for process and data of current system, the deliverable from this phase also includes the \_\_\_\_(75)\_\_ for the proposed system.

(71) A. analysis phase

C. implementation phase

(72) A. main symptom

C. final blueprint

(73) A. hardware environment

C. software environment

(74) A. logical models

C. design models

(75) A. hardware and software specification

C. formal requirements definition

B. design phase

D. maintenance phase

B. root problem

D. data specification

B. testing environment

D. business environment

B. physical models

D. implementation models

B. system performance specification

D. general problem statement