

1. 利用编译好的包部署

在目录kafkaMonitor-ui下的dist是已经编译好的静态文件，直接将dist文件上传至服务器，在Nginx配置即可。

我的nginx配置：

```
server {
    listen      8890;# 访问端口
    server_name localhost;
    location / {
        root    .... /dist/; #vue项目的打包后的dist
        try_files $uri $uri/ @router;#需要指向下面的@router否则会出现vue的路由在
        nginx中刷新出现404
        index index.html;
    }
    location @router {
        rewrite ^.*$ /index.html break;
    }
    location /api{
        proxy_pass http://ip:port; # 接口地址
    }
}
```

- root需要修改成你自己的目录地址
- proxy_pass需要修改成你自己的后端接口的地址和ip

配置完成重启nginx服务器

```
./nginx -s reload
```

2. 手动编译

项目为vue+webpack，手动编译完成后生成dist目录文件，然后参照1步骤即可。

3. 本地调试

生产环境有nginx作转发解决跨域问题，本地调试需要配置proxyTable解决跨域问题

文件位置： kafkaMonitor-ui/config/index.js

```
module.exports = {
  dev: {
```

```
// Paths
assetsSubDirectory: 'static',
assetsPublicPath: '/',
proxyTable: {
  '/api': {
    //ip,port 需要改成你自己部署后端项目的ip和端口号
    target: 'http://ip:port',
    changeOrigin: true,
  }
},

... //其他配置
```

配置完成直接启动项目即可。