



Where e Like

DigitalHouse>

Índice

1. Where
2. Operadores
3. Like

“ Frequentemente, queremos pesquisar algo no banco de dados, mas não queremos todos os registros, apenas aqueles que atendem a uma condição. Para filtrar dados, usamos um objeto literal com o atributo **WHERE** e um método de pesquisa. ”



Sequelize

Where

Para adicionar uma condição à consulta, basta passar o atributo **where** para o método **findAll()**:

```
const db = require('../database/models');  
db.Auto.findAll({  
  where: {  
    marca: 'Fiat'  
  }  
}).then(resultados=>{  
  console.log(resultados);  
})
```

Sequelize

Where

Para adicionar uma condição à consulta, basta passar o atributo **where** para o método **findAll()**:

{}

```
const db = require('../database/models');  
db.Auto.findAll({  
  where: {  
    marca: 'Fiat'  
  }  
}).then(resultados=>{  
  console.log(resultados);  
})
```

Dentro do where passamos o atributo de acordo com a coluna da tabela e o valor a pesquisar.

Sequelize

Like

Para adicionar condições à pesquisa **Where**, usamos os operadores que sequelize traz. Um deles é **Like**.

```
const db = require('../database/models');
const Op = Sequelize.Op;
Post.findAll({
  where: {
    sobrenome: {[Op.Like]: '%s%'}
  }
}).then(resultados=>{
  console.log(resultados);
})
```

Sequelize

Like

Para adicionar condições à pesquisa **Where**, usamos os operadores que sequelize traz. Um deles é **Like**.

```
const db = require('../database/models');  
  
const Op = Sequelize.Op;  
  
Post.findAll({  
  where: {  
    sobrenome: {[Op.Like]: '%s%'}  
  }  
}).then(resultados=>{  
  console.log(resultados);  
})
```

Requisitamos os operadores do Sequelize

Sequelize

Like

Para adicionar condições à pesquisa **Where**, usamos os operadores que sequelize traz. Um deles é **Like**.

```
const db = require('../database/models');
const Op = Sequelize.Op;
Post.findAll({
  where: {
    sobrenome: {[Op.Like]: '%s%'}
  }
}).then(resultados=>{
  console.log(resultados);
})
```

Neste caso, ele é filtrado pela coluna de sobrenome. Usamos o operador **like**, da mesma forma que fizemos no SQL.

Sequelize

Like

Para adicionar condições à pesquisa **Where**, usamos os operadores que sequelize traz. Um deles é **Like**.

{}

```
const db = require('../database/models');
const Op = Sequelize.Op;
Post.findAll({
  where: {
    sobrenome: {[Op.Like]: '%s%'}
  }
}).then(resultados=>{
  console.log(resultados);
})
```

Neste caso, o resultado da consulta seriam todos os sobrenomes que contivessem a letra 's'.

Where



Documentação

Para obter mais informações, visite a documentação oficial, clicando neste [Link](#).

DigitalHouse>