

Aprendizaje No Supervisado - K-Means

Segmentación de Clientes mediante Clustering

Introducción

En este trabajo práctico se utilizará el modelo K-Means para realizar una segmentación de clientes de una plataforma de comercio electrónico.

El objetivo principal será detectar grupos de clientes con comportamientos similares a partir de variables relacionadas con compras y navegación en el sitio web.

El dataset utilizado contiene información sobre:

- * Frecuencia de compras mensuales.
- * Ticket promedio por compra.
- * Tiempo de permanencia en el sitio.
- * Sensibilidad a descuentos.
- * Tasa de devoluciones.

A través del análisis se buscará identificar distintos perfiles de clientes y comprender sus características principales para facilitar futuras estrategias de marketing, promociones y fidelización.

Objetivos del trabajo

Objetivo general

Aplicar el modelo K-Means para identificar segmentos latentes de clientes utilizando técnicas de clustering sobre datos sin etiquetas.

Objetivos específicos

- * Analizar y explorar el dataset.
- * Escalar variables numéricas antes de aplicar K-Means.

- * Utilizar el método del codo para determinar una cantidad adecuada de clusters.
- * Generar agrupamientos utilizando K-Means.
- * Interpretar los centroides obtenidos.
- * Describir perfiles de clientes según sus comportamientos de compra.

Importo las librerías

```
In [37]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans

sns.set(style="whitegrid")
colors = ["#C1121F", "#E76F51", "#F4A261", "#E9C46A", "#9D4EDD"]
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 1000)
pd.set_option('display.float_format', '{:.2f}'.format)
```

Cargo el set de datos

```
In [38]: df = pd.read_csv("dataset_segmentacion_clientes.csv")

df.head()
```

```
Out[38]:
```

	purchase_freq_month	avg_basket_usd	time_on_site_min	discount_sensitivity	returns_
0	11.15	181.30	33.56	1.00	
1	12.05	178.64	35.43	0.78	
2	2.20	450.19	7.03	0.90	
3	4.23	89.01	10.83	0.00	
4	1.72	449.77	7.25	0.00	

EXPLORACION DEL DATA SET

Antes de aplicar cualquier modelo de aprendizaje automático es fundamental realizar una exploración inicial de los datos.

En esta etapa se analizarán:

- * Cantidad de registros y variables.
- * Tipos de datos.
- * Presencia de valores nulos.
- * Estadísticas descriptivas.
- * Distribución de las variables.

Este análisis permite comprender mejor la estructura del dataset y detectar posibles problemas que puedan afectar el rendimiento del modelo.

In [39]: `df.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 700 entries, 0 to 699
Data columns (total 7 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   purchase_freq_month    700 non-null   float64
1   avg_basket_usd         700 non-null   float64
2   time_on_site_min       700 non-null   float64
3   discount_sensitivity    700 non-null   float64
4   returns_rate           700 non-null   float64
5   noise_gauss            700 non-null   float64
6   noise_uniform          700 non-null   float64
dtypes: float64(7)
memory usage: 38.4 KB
```

In [40]: `df.describe()`

Out[40]:

	purchase_freq_month	avg_basket_usd	time_on_site_min	discount_sensitivity	retu
count	700.00	700.00	700.00	700.00	
mean	5.88	248.17	16.78	0.43	
std	4.47	154.90	12.91	0.43	
min	0.10	86.99	3.16	0.00	
25%	2.28	90.77	6.60	0.00	
50%	4.13	180.22	9.97	0.30	
75%	11.21	449.72	34.34	1.00	
max	14.60	452.97	38.35	1.00	

In [41]: `df.isnull().sum()`

```
Out[41]: purchase_freq_month      0
         avg_basket_usd           0
         time_on_site_min         0
         discount_sensitivity      0
         returns_rate             0
         noise_gauss              0
         noise_uniform            0
         dtype: int64
```


Distribución de variables

Se observan las distribuciones de las variables para entender sus escalas y comportamientos.

Histogramas

```
In [42]: df.hist(
         figsize=(12,8),
         bins=20,
         color="#C1121F",
         edgecolor="black"
       )

plt.suptitle("Distribución de Variables", fontsize=16)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Escalado de variables

Las variables del dataset poseen diferentes escalas numéricas. Por ejemplo, el ticket promedio puede expresarse en cientos

de dólares mientras que la sensibilidad a descuentos toma valores entre 0 y 1.

Debido a que K-Means utiliza distancias euclidianas para formar los grupos, las variables con valores más grandes podrían influir excesivamente en el modelo.

Para evitar este problema se aplicará una estandarización mediante "StandardScaler", transformando las variables para que tengan media 0 y desviación estándar 1.

De esta manera todas las variables tendrán la misma importancia durante el proceso de clustering.

```
In [43]: scaler = StandardScaler()
scaled_data = scaler.fit_transform(df)

scaled_df = pd.DataFrame(scaled_data, columns=df.columns)

scaled_df.head()
```

```
Out[43]:
```

	purchase_freq_month	avg_basket_usd	time_on_site_min	discount_sensitivity	returns_
0	1.18	-0.43	1.30	1.33	-
1	1.38	-0.45	1.44	0.83	-
2	-0.82	1.31	-0.76	1.10	-
3	-0.37	-1.03	-0.46	-0.99	-
4	-0.93	1.30	-0.74	-0.99	-

Método del codo

Uno de los principales problemas del modelo K-Means consiste en determinar la cantidad adecuada de clusters.

Para resolver esto se utilizará el método del codo, el cual analiza la evolución de la inercia del modelo para diferentes valores de K.

La inercia representa la suma de distancias entre las observaciones y sus centroides correspondientes. A medida que aumenta la cantidad de clusters, la inercia disminuye. Sin embargo, llega un punto donde la mejora comienza a ser menor. Ese punto de inflexión es conocido como "codo" y suele indicar una cantidad razonable de clusters para el problema.

```

In [44]: inertia = []

K_range = range(2, 7)

for k in K_range:
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(scaled_df)
    inertia.append(kmeans.inertia_)


plt.figure(figsize=(8,5))

plt.plot(
    K_range,
    inertia,
    marker='o',
    color="#9D4EDD",
    linewidth=3
)

plt.xlabel("Cantidad de Clusters (K)")
plt.ylabel("Inercia")
plt.title("Método del Codo")

plt.grid(True)
plt.show()

```



Aplicación del modelo K-Means

Una vez determinado el valor de K mediante el método del codo, se procederá a entrenar el modelo K-Means utilizando las variables escaladas.

El modelo agrupará automáticamente los clientes según

similitudes en sus comportamientos de compra y navegación.

Posteriormente se agregará la etiqueta de cluster obtenida al dataset original para facilitar el análisis de resultados.

```
In [45]: kmeans_final = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)

kmeans_final.fit(scaled_df)

df["cluster"] = kmeans_final.labels_

df.head()
```

```
Out[45]:
```

	purchase_freq_month	avg_basket_usd	time_on_site_min	discount_sensitivity	returns_
0	11.15	181.30	33.56	1.00	
1	12.05	178.64	35.43	0.78	
2	2.20	450.19	7.03	0.90	
3	4.23	89.01	10.83	0.00	
4	1.72	449.77	7.25	0.00	

Análisis de centroides

Se analizan los centroides obtenidos para identificar las características principales de cada grupo de clientes.

```
In [46]: centroids = pd.DataFrame(
    scaler.inverse_transform(kmeans_final.cluster_centers_),
    columns=df.columns[:-1]
)

centroids
```

```
Out[46]:
```

	purchase_freq_month	avg_basket_usd	time_on_site_min	discount_sensitivity	returns_
0	11.96	180.00	35.02	0.54	
1	4.09	89.96	10.00	0.38	
2	1.85	450.12	5.97	0.36	

```
In [47]: df["cluster"].value_counts().reset_index()
```

```
Out[47]:
```


	cluster	count
0	2	250
1	0	230
2	1	220

```
In [48]: plt.figure(figsize=(9,6))

sns.scatterplot(
    data=df,
    x="purchase_freq_month",
    y="avg_basket_usd",
    hue="cluster",
    palette=["#C1121F", "#F4A261", "#9D4EDD"],
    s=100
)

plt.title("Segmentación de Clientes con K-Means", fontsize=15)
plt.xlabel("Frecuencia de compra mensual")
plt.ylabel("Ticket promedio USD")

plt.show()
```



Análisis

Luego de generar los agrupamientos se analizarán los centroides obtenidos para comprender las características principales de cada segmento.

Los centroides representan el comportamiento promedio de los clientes dentro de cada cluster.

A partir de este análisis será posible identificar perfiles de clientes como:

- * Clientes frecuentes con alta sensibilidad a descuentos.

* Clientes premium con compras menos frecuentes pero tickets elevados.

* Clientes exploratorios con mayor tiempo de permanencia y tasas de devolución superiores.

Esta información resulta de gran utilidad para diseñar estrategias comerciales específicas para cada segmento.

Boxplot Clusters


```
In [49]: import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,5))

sns.boxplot(
    data=df,
    x="cluster",
    y="avg_basket_usd",
    hue="cluster",
    palette=["#C1121F", "#F4A261", "#90D4ED"],
    legend=False
)

plt.title("Distribución del Ticket Promedio por Cluster")
plt.xlabel("Cluster")
plt.ylabel("Ticket promedio USD")

plt.show()
```



CONCLUSIONES

A partir de la aplicación del modelo K-Means fue posible identificar distintos segmentos de clientes utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado. Previamente al entrenamiento del modelo se realizó un proceso de escalado de variables utilizando "StandardScaler", debido a que las variables del dataset presentaban diferentes escalas numéricas. Esto permitió evitar que variables como el ticket promedio influyeran excesivamente sobre el algoritmo.

Posteriormente se aplicó el método del codo comparando valores de K entre 2 y 6 clusters. A partir del gráfico obtenido se observó que la reducción de la inercia comenzaba a estabilizarse en "K = 3", por lo que se seleccionó esa cantidad de clusters para el análisis final.

Resultados obtenidos

El modelo permitió identificar tres perfiles principales de clientes:

Cluster 0

Características promedio:

- * Frecuencia de compra mensual: aproximadamente 12 compras.
- * Ticket promedio: alrededor de 180 USD.
- * Tiempo en el sitio: 35 minutos.
- * Sensibilidad a descuentos: media/alta.
- * Tasa de devoluciones: media.

Interpretación:

Este grupo representa clientes muy activos dentro de la plataforma. Son usuarios que compran frecuentemente y permanecen bastante tiempo navegando en el sitio. Además, presentan cierta sensibilidad a promociones y descuentos, por lo que podrían responder favorablemente a campañas de fidelización y beneficios recurrentes.

Cluster 1

Características promedio:

- * Frecuencia de compra mensual: aproximadamente 2 compras.
- * Ticket promedio: 450 USD.
- * Tiempo en el sitio: 6 minutos.
- * Sensibilidad a descuentos: baja/media.
- * Tasa de devoluciones: media.

Interpretación:

Este cluster representa clientes premium o de alto valor. Aunque realizan pocas compras, el monto gastado por operación es considerablemente más alto que el resto de los grupos. Además, permanecen menos tiempo en el sitio y muestran menor dependencia de descuentos, lo cual sugiere compras más directas y decididas.

Cluster 2

Características promedio:

- * Frecuencia de compra mensual: aproximadamente 4 compras.
- * Ticket promedio: 90 USD.
- * Tiempo en el sitio: 10 minutos.
- * Sensibilidad a descuentos: media.
- * Tasa de devoluciones: relativamente baja.

Interpretación:

Este grupo representa clientes de consumo moderado y tickets bajos. Son usuarios que realizan compras más económicas y con menor permanencia en el sitio respecto al Cluster 0. Podrían beneficiarse de estrategias promocionales orientadas a incrementar el valor promedio de compra.

Conclusión general

El modelo permitió detectar patrones de comportamiento diferenciados dentro del conjunto de clientes sin necesidad de contar con etiquetas previas.

La segmentación obtenida puede resultar útil para:

- * Diseñar campañas de marketing específicas.
- * Personalizar promociones.
- * Detectar clientes premium.
- * Mejorar estrategias de fidelización.
- * Optimizar recomendaciones comerciales.

En términos generales, el uso de técnicas de clustering representa una herramienta valiosa para descubrir estructuras ocultas en los datos y mejorar la toma de decisiones basada en información objetiva.