ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

V2.2025	ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

Версии

Версия	***Дата***	***Описание***
v.1.2025	01.02.2025	initial version
v.2.2025	27.02.2025	basic version

1. Въведение

Използвани съкращения:

ФУ	Фискално устройство
ФПр.	Фискално устройство - фискален принтер
ФП	Фискална памет
PC	Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която осъществява комуникацията с ФУ
КЛЕН	Контролна лента на електронен носител
ЕКЛ	Електронна контролна лента
НАП	Национална агенция за приходите
ИН(ID)	Идентификационен номер

ФУ изпълнява командите, изпращани му от PC и връща съобщение, зависещо от изпълнението на командата. До PC се изпращат само съобщения, които са резултат от получените команди. Всички текстови данни (напр. име на артикул, ред от клише и т.н.) се

предават към ФУ и се получават в отговор съгласно протокола формат json.

2. Формат на съобщенията

Всички съобщения се изпращат във формат json и ФУ отговаря в същия формат.

3. Списък с основни команди към фискалното устройство

Име	Информация
GetItems	**Връща списък с програмирани артикули**
GetItemGroups	**Връща всички програмирани групи в ФУ**
GetConstants	**Връща списък с константи**
GetCashSumsInfo	**Връща информация за служебно въведени и изведени суми и натрупан оборот в касата.**
GetMeasureUnits	**Връща информация с всички програмирани мерни единици**
GetPayments	**Връща индормация с всички програмирани плащания в касата**
GetOperators	**Връща информация за всички програмирани оператори**
GetDepartments	**Връща всички програмирани департаменти**
GetStatus	**Връща статус на устройството**
PrintDiagnosticInfo	**Принтира бележка с диагностична информация**

PrinterPrintLogo	**Принтира лого**
PrintVatRates	**Принтира информационна бележка с програмирани данъчни групи**
PrintConnectionsettings	**Принтира бележка от регистрация на ФУ**
PrintEJinfo	**Принтира информационна бележка за КЛЕН**
PrintReceiptDuplicate	**Печат на дубликат на бон**

4. Вход с парола

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**operatiorLogin - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за оператор**	**Array**	**YES**

Request params for data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
password	**9999 - string**	**String**	**YES**

Example:

```
{
  "command": "OperatorLogin",
  "data": {
    "password": "9999"
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	Масив от данни за оператор	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response for operator data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на оператор	integer	YES
name	Име на оператор	String	YES
password	Парола на оператор	String	YES
role	Роля на оператор	String	YES

Example:

```
{
  "data": {
    "id": 20,
    "name": "Оператор 20",
    "password": "9999",
    "role": "root"
  },
  "ok": true
}
```

5. Програмиране на департаменти

В ФУ има програмирани 99 департамента. Системата позволява тяхната редакция.

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**SetDepartment - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за департамент**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
id	**Код на департамент**	**Integer**	**YES**
name	**Име на департамент**	**String**	**YES**
vatGroup	**Код на данъчна група на кирилица**	**String**	**YES**
maxDigits	**Брой позициии за цена (0-9)**	**Integer**	**YES**
price	**Единична крайна цена**	**Float(9.2)**	**YES**

Забележка: за да се извърши редакция на департамент трябва да не са правени продажби (трябва да е пуснат дневен отчет с нулиране).

Example:

```
{
  "command": "SetDepartment",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Департамент 1",
    "vatGroup": "Б",
```

```
    "maxDigits": 9,
    "price": 0
  }
}
```

6. Програмиране на артикули

a. Добавяне на артикул

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	SetItem - string	String	YES
data	Масив от данни за артикул	Array	YES

Request parameters for data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
PLU	Код на артикул	Integer	YES
name	Име на артиикул (макс дължина 55)	String	YES
price	Крайна цена за единица	FLOAT(7,2)	YES
barcode	Баркод	String	NO
department	Код на департамент	Integer	YES
vatGroup	Код на данъчна група на кирилица	String	YES
measureUnit	Код на мерна единица	Integer	YES
itemGroup	Код на артикулна група	Integer	YES

Example:

```
{
  "command": "SetItem",
  "data": {
    "PLU": 5,
    "name": "Артикул 1",
    "price": 1.23,
    "barcode": "123456789",
    "department": 1,
    "vatGroup": "Б",
    "measureUnit": 1,
    "itemGroup": 1
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Масив от грешки**	**String**	**No**

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**error**	**String**	**YES**
text	**Информация за грешката**	**String**	**NO**

code	Код на грешката	Integer	YES

Example I:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Error: Името е твърде дълго.",
      "code": 2101
    }
  ]
}
```

Забележка: има ограничение в големината на името на артикул до 55 символа

Example II:

```
{
 "ok": false,
 "messages": [
  {
   "type": "error",
   "text": "Bad item VAT group.",
   "code": 1007
  }
 ]
}
```

Забележка: да се чете - няма такава програмирана данъчна група

7. Редакция на артикул

a. Проверка

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**isFreePLU - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за артикул**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
id	**Номер на редактирания артикул**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "command": "isFreePLU",
  "data": {
    "PLU": 9
  }
}
```

JSON Response

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

JSON structure of data:

Response	*Description*	*Type*	*Required*
isFree	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "data": {
    "isFree": false
  },
  "ok": true
}
```

b. Редакция

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	SetItem - string	String	YES
data	Масив от данни за артикул	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
PLU	Номер на редактирания артикул	Integer	YES
name	Име на артикул	String	YES
price	Единична крайна цена	Float(6.2)	YES
barcode	Баркод	String	YES
department	Департамент ИН	Integer	YES
vatGroup	Код на данъчна група на кирилица	String	YES
measureUnit	Код на мерна единица	Integer	YES

itemGroup	Код на артикулна група	Integer	YES

Example:

```
{
  "command": "SetItem",
  "data": {
    "PLU": 11,
    "name": "Артикул 1",
    "price": 123.45,
    "barcode": "123456789",
    "department": 1,
    "vatGroup": "Б",
    "measureUnit": 1,
    "itemGroup": 1
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Масив от данни за грешка	Array	NO

Забележка: редакцията на артикул минава на два етапа: първо се прави проверка и след това редакция.

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**error**	**String**	**YES**
text	**Информация за грешката**	**String**	**no**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "type": "error",
  "text": "Need daily Z report.",
  "code": 10000
}
```

Забележка: За да се извърши редакция на този артикул, трябва да се пусне Z отчет.

c. Изтриване на артикул

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**SetItem - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за артикул**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*

from	Номер на изтрувания артикул	Integer	YES
to	Номер на изтривания артикул	Integer	YES

Example:

```
{
  "command": "DeleteItems",
  "data": {
    "fromPLU": 17,
    "toPLU": 17
  }
}
```

Забележка: ако се зададе диапазон в примера от до различен от 0 - ще изтрие всички артикули от зададения.

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Масив от данни за грешка	Array	NO

Забележка: редакцията на артикул минава на два етапа: първо се прави проверка и след това редакция.

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**error**	**String**	**YES**
text	**Информация за грешката**	**String**	**no**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "type": "error",
  "text": "Need SaleItems Z report.",
  "code": 10000
}
```

Забележка: както се вижда в примерите за грешка, всяка една редакция на артикул изисква нулиране на касата, ако има движение по редактирания артикул.

8. Артикул

a. Списък с артикули

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**GetItems - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*

from	Начален номер	Integer	YES
to	Краен номер	Integer	YES

Example I:

```
{
  "command": "GetItems",
  "data": {
    "from": 0,
    "to": 0
  }
}
```

Забележка: да се чете дай ми всички артикули

Example II:

```
{
  "command": "GetItems",
  "data": {
    "from": 2,
    "to": 7
  }
}
```

Забележка: да се чете дай ми диапазона на артикули от 2 до номер 7

9. Служебно въведени / изведени суми

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*

command	**SetCashSumsInOut - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	***Description***	***Type***	***Required***
opCode	**Код на оператор**	**Integer**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**String**	**YES**
amount	**Стойност на въведена сума**	**FLOAT(5,2)**	**YES**
comment	**Коментар към операцията**	**String**	**NO**

Забележка: Ако трябва да изведем сума в полето amount въведете отрицателна стойност.

Example I:

```
{
  "command": "SetCashSumsInOut",
  "data": {
    "opCode": 20,
    "opPassword": "9999",
    "amount": 123.45,
    "comment": "Some text"
  }
}
```

Example II:

```
{
  "command": "SetCashSumsInOut",
```

```
  "data": {
    "opCode": 20,
    "opPassword": "9999",
    "amount": -43.21,
    "comment": "Some text"
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Масив от грешки**	**String**	**No**

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**error**	**String**	**YES**
text	**Информация за грешката**	**String**	**no**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
```

```
      "text": "Not enough cash available.",
      "code": 10100
    }
  ]
}
```

10. Операции

a. Продажба

(общ пример с отстъпки , надбавки на цялата операция и отделно на всеки артикул. В примера се визуализира и смесено плащане т.е. повече от едно плащане)

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	PrintFiscalReceipt - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES
sec	Потребителски номер	INT	YES
errorsLocale	Език на списъка с грешки в лога	String	NO

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
UNP	Unique number of the sale	String	YES
discountType	percent/amount	String	NO
discountValue	Стойност за процент или сума за отстъпка или надбавка	FLOAT(5,2)/ Float(7,2)	NO
items	Масив от артикули	Array	YES

opCode	**Код на оператор**	**Integer**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**String**	**YES**
payments	**Масив от данни за плащанията**	**Array**	**YES**
refNum	**Потребителски номер**	**String**	**YES**

Забележка: discountType и discountValue се ползват заедно за операцията. Могат да приемат положителни и отрицателни стойности (вижте примера).

Structure of departments

Param	*Description*	*Type*	*Required*
departmentId	**Номер на департамент**	**Integer**	**YES**
price	**Цена на департамент**	**Float(7.2)**	**YES**
qty	**Количество като дробно число до три знака след десетичната запетая**	**FLOAT(8,3)**	**YES**

Structure of items

Param	*Description*	*Type*	*Required*
plu	**Номер на артикул**	**Integer**	**YES**
discountType	**percent/amount**	**String**	**NO**
discountValue	**Стойност за процент или сума за отстъпка или надбавка**	**FLOAT(5,2)/ Float(7,2)**	**NO**
price	**Количество сума за единица**	**FLOAT(7,2)**	**YES**
qty	**Количество като дробно число до три знака след десетичната запетая**	**FLOAT(8,3)**	**YES**
type	**plu**	**string**	**YES**

Забележка: discountType и discountValue се ползват заедно за артикула. Могат да приемат положителни и отрицателни стойности (вижте примера).

Structure of payments

Param	*Description*	*Type*	*Required*
amount	**Количество сума по плащане**	**Integer**	**YES**
payTypeCode	**Код на плащане**	**Integer**	**YES**
type	**Плащане - string**	**String**	**YES**

Example:

```
{
  "command": "PrintFiscalReceipt",
  "data": {
    "UNP": "OOOOOOOO-0000-0000000",
    "discountType": "percent",
    "discountValue": 10,
    " items": [
      {
        "departmentId": 1,
        "discountType": "percent",
        "discountValue": 10,
        "price": 20,
        "qty": 1,
        "type": "department"
      },
      {
        "discountType": "percent",
        "discountValue ": -11,
        "plu": 1,
        "price": 10,
        "qty": 1,
        "type": "plu"
      },
```

```
    {
      "discountType": "amount",
      "discountValue": 12,
      "plu": 4,
      "price": 40,
      "qty": 1,
      "type": "plu"
    },
    {
      "discountType": "amount",
      "discountValue": -13,
      "plu": 2,
      "price": 20,
      "qty": 1,
      "type": "plu"
    }
  ],
  "opCode": 20,
  "opPassword": "9999",
  "payments": [
    {
      "amount": 5,
      "payTypeCode": 1,
      "type": "payment"
    },
    {
      "amount": 6,
      "payTypeCode": 2,
      "type": "payment"
    },
    {
      "amount": 4,
      "payTypeCode": 3,
      "type": "payment"
    },
    {
      "amount": 6,
      "payTypeCode": 4,
      "type": "payment"
    },
```

```
    {
      "amount": 100,
      "payTypeCode": 0,
      "type": "payment"
    }
   ],
   "refNum": "{53da9a3a-07bb-42e3-a628-7e14440fb26f}"
  },
  "errorsLocale": "en",
  "seq": 33
}
```


JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Масив от грешки**	**String**	**No**

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**error**	**String**	**YES**
text	**Информация за грешката**	**String**	**no**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Examples:


```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
```

```
      "type": "error",
      "text": "Command has bad JSON syntax. No value for
items",
      "code": 1000
    }
  ]
}
```

Да се чете : няма програмиран артикул или част от атрибутите на артикул не са въведени.

```
{
 "ok": false,
 "messages": [
  {
   "type": "error",
   "text": "Bad operator or password.",
   "code": 1008
  }
 ]
}
```

Да се чете : грешно въведени код или парола на оператор

b. Рекламация

За да се стартира операцията трябва да са на лице няколко фактора. Първо ни трябва номер на касовия бон, който ще се сторнира. И дата и час на продажбата в определен формат.

Request params

Param	***Description***	***Type***	***Required***

command	PrintFiscalReceipt - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES
seq	Служебен номер за проверка	Int	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
UNP	Unique number of the sale	String	YES
discountType	percent/amount	String	NO
discountValue	Стойност за процент или сума за отстъпка или надбавка	FLOAT(5,2)/ Float(7,2)	NO
items	Масив от артикули	Array	YES
opCode	Код на оператор	Integer	YES
opPassword	Парола на оператор	String	YES
payments	Масив от данни за плащанията	Array	YES

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Масив от грешки	String	No
seq	Служебен номер за проверка	Integer	YES

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**error**	**String**	**YES**
text	**Информация за грешката**	**String**	**no**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Examples:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Command ha s bad JSON syntax. No value for
payments",
      "code": 1000
    }
  ],
  "seq": 31
}
```

c. Разширен касов бон

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintFiscalReceipt - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**
sec	**Служебен номер за проверка**	**INT**	**YES**

errorsLocale	Език на списъка с грешки в лога	String	NO

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
UNP	Уникален номер на продажбата	String	YES
clientIAddressLine1	Адрес на клиент първи ред	String	YES
clientIAddressLine2	Адрес на клиент втори ред	String	YES
clientName	Име на клиент/фирма	String	YES
clientTaxNum	ЕИК на клиент/фирма	String	YES
clientVatNum	Идентификационен номер по ЗДДС	String	NO
discount	Отстъпка на цялата операция	INT	NO
isInvoice	true/false	Boolean	YES
items	Масив от артикули	Array	YES
opCode	Код на оператор	Integer	YES
opPassword	Парола на оператор	String	YES
payments	Масив от данни за плащанията	Array	YES
receiver	Мол на клиент(копувач)	String	NO
refNum	Референтен номер	String	YES
seller	Име на продавач	String	YES

Example:

```
{
```

```
 "command": "PrintFiscalReceipt",
 "data": {
  "UNP": "OOOOOOOO-00 00-0000000",
  "clientIAddressLine1": "Симитли",
  "clientIAddressLine2": "ул. Горски кът 12",
  "clientName": "Досхран ООД",
  "clientTaxNum": "414124459",
  "clientVatNum": "BG4702930",
  "discount": 0,
  "isInvoice": true,
  "items": [
   {
    "text": "Оператор:Cash Register",
    "type": "comment"
   },
   {
    "item": "Лимони кг",
    "price": 4.08,
    "qty": 1.6,
    "type": "item",
    "vatGroup": "Б"
   }
  ],
  "opCode": 20,
  "opPassword": 9999,
  "payments": [
   {
    "amount": 6.53,
    "payTypeCode": 0,
    "type": "payment"
   }
  ],
  "receiver": "",
  "refNum": "a0 33461d99b3f18dfde71ad808e2d241",
  "seller": "Cash Register"
 },
 "seq": 6
}
```


JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Масив от грешки	String	No

d. Кредитно

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	PrintFiscalReceipt - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES
sec	Служебен номер за проверка	INT	YES
errorsLocale	Език на списъка с грешки в лога	String	NO

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
UNP	Уникален номер на продажбата	String	YES
clientIAddressLine1	Адрес на клиент първи ред	String	YES
clientIAddressLine2	Адрес на клиент втори ред	String	YES
clientName	Име на клиент/фирма	String	YES
clientTaxNum	ЕИК на клиент/фирма	String	YES
clientVatNum	Идентификационен номер по ЗДДС	String	NO

dateTimeLink*	Дата и час на операцията	Time format	YES
discount	Отстъпка на цялата операция	INT	NO
docNumLink	Номер на сторнирания документ	String	YES
fmNumLink	Номер на ФП	String	YES
invoiceLink	Номер на фактурата, която се сторнира	String	YES
isInvoice	true/false	Boolean	YES
isStorno	true/false	Boolean	YES
items	Масив от артикули	Array	YES
opCode	Код на оператор	Integer	YES
opPassword	Парола на оператор	String	YES
payments	Масив от данни за плащанията	Array	YES
reason**	Вид на сторното	Int	YES
receiver	Мол на клиент(копувач)	String	NO
refNum	Референтен номер	String	YES
seller	Име на продавач	String	YES

***Въвежда се дата и час на документа , който ще се сторнира.**
Формат dd-mm-yyyy hh:mm:ss

****Приема три стойности:**

0 - Операторска грешка

1 - Връщане/рекламация

2 - Намаляване на данъчна основа

Example:

```
{
  "command": "PrintFiscalReceipt",
  "data": {
    "UNP": "OO000000-0000-0000000",
    "clientIAddressLine1": "Симитли",
    "clientIAddressLine2": "ул. Горски кът 12",
    "clientName": "Досхран оод",
    "clientTaxNum": "414124459",
    "clientVatNum": "BG4702930",
    "dateTimeLink": "09-06-2025 15:58:47",
    "discount": 0,
    "docNumLink": "21",
    "fmNumLink": "36940307",
    "invoiceLink": "7",
    "isInvoice": true,
    "isStorno": true,
    "items": [
      {
        "text": "Оператор:Cash Register",
        "type": "comment"
      },
      {
        "item": "Лимони кг",
        "price": 4.08,
        "qty": 1,
        "type": "item",
        "vatGroup": "Б"
      },
      {
        "item": "Наставка222",
        "price": 5,
        "qty": 1,
        "type": "item",
        "vatGroup": "Б"
      }
    ],
    "opCode": 20,
    "opPassword": 9999,
    "payments": [
      {
```

```
      "amount": 9.08,
      "payTypeCode": 0,
      "type": "payment"
    }
  ],
  "reason": 1,
  "receiver": "",
  "refNum": "24a2ec42b5a71f3e711a9895aa2a1eb7",
  "seller": "Cash Register"
 },
 "seq": 20
}
```


JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Масив от грешки**	**String**	**No**

e. Продажба с електронен бон

f. Анулиран бон

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintDailyReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
opCode	**Код на оператор**	**INT**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**STRING**	**YES**
refNum	**Потребителски номер**	**STRING**	**YES**
UNP	**Уникален номер на продажбата**	**STRING**	**YES**
discountValue	**Процент на отстъпка**	**INT**	**NO**
discountType	**Вид на отстъпка**	**STRING**	**NO**
items	**Масив от данни за артикули**	**ARRAY**	**YES**
payments	**Масив от данни за плащане**	**ARRAY**	**YES**
voided	**Анулиране на бон**	**BOOLEAN**	**NO**

Example:

```
{
  "command": "PrintFiscalReceipt",
  "data": {
    "opCode": 1,
    "opPassword": "1",
    "refNum": "1 23",
    "UNP": "OO000000-0000-0000000",
    "discountValue": 0,
    "discountType": "percent",
    "items": [
      {
        "discountType": "percent",
        "discountValue": 10,
        "type": "plu",
        "plu": 1,
        "qty": 1,
        "price": 10,
```

```
      "voided": false
     },
     {
      "discountType": "percent",
      "discountValue": -20,
      "type": "plu",
      "plu": 1,
      "qty": 1,
      "price": 10,
      "voided": false
     },
     {
      "type": "plu",
      "plu": 1,
      "qty": 1,
      "price": 10,
      "voided": true
     }
    ],
    "payments": [
     {
      "amount": 240.00,
      "payTypeCode": 0,
      "type": "payment"
     }
],
    "voided": true
  }
}
```


JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Масив от данни за грешка**	**Array**	**NO**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

g. Корекция

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	PrintDailyReport - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
opCode	Код на оператор	INT	YES
opPassword	Парола на оператор	STRING	YES
refNum	Потребителски номер	STRING	YES
UNP	Уникален номер на продажбата	STRING	YES
discountValue	Процент на отстъпка	INT	NO
discountType	Вид на отстъпка	STRING	NO
items	Масив от данни за артикули	ARRAY	YES
payments	Масив от данни за плащане	ARRAY	YES
voided	Анулиране на бон	BOOLEAN	NO

Structure of item

Param	*Description*	*Type*	*Required*
type	**Вид/име на артикул**	**STRING**	**YES**
plu	**Номер на артикул**	**INT**	**YES**
qty	**Количество на артикул**	**INT**	**YES**
price	**Цена на артикул**	**Float(9.2)**	**YES**
voided	**Корекция/анулиране на артикул**	**BOOLEAN**	**NO**

Example:

```
{
  "command": "PrintFiscalReceipt",
  "data": {
    "opCode": 1,
    "opPassword": "1",
    "refNum": "1 23",
    "UNP": "OO000000-0000-0000000",
    "discountValue": 0,
    "discountType": "percent",
    "items": [
      {
        "type": "plu",
        "plu": 2,
        "qty": 1,
        "price": 20,
        "voided": true
      }
    ],
    "payments": [],
    "voided": false
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Масив от данни за грешка**	**Array**	**NO**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

11. Отчети

a. Дневен отчет с нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintDailyReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opPassword	**9999 - string**	**String**	**YES**

*true - се използва за Z отчет

Example:

```
{
  "command": "PrintDailyReport",
  "data": {
    "reset": true,
    "opPassword": "9999"
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

JSON Response for data

Response	*Description*	*Type*	*Required*
reportNumber	**Пореден номер**	**Integer**	**YES**
salesVatRows	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
salesTurnover	**Тотал на операцията**	**Integer**	**YES**
stornosVatRows	**Масив от данни**	**Array**	**YES**

JSON Response for salesVatRows/stornoVatRows

Response	*Description*	*Type*	*Required*
vatGroupCode	**Код на данъчна група на кирилица**	**String**	**YES**
total	**Тотал**	**Integer**	**YES**

Example:


```
{
  "data": {
    "reportNumber": 3,
    "salesVatRows": [
      {
        "vatGroupCode": "А",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Б",
        "total": 55
      },
      {
        "vatGroupCode": "В",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Г",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Д",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroup Code": "Е",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Ж",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "З",
        "total": 0
```

```
    }
  ],
  "salesTurnover": 55,
  "stornosVatRows": [
    {
      "vatGroupCode": "А",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Б",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "В",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Г",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Д",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Е",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Ж",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "З",
      "total": 0
    }
```

```
    ],
    "stornosTurnover": 0
  },
  "ok": true
}
```


b. Дневен отчет без нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintDailyReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opPassword	**9999 - string**	**String**	**YES**

*false се използва за X отчет

Example:


```
{
  "command": "PrintDailyReport",
  "data": {
    "reset": false,
    "opPassword": "9999"
```

```
    }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

JSON Response for data

Response	*Description*	*Type*	*Required*
reportNumber	**Пореден номер**	**Integer**	**YES**
salesVatRows	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
salesTurnover	**Тотал на операцията**	**Integer**	**YES**
stornosVatRows	**Масив от данни**	**Array**	**YES**

JSON Response for salesVatRows/stornoVatRows

Response	*Description*	*Type*	*Required*
vatGroupCode	**Код на данъчна група на кирилица**	**String**	**YES**
total	**Тотал**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "data": {
    "reportNumber": 0,
    "salesVatRows": [
```

```
    {
      "vatGroupCode": "А",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Б",
      "total": 123.45
    },
    {
      "vatGroupCode": "В",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Г",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Д",
      "total": 0
    },
    {
      "vatG roupCode": "Е",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "Ж",
      "total": 0
    },
    {
      "vatGroupCode": "З",
      "total": 0
    }
  ],
  "salesTurnover": 123.45,
  "stornosVatRows": [
    {
```

```
        "vatGroupCode": "А",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Б",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "В",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Г",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Д",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGro upCode": "Е",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "Ж",
        "total": 0
      },
      {
        "vatGroupCode": "З",
        "total": 0
      }
    ],
    "stornosTurnover": 0
  },
  "ok": true
}
```

c. Отчет по оператори с нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintOperatorsReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за оператор**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opCode	**Код на оператор**	**integer**	**YES**
password	**Парола на оператор**	**String**	**YES**

*true се използва за нулиране

Example:

```
{
  "command": "PrintOperatorsReport",
  "data": {
    "reset": true,
    "opCode": 20,
    "opPassword": "9999 "
  }
}
```

Забележка: Z отчет по оператори може да се пуска само от оператор 20

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

d. Отчет по оператори без нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintOperatorsReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за оператор**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opCode	**Код на оператор**	**integer**	**YES**
password	**Парола на оператор**	**String**	**YES**

*false се използва за X отчет

Example:

```
{
  "command": "PrintOperatorsReport",
  "data": {
    "reset": false,
    "opCode": 20,
    "opPassword": "9999 "
  }
}
```

Забележка: Можете да пускате отчет за всеки един оператор, ако замените данните от примера горе т.е. за потребител едно в устройството json файлът ще изглежда по следния начин:

```
{
  "command": "PrintOperatorsReport",
  "data": {
    "reset": false,
    "opCode": 20,
    "opPassword": "9999 "
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

e. Отчет по департаменти с нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintDepartmentsReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**String**	**YES**
dapartmentId	**Код на департамент**	**Integer**	**YES**

*true се използва за X отчет

Example:

```
{
  "command": "PrintDepartmentsReport",
  "data": {
    "reset": true,
    "opPassword": "9999",
    "departmentId": 0
  }
}
```

Забележка: Z отчет по департаменти е обвързан с оператор 20 (парола 9999) и не позволява частично нулиране (само департамент 2)

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

f. Отчет по департаменти без нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintDepartmentsReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**String**	**YES**
departmentId	**Код на департамент**	**Integer**	**YES**

*false се използва за X отчет

Example:

```
{
  "command": "PrintDepartmentsReport",
  "data": {
    "reset": false,
    "opPassword": "9999",
    "departmentId": 0
  }
}
```

Забележка: за параметър departmentId е използвана стойност "0" - това ще принтира всички департаменти. Ако искате отчет за първи департамент, въведете стойност "1".

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

g. Отчет по артикули с нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintSaleItemsReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**String**	**YES**
plu	**Номер на артикул**	**Integer**	**YES**

*true се използва за X отчет

Example:

```
{
  "command": "PrintSaleItemsReport",
  "data": {
    "reset": true,
    "opPassword": "9999",
    "plu": 0
  }
}
```

Забележка: параметър opPasswpord приема стойност само паролата на оператор 20. В останалите случаи връща грешка за грешна парола.
Забележка: Z отчет е общ за всички артикули.

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
```

```
  "ok": true
}
```

h. Отчет по артикули без нулиране

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintSaleItemsReport - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
reset	**true/false**	**Boolean**	**YES**
opPassword	**Парола на оператор**	**String**	**YES**
plu	**Номер на артикул**	**Integer**	**YES**

*false се използва за X отчет

Example:

```
{
  "command": "PrintSaleItemsReport",
  "data": {
    "reset": false,
    "opPassword": "9999",
    "plu": 0
```

```
    }
}
```

Забележка: параметър opPasswpord приема стойност само паролата на оператор 20. В останалите случаи връща грешка за грешна парола.
Забележка: В примера за параметър plu е зададена нула. Това ще принтира отчет с всички артикули. Ако заменим нулата с единица ще се принтира Х отчет само на артикул с ИН едно.

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

12. Таблица с оператори

a. Списък с оператори

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**GetOperators - string**	**String**	**YES**

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	**Array**	**YES**

OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response Structure of data

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на оператор в ФУ	Integer	YES
name	Име на оператор в ФУ	String	YES

Example:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Оператор 1"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Оператор 2"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Оператор 3"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Оператор 4"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Оператор 5"
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Оператор 6"
```

```
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Оператор 7"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Оператор 8"
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Оператор 9"
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Оператор 10"
    },
    {
      "id": 11,
      "name": "Оператор 11"
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "Оператор 12"
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "Оператор 13"
    },
    {
      "id": 14,
      "name": "Оператор 14"
    },
    {
      "id": 15,
      "name": "Оператор 15"
```

```
    },
    {
      "id": 16,
      "name": "Оператор 16"
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "Оператор 17"
    },
    {
      "id": 18,
      "name": "Оператор 18"
    },
    {
      "id": 19,
      "name": "Оператор 19"
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "Оператор 20"
    }
  ],
  "ok": true
}
```


b. Редакция на оператор

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**SetOperator - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за оператор**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
id	Кода на оператор	Integer	YES
name	Име на оператор	String	YES
password	Парола на оператор	String	YES
oldPassword	Стара парола на оператор	String	YES

Example:

```
{
  "command": "SetOperator",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Ново име на оператор",
    "password": "1",
    "oldPassword": "1"
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Данни за грешка	Array	NO

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**Error - string**	**String**	**YES**
text	**Данни за грешка**	**String**	**YES**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Bad operator or password.",
      "code": 1008
    }
  ]
}
```

13. Таблица с плащания

a. Списък с плащания

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	GetPayments - string	String	YES

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	Масив от данни	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response for data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на плащане	Integer	YES
name	Име на плащане	String	YES
currencyRate	Валутен курс	Float(11,5)	YES
payTypeNap	Код на плащане към НАП	Integer	YES

Example:

```
{
  "command":"SetPayment",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "В БРОЙ",
      "currencyRate": 1,
      "payTypeNap": 0
    },
    {
      "id": 1,
```

```
    "name": "С ЧЕК",
    "currencyRate": 1,
    "payTypeNap": 1
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Кредит",
    "currencyRate": 1,
    "payTypeNap": 7
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "USD ",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "EURO",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 5,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 6,
    " name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 7,
```

```
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 8,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 9,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 10,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 11,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 12,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 13,
```

```
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 14,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap ": 0
  },
  {
    "id": 15,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 16,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 17,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 18,
    "name": "",
    "currencyRate": 0,
    "payTypeNap": 0
  },
  {
    "id": 19,
```

```
      "name": "",
      "currencyRate": 0,
      "payTypeNap": 0
    }
  ],
  "ok": true
}
```


Кодове подавани към НАП за програмиране в устройството

Param	*number*	*Description*
payTypeNap	0	В брой
payTypeNap	1	С чек
payTypeNap	2	Талони
payTypeNap	3	По външни талони
payTypeNap	4	По амбалаж
payTypeNap	5	По вътрешно обслужване
payTypeNap	6	По повреди
payTypeNap	7	По кредитни/дебитни карти
payTypeNap	8	по банкови трансфери
payTypeNap	9	плащане НЗОК
payTypeNap	10	резерв 2

b. Редакция на плащане

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	SetPayment - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на плащане	Integer	YES
name	Име на плащане	String	YES
currencyRate	Валутен курс	Fload(9,5)	YES
payTypeNap	Код на плащане към НАП	Integer	YES

Example:

```
{
  "command": "SetPayment",
  "data": {
    "id": 4,
    "name": "EURO",
    "currencyRate": 1.95583,
    "payTypeN ap": 0
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*

OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Данни за грешка**	**Array**	**NO**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**Error - string**	**String**	**YES**
text	**Данни за грешка**	**String**	**YES**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Need daily Z report.",
      "code": 10000
    }
  ]
}
```

14. Таблица с данъчни групи

а. Списък с данъчни групи

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	GetVatGroups - string	String	YES

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	Масив от данни	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response for data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
code	Код на департамент на кирилица	String	YES
percent	Процент	Integer	YES
currencyRate	Валутен курс	Float(11,5)	YES
payTypeNap	Код на плащане към НАП	Integer	YES

Example:

```
{
"data": [
    {
      "code": "A",
```

```
      "percent": 0
    },
    {
      "code": "Б",
      "percent": 20
    },
    {
      "code": "В",
      "percent": 0
    },
    {
      "code": "Г",
      "percent": 9
    },
    {
      "code": "Д",
      "percent": 0
    },
    {
      "code": "Е",
      "percent": 0
    },
    {
      "code": "Ж",
      "percent": 0
    },
    {
      "code": "З",
      "percent": 0
    }
  ],
  "ok": true
}
```


b. Редакция на данъчна група

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	SetVatGroup - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
code	Код на департамент на кирилица	String	YES
percent	Процент	Integer	YES

Example:

```
{
  "command": "SetVatGroup",
  "data": {
    "code": "A",
    "percent": 0
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Данни за грешка	Array	NO

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**Error - string**	**String**	**YES**
text	**Данни за грешка**	**String**	**YES**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Need daily Z report.",
      "code": 10000
    }
  ]
}
```

15. Таблица с групи артикули

a. Списък с групи артикули

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**GetItemGroups - string**	**String**	**YES**

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

JSON Response for data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	**Код на артикулна група**	**Integer**	**YES**
name	**Име на артикулна група**	**String**	**YES**

Example:


```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Плодове"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Зеленчуци"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Насипни"
    },
```

```
    {
      "id": 4,
      "name": "Консервирани"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Група 5"
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Група 6"
    },
    {
      "id": 7,
      "nam e": "Група 7"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Група 8"
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Група 9"
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Група 10"
    }
  ],
  "ok": true
}
```


Забележка: програмираните групи са 99 на брой

b. Редакция на група с артикули

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	SetItemGroup - string	String	YES
data	Масив от данни за операцията	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на артикулна група	Integer	YES
name	Име на артикулна група	String	YES

Example:

```
{
  "command": "SetItemGroup",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Плодове"
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	true/false	Boolean	YES
messages	Данни за грешка	Array	NO

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**Error - string**	**String**	**YES**
text	**Данни за грешка**	**String**	**YES**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Error: Name too long.",
      "code": 2101
    }
  ]
}
```

16. Таблица с департаменти

a. Списък с департаменти

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	GetDepartments - string	String	YES

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	Масив от данни	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response for data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на департамент	Integer	YES
name	Име на департамент	String	YES
vatGroup	Код на данъчна група	String	YES
maxDigits	Максимален брой позиции за цена	Integer	YES
price	Цена на депратамент	Float(9.2)	YES

Example:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Департамент 1",
      "vatGroup": "A",
      "maxDigits": 9,
      "price": 123.45
    },
```

```
    {
      "id": 2,
      "name": "Департамент 2",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Департамент 3",
      "vatGroup": "В",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id ": 4,
      "name": "Департамент 4",
      "vatGroup": "Г",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Департамент 5",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Департамент 6",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
```

```
      "id": 7,
      "name": "Департамент 7",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Департамент 8",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Департамент 9",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      "price": 0
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Департамент 10",
      "vatGroup": "Б",
      "maxDigits": 9,
      " price": 0
    }
  ],
  "ok": true
}
```


Забележка: 99 са общо програмираните департаменти във ФУ.

b. Редакция на департамент

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	SetDepartment - string	String	YES
data	Масив от данни за департамент	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
id	Код на департамент на кирилица	Integer	YES
name	Име на департамент	String	YES
vatGroup	Код на групата	String	YES
maxDigits	Позиции за цена (0-9)	Integer	YES
price	Цена на департамент	Float(9.2)	YES

Example:

```
{
  "command": "SetDepartment",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Департамент 1",
    "vatGroup": "A",
    "maxDigits": 5,
    "price": 0
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*

OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**
messages	**Данни за грешка**	**Array**	**NO**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

JSON Response on failure / error messages

Response	*Description*	*Type*	*Required*
type	**Error - string**	**String**	**YES**
text	**Данни за грешка**	**String**	**YES**
code	**Код на грешката**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Error: Name too long.",
      "code": 2101
    }
  ]
}
```

17. Таблица с мерни единици

a. Списък с мерни единици

b. Редакция на мерни единици

18. Настройки на принта

a. Основни настройки

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	GetConfig - string	String	YES
data	Масив от данни за конфигурацията	Array	YES

Structure of data

Param	*Description (Return info about)*	*Type*	*Required*
printContrast	Настройка на контраста	Boolean	NO
moneyBoxType	Тип на връзка с чекмедже(сейф)	Boolean	NO
barcodeHeightLevel		Boolean	NO
invoiceStart	Начален номер на фактури	Boolean	NO
invoiceCounter		Boolean	NO
invoiceEnd		Boolean	NO
printEmptyLines	Печат на празни редове след бележката	Boolean	NO
printLogo	Принтирай лого на бележката	Boolean	NO

printCondensed	Намалява размера на шрифта за печат от КЛЕН	Boolean	NO
printVatRates	Принтира данъчни групи към продажба	Boolean	NO
printExtendedReceipt	Принтира данъчни такси в проценти към продажба	Boolean	NO
printLineAfterHeader	Добавя линия след клише	Boolean	NO
printLineAfterFooter	Добавя линия след футъра	Boolean	NO
printLineBeforeTotal	Добавя линия преди тотал на операцията	Boolean	NO
nearPaperEndAlert	Звуков сигнал, ако устройството разполага с датчик	Boolean	NO
useCutter	Използване на нож, ако у-вото разполага с такъв	Boolean	NO
openMoneyBox	Управление на каса(сейф)	Boolean	NO
printAllDepartmentsReport	Разпечатва разширен отчет по департаменти	Boolean	NO
printAllOperatorsReport	Разпечатва разширен отчет по оператори	Boolean	NO
dailyZPrintDepartments	Разпечатва отчет по департаменти в Z отчет	Boolean	NO
dailyZClearDepartments	Нулира отчет по департаменти след пускане на Z отчет	Boolean	NO
dailyZPrintPLU	Разпечатва отчет по артикули в Z отчет	Boolean	NO
dailyZClearPLU	Нулира отчет по артикули след пускане на Z отчет	Boolean	NO
dailyZPrintOperators	Разпечатва отчет по оператори в Z отчет	Boolean	NO
dailyZClearOperators	Нулира отчет по оператори след пускане на Z отчет	Boolean	NO

Example:

```
{
  "command": "GetConfig",
```

```
  "data": {
    "printContrast": true,
    "moneyBoxType": true,
    "barcodeHeightLevel": true,
    "invoiceStart": true,
    "invoiceCounter": true,
    "invoiceEnd": true,
    "printEmptyLines": true,
    "printLogo": true,
    "printCondensed": true,
    "printVatRates": true,
    "printExtendedReceipt": true,
    "printLineAfterHeader": true,
    "printLineAfterFooter": true,
    "printLineBeforeTotal": true,
    "nearPaperEndAlert": true,
    "useCutter": true,
    "openMoneyBox": true,
    "printAllDepartmentsReport": true,
    "printAllOperatorsReport": true,
    "dailyZPrintDepartments": true,
    "dailyZClearDepartments": true,
    "dailyZPrintPLU": true,
    "dailyZClearPLU": true,
    "dailyZPrintOperators": true,
    "dailyZClearOperators": true
  }
}
```


JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	**Array**	**YES**
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

JSON Response of date

Param	*Description*	*Type*	*Required*
printContrast	Настройка на контраста (1-7)	Integer	NO
moneyBoxType	Тип на връзка с чекмедже (сейф)(1-3)	Integer	NO
barcodeHeightLevel	Големина на баркода (1-3)	Integer	NO
invoiceStart	Начален номер на фактури	Integer	NO
invoiceCounter	Пореден номер на издадена фактура	Integer	NO
invoiceEnd	Краен номер на фактури	Integer	NO
printEmptyLines	Печат на празни редове след бележката	Integer	NO
printLogo	Принтирай лого на бележката	Boolean	NO
printCondensed	Намалява размера на шрифта за печат от КЛЕН	Boolean	NO
printVatRates	Принтира данъчни групи към продажба	Boolean	NO
printExtendedReceipt	Принтира данъчни такси в проценти към продажба	Boolean	NO
printLineAfterHeader	Добавя линия след клише	Boolean	NO
printLineAfterFooter	Добавя линия след футъра	Boolean	NO
printLineBeforeTotal	Добавя линия преди тотал на операцията	Boolean	NO
nearPaperEndAlert	Звуков сигнал, ако устройството разполага с датчик	Boolean	NO
useCutter	Използване на нож, ако у-вото разполага с такъв	Boolean	NO
openMoneyBox	Управление на каса(сейф)	Boolean	NO
printAllDepartmentsReport	Разпечатва разширен отчет по департаменти	Boolean	NO
printAllOperatorsReport	Разпечатва разширен отчет по оператори	Boolean	NO

dailyZPrintDepartments	**Разпечатва отчет по департаменти в Z отчет**	**Boolean**	**NO**
dailyZClearDepartments	**Нулира отчет по департаменти след пускане на Z отчет**	**Boolean**	**NO**
dailyZPrintPLU	**Разпечатва отчет по артикули в Z отчет**	**Boolean**	**NO**
dailyZClearPLU	**Нулира отчет по артикули след пускане на Z отчет**	**Boolean**	**NO**
dailyZPrintOperators	**Разпечатва отчет по оператори в Z отчет**	**Boolean**	**NO**
dailyZClearOperators	**Нулира отчет по оператори след пускане на Z отчет**	**Boolean**	**NO**

Example:


```
{
  "data": {
    "printContrast": 7,
    "moneyBoxType": 1,
    "barcodeHeightLevel ": 1,
    "invoiceStart": 0,
    "invoiceCounter": 0,
    "invoiceEnd": 0,
    "printEmptyLines": 3,
    "printLogo": false,
    "printCondensed": false,
    "printVatRates": false,
    "printExtend edReceipt": false,
    "printLineAfterHeader": false,
    "printLineAfterFooter": false,
    "printLineBeforeTotal": false,
    "nearPaperEndAlert": false,
    "useCutter": true,
    "op enMoneyBox": false,
    "printAllDepartmentsReport": false,
    "printAllOperatorsReport": false,
```

```
    "dailyZPrintDepartments": true,
    "dailyZClearDepartments": true,
    "daily ZPrintPLU": true,
    "dailyZClearPLU": true,
    "dailyZPrintOperators": true,
    "dailyZClearOperators": true
  },
  "ok": true
}
```


b. Програмиране на лого

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrinterPrintLogo - string**	**String**	**YES**

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:


```
{
  "ok": true
}
```


c. Програмиране на клише (хедър)

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**GetHeaderLines** - string	String	YES

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	**Масив от данни**	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response for data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	**Номерация на ред**	Integer	YES
text	**Информация**	String	YES
bigFont	true/false	Boolean	YES

Example:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "text": "Име на фирма",
      "bigFont": true
    },
    {
      "id": 2,
      "text": "Адрес на фирма",
      "bigFont": true
    },
    {
```

```
      "id": 3,
      "text": "Вид на обекта",
      "bigFont": true
    },
    {
      "id": 4,
      "text": "Адрес на обекта",
      "bigFont": true
    },
    {
      "id": 5,
      "text": "ИН по ЗДДС BG999999999",
      "bigFont": true
    },
    {
      "id": 6,
      "text": "",
      "bigFont": true
    },
    {
      "id": 7,
      "text": "",
      "bigFont": true
    },
    {
      "id": 8,
      "text": "",
      "bigFont": true
    }
  ],
  "ok ": true
}
```


d. Програмиране на рекламни редове (футър)

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	GetFooterLines - string	String	YES

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	Масив от данни	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

JSON Response for data on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
id	Номерация на ред	Integer	YES
text	Информация	String	YES
bigFont	true/false	Boolean	YES

Example:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "text": "Благодарим ви!",
      "bigFont": false
    },
    {
      "id": 2,
      "text": "пак да заповядате!!!",
      "bigFont": false
    },
    {
```

```
      "id": 3,
      "text": "",
      "bigFont": false
    },
    {
      "id": 4,
      "text": "",
      "bigFont": false
    },
    {
      "id": 5,
      "text": "",
      "bigFont": false
    },
    {
      "id": 6,
      "text": "",
      "bigFont": false
    }
  ],
  "ok": true
}
```


19. Отчети от КЛЕН

a. От дата до дата

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintEj - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
docType	**Вид на документа**	**Integer**	**YES**
fromDateTime	**От дата (DD-MM-YYYY HH:MM:SS)**	**Date**	**YES**
toDate Time	**До дата (DD-MM-YYYY HH:MM:SS)**	**Date**	**YES**

Example:

```
{
  "command": "PrintEj",
  "data": {
    "docType": 2,
    "fromDateTime": "27-02-2025 00:00:00",
    "toDate Time": "27-02-2025 15:47:30"
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

b. От номер на бон до номер на бон

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintEj - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
docType	**Вид на документа**	**Integer**	**YES**
fromDocNum	**От бон номер**	**Integer**	**YES**
toDocNum	**До бон номер**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "command": "PrintEj",
  "data": {
    "docType": 2,
    "fromDocNum": 2,
    "toDocNum": 5
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
OK	**true/false**	**Boolean**	**YES**

Example:

```
{
  "ok": true
```

```
}
```

C. От Z отчет номер до Z отчет номер

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	**PrintEj - string**	**String**	**YES**
data	**Масив от данни за операцията**	**Array**	**YES**

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
docType	**Вид на документа**	**Integer**	**YES**
fromZNum	**От Z отчет номер**	**Integer**	**YES**
toZNum	**До Z отчет номер**	**Integer**	**YES**

Example:

```
{
  "command": "PrintEj",
  "data": {
    "docType": 0,
    "fromZNum": 1,
    "toZNum": 2
  }
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*

OK	true/false	Boolean	YES

Example:

```
{
  "ok": true
}
```

d. Типове документи

Param	*number*	*Description*
docType	0	Всички документи
docType	1	Служебно въведени/изведени суми
docType	2	Фискални бележки
docType	3	Фактури
docType	4	Сторно бележки
docType	5	Кредитни известия
docType	6	Не фискални бележки
docType	7	X отчети
docType	8	Z отчети
docType	9	Дубликати на бележки
docType	10	Служебни бележки
docType	11	Бележки от регистрация, промяна, информация, дерегистрация

20. Допълнителни команди

a. Коментарни редове

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	PrintNonFiscalReceipt - string	String	YES
data	Масив от данни	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
rows	Информация в коментарен ред	String	YES

Example:

```
{
  "command": "PrintNonFiscalReceipt",
  "data": {
    "rows": [
      "text row 1",
      "text row 2",
      "text row 3",
      "text row 4",
      "text row 5",
      "text row 6"
    ]
  }
}
```

b. Принт на дубликат

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	PrintReceiptDuplicate - string	String	YES
data	Масив от данни	Array	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
bonNumber	Номер на бележка	Integer	YES

Example:

```
{
  "command": "PrintReceiptDuplicate",
  "data": {
    "bonNumber": 0
  }
}
```

C. Статус на устройството

Request params

Param	*Description*	*Type*	*Required*
command	GetStatus - string	String	YES

Example:

```
{
   "command":"GetStatus"
```

```
}
```

JSON Response on success

Response	*Description*	*Type*	*Required*
data	Масив от данни	Array	YES
OK	true/false	Boolean	YES

Structure of data

Param	*Description*	*Type*	*Required*
lastErrorCode	Код на грешка	INT	YES
clockSynchronized	true/false	Boolean	YES
ejError	true/false	Boolean	YES
ejNearFull	true/false (почти пълен КЛЕН)	Boolean	YES
ejFull	true/false(препълнен КЛЕН)	Boolean	YES
paperNearEnd	true/false(хартиената ролка е за смяна)	Boolean	YES
paperEnd	true/false(няма хартия)	Boolean	YES
fmError	true/false(грешка фискална памет)	Boolean	YES
fmNearFull	true/false(почти пълна фискална памет)	Boolean	YES
fmFull	true/false(пълна фискална памет)	Boolean	YES
deviceAndFmNumbersAreSet	true/false(добавен номер и ФП)	Boolean	YES
deviceIsFiscalized	true/false	Boolean	YES

Example:

```
{
  "data": {
    "lastErrorCode": 0,
    "clockSynchronized": true,
    "ejError": false,
    "ejNearFull": false,
    "ejFull": false,
    "paperNearEnd": false,
    "paperEnd": false,
    "fmError": false,
    "fmNearFull": false,
    "fmFull": false,
    "deviceAndFmNumbersAreSet": true,
    "deviceIsFiscalized": true
  },
  "ok": true
}
```


d. Допълнения

21. Ограничения за символи

Забележка: В зависимост от принтера, ширината на хартията, енкодинга и определени нормативни изисквания са добавени ограничения в броя на символите за определени променливи.

Параметър	***Smart Pro***	***Smart***	***Smart plus***	***Smart S***
Артикул	**20**	**20**	**20**	**20**
Потребител	**24**	**24**	**24**	**24**
Плащане	**14**	**14**	**14**	**14**
Департамент	**20**	**20**	**20**	**20**

Мерни единици	**5**	**5**	**5**	**5**
Артикулни групи	**20**	**20**	**20**	**20**
Header (клише)	**-**	**-**	**-**	**-**
Footer (коментарни редове)	**-**	**-**	**-**	**-**

Забележка: Ако не са спазени тези ограничения връща грешка. Например, ако е въведено име на артикул с дължина 21 символа устройството ще върне:

Example:

```
{
  "ok": false,
  "messages": [
    {
      "type": "error",
      "text": "Грешка: Името е твърде дълго.",
      "code": 2101
    }
  ]
}
```

22. Заключителни