

1. 概论

数据库的历史

- 人工；
- 文件系统；
- 数据库：
 - 1960年代末：层次性、网络；
 - 1970年代：关系模型；
 - 现在：OR（面向对象关系模型），XML。

Database 数据库: a collection of data.

- very large amounts of data（海量的数据）；
- Structured and interrelated data（结构化的信息以及信息之间的联系）；
- operational data（与运转相关的信息）；
- persistent data（持久保存——数据库只能建在磁盘上）。

数据库通过 **DBMS (Database Management System)** 建立和管理（可以看成系统软件）。

通过 applications 应用程序使用数据。

为什么要数据库？

- 数据共享 information sharing；
- 数据独立性 data independence：
 - 一个程序 + 一个数据 = 数据非独立 ($P_1 + D_1, P_2 + D_2, \dots$)；
 - 多个程序 + 一个数据库 = 数据独立（于程序） ($(P_1, P_2, \dots, P_n) + D$)。

DBMS 数据库管理软件

- 需要持久存储海量数据；
- 需要能够高效访问数据。

DBS 数据库系统

- 硬件 hardware；
- 数据库 database；
- 数据库管理系统 DBMS；
- 用户（DBA 数据库管理员, applications programmer 应用程序员, end user 终端用户）

2. 关系数据模型

数据模型：提供了一套概念性的描述框架（工具）。三要素：

- 数据结构（数学表示）（例如，关系模型的数据结构即为关系 relation / table）；
- 对数据的操作；

- 对数据的约束。

一些数据模型

- 今天常用的模型：关系模型（relational），对象关系模型（object relational, OR）、半结构化数据模型（semistructured）；其中现在常用关系模型，半结构化模型更加灵活，但是较少使用。
- 其他模型：纯面向对象模型（OO）；
- 历史模型：层次模型、网络模型。

关系模型的特点

- 简单 simple，但是有一定限制 limited，万能的 versatile；
- 提供了有限但是有用的一系列操作；
- 允许利用 SQL 语言进行实现；
 - 使用非常简单：只需要陈述需要什么；
 - 效率稍显低下：但是可以通过一些优化改善。

关系：二维表格。属性 attribute (columns, headers) / 元组 tuple (rows)

数学上的关系：笛卡尔积的子集。

关系模式 (relation schema)：关系名与属性集合。

- 写作 *relation_name (attribute_list)*；实质上属性是无序的集合 set，并不是有序的表 list；但是一般使用时看成有序（定义的次序）；
- 可以把每一个属性的类型和其他信息添加进去；
- 一般来说，不随着时间而变化。
- **数据库模式：**数据库中存在许多关系，因此数据库模式即为关系模式的集合。

关系实例 (relation instance)：是元组的集合，可以随着时间改变，是一个无序的集合，且数据库仅维护当前的实例。

- **数据库实例：**关系实例的集合。

定义域 (domain)：属性的原子参数（类型）；

- 可以在关系模式中加入，例如 $R(A1: D1, A2: D2)$ （ $D1$ 、 $D2$ 为定义域）。

键值 (key)：一系列能够区分不同元组的属性（没有两个元组有着相同的键值）；

- 可以在关系模式中表示，例如 $R(\underline{A1}, \underline{A2}, A3)$ （ $A1$ 、 $A2$ 为键值）；
- 实质上，键值是一种语义上的约束；
- 有时候，键值需要使用人造信息（artificial keys）；
- 关系模式中键值有许多种键值的选择方式。

为什么选用关系模型？

- 非常简单的模型；
- 非常高层次的编程语言：SQL，简单但是强大；
- 设计理论：数学上是严谨的。

SQL：标准的数据库语言。

- DDL (data definition language) + DML (data manipulate language)

- SQL 中的关系：
 - **stored relation**: 利用表 table 来存储；
 - **view**: 不存储，按需建立（临时计算）；
 - **temporary table**: 通过 SQL 处理器建立。
- SQL 的数据类型：CHAR, BIT, BOOLEAN,
 - SQL 2016 可以自定义类型。
- SQL 的值
 - 用单引号来表示字符串，字符串内存在单引号时，利用两个单引号表示；
 - 任意值可以为空（NULL）；
 - 日期与时间：
 - 日期：DATE 'yyyy-mm-dd'；例如：DATE '2011-01-11'；
 - 时间：TIME 'hh:mm:ss'；例如：TIME '15:30:02.5'。
- 定义关系模式：

```
CREATE TABLE name (
    column_1      type_1,
    ... ,
    column_n      type_n
);
```

例：

```
CREATE TABLE Student (
    sno CHAR(10),
    name VARCHAR(20),
    age INTEGER,
    dept VARCHAR(30)
);
```

- CHAR 是定长的字符类型（上例中，定义 CHAR(10) 表示字符长度固定为 10 字节，不足 10 字节在末尾补空）；
- VARCHAR 是变长的字符类型（上例中，定义 VARCHAR(30) 表示字符长度最长为 30 字节）。
- 删除关系模式：

```
DROP TABLE relation;
```

- 更改关系模式：

```
ALTER TABLE relation
ADD column type;
ALTER TABLE relation
DROP column;
```

- 缺省值（如果不定义，默认为 NULL）：

```
CREATE TABLE Student (  
    sno CHAR(10),  
    name VARCHAR(20),  
    age INT DEFAULT 18,  
    dept VARCHAR(30) DEFAULT 'CS'  
);
```

- 定义键值

- 单参数键值：利用 PRIMARY KEY；一个模式中，最多仅有一个主要键值。

```
CREATE TABLE Student (  
    sno CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(20),  
    age INTEGER,  
    dept VARCHAR(30)  
);
```

- 多参数键值：将多个属性组成一个 PRIMARY KEY。

```
CREATE TABLE SC (  
    sno CHAR(10),  
    cno CHAR(5),  
    grade INTEGER,  
    PRIMARY KEY (sno, cno)  
);
```

- UNIQUE 与 PRIMARY KEY 的差别与联系：
 - 他们都声明了这个属性的唯一性；
 - 一个关系模式只有一个 PRIMARY KEY，但可能有许多 UNIQUE 属性；
 - PRIMARY KEY 不能为空（NULL），但是 UNIQUE 可以为空（NULL）；
 - UNIQUE 中，可以出现多个 NULL 值。

3. 关系代数

代数：利用运算符 (operator) 和运算对象 (operands) 构成表达式 (expression) 即为代数。

关系代数：

- 运算对象：关系（可以用关系名字或元组的集合表示）；
- 运算符：集合的运算与特殊的关系运算符。
- 查询(query)：关系代数的表达式。

集合操作（令两个操作的关系分别为 R 和 S ）

- 并 (union)： $R \cup S$ ，需要在插入后去重。
 - SQL 中，**默认不进行去重操作**，因为效率低下。

- 交 (intersection): $R \cap S$ 。
- 差 (difference): $R - S$ ，相当于删除。
- 条件: 两个操作的关系必须具有相同的模式。值得注意的是, $R(A, B)$ 和 $S(B, A)$ 本质上具有相同的模式, 但操作时需要将属性排序后再进行集合操作。

【例】数据库中有三个关系 `Student(sno, name, age, dept)`, `Course(cno, name, credit)`, `SC(sno, cno, grade)`。

- 关系本身可以看成是一个查询: 查询 `Student` 将会返回 `Student`。
- 这个例子在下文中会不断使用。

投影 (projection) $\pi_L(R)$: 只取某些属性列得到的结果表。

- L 是 R 的一个属性的列表, 例如 $\pi_{name, age}(Student)$ 。
- 同样需要进行去重操作, 例如 $\pi_{age}(Student)$ 。

选择 (Selection) $\sigma_C(R)$: 只取某些行得到的结果表, 其中 C 是一个包含 R 中属性的条件表达式 (可以包含属性, 常数, $=$, $<$, $>$, AND, OR, NOT 等等)。例如 $\sigma_{age>20 \text{ AND } dept='CS'}(R)$ 。

- 如何计算? 将 C 应用于关系的每一行, 判断是否符合条件表达式, 若是则加入结果表。

笛卡尔积 (Cartesian Product) $R \times S$: 结果表的属性是两个关系属性的并集, 将两个关系的**所有可能配对组**加入结果表 (关系表 R 的所有元组与关系表 S 的所有元组配对得到的所有可能配对组)。

- 如果关系具有相同的属性名, 可以采用全名进行区分, 如 `Student.name` 与 `Course.name`;
- 例如, $Student \times Course$, $R \times R$;
- 由于配对不相关的元组意义不大, 所以笛卡尔积不常用。

条件连接 (Theta Join) $R \bowtie_{\theta} S$: 将满足特定条件的配对组加入结果表, 实际上即为 $\sigma_{\theta}(R \times S)$ (用 θ 限制可能的匹配)。

- 匹配成功的元组称为 joined tuple, 否则称为 dangling tuple;
- 例如, $\pi_{name}(Student \bowtie_{Student.sno=SC.sno \text{ AND } age>grade} SC)$;
- 更多的情况下, 条件 θ 会涉及 R 与 S 的公共属性。

自然连接 (Natural Join) $R \bowtie S$: 特殊的条件连接, θ 被隐式指定为 R 与 S 共有的属性完全相同。

- 结果表中, 相同的属性只保留一个;
- 例如 $\pi_{Student.name, Course.name, grade}(Student \bowtie SC \bowtie Course)$ 。

商 (quotient) $T = R \div S$: 定义在 $R(X, Y)$ 和 $S(Y)$ 上, 得到商 $T(X)$; 商定义为

$$T = \{t \mid t \in \pi_X(R) \text{ AND } (\forall s \in S)(ts \in R)\}$$

【例】

找到选了所有课的学生: $\pi_{sno, cno}(SC) \div \pi_{cno}(Course)$;

找到至少选择了所有 007 号同学选的课的学生: $\pi_{sno, cno}(SC) \div \pi_{cno}(\sigma_{sno='007'}(SC))$ 。

半连接 (semijoin) $R \ltimes S$: R 中与 S 中的至少一个元组的共有属性完全相同的元组组成的表, 即为 $\pi_R(R \bowtie S)$ 。

换名 (naming and renaming): 控制关系/属性名。如 $\rho_S(R)$, $\rho_{S(A_1, A_2, \dots, A_n)}(R)$, $\rho_S(expression)$, $\rho_{S(A_1, A_2, \dots, A_n)}(expression)$ 等等。

查询 (query): 将操作进行组合得到查询。

- 如果两个表达式得到相同的结果, 则称为等价表达式; 可以用查询优化器优化。
- 运算符优先集: $(\pi, \sigma, \rho) > (\times, \bowtie_{\theta}, \bowtie) > (\cup, \cap, -)$, 或直接使用括号。

表达式树 (expression tree): 用查询的表达式构建出表达式树。

启发式规则: 将 σ 操作在表达式树中尽量下沉可以提高效率:

【例】

$\pi_{sno, grade}(\sigma_{dept='CS'}(Student) \bowtie SC)$ 与 $\pi_{sno, grade}(\sigma_{dept='CS'}(Student \bowtie SC))$ 得到相同的结果, 但是前者效率更高。

运算的独立集: $\{\cup, -, \pi, \sigma, \times, \rho\}$, 其余运算可以用这些运算表示出来。

赋值 (assignment) $R(\dots) := expression$: 中间变量的存储。

【例】

$R(no, n, a, d) := \sigma_{dept='CS'}(Student)$

$Answer(sno, name) := \pi_{sno, n}(R)$

引用完整性约束 (referential integrity constraints): 被引用的数据必须存在。

【例】在 $SC(sno, cno, grade)$ 中, 如果有一个元组 $(001, 'CS123', 90)$, 那么 001 必须在 $Student$ 中存在, 'CS123' 必须在 $Course$ 中存在。我们将这个约束表示为:

$$\pi_{cno}(SC) \subseteq \pi_{cno}(Course)$$

键值约束 (key constraints): 某些参数不能出现相同的值。

【例】限制不存在两个相同的学生: $\sigma_{S_1.sno=S_2.sno \text{ AND } S_1.dept \neq S_2.dept}(S_1 \times S_2) = \emptyset$, 其中 $\rho_{S_1}(Student), \rho_{S_2}(Student)$ 。

一些其他约束

- 添加定义域限制, 如 $\sigma_{age < 0 \text{ OR } age > 200} = \emptyset$;
- 更复杂的限制, 如 $\sigma_{age < 18 \text{ AND } cno = 'C1'}(Student \bowtie SC) = \emptyset$ 。