

```
/cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.3

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.3
$ gcc QVTQ08_unnamed.c

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.3
$ ./a
Bartok-Balogh Gabor QVTQ08

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.3
$
```

Gyermek processz átadja a stringet a pipe-nak a pipe pedig kiírja

```
/cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.5

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K ~
$ cd d:/

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d
$ cd egyetem/cprogramming/osgyak2.5

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.5
$ ./kuldo &
[1] 1583

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.5
$ ./fogado 1583
QVTQ08
Kibillentem!

Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.5
$ |
```

Jelet kuldunk egyik programból a másik programnak amely a következő kiírást eredményezi

```
53 /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.4 —
ki Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.4
$ gcc main.c
lk Gábor@DESKTOP-1H3MT6K /cygdrive/d/egyetem/cprogramming/osgyak2.4
re $ ./a
Varakozas...
) Varakozas...
Varakozas...
zi Varakozas...
Varakozas...
lk Varakozas...
asd
Varakozas...
Varakozas...
t Varakozas...
Varakozas...
p Varakozas...
Varakozas...
or Varakozas...
Varakozas...
p Varakozas...
Varakozas...
te Varakozas...
Varakozas...
```