

## 一 业务表结构说明

### 1.1 用户表(t\_lvxin\_user)

字段名称	类型	说明
account	String	账号,主键
password	String	密码
name	String	名称
gender	String	0:女 1: 男
telephone	String	电话
email	String	是否在线 0: 否 1: 是
longitude	double	当前经度
latitude	double	当前维度
location	String	当前位置信息
motto	String	用户签名
orgCode	String	组织编号
inline	String	在线状态 0 离线 1 在线
grade	String	级别
power	String	启用 0 或者禁用 1

### 1.2 群组表(t\_lvxin\_group)

字段名称	类型	说明
groupId	String	主键
name	String	名称
summary	String	群组简介
category	String	分类（暂未使用）
founder	String	创建者用户账号(account)

### 1.3 组织表(t\_lvxin\_organization)

字段名称	类型	说明
code	String	主键

name	String	名称
parentCode	String	上级编号
sort	String	排序

## 1.4 群组成员表(t\_lvxin\_groupmember)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
groupId	String	群组 ID
account	String	成员用户账户
host	String	成员身份标识, 0:普通成员: 1 群主

## 1.5 消息记录表(t\_lvxin\_message)

字段名称	类型	说明
mid	String	主键
sender	String	消息发送者账号
receiver	String	消息接收者账号
mfile	String	文件地址, 可以是 url, 这里是阿里云 oss, 文件 key
fomart	String	内容格式
title	String	消息标题()
content	String	消息内容
action	String	消息类型
status	String	消息状态 0: 未接收 1: 已接收 2: 已读
timestamp	String	消息产生时间, 13 位时间戳

## 1.6 圈子表(t\_lvxin\_article)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
account	String	作者账号
content	String	文章内容
thumbnail	String	图片的 json 格式描述应该包含如下节点 [ {

		Image:""/原图片 url thumbnail:""/缩略图片 url ow:300,原图片宽度 oh:400,原图片高度 tw:100,缩略图片宽度 th:120,缩略图片高度 } ]
link	String	暂未使用
type	String	分类 0:图文, 1: 链接
timestamp	String	发布时间, 13 位时间戳

## 1.7 评论表(t\_lvxin\_comment)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
account	String	作者账号
articleId	String	文章 ID
content	String	评论内容
type	String	分类, 可以是对圈子文章评论。也可以是对其他内容的评论。
timestamp	String	发布时间, 13 位时间戳

## 1.8 系统配置表(t\_lvxin\_config)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
key	String	配置参数 key (mysql 里面 key 是关键字不能作为列名, 所以前面加个 i)
value	String	参数值
domain	String	参数所属的域, 相同 key 的参数可以属于不同的域
description	String	参数说明

## 1.9 漂流瓶表(t\_lvxin\_bottle)

字段名称	类型	说明
------	----	----

gid	String	主键
sender	String	瓶子的抛出者
receiver	String	瓶子拾到者
content	String	瓶子内容
region	String	地区
length	String	语音长度(秒)
type	String	类型 0: 文字 1: 语音
status	String	状态 0: 未拾取 1: 已拾取
timestamp	String	抛出时间

## 1.10 公众账号(t\_lvxin\_publicaccount)

字段名称	类型	说明
account	String	主键,公众账号
description	String	账号介绍
name	String	名字
power	String	保留字段
link	String	主页地址
greet	String	关注时欢迎语
apiUrl	String	接口地址
status	String	状态
timestamp	String	创建时间

## 1.11 公众号菜单(t\_lvxin\_publicmenu)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
fid	String	父菜单 ID
account	String	公众账号
name	String	名称
code	String	菜单 CODE
type	String	0: 一级菜单, 1: 调用接口, 2 网页链接, 3: 返回文字
link	String	链接地址(type=2 时有效)
content	String	文字内容(type=3 时有效)
sort	int	排序

### 1.12 订阅关系表(t\_lvxin\_subscriber)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
account	String	用户账号
publicAccount	String	公众账号
timestamp	String	关注时间

### 1.1 在线用户表(t\_lvxin\_cimsession)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
nid	Long	长连接在本台服务器上的 ID
deviceId	String	设备唯一号
host	String	session 绑定的服务器 IP
account	String	用户账号
channel	String	终端设备类型
deviceModel	String	终端设备型号
clientVersion	String	终端应用版本
systemVersion	String	终端系统版本
bindTime	Long	登录时间
heartbeat	Long	心跳时间
longitude	Double	经度
latitude	Double	纬度
location	String	位置
apnsAble	String	0 关闭，1 打开
status	String	0 在线，1 离线
packageName	String	应用包名

## 二 系统表结构说明

## 2.1 系统管理员表(t\_lvxin\_manager)

字段名称	类型	说明
account	String	账号,主键
password	String	密码
name	String	名称
status	String	未使用

## 2.2 序列表(t\_lvxin\_sequence)

用于自增主键，模拟 oracle 序列

字段名称	类型	说明
name	String	主键
value	long	值

## 2.3 系统配置表(t\_lvxin\_config)

字段名称	类型	说明
gid	String	主键
key	String	参数 KEY
value	String	参数值
domain	String	参数所属页面模块 key
description	String	参数说明