		*								_]									:
	seria	integer	varchar(14)	varchar(80)	bigint	char(2)	boolean				seria	char(8)	varchar(50)	varchar(100)	varchar(50)	varchar(50)	char(2)			
clientes	Þį	fkEndereco	cpf_cnpj	nome_razaosocial	telefone	tipoPessoa	ativo			enderecos	<u>o</u>	cep	logradouro	complemento	bairro	localidade	uf			
		*	* 🖟							~	-			_	<u> </u>					
	seria	integer	integer	timestamptz	char(2)	boolean	numeric(3)	numeric(5, 2)	numeric(12,2)	boolean	boolean			serial 1	* integer	char(14)	varchar(80)	varchar(50)	bigint	boolean
vendas	<u>i</u>	fkCliente	fkLojista	dataHoraVenda	formaPagamento	vendaVarejo	desconto	valorFrete	valorTotal	enviada	ativo		lojistas	ā	fkEndereco	cnpj	razaoSocial	segmento	telefone	ativo
		失	失	Ö	JQ	8	de	Va	va	en	ati			~						
	* Y		关	p	fo	Ve	de				<u> </u>			7						
	* 🔻	 		gp	- Lo	Ne Ne	de	*	λ	*	<u> </u>		char(2)	J	oolean					
	11/	varchar	varchar(3)	char(1)	integer	boolean	de	*	λ	*	<u> </u>	timestamptz	char(2)	numeric(12,2)	boolean					
	serial *							*	serial	integer .	integer	timestamptz		numeric(12,2)						
	serial *	varchar	varchar(3)	char(1)	integer	boolean		Ilsicoes	serial	edor integer	<u> </u>		formaPagamento char(2)	J	ativo boolean					
	serial *	varchar	varchar(3)	char(1)	integer	boolean		*	serial *	* fkFornecedor integer	integer	timestamptz		numeric(12,2)						