precos	
id	serial
valor	numeric(8,2)
dataInicioVigencia	date
dataFimVigencia	date
descricao	varchar(50)
ativo	boolean

id serial descricao varchar tamanho varchar(3) categoria char(1) qtdEstoque integer ativo boolean

			aquisicoes	
fornecedores			id	serial
id	serial		fkFornecedor	integer
fkEndereco	integer	>	fkLojista	integer
cnpj	char(14)		dataHoraAquisicao	timestamptz
razaoSocial	varchar(80)		formaPagamento	char(2)
telefone	bigint		valorTotal	numeric(12,2)
ativo	boolean		ativo	boolean

	ve	ndas	
\leq	id		serial
	fkC	Cliente	integer
	fkL	_ojista	integer
	da	taHoraVenda	timestamptz
	for	maPagamento	char(2)
	vendaVarejo		boolean
	desconto		numeric(3)
	val	lorFrete	numeric(5, 2)
	val	lorTotal	numeric(12,2)
	enviada		boolean
	ati	VO	boolean
		lojistas	
	+	id	serial —
		fkEndereco	integer
		cnpj	char(14)
		razaoSocial	varchar(80)
		segmento	varchar(50)

telefone

ativo

bigint

boolean

	clientes		
_	id	serial	
	fkEndereco	integer	
	cpf_cnpj	varchar(14)	
	nome_razaosocial	varchar(80)	
	telefone	bigint	
	tipoPessoa	char(2)	
	ativo	boolean	

enderecos	
id	serial -
сер	char(8)
logradouro	varchar(50)
complemento	varchar(100)
bairro	varchar(50)
localidade	varchar(50)
uf	char(2)





