Exemple de cerințe pentru primul test practic

Exemplul 1
Plecând de la implementarea naivă a algoritmului de înmulțire a două matrici (C = A x B):

```
for(int i = 0; i < n; i++) {
      for(int j = 0; j < n; j++) {
            c[i][j] = 0;
            for(int k = 0; k < n; k++) {
                  c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
            }
      }
}
```

a) (7p) Implementați un program paralel (folosind PThreads) pentru înmulțirea a două matrici pătratice de dimensiuni N x N, folosind P thread-uri.
Atenție! Descopunerea problemei se va face **obligatoriu** prin împărțirea for-ului interior (cel cu k);
Atenție! Programul se va rula de forma ./matrice N P și va trebui să funcționeze pentru orice valori ale lui N și P, afișând matricea C.
Atenție! Implementarea va maximiza paralelismul. O soluție care serializează părți importante din execuție va fi notată cu 0.
b) (3p) Pe baza rulării soluției voastre cu 1, 2, 3 și 4 thread-uri, comentați (în scris -> README.txt) scalabilitatea soluției. Pentru fiecare configurație rulată veți nota: timpii relevanți, accelerația obținută și eficiența determinată.
Atenție! Alegeți o dimensiune a problemei astfel încât timpii de execuție să fie relevanți.

Matricile A și B se vor inițializa după formulele:
a[i][j] = 7 + (i + j) % 100;
b[i][j] = 50 + (i + j) % 100;

Programul trebuie să funcționeze pentru orice valori ale lui N și P.

Restricție practică: N <= 1500

Punctajul pentru cerința B este condiționat de o soluție corectă la cerință A.