Exemplul 2

(10p) Scrieți un program paralel folosind PThreads **cu exact 4 thread-uri** care calculează: minimul, maximul, suma și produsul elementelor dintr-un vector cu N elemente.

Atenție! Implementarea va maximiza paralelismul. O soluție care serializează părți importante din execuție va fi notată cu 0.
Atenție! Fiecare thread va afișa exact una dintre cele 4 valori.
Atenție! Unui thread îi este interzis să citească orice valoare calculată de un alt thread.
Atenție! Thread-ul main va face doar inițializarea vectorului, pornirea și așteptarea thread-urilor (**nu** va face afișări).
Atenție! Afișarea celor 4 valori se va face întotdeuna în ordinea minim, maxim, sumă, produs.

Elementele vectorului vor fi inițializate cu v[i] = rand() % 100, după apelarea srand(constantă).

Produsul va fi afișat modulo 1337.

Exemplu de rulare:
./statistici 20
minim = 4
maxim = 95
suma = 864
produs = 336

Observație:
Vectorul considerat pentru rularea de mai sus este:
[82, 15, 4, 95, 36, 32, 29, 18, 95, 14, 87, 95, 70, 12, 76, 55, 5, 4, 12, 28]
Voi ați putea avea un alt vector, deci alte rezultate.