RESULTADO: ML QUEST: Aprendizagem de Máquina (Supervisionada × Não Supervisionada)

Aluno: Bianca Guimarães Santana Cabral
Turma: Análise e Desenvolvimento de Sistema 039 — Manhã
Período: 5º período
E-mail do aluno: bianca.cabral@edu.pe.senac.br

📊 Desempenho por Fase

- **Fase 2 — Detector de Abordagem:** 18/15
- **Fase 3 — Caça às Anomalias:** 2/4
- **Fase 4 — Memória dos Algoritmos:** Pares encontrados (ver pontuação)
- **Fase 5 — Segmentador de Clientes:** 40/40
- **Fase 6 — Avaliação Final:** 10/12
- **Fase 7 — Desafio Final:** 5/8

🏆 Resultado Geral

- **Pontuação Total:** 455/590 (77%)
- **Nível:** PRATA

📝 Gabarito

1. **ACERTOU** — Na Fase 5, o K-means posicionou os centróides e repetiu o processo até estabilizar. O que isso significa?
2. **ACERTOU** — Qual a diferença entre regressão e classificação?
3. **ACERTOU** — Qual desses algoritmos é tipicamente NÃO supervisionado?
4. ❌ **ERROU** — Para que serve o método do cotovelo (elbow method)?
5. **ACERTOU** — O que caracteriza a aprendizagem SUPERVISIONADA?
6. **ACERTOU** — “Regressão Linear → prever valores numéricos” é um par correto porque...
7. **ACERTOU** — O filtro de spam do seu e-mail é um exemplo clássico de...
8. **ACERTOU** — Em um dataset de treinamento supervisionado, o que é o “rótulo” (label)?
9. ❌ **ERROU** — Na Fase 3 (Caça às Anomalias), você encontrou transações suspeitas SEM exemplos rotulados de “fraude”. Que técnica isso representa?

10. **ACERTOU** — Um modelo recebe fotos rotuladas “gato” / “não gato” e aprende a classificar novas fotos. Isso é...
11. **ACERTOU** — Qual problema é típico de aprendizagem NÃO SUPERVISIONADA?
12. **ACERTOU** — Qual tarefa NÃO precisa de rótulos?

Jogado em: 25/09/2026, 01:11