



HEIG-VD
CAPTEURS
CAPTEUR DE PROXIMITÉ INDUCTIF

Mini-projet

Élèves :
Bianchi ROMAIN
Larghi ANDREA

Enseignants :
Michel DEMIERRE

Table des matières

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Introduction | 1 |
| 1.1 | Objectifs | 1 |
| 1.2 | Matériel | 1 |
| 2 | Séance 1 - Caractéristique de la bobine | 1 |
| 2.1 | Objectifs | 1 |
| 2.2 | Méthode | 1 |
| 2.3 | Caractérisation de la bobine | 2 |
| 2.3.1 | Impédance | 2 |
| 2.3.2 | Sensibilité | 6 |
| 2.4 | Conclusion | 6 |
| 3 | Séance 2 - Fréquence de résonance et fonction de transfert | 7 |
| 3.1 | Objectifs | 7 |
| 3.2 | Méthode | 7 |
| 3.3 | Résultats | 7 |
| 3.4 | Analyse | 7 |
| 3.5 | Conclusion | 7 |
| 4 | Séance 3 - Caractérisation du démodulateur seul | 7 |
| 4.1 | Objectifs | 7 |
| 4.2 | Méthode | 7 |
| 4.3 | Résultats | 7 |
| 4.4 | Analyse | 7 |
| 4.5 | Conclusion | 7 |
| 5 | Conclusion | 8 |

Table des figures

| | | |
|----|---|---|
| 1 | analyseur d'impédance | 2 |
| 2 | Schéma électrique en série | 2 |
| 3 | Schéma électrique en parallèle | 2 |
| 4 | Inductance en fonction de la fréquence | 3 |
| 5 | Résistances en fonction de la fréquence | 3 |
| 6 | Zoom sur la figure 4 | 4 |
| 7 | Zoom sur la figure 5 | 4 |
| 8 | Inductance en fonction de la distance | 4 |
| 9 | Résistances en fonction de la distance | 5 |
| 10 | Impédance de la bobine aux distances | 5 |
| 11 | Sensibilité en fonction de la fréquence | 6 |

Liste des tableaux

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Liste du matériel | 1 |
|---|-----------------------------|---|

1 Introduction

Dans le cadre du cours "Capteurs", trois séances de laboratoires portant sur l'étude du comportement d'un capteur inductif à courant de Foucault ont été effectuées. Ce document présent est un rapport intermédiaire de ce mini-projet répondant aux objectifs.

1.1 Objectifs

- Appliquer les connaissances acquises au cours ;
- Observer comment se comportent la résistance et l'inductance du capteur ;
- Optimiser la sensibilité du capteur ;
- Déterminer la fonction de transfert et la transformée de Möbius.

1.2 Matériel

| Nom | Marque | Modèle | N° de série |
|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| Capteur (maquette) | - | HEIG-VD | 09 |
| Circuit imprimé | - | HEIG-VD | 12 |
| Boite de laboratoire | - | HEIG-VD | 1 |
| Multimètre | Keysight | 34460A | MY53102179 |
| Oscilloscope | Tektronix | DPO 2014B | C030007 |
| Générateur de signal | SIGLENT | SDG2082X | SDG"XCA1160916 |
| Générateur de tension | GWINSTEK | GPD-3303S | A140629 |
| Analyseur d'impédance | Keysight | E4990A | MY54100421 |

TABLE 1 – Liste du matériel

2 Séance 1 - Caractéristique de la bobine

2.1 Objectifs

Le but de cette première séance est de caractériser le capteur de proximité inductif à travers l'analyse de la résistance et l'inductance de la bobine, en fonction de la distance cible-capteur et de la fréquence.

2.2 Méthode

1. Brancher la maquette sur l'analyseur d'impédance comme montré ci-dessous (cf. fig. 1) ;
2. Déterminer la distance mécanique initiale et se positionner à 0.5 mm de celle-ci ;
3. Enregistrer la mesure de l'appareil qui permet d'obtenir la résistance ainsi que l'inductance de la bobine sur un intervalle de 150 kHz à 15 MHz ;
4. Répéter l'opération par pas de 0.05 mm jusqu'à atteindre 0.90 mm ce qui totalise 9 mesures.




FIGURE 1 – analyseur d’impédance

2.3 Caractérisation de la bobine

2.3.1 Impédance

Les mesures réalisées avec l’analyseur d’impédance ont été sauvegardées en un total de 9 fichiers CSV, un pour chacune des distances. Chaque fichier comporte une colonne propre à la fréquence, l’inductance et la résistance. Ainsi, il est possible de déterminer l’impédance relative à la fréquence selon les 9 positions de la bobine.

Impédance de la bobine :

$$Z_b = R_b + j\omega L_b \quad (1)$$

Avec :

Z_b , l’impédance de la bobine [Ω] ;
 R_b , la résistance de la bobine [Ω] ;
 L_b , l’inductance de la bobine ;
 ω , la pulsation $= 2 \cdot \pi \cdot f$ [rad/s] ;
 f , la fréquence [Hz].

Représentations schématiques du circuit :




FIGURE 2 – Schéma électrique en série




FIGURE 3 – Schéma électrique en parallèle

L'impédance ainsi déterminée a permis de représenter graphiquement l'inductance et la résistance de la bobine en fonction de la fréquence :




FIGURE 4 – Inductance en fonction de la fréquence




FIGURE 5 – Résistances en fonction de la fréquence

L'allure des courbes représentées sur les graphiques (cf. fig. 4 et 5) correspondent au comportement d'un circuit RLC. Ce résultat est représentatif du montage étudié. En effet, la **Résistance** est celle du fil de la bobine, **L'inductance** est celle de la bobine, le **Condensateur** est la capacité relative à la cible et à sa distance.

La fréquence de résonance du circuit peut-être aisément relevée puis-ce qu'il s'agit du passage à 0 de l'inductance et le pic de résistance. On relève graphiquement à la posi-

tion de repos une fréquence de résonance de 6.77 Mhz. La figure 4 montre encore qu'à basse fréquence l'inductance est constante ce qui suggère la présence d'une cible non-ferromagnétique

La figure 5 montre que les courbes se croisent à 1.63 MHz.




FIGURE 6 – Zoom sur la figure 4




FIGURE 7 – Zoom sur la figure 5

Il est enfin possible de constater qu'en basse fréquence (140-160 kHz) les différentes courbes évoluent de manière linéaire.

L'inductance et la résistance en fonction de la distance ont ensuite été représentés :




FIGURE 8 – Inductance en fonction de la distance




FIGURE 9 – Résistances en fonction de la distance

Les courbes tracées permettent de déterminer le type de matériau de la cible, ferromagnétique ou non-ferromagnétique. Les figures 8 et 9 montrent une augmentation de l'inductance et une diminution de la résistance lors de l'éloignement de la cible ce qui correspond au comportement d'un matériau conducteur non-ferromagnétique. De plus, la cible est de couleur "orangée", ce qui permet de conclure qu'elle est en **cuivre**.

L'impédance de la bobine aux différentes distances pour une fréquence de 150kHz à finalement été tracée :




FIGURE 10 – Impédance de la bobine aux distances

La figure 10 montre que l'impédance évolue de manière "quasi" parfaitement linéaire, avec une variance de 0.9999. On remarque toute fois que la distance entre les point ne sont pas

les mêmes. Plus la cible s'éloigne, plus les points se rapprochent et la sensibilité diminue (eq :2). Ceci montre les limites de ce système, car si la sensibilité est trop faible alors les valeurs relevées ne sont plus tolérables.

2.3.2 Sensibilité

Grâce aux valeurs relevées, il est également possible de déterminer la sensibilité de ce capteur qui, pour une position de repos à 0.7 mm s'exprime :

$$S_b|_{x=0.7} = \left. \frac{|\delta Z_b|}{\delta x} \right|_{x=0.7} \quad (2)$$

Avec :

S_b , la sensibilité [Ω/mm] ;

δZ , l'écart d'impédance = $Z_{0.75} - Z_{0.65}$ [Ω] ;

δx , l'écart de distance = $x_{0.75} - x_{0.65}$ [mm].




FIGURE 11 – Sensibilité en fonction de la fréquence

Le graphique ci-dessus montre la sensibilité calculée avec l'équation 2 en fonction de la fréquence, pour une position de repos de 0.7mm. Cette représentation permet d'observer qu'un pic sensibilité se forme de 5 à 9 MHz, culminant à 21'235 [Ω/mm] à la fréquence de 6.78 MHz.

2.4 Conclusion

Les premières analyses de ce capteur ont donné des résultats cohérents et qui permettent d'avoir une bonne appréhension des prochaines séances.

Résumer des résultats :

1. Le matériau constituant la cible est le cuivre ;

- Comportement conducteur non-ferromagnétique ;
 - Couleur "orangée".
2. Pour une fréquence de 150 kHz on observe une progression linéaire de l'impédance
 3. La fréquence de résonance du capteur est de 6.78 MHz ;
 - Passage à 0 de l'inductance et pic de résistance (cf. fig. 4 et 9)
 - Pic de sensibilité (cf. fig. 11)

3 Séance 2 - Fréquence de résonance et fonction de transfert

3.1 Objectifs

La première séance de ce projet a permis les observations suivantes :

- La fréquence idéale du système se situe à 6.78 MHz (Figure 11).
- À la fréquence de 2.6 MHz, la résistance étant constante en fonction de la position, il est difficile d'avoir un capteur de position avec ce système.
- Au-delà de la fréquence de 2.6 MHz, le modèle théorique devient trop différent de la réalité.
- À une fréquence proche de 150 kHz, pour l'inductance et la résistance, il est possible de considérer qu'entre deux positions, le système se comporte de manière linéaire.

Le but de cette séance sera donc d'abaisser la fréquence de résonance du système à une valeur exploitable. L'abaissement de la fréquence de résonance se fait par la mise en parallèle d'une capacité.

Cette capacité étant fournie, la fréquence de résonance sera déterminée théoriquement puis par manipulation. Enfin, une résistance sera ajoutée pour maximiser la sensibilité du système.

3.2 Méthode

3.3 Résultats

3.4 Analyse

3.5 Conclusion

4 Séance 3 - Caractérisation du démodulateur seul

4.1 Objectifs

4.2 Méthode

4.3 Résultats

4.4 Analyse

4.5 Conclusion

5 Conclusion

Yverdon, 27 décembre 2024

Bianchi Romain



Larghi Andrea

