



redes@redes2-pc08: ~



```
redes@redes2-pc08:~$ sudo docker run -d -p 8080:8080 -v
```

```
[sudo] senha para redes:
```

```
flag needs an argument: 'v' in -v
```

```
See 'docker run --help'.
```

```
redes@redes2-pc08:~$ sudo docker run -d -p 8080:8080 -v /tmp/nginx:/usr/share/nginx/html:ro nginx
```

```
4b52b141d3530adcfd130a59da89593dec2b7423847a5340e5f334ae643bbec4
```

```
redes@redes2-pc08:~$ 3~
```



redes@redes2-pc08: ~/novo\_docker



```
redes@redes2-pc08:~/novo_docker$ sudo docker inspect 1047f7caebe3 | grep IPAdre  
ss
```

```
    "SecondaryIPAddresses": null,  
    "IPAddress": "172.17.0.5",  
    "IPAddress": "172.17.0.5",
```

```
redes@redes2-pc08:~/novo_docker$ curl -IL http://172.17.0.5:8080
```

HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)

Date: Fri, 20 Oct 2023 00:16:12 GMT

Content-Type: text/html

Content-Length: 612

Last-Modified: Tue, 21 Apr 2020 14:09:01 GMT

Connection: keep-alive

ETag: "5e9efe7d-264"

Accept-Ranges: bytes

```
redes@redes2-pc08:~/novo_docker$ █
```