

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 1 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Nome do produto:

**SILICONE LIQUIDO**Código interno de identificação  
do produto:Principais usos e  
recomendados para a  
substância ou mistura:

Produto no formato **pronto para uso**, com finalidade de conservar peças feitas de borracha ou plástico em geral, podendo ser aplicado nos diferentes tipos de segmentos de peças, por exemplo, peças de painéis, móveis, ferramentas, equipamentos, portas, etc. Garantindo maior durabilidade e brilho no local.

Nome da empresa:

**VALENÇA QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Endereço:

Rua Padre Euclides Jardim, 195 Afogados - Recife/PE - CEP:  
50.750-090.

Telefone para contato:

(81) 3448.0156 ou 3448.0157

Telefone para emergências:

www.valencaquimica.com.br

Site:

vendas@valencaquimica.com.br

E-mail:

**2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

PERIGOS MAIS IMPORTANTES:

Produto inflamável, não há perigo se usado corretamente de acordo com a finalidade e instrução de rotulo.

EFEITOS DO PRODUTO

Efeitos adversos a saúde  
humana:

O produto pode causar irritações ao excesso de inalação, pode causar irritações na pele e nos olhos.

Efeitos ambientais:

Não especificado, por medida de precaução evitar derramamento no sistema hidrossanitário.

Perigos físicos ou químicos:

Líquido inflamável.

Perigos específicos:

Líquido inflamável.

Principais sintomas:

Vermelhidão na pele, olhos e falta de ar.

Classificação do produto  
químico:

Líquidos inflamáveis – Categoria 2  
Lesões oculares graves/ irritação ocular – Categoria 2B  
Corrosão/irritação à pele – Categoria 2  
Perigoso ao meio ambiente aquático – Agudo – Categoria 2  
Perigoso ao meio ambiente aquático – Crônico – Categoria 2

Sistema de classificação

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 2 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-4:2014

## ELEMENTOS DE ROTULAGEM

Pictogramas:



Palavra de advertência:

PERIGO

Frase de perigo:

**H225** – Líquido e vapores altamente inflamáveis.  
**H317** – Pode provocar reações alérgicas na pele.  
**H319** – Provoca irritação ocular grave.  
**H335** – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frase de precaução:

**P210** – Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. – Não fume.  
**P233** – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
**P243** – Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.  
**P202** – Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as instruções segurança.  
**P264** – Lave cuidadosamente após o manuseio.  
**P270** – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.  
**P273** – Evite a liberação para o meio ambiente.  
**P305 + P351 + P338** – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

## 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Integrantes que contribuem para os perigos:

Nome químico ou comum	Número registro CAS	Concentração (%)
Vaselina	7789-20-0	35%
Querosene	8008-20-6	7,5%
-	-	-

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 3 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

## 4 - MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORROS

Inalação:	Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica levando o rótulo e FDS do produto se possível.
Contato com a pele:	Retirar os sapatos e a roupa contaminada. Lavar com água e sabão abundantemente. Não friccionar as partes atingidas. Procurar tratamento médico caso ocorra alguma irritação.
Contato com os olhos:	Lavar abundantemente com água corrente. Remover lentes de contatos se possível e encaminhar a vítima ao oftalmologista levando o rótulo e FDS do produto se possível.
Ingestão:	<b>NÃO INGERIR.</b> Lave a boca da vítima com água em abundância. <b>NÃO INDUZA O VÔMITO.</b> Não ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto. Procure atenção médica. Leve esta FDS.
Proteção do prestador de socorro:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.
Notas para médico:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida e em área ventilada. O tratamento sintomático deve compreender sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

## 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriado:	Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma para álcool, areia ou terra.
Meios de extinção não recomendados:	Água na forma de jato pleno. Água diretamente sobre o líquido em chamas.
Proteção da equipe de combate ao incêndio:	Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados como recomendado no meio de extinção apropriado. Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo de (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 4 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

**6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E VAZAMENTO****Precauções pessoais:**

Usar equipamentos de proteção individual (EPI): macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento / vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semi faciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (exemplo: máscaras autônomas).

**Precauções ao meio ambiente:**

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário. Conter o derramamento com absorventes inertes (terra, areia, serragem).

**Métodos e materiais para contenção e limpeza:**

Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar. Consultar um especialista / perito em eliminação de materiais recuperados. O material pode ser eliminado por incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.

**7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****Medidas técnicas - MANUSEIO****Prevenção de exposição do trabalhador:**

Adote as medidas de controle de exposição, proteção individual e de higiene pessoal detalhada na Seção 8 desta FDS.

**Prevenção de incêndios e explosão:**

Ao manipular as matérias-primas, verifique sempre a compatibilidade do produto com substâncias com as quais entrará em contato. Não trabalhar perto de fontes de ignição como faíscas, lâmpadas-piloto, atividades de solda, esmerilhamento, chamas de cigarro, etc. Evite o acúmulo de carga eletrostática, aterrando os equipamentos durante a transferência do material. Usar sistemas de ventilação que não gere faísca e sistema elétrico seguro na área de manuseio.

**Precaução e Orientação para manuseio seguro:**

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Obtenha instruções específicas antes das utilizações, evite contato com pele, olhos e roupas, evite respirar vapores/névoas do produto, use equipamento de proteção individual.

**Medidas técnicas - HIGIENE:**

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 5 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

**Medidas técnicas -  
ARMAZENAMENTO****Apropriadas:**

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Manter os recipientes hermeticamente fechados e em local seco e bem arejados.

**Condições de armazenamento  
adequado:**

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme destacado na Seção 10. Armazenar/carregar à temperatura e pressão ambiente.

**Materiais seguros para  
Embalagem:**

Plástico pode ser utilizado em embalagens de diversos tamanhos. Também pode-se usar Bombonas e contêineres plásticos homologados pelo INMETRO.

**8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Parâmetros de controle  
específicos****Limite de exposição  
ocupacional:**

Ingrediente	CAS	TLV-TWA (ACGIH)
Querosene	8008-20-6	200 mg/m <sup>3</sup>

**Medida de controle de  
engenharia:**

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Manter as concentrações da mistura no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

**Equipamento de proteção  
individual apropriado****Proteção respiratória:**

Para o uso que se destina não é necessário proteção respiratória. Porém por questão de precaução recomenda-se uso de Máscara semi facial ou facial inteira com filtro contra vapores orgânicos(VO). Se há possibilidade de emissão descontrolada do produto ou no caso de entrada em ambientes de concentração desconhecida deve ser utilizado respirador com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva; pode também ser utilizado qualquer respirador do tipo autônomo (SCBA), de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

**Proteção das mãos:**

Para o uso que se destina não é necessário proteção das mãos. Por questão de precaução recomenda-se uso de Luvas de proteção de borracha natural.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 6 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

Proteção dos olhos:	Para manipulação de grandes quantidades é recomendado o uso de óculos de segurança com proteção lateral.
Proteção da pele e Corpo:	Roupas e botas de PVC.
Precauções especiais:	As pessoas que manipulam diretamente esta substância e aquelas sujeitas à exposição eventual devem ser informadas da toxicidade e perigos desta substância e instruídas nos procedimentos de segurança e emergência no caso de exposições

## 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Forma:	Líquido, transparente.
Cor:	Amarelo.
Odor:	Característico.
pH:	7,0
Ponto de fusão/congelamento:	Não especificado.
Ponto de fulgor:	- 22°C.
Taxa de evaporação:	Não especificado.
Inflamabilidade (gás/sólido):	Não aplicável.
Viscosidade:	Não disponível.

## 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:	Produto é estável, sob condições normais de temperatura, e pressão, sendo feito da forma recomendada de uso e armazenagem conforme rotulagem.
Possibilidade de reações perigosas:	Não tem sido reportados casos de polimerização dentro de condições normais de temperatura e pressão.
Condições a serem evitadas:	Descarga estática, faísca, chamas abertas, calor, luz solar ou outras fontes de ignição, bem como manter afastado de agentes oxidantes, ou outras substâncias incompatíveis / materiais combustíveis.
Materiais ou substâncias incompatíveis:	Não são conhecidos materiais que reajam com o produto.

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 7 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

**Produto perigoso da decomposição:**

No caso de decomposição por fonte de ignição, gera-se Monóxido e dióxido de carbono e outros vapores tóxicos.

**11 - INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA****Toxicidade aguda:**

Produto não classificado como tóxico agudo por via dérmica, pode provocar sonolência ou vertigem podendo ocasionar náusea e tontura.

**Toxicidade crônica:**

Não é esperado que o produto apresente toxicidade crônica.

**Efeitos específicos:**

Pode causar náuseas, vômito, dor de cabeça, vermelhidão, tonturas.

**12 - INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****Ecotoxicidade:**

Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido. No solo o produto poderá em parte percolar e contaminar o lençol freático.

**Persistência e degradabilidade:**

Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida degradação no ambiente e baixa persistência.

**Potencial bioacumulativo:**

É improvável que se acumule no ambiente, o potencial para bioacumulação é reduzido. Porém pode apresentar bioacumulação em organismos aquáticos.

**Mobilidade no solo:**

Miscível com água podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água. É esperada alta mobilidade no solo. Produto bastante volátil.

**Outros efeitos adversos:**

Não classificados ou indisponíveis.

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL****Produto:**

Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle qualquer parcela não utilizada do material. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para o produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004, Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos).

**Restos de produto:**

Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

PRODUTO: SILICONE LIQUIDO

página 8 de 9

Data: 13/02/2025

Revisão: 04

Anula e substitui versões: Todas anteriores

estabelecido para o produto.

**Embalagem usada:**

Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

**EPI necessário para tratamento e a disposição dos resíduos:**

Recomenda-se o uso de EPI'S conforme mencionados na seção 8 desta FDS.

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentações nacionais e internacionais**

Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre o transporte de produtos perigosos

**15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações:**

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.

Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte de Produtos Perigosos – RTPP.

Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98). NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

Produto notificado na ANVISA (**processo nº 25351.542431/2011-51**) conforme legislação vigente.

Outras regulamentações.



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA - FDS

**PRODUTO: SILICONE LIQUIDO****página 9 de 9****Data: 13/02/2025****Revisão: 04****Anula e substitui versões: Todas anteriores****16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. A Valença Química possui total disponibilidade para fornecer treinamentos externos, com o intuito de passar um maior conhecimento de uso dos produtos fabricados e vendidos em seu domínio.

As informações contidas nessa ficha de segurança foram obtidas de fontes confiáveis de representa o melhor conhecimento sobre a composição, manuseio, transporte, armazenagem do produto, medidas cabíveis em caso de acidentes, riscos e perigos a saúde ou segurança pessoal, na data de sua publicação.

**OBS.: Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquela indicada, é de responsabilidade do usuário.**